

規制番号 名称	07-0482		鶴ヶ橋南詰		運 用		2013年5月7日		製造番号		K0089155	
制御機種	A形プログラム多段式		EC4737D		開始日時		15時41分 ~		製造年月		2006年3月	
警交仕規45号	製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日		施工会社		(株)メディアテックー心	
署別	福山東		付加機能		列車感応・全感応・リコール・スキップ・可変連動・S95筐体・異常監視18秒		新型鍵					

2013年5月7日 確認

至 神辺町

新設超音波感知器

至 府中市

歩行者現示は
押ボタンの要求が
あったときのみ出力

至
福山市内

C分離感知器4基：日本信号製
薄型押ボタンⅠ形：日本信号製

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2G	2G	2Y	2R	3G	3G	3Y	3R	3PG	3PW	3PR	4A	4Y	4R	4R	
流動図																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
4 [4V]																				
1A 左矢																				
2A 右矢																				
3A 左矢																				
パターン																				周期
保安	7	48	3	2	7	52	3	3	7	15	3	4	13	5	3					175
列車制御時	4	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	4	7	5	3	5	2	1	2	67
P0	7	48	3	2	7	52	3	3	7	15	3	4	13	5	3					175
P1	7	18	3	2	7	27	3	3	7	15	3	4	13	5	3					120
P2	7	48	3	2	7	52	3	3	7	15	3	4	13	5	3					175
P3	7	38	3	2	7	77	3	3	7	15	3	4	13	5	3					190
P4	← 通常運用時 →																			0
P5																				0
P6	← リコール要求時 →																			0
P7																← 0				
P8																列車感応時 列車通過まで 16ステップ階梯保持				0
P9																				0
押受受付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
感応階梯		○				○				○										
最長時間(秒)	110	110	10	10	110	110	10	10	110	110	10	10	110	110	10	-	10	10	10	
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
最長時間(秒)	110	110	10	10	110	110	10	10	110	110	10	10	110	110	10	-	10	10	10	
最短時間(秒)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
特記事項	通常運用時・保安時は1・5・9・13ステップ6秒監視あり、列車制御時は13ステップのみ6秒監視あり。																			

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	30	2	6	30	2	7	00	2												
	2	9	00	3	9	00	3	9	00	3												
	3	22	00	1	22	00	1	22	00	1												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	17:30～15:30			00:00～00:00			00:00～00:00														
	ギャップ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点			分 周 期 連 動 機 能 定 数				
	追従幅							
	追従階梯秒数配分							
	主現示追従階梯							
	従現示追従階梯							
時刻修正								
運 動 子 機 能 定 数	DC方式						実行しきい値	
	AC方式						連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)							
	同期階梯2(A／Y2)							
	周期監視時間							
	共通オフセット1							
	共通オフセット2							
	連動親機							

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19) ×0.1倍	
弱者用保証青時間		(0～99) 秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					単位3				
	初期 青	最大	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		初期 青	最大	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		初期 青	最大	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	
	P1	8	18	80		P1	8	27	80	80	P1	4	16	40	40
	P2	8	48	80		P2	8	52	80	80	P2	4	16	40	40
	P3	8	38	80		P3	8	77	80	80	P3	4	16	40	40
	P4					P4					P4				
	P5					P5					P5				
	P6					P6					P6				
	P7					P7					P7				
	P8					P8					P8				
	P9					P9					P9				
	PA					PA					PA				
	ビット			D1		ビット			D2	D3	ビット			D3	D4
	感応階梯		2			感応階梯		6			感応階梯		10		

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両				
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	07-0482
名称	鶴ヶ橋南詰

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年3月25日	制御機更新リコール機能追加
2009年5月29日	設定変更(ボタン切替変更)
2013年5月7日	設定変更(平日15:30～17:30定周期運用)