

規制番号 名称		07-0564	大渡橋西詰			運 用		2022年1月13日		製造番号		K0000003									
制御機種機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6110C+34001001			開始日時		15時35分	～		製造年月		2021年11月						
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社			作動時間		終日				施工会社		(株)メディアテックウー心						
署別		福山西		付加機能		系統		新型錠													
2022年1月13日 確認																					
EC6110C-23370 PD1219A V2.08																					
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	1A	2Y	3Y	3R						
流動図																					
1P [1P]																					
1 [1V]																					
2 [2V]																					
1A [1A]																					
2P [3P]																					
3 [3V]																					
2A [3A]																					
パターン																				周期	オフセット
保安		46	9	2	3	3	40	7	2	3	3	15	2	2	3				140		
P0																			0		
P1		27	9	2	3	3	19	7	2	3	3	5	2	2	3				90	0	
P2		28	9	2	3	3	23	7	2	3	3	10	2	2	3				100	0	
P3		39	9	2	3	3	30	7	2	3	3	12	2	2	3				120	0	
P4		39	9	2	3	3	38	7	2	3	3	14	2	2	3				130	0	
P5		30	9	2	3	3	38	7	2	3	3	23	2	2	3				130	0	
P6		46	9	2	3	3	40	7	2	3	3	15	2	2	3				140	0	
P7																			0		
P8																			0		
P9																			0		
PA																			0		
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10	10						
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A						

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号			ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1													
	2	7	00	5	7	00	5	8	00	2													
	3	9	00	3	9	00	3	10	00	3													
	4	10	00	2	10	00	2	19	00	2													
	5	15	00	3	15	00	3	20	00	1													
	6	16	00	5	16	00	5																
	7	19	00	3	19	00	3																
	8	20	00	2	20	00	2																
	9	21	00	1	21	00	1																
A																							
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり																
	追従幅						+15%・-5%																
	追従階梯秒数配分						均等																
	主現示追従階梯						1ステップ																
	従現示追従階梯						6ステップ																
	時刻修正						○(GPS)																
運 動 子 機 能 定 数	DC方式												実行しきい値										
	AC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン									
	同期階梯1(B／Y1)																						
	同期階梯2(A／Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
	交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)						秒																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。												
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
	感応階梯					感応階梯																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯								開始		終了												
	車両リコール受付禁止階梯								開始		終了												
特殊日(フロ多)																							
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																			
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2005年6月7日				現地設定確認(同期点1ステップ始め オフセット秒)																			
2005年7月4日				設定変更実施 パターン追加																			
2005年7月4日				ステップ秒数変更																			
2005年7月4日				ステップ秒数変更(P4)																			
2006年7月26日				ステップ秒数変更(P5)																			
2010年7月6日				ボタン切替変更																			
2012年3月14日				ステップ秒数変更(P5)																			
2022年1月13日				制御機更新																			