

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号	時 分 番号
1	6 00	1	6 00	1			
2	7 15	2					
3	8 30	1					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
A							
動作切替	ギャップ 閃光						
	連動子	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00			

系統動作定数	同期点		
	追従幅		
	追従階梯秒数配分		
	主現示追従階梯	1ステップ	
	従現示追従階梯	6ステップ	
	時刻修正		
連動子機能定数	DC方式	○	分 実行しきい値
	AC方式		運動パターン
	同期階梯1(B/Y2)	1	
	同期階梯2(A/Y3)		
	周期監視時間	255	
	共通オフセット1	5	
	共通オフセット2		
	運動親機	千田蓮池南(07-0166)	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

リコール定数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯			開始 終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	7-610
名 称	福山鉄鋼団地入口

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2007年10月15日	保安及びボタン1秒数の変更
	2008年1月31日	平日朝ピーク時ボタン追加(7:15～8:30)
	2008年2月14日	ボタン秒数変更