

[illegible]

系統動作 定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	●(GPS)

連動子機能 能定数	DC方式	分	分周期連動指定	
	AC方式		実行しきい値	
	同期階段1(B/Y1)		連動パターン指定	
	同期階段2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
連動親機		分	分周期連動機能定数	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	× 0.1 倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤ ツップ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン			車両				
		押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了		

[illegible]

規制番号	07-0626
名 称	上戸手中

設定變更履歷

年月日	変更内容
2019年12月27日	制御機更新

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
 延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
 単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。