

規制番号 名称		08-0010		薬師堂				運用		2020年10月28日				製造番号		200234									
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)				TSC-3111				開始時間		0時12分 ~				製造年月		2020年9月							
警交仕様1012号「版4」		製造会社		住友電工SS(株)		作動時間		06:00~23:00以降閃光						施工会社		住友電工SS(株)									
署別		府中		付加機能		系統																			
交差点図 1 プログラム多段系統化改良工事(安全対策) ○主要機材 交通信号制御機「警交仕様第1012号」版4「2'81」5L多段系統式 1基 D型配電盤(S60形以下) 8P8-切替器「30A」付、伸縮肘管用 1基 ○補助機材 D型遮断器用交通信号制御機 2001.1製造 1基(設計) D型配電盤「標準」 1基(設計) 2 改良工事(補修) ○補助機材 超音波式車両感知器 7-6+9+1付 1基(設計)																									
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R														
流動図		歩灯なし (← 7.3m) ↑ ↓ (← 7.3m) 歩灯なし						歩灯なし ↑ ↓ 11.0m 歩灯なし ↑ ↓ 11.0m																	
(1P)[1P]																									
1 [1V]		~~~~~						=====						=====											
(2P)[2P]		=====												=====											
2 [2V]		=====						~~~~~						=====											
パターン																						周期		オフセット 秒	
保安		78	5	2	3	3	15	5	2	3	4											120	/		
P 1		38	5	2	3	3	15	5	2	3	4											80	71		
P 2		48	5	2	3	3	15	5	2	3	4											90	80		
P 3		58	5	2	3	3	15	5	2	3	4											100	89		
P 4		63	5	2	3	3	15	5	2	3	4											105	93		
P 5		68	5	2	3	3	15	5	2	3	4											110	98		
P 6		73	5	2	3	3	15	5	2	3	4											115	104		
P 7		78	5	2	3	3	15	5	2	3	4											120	108		
P 8		83	5	2	3	3	15	5	2	3	4											125	113		
P 9		88	5	2	3	3	15	5	2	3	4											130	117		
P A		93	5	2	3	3	15	5	2	3	4											135	122		
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10														
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95														
AB出力																									

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4				
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号		
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3														
	2	6	30	5	6	30	5	9	00	5														
	3	7	00	7	7	00	7	19	00	3														
	4	9	00	5	9	00	5																	
	5	16	30	7	16	30	7																	
	6	19	00	3	19	00	3																	
	7																							
	8																							
9																								
A																								
動作切替	系統	06:00～23:00			06:00～23:00			06:00～23:00																
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00																
系統動作定数	同期点				1ステップ始め																			
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯				1ステップ																			
	従現示追従階梯				6ステップ																			
	時刻修正				GPS																			
連動子機能定数	DC方式								分周 期連 動機 能定 数	実行しきい値														
	AC方式									連動パターン														
	同期階梯1(B/Y2)																							
	同期階梯2(A/Y3)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
高齢者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
高齢者用保証青時間 (0～99)										秒														
ギャップ感応定数	単位1								単位2															
		短縮	延長	単位青	単位青					短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
	感応階梯				感応階梯				感応階梯															
補正階梯				補正階梯				補正階梯																
感知器指定				感知器指定				感知器指定																
リコール定数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯												開始		終了									
	車両リコール受付禁止階梯												開始		終了									
特殊日(プロ多)																								
日種	西暦	月	日																					
				平日(1)																				
				土曜(2)																				
				休日(3)																				
				毎年(55)																				
設定変更履歴																								
年月日				変更内容																				
2020年10月28日				制御機更新(地域制御からプログラム多段系統に変更)																				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください

規制番号	08-0010
名 称	薬師堂