

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	
DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B/Y1)	
同期階梯2(A/Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
運動親機	
分	実行しきい値
周期	連動パターン
連動	
子機	
機能	
定数	

交通弱者感応定数
感応階梯
補正階梯
倍率指定 (10～19)
弱者用保証青時間 (0～99)
秒

単位1	単位2
短縮	短縮
延長	延長
単位青	単位青
単位青	単位青
上り0.1秒	上り0.1秒
下り0.1秒	下り0.1秒
P1	P1
P2	P2
P3	P3
P4	P4
P5	P5
P6	P6
P7	P7
P8	P8
P9	P9
PA	PA
感応階梯	感応階梯
補正階梯	補正階梯
感知器指定	感知器指定

感応階梯	1	ステップ
補正階梯		ステップ
感知器指定	押ボタン	PB1
	車両	
押ボタン受付禁止階梯	開始	5
車両リコール受付禁止階梯	終了	5

曜日	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定	月	日	日種
1			設定種別
2			

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2010年8月18日	制御機更新

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	09-0055
名称	和田小学校入口