

# ① download youtube

NO.....

Date.....

```

@ echo off
: start
cls
echo Made with love by Lettly
echo.
cd %*
for /f "tokens=* delims=" %i in (DirToSave.txt) do set dir=
if %dir% == goto errset
for /f "tokens=* delims=" %i in (DownloadCopy.txt) do set
if %down% == Y goto start2
if %down% == y goto start2
if %down% == "" goto errset
for /f "tokens=* delims=" %i in (mp-or-mp4.txt) do set mp=
if %mp% == mp4 goto mp4
if %mp% == video goto video
goto start1
: mp4
cd..
cd Lib
set /p .ld = "Enter url:"
echo.
youtube-dl -F %ld%
echo.
pause
cd..
goto start2
cd..
cd Lib
set /p .ld = "Enter video url"
youtube-dl -x -audio --audio-format "mp3" --audio-quality 0
--youtube-skip-download-manifest -o Download\%ld%.(file).ext %ld%
pause
cd
goto start
  
```

สรุป

ตัวโปรแกรม จะทำการ หา URL สิ่งที่อยู่ในที่ตอโผลด เช่น Youtube  
เมื่อทำเสร็จ ตัว โปรแกรม จะทำการ ค้นหา ว่ามี เสียง ที่แม่อัดไว้หรือไม่  
แล้วนำเอา เสียง โผลด จากนั้น โปรแกรม จะ ทำ การ ตอโผลด อัดใหม่  
แล้ว save ไฟล์ไว้





## ② Create Hotspot

NO.....

Date.....

```

@ echo off
title Hotspot Creator
color lf
: str
cls
echo
echo 1. create Hotspot
echo 2. start Hotspot
echo 3. stop Hotspot
echo 4. Exit
set /p ch = select choice:
if %ch% == 1 goto create
if %ch% == 2 goto start Hotspot
if %ch% == 3 goto stop Hotspot
if %ch% == 4 goto .exit
goto str
: create
cls
set /p hName = Enter :
set /p hPass = Enter :
netsh wlan set hostednetwork mode = allow ssid = %hName% key = %hPass%
echo Hotspot Created
pause > nul
goto str
: start Hotspot
netsh wlan start hostednetwork
pause > nul
goto str
: stop Hotspot
netsh wlan stop hostednetwork
pause > nul
goto .start
: exit
exit
    
```

สรุป

ข้อ โปรแกรม จะ มีแค่ ๗๖ หน้า เหนือในเวิลด์ เล่ม ๑,  
จะ สร้าง Hotspot ใหม่ หรือ หยุด และ ๑๐๐ โปรแกรม  
ถ้า เรา สร้าง จะ มี ใน ๗๖ และ ๑๐๐ Hotspot  
ถ้า เรา หยุด มันก็ จะ หยุด Hotspot  
ถ้า เรา ๑๐๐ มันจะ ปิดโปรแกรมทันที

Enter Hotspot Name: Thailand Baka

Enter Hotspot Password: 1742123996752

Invalid value "Baka" for command option "keyType".

Usage: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=]<ssid>  
[key=]<passphrase> [keyUsage=]persistent|temporary

Parameters:

Tag	Value
mode	Specifies whether to allow or disallow the hosted network.
ssid	SSID of the hosted network.
key	The user security key used by the hosted network.
keyUsage	Specifies whether the user security key is persistent or temporary.

Remarks:

This command changes the properties of hosted network, including: SSID of the hosted network, allow or disallow the hosted network in the system, and a user security key that is used by the hosted network.

The user security key should be a string with 8 to 63 ASCII characters, eg. a passphrase, or 64 hexadecimal digits which represent 32 binary bytes.

If keyUsage is specified as persistent, the security key will be saved and used when the hosted network is started again in future. Otherwise it will be used only when the current or next time the hosted network is started. Once the hosted network is stopped, the temporary security key will be deleted from the system. If keyUsage is not specified, it is persistent by default.

This command requires administrator privileges to allow or disallow the hosted network.

Examples:

```
set hostednetwork mode=allow
set hostednetwork ssid=ssid1
set hostednetwork key=passphrase keyUsage=persistent
```

Hotspot Created

30  
25  
20  
15  
10  
5

@ echo of t

new title

echo Loli Auto Start Createh

process title

echo.

new title

set lp msg="y/n to play"

new title

(if %msg% == y

new title

)

echo start loli Auto start

new title

call : doProcess

new title do Process

pause

new title

)

Exit

new title

: doProcess

start chrome Complete-Path-To : loliPage.html

new title loliPage.html

chrome



สรุป

คือโปรแกรมจากตัวอื่น จะทำอย่างไร เปิดโปรแกรมที่เราใช้ตัวอื่น  
เช่น Ren อัดไฟล์ไว้ เช่น เราทำ ไฟล์ HTML ไปลง หน้าทำหรือ  
ใช้ตัวอื่น ตัว Bat จะทำอย่างไร เช่น ตัวอื่น เช่น โปรแกรม Auto





Connecting...  
Lofi HipHop Radio / Chillsky

Time 14

00:00

00



ดูวิดีโอไม่ได้  
ไม่สามารถเล่นวิดีโอ

