

FLAMMABLE STORAGE CABINET

Flammable Storage Cabinet Batavialab memberikan solusi bagi kebutuhan laboratorium dalam melakukan penyimpanan bahan kimia yang mudah terbakar.

FEATURES

1. Menggunakan konstruksi **baja galvanis berdinding ganda** untuk memberikan ketahanan api yang lebih baik dengan menciptakan penghalang dan ruang udara isolasi di antara dinding baja yang memperlambat perpindahan panas kepada bahan yang disimpan di dalam Flammable Storage Cabinet.
2. Terdapat penampung sedalam 2 inci (50 mm) di bagian bawah untuk menampung tumpahan bahan kimia jika terjadi kebocoran pada kemasan bahan kimia yang disimpan.
3. Terdapat 2 lubang ventilasi yang dilengkapi dengan penutup. Lubang ventilasi difungsikan apabila Flammable Storage Cabinet dipasang menggunakan In-Line Duct Fan untuk membuang gas bahan kimia ke luar ruangan.

SPECIFICATIONS

Material	Galvanized Steel ketebalan 1 mm
Finishing	Powder Coating
Warna	Kuning
Ventilasi	2 lubang ventilasi dengan penutup
Pintu	Pintu ayun (Swing Door), jumlahnya tergantung tipe Flammable Storage Cabinet
Kunci Pintu	Kunci pintu jenis Cargo Lock
Rak	Ketinggian rak dapat diatur, jumlahnya tergantung tipe/model Flammable Storage Cabinet yang dipesan
Label	Terdapat Label "Flammable Storage Cabinet – Keep Fire Away" pada pintu



Model	Ukuran (mm)	Kapasitas	Desain
FS 1	435 (P) x 435 (L) x 560 (T)	4 gallon / 15 liter	1 pintu / 1 rak
FS 2	590 (P) x 460 (L) x 890 (T)	12 gallon / 45 liter	1 pintu / 1 rak
FS 3	590 (P) x 460 (L) x 1650 (T)	22 gallon / 83 liter	1 pintu / 3 rak
FS 4	890 (P) x 640 (L) x 890 (T)	22 gallon / 83 liter	2 pintu / 1 rak
FS 5	1090 (P) x 450 (L) x 1650 (T)	45 gallon / 170 liter	2 pintu / 2 rak
FS 6	865 (P) x 865 (L) x 1650 (T)	60 gallon / 227 liter	2 pintu / 2 rak



PT. MITRA BATAVIA SEMESTA

☎ (021) 8371 7846 ; 2868 1579

☎ 0877 3917 7737

✉ ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

🌐 www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

📍 Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458



CORROSIVE STORAGE CABINET

CORROSIVE STORAGE CABINET POLYPROPYLENE

Corrosive Storage Cabinet Batavialab memberikan solusi bagi kebutuhan laboratorium dalam melakukan penyimpanan bahan kimia bersifat korosif.

KEUNGGULAN

1. Terbuat dari **Polypropylene (PP)** yang tahan terhadap korosi dalam jangka waktu yang lama.
2. Durabilitas yang tinggi terhadap uap air dan paparan bahan kimia.
3. Mudah dibersihkan dengan air atau dengan larutan detergen tanpa khawatir merusak permukaan material.
4. Strukturnya ringan namun lebih kuat.
5. Aplikasi ideal untuk bahan korosif seperti Asam Kuat dan Basa Kuat serta Bahan Pegoksidasi.

SPESIFIKASI

Material	Polypropylene (PP) tahan bahan kimia
Warna	Putih
Ventilasi	Lubang ventilasi pada sisi atas Corrosive Storage Cabinet
Pintu	Pintu ayun (Swing Door) dengan gagang, grendel, dan kunci berbahan Polypropylene (PP). Jumlahnya tergantung tipe/model
Kunci Pintu	Kunci 1 pasang
Engsel Pintu	Engsel pintu berbahan Polypropylene (PP)
Rak	Ketinggian rak fix dan tidak dapat diatur ulang, jumlahnya rak tergantung tipe/model Corrosive Storage Cabinet yang dipesan
Label	Terdapat Label "Corrosive" dan "DANGER CORROSIVE SUBSTANCE" pada pintu



Model	Ukuran (mm)	Kapasitas	Desain
CSPP 1	435 (P) x 435 (L) x 560 (T)	4 gallon / 15 liter	1 pintu / 1 rak
CSPP 2	590 (P) x 460 (L) x 890 (T)	12 gallon / 45 liter	1 pintu / 1 rak
CSPP 3	590 (P) x 460 (L) x 1650 (T)	22 gallon / 83 liter	1 pintu / 3 rak
CSPP 4	890 (P) x 640 (L) x 890 (T)	22 gallon / 83 liter	2 pintu / 1 rak
CSPP 5	1090 (P) x 450 (L) x 1650 (T)	45 gallon / 170 liter	2 pintu / 2 rak
CSPP 6	865 (P) x 865 (L) x 1650 (T)	60 gallon / 227 liter	2 pintu / 2 rak



PT. MITRA BATAVIA SEMESTA

☎ (021) 8371 7846 ; 2868 1579 📞 0877 3917 7737
✉ ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com
🌐 www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com
📍 Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458



CORROSIVE STORAGE CABINET

CORROSIVE STORAGE CABINET

METAL GALVANIZED

Corrosive Storage Cabinet Batavialab memberikan solusi bagi kebutuhan laboratorium dalam melakukan penyimpanan bahan kimia bersifat korosif.

FEATURES

1. Menggunakan konstruksi **baja galvanis berdinding ganda** untuk memberikan ketahanan api yang lebih baik dengan menciptakan penghalang dan ruang udara isolasi di antara dinding baja yang memperlambat perpindahan panas kepada bahan yang disimpan di dalam Corrosive Storage Cabinet.
2. Terdapat penampung sedalam 2 inci (50 mm) di bagian bawah untuk menampung tumpahan bahan kimia jika terjadi kebocoran pada kemasan bahan kimia yang disimpan.
3. Terdapat 2 lubang ventilasi yang dilengkapi dengan penutup. Lubang ventilasi difungsikan apabila Corrosive Storage Cabinet dipasang menggunakan In-Line Duct Fan untuk membuang gas bahan kimia ke luar ruangan.

SPECIFICATIONS

Material	Galvanized Steel ketebalan 1 mm
Finishing	Powder Coating
Warna	Biru
Ventilasi	2 lubang ventilasi dengan penutup
Pintu	Pintu ayun (Swing Door), jumlahnya tergantung tipe Corrosive Storage Cabinet
Kunci Pintu	Kunci pintu jenis Cargo Lock
Rak	Ketinggian rak dapat diatur, jumlahnya tergantung tipe/model Corrosive Storage Cabinet yang dipesan
Label	Terdapat Label "Corrosive" dan "DANGER CORROSIVE SUBSTANCE" pada pintu



Model	Ukuran (mm)	Kapasitas	Desain
CSM 1	435 (P) x 435 (L) x 560 (T)	4 gallon / 15 liter	1 pintu / 1 rak
CSM 2	590 (P) x 460 (L) x 890 (T)	12 gallon / 45 liter	1 pintu / 1 rak
CSM 3	590 (P) x 460 (L) x 1650 (T)	22 gallon / 83 liter	1 pintu / 3 rak
CSM 4	890 (P) x 640 (L) x 890 (T)	22 gallon / 83 liter	2 pintu / 1 rak
CSM 5	1090 (P) x 450 (L) x 1650 (T)	45 gallon / 170 liter	2 pintu / 2 rak
CSM 6	865 (P) x 865 (L) x 1650 (T)	60 gallon / 227 liter	2 pintu / 2 rak



PT. MITRA BATAVIA SEMESTA

☎ (021) 8371 7846 ; 2868 1579

☎ 0877 3917 7737

✉ ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

🌐 www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

📍 Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458



WET SCRUBBER

WET SCRUBBER

Wet Scrubber Batavialab memberikan keamanan kepada lingkungan sekitar laboratorium dari paparan gas dan partikel bahan kimia berbahaya yang sedang ditangani di laboratorium khususnya ketika bahan kimia ditangani menggunakan Fume Hood (Lemari Asam).

FEATURES

1. Terbuat dari material **PVC (Polyvinyl Chloride)** yang tahan dari bahan kimia korosif.
2. Terdapat Nozzle Spray dan Pall Ring untuk mendistribusikan air secara merata. Pall Ring terbuat dari Polypropylene yang tahan terhadap bahan kimia korosif.
3. Pompa Air Magnetic tahan terhadap bahan kimia korosif sebagai sirkulator air pada Wet Scrubber.

SPECIFICATIONS

Dimensi	600 (P) x 600 (L) x 1520 (T) mm
Material Utama	PVC (Polyvinyl Chloride) ketebalan ± 8 mm
Pompa	Pompa Air Magnetic Anti Korosi
Daya Pompa	1,5 kW
Volume Air	150 $\pm$ 5 liter
Distributor Air	Nozzle Spray, Pall Ring
Jalur Aliran Gas	PVC (Polyvinyl Chloride) diameter 6 atau 8 inchi
Pengurai Kabut	Demister Polypropylene



PT. MITRA BATAVIA SEMESTA

☎ (021) 8371 7846 ; 2868 1579

☎ 0877 3917 7737

✉ ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

🌐 www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

📍 Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458

FUME HOOD



(021) 8371 7846 ; 2868 1579

0877 3917 7737

ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458



FH PP | Fume Hood Polypropylene

Model	Dimensi (mm)
FH 900 PP	900 x 740 x 2300
FH 1200 PP	1200 x 740 x 2300
FH 1500 PP	1500 x 740 x 2300
FH 1800 PP	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T

FH PP DIGITAL



Model	Dimensi (mm)
FH 900 PP Digital	900 x 740 x 2300
FH 1200 PP Digital	1200 x 740 x 2300
FH 1500 PP Digital	1500 x 740 x 2300
FH 1800 PP Digital	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T



FH MG | Fume Hood Metal Galvanized

Model	Dimensi (mm)
FH 900 MG	900 x 740 x 2300
FH 1200 MG	1200 x 740 x 2300
FH 1500 MG	1500 x 740 x 2300
FH 1800 MG	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T

FH MG DIGITAL



Model	Dimensi (mm)
FH 900 MG Digital	900 x 740 x 2300
FH 1200 MG Digital	1200 x 740 x 2300
FH 1500 MG Digital	1500 x 740 x 2300
FH 1800 MG Digital	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T



FH SS | Fume Hood Stainless Steel

Model	Dimensi (mm)
FH 900 SS	900 x 740 x 2300
FH 1200 SS	1200 x 740 x 2300
FH 1500 SS	1500 x 740 x 2300
FH 1800 SS	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T

FH SS DIGITAL



Model	Dimensi (mm)
FH 900 SS Digital	900 x 740 x 2300
FH 1200 SS Digital	1200 x 740 x 2300
FH 1500 SS Digital	1500 x 740 x 2300
FH 1800 SS Digital	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T



FH P | Fume Hood Plywood

Model	Dimensi (mm)
FH 900 P	900 x 740 x 2300
FH 1200 P	1200 x 740 x 2300
FH 1500 P	1500 x 740 x 2300
FH 1800 P	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T

FH P DIGITAL



Model	Dimensi (mm)
FH 900 P Digital	900 x 740 x 2300
FH 1200 P Digital	1200 x 740 x 2300
FH 1500 P Digital	1500 x 740 x 2300
FH 1800 P Digital	1800 x 740 x 2300

Dimensi: P x L x T

Flokulator Portabel Batavialab FB-4S

FLOKULATOR PORTABEL

Flokulator Portabel Batavialab FB-4S dengan 4 spindel didesain sebagai alat uji simulasi proses koagulasi dan flokulasi pada pengolahan air atau air limbah skala laboratorium yang dapat dibawa ke lokasi pengujian yang ditentukan. Kontrol digital dengan LCD layar sentuhnya memudahkan pengaturan kecepatan dan waktu yang dibutuhkan.



FEATURES

1. Terdapat 4 posisi dengan kondisi sama untuk membandingkan hasil uji
2. Kontrol digital dengan LCD layar sentuh yang mempermudah setting kecepatan (10 – 300 rpm) dan waktu (1 – 999 detik/menit)
3. Terdapat 5 slot kustomisasi setting kecepatan dan waktu pengujian yang dapat disimpan
4. Batang pengaduk yang dapat diatur ketinggiannya
5. Terdapat lampu LED untuk mempermudah pengamatan sampel
6. Terdapat pegangan praktis yang memudahkan dibawa kemana saja
7. Konstruksi yang dilapisi dengan powder coating tahan terhadap bahan kimia dan korosi

SPECIFICATIONS

Model	FB-4S
Dimensi	300 x 320 x 365 mm (P x L x T)
Material Utama	Metal galvanized dengan powder coating
Batang Pengaduk	Stainless steel 304
Sistem Kontrol	LCD layar sentuh 4,3 inchi
Sistem Pencahayaan	LED 5 watt
Kecepatan Putaran	10 - 300 rpm
Interval Putaran	1 rpm
Pengaturan Waktu	1 - 999 detik / 1 - 999 menit
Jumlah Pengaduk	4 posisi, kecepatan yang sama untuk setiap batang
Daya	15 watt
Berat	6 kg



PT. MITRA BATAVIA SEMESTA

☎ (021) 8371 7846 ; 2868 1579

☎ 0877 3917 7737

✉ ptmitrabataviasesemesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

🌐 www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

📍 Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458





(021) 8371 7846 ; 2868 1579

0877 3917 7737

ptmitrabataviase mesta@gmail.com – sales1@batavialab.com

www.batavialab.com ; www.mitrabatavia.com

Kp. Banjaran Pucung No. 171 Rt 002 Rw 005, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16458



LAF V PRIME



LAF V Prime dilengkapi dengan **Logic Panel** pada **PLC** dan **HMI Display Layar Sentuh 7 Inchi**.

Model	Dimensi Luar (mm)	Dimensi Dalam (mm)
LAF Mini V PRIME	790 x 770 x 1820	650 x 600 x 550
LAF 1000 V PRIME	1000 x 770 x 1820	945 x 600 x 550
LAF 1400 V PRIME	1400 x 770 x 1820	1250 x 600 x 550
LAF 1900 V PRIME	1900 x 770 x 1820	1860 x 600 x 550

Dimensi: P x L x T



LAF V Digital



LAF V Digital dilengkapi dengan **Display Layar Sentuh 5 Inchi** untuk pengaturan aliran udara blower.

Model	Dimensi Luar (mm)	Dimensi Dalam (mm)
LAF Mini V Digital	790 x 770 x 1820	650 x 600 x 550
LAF 1000 V Digital	1000 x 770 x 1820	945 x 600 x 550
LAF 1400 V Digital	1400 x 770 x 1820	1250 x 600 x 550
LAF 1900 V Digital	1900 x 770 x 1820	1860 x 600 x 550

Dimensi: P x L x T



LAF V



LAF V dilengkapi dengan **Magnehelic Pressure Gauge** sebagai indikator kelaikan HEPA Filter dan **Potensiometer Dimmer** untuk mengatur aliran udara blower

Model	Dimensi Luar (mm)	Dimensi Dalam (mm)
LAF Mini V	790 x 770 x 1820	650 x 600 x 550
LAF 1000 V	1000 x 770 x 1820	945 x 600 x 550
LAF 1400 V	1400 x 770 x 1820	1250 x 600 x 550
LAF 1900 V	1900 x 770 x 1820	1860 x 600 x 550

Dimensi: P x L x T

SPESIFIKASI TEKNIS LAF

	Uraian	Laminar Air Flow			
		Mini	1000	1400	1900
Spesifikasi Umum	Dimensi Eksternal	790 (P) x 770 (L) x 1820(T) mm	1000 (P) x 770 (L) x 1820 (T) mm	1400 (P) x 770 (L) x 1820 (T) mm	1900 (P) x 770 (L) x 1820 (T) mm
	Dimensi Ruang Sampel	650 (P) x 600 (L) x 550 (T) mm	945 (P) x 600 (L) x 550 (T) mm	1250 (P) x 600 (L) x 550 (T) mm	1860 (P) x 600 (L) x 550 (T) mm
	Toleransi Dimensi	± 5mm untuk P, L dan T			
	Material Utama	Steel dengan finishing Coating			
	Material Ruang Sampel	Stainless Steel Grade 304			
	Rata-rata Airflow Velocity	≥ 0,30 m/s			
	HEPA Filter	HEPA Filter HEPA Filter H14 ≥ 99,99% Efisien (Ukuran partikel 0,3 µm)			
	Sterilisasi	Menggunakan Lampu UVC Germicidal dengan Radiasi ≥ 0,040 mW/sqcm			
	Lampu Kerja	LED T5 6500K dengan Intensitas Cahaya ≥ 650 lux			
	Akses Kerja	Bukaan Sash ≤ 20cm			
	Sash	Tempered glass dengan ketebalan ≥ 5mm			
	Soket Listrik	Soket Listrik Waterproof berada di Ruang Sampel			
Stand	Stand dilengkapi Caster Swivel dengan Roda bagian depan dapat dikunci				
Spesifikasi PRIME	Pengatur Airflow Velocity	Input Set Point yang diperoleh saat kalibrasi eksternal. Kerjasama antara Blower, Sensor dan Programmable Logic Controller (PLC)			
	Pengatur On/Off	Display Touchscreen HMI 7 Inchi			
	Indikator HEPA Filter	Usia pakai HEPA Filter dan Alarm HEPA Filter			
	Penggerak Sash	Motor dengan menekan tombol Up dan Down yang berada pada Kap LAF			
	Kalibrasi	Eksternal oleh Lembaga berlisensi KAN (Komite Akreditasi Nasional)			
Spesifikasi Digital	Pengatur Airflow Velocity	Potentiometer Dimmer Berskala (Saat kalibrasi)			
	Pengatur On/Off	Display Touchscreen 5 Inchi			
	Indikator HEPA Filter	Nilai Tekanan pada Display			
	Penggerak Sash	Manual menggunakan tangan	Motor dengan menekan tombol Up dan Down yang berada pada Kap BSC		
	Kalibrasi	Internal oleh Batavialab atau Eksternal oleh Lembaga berlisensi KAN (Komite Akreditasi Nasional)			
Spesifikasi Manual	Pengatur Airflow Velocity	Potentiometer Dimmer Berskala			
	Pengatur On/Off	Saklar 1 Gang untuk Blower, Saklar 2 Gang untuk Lampu UVC dan Lampu LED			
	Indikator HEPA Filter	Magnehelic Pressure Gauge			
	Penggerak Sash	Manual menggunakan tangan			
	Kalibrasi	Internal oleh Batavialab atau Eksternal oleh Lembaga berlisensi KAN (Komite Akreditasi Nasional)			