



# HTML5

# PHP

## בניית אתרים

אלכס גורבצ'וב

# JAVA SCRIPT

# CSS3

# HTML - תגים בסיסיים

<hr>  
<pre>

תגית hr

כדי להוסיף קו אופקי (משתמשים להפרדה בין חלקים שונים של דף)

תגית pre

כמו תגית p, אבל שומרת על עיצוב שבתוך ה-HTML

תגיות לעיצוב טקסט

<code>&lt;b&gt;</code>	Defines bold text
<code>&lt;em&gt;</code>	Defines emphasized text
<code>&lt;i&gt;</code>	Defines italic text
<code>&lt;small&gt;</code>	Defines smaller text
<code>&lt;strong&gt;</code>	Defines important text
<code>&lt;sub&gt;</code>	Defines subscripted text
<code>&lt;sup&gt;</code>	Defines superscripted text
<code>&lt;ins&gt;</code>	Defines inserted text
<code>&lt;del&gt;</code>	Defines deleted text
<code>&lt;mark&gt;</code>	Defines marked/highlighted text



# HTML - תגים בסיסיים

**תגית הערות** - כאשר רוצים לרשום הערה בתוך הקוד HTML (עבורנו או עבור מי הולך לבדוק את הקוד שלנו), ניתן להשתמש בתגית הערה.

```
<!-- Write your comments here -->
```

אפשר להשתמש גם להסתרת אלמנטים על הדף:

```
<!-- Do not display this at the moment  
  
-->
```



# HTML - תגים בסיסיים

## רשימה ממוספרת <ol>

בשביל לכתוב רשימה ממוספרת משתמשים בתג <ol>. בשביל להכניס פריטים לרשימה משתמשים בתג <li>. כל פריט ברשימה גורם לירידת שורה אוטומטית, ככה שלא צריך להשתמש ב-br בין פריטים. כמו כן, ניתן להגדיר כותרת לרשימה בעזרת התג <caption>.

המאפיינים שהתג <ol> מקבל הם:

❖ Type אחראי על צורת מספור הרשימה. מקבל אחד מהערכים הבאים: 1, i, a, A. start אומר מאיזה ערך מתחילה הרשימה. ברירת המחדל היא אחד. לדוגמא, הקוד הזה:

```
<ol type="i" start="2">
  <li>/>שתיים</li>
  <li>/>שלוש</li>
  <li>/>ארבע</li>
</ol>
```



# HTML - תגים בסיסיים

רשימה לא ממוספרת <ul>

רשימה לא ממוספרת (רשימת תבליטים) נכתבת בעזרת התג <ul>. גם כאן, פריט ברשימה נכתב בעזרת התג <li>, ויותר בעזרת <caption> התג <ul> מקבל את המאפיין type, שיכול להכיל אחד מהערכים הבאים: circle, disc, square. לדוגמא, הקוד הזה:


```
<ul type="circle">  
  <li>שתיים</li>  
  <li>שלוש</li>  
  <li>ארבע</li>  
</ul>
```

HTML



# HTML - תגים בסיסיים

## תרגיל 1

- ❖ תיצרו קובץ HTML חדש.
- ❖ תגדירו כותרת של הדף "תרגיל 1".
- ❖ הקלידו במסמך תוכן המכיל (אם טקסט בעברית: תשתמשו ב-`<body dir="rtl">`):
  - ❖ 3 כותרות, לפחות משתי רמות (תגיות `h1`, `h2`, ...).
  - ❖ לפחות 8 פסקאות (תגיות `p`, `div`, `span`).
  - ❖ השתמשו בתגית `br` במידת הצורך.
- ❖ הוסיפו קישור (תגית `a`) לאתר המקור של טקסט.
- ❖ הוסיפו קישור על תמונה:  לראש העמוד.
- ❖ שלבו בטקסט תגיות לעיצוב טקסט.
- ❖ צרו תוכן עניין, הכולל רשימת נושאים ממוספרת.
- ❖ השתמשו ב-`hr` להפרדה בין הפרקים.
- ❖ שלבו תמונות בין הפסקאות.

HTML





שאלות?