



HTML5

PHP

בניית אתרים

אלכס גורבצ'וב

JAVA SCRIPT

CSS3

CSS

גופן

תכונה: `font-family`

מקובל לתת 3 גופנים שונים, כדי לא להיות תלוי בדפדפן:

```
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
```

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
```

ניתן להגדיר ולהגדיר גופן חיצוני (<https://fonts.google.com/>):

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sofia">
```

```
font-family: "Sofia", sans-serif;
```

תכונות נוספות:

`font-style`

`font-size`

CSS



CSS

קישורים

סגנון מופעל על תגית `<a>`:

תכונות נוספות ב-CSS:

- ✓ `a:link` - a normal, unvisited link
- ✓ `a:visited` - a link the user has visited
- ✓ `a:hover` - a link when the user mouses over it
- ✓ `a:active` - a link the moment it is clicked

ניתן להשתמש ב-`hover` לא רק בקישור.

שרשור אלמנטים

ניתן להגדיר סגנון מותנה ללא שימוש ב-class בעזרת `>`:

```
menu>ul>li
```

אם `li` נמצא בתוך `ul` ובתוך `menu` – אז הוא יקבל עיצוב שמוגדר.

CSS



CSS

תרגיל 4

- ❖ תגדירו גופן שונה לכל מדור בטבלה
- ❖ תשתמשו בשרשור כדי להגדיר סגנון של שעות פתיחה
- ❖ תוסיפו לדף תרגול תפריט

CSS Text Boxes

Help

Help

Help

Help

Help

Help

Opening Hours

▪ Breakfast: 8AM – 11AM

▪ Grill Menu: 12AM – 12PM

▪ Live Music: 8AM – 11AM

“This is a block quote element customized with CSS text box properties. You can customize more as you need.”

CSS





שאלות?