

Survivor League (nome provvisorio) — Project Brief

****Stato:**** Fase 1, raccolta requisiti di alto livello

****Data:**** 2026-08-08

****Owner:**** Fulvio de Giovanni

Questo documento raccoglie e analizza i requisiti di alto livello. I requisiti funzionali e il design del sistema seguiranno in un documento HLD separato.

1. Concept

Survivor League è un torneo a eliminazione costruito sui risultati delle partite di ****Serie A****.

Chi partecipa gioca attraverso uno o più ****profili****: ogni profilo è un'iscrizione indipendente e paga la propria quota, e un

giocatore può attivarne più d'uno per aumentare le proprie chance (vedi 3.3).

Prima di ogni giornata di Serie A, ciascun profilo invia un pronostico su ****una**** squadra impegnata in quella giornata, dichiarando se vincerà, perderà o pareggerà. Questo pronostico si chiama ****Pick****.

Quando la giornata finisce, il round si chiude e i pick vengono contabilizzati:

****Regola fondamentale:**** dentro un girone una squadra può essere scelta una volta sola. Una volta usata, quella squadra è bruciata per quel profilo fino alla fine del girone, quindi ogni round impone una scelta nuova da un pool che si restringe. Al passaggio al girone di ritorno il pool si azzerà e tutte le squadre tornano disponibili.

****Perimetro del torneo:**** il torneo è unico e copre l'intera stagione di campionato.

****Condizione di vittoria:**** vince chi resta solo in gara. Quando questo non accade, la vittoria è condivisa secondo i casi della 3.2.

2. Glossario di dominio

I termini tecnici restano in inglese, come nel resto del progetto.

3. Regole confermate

3.1 Riutilizzo delle squadre — unica per girone

Il torneo è unico e copre l'intera stagione. Un profilo può scegliere una data squadra ****una volta per girone****: dopo l'uso quella squadra è bruciata fino al termine del girone, e all'inizio del girone di ritorno il pool si azzera e ogni squadra torna disponibile. Nell'arco della stagione un profilo può quindi usare la stessa squadra due volte, una per girone.

Il vincolo produce due effetti voluti.

La scarsità è il motore del gioco: man mano che le squadre affidabili si bruciano, il pick diventa progressivamente più difficile e il tasso di eliminazione cresce. La pressione sale lungo il girone e riparte da zero al cambio di girone, quindi il torneo ha due fasi con lo stesso profilo di difficoltà invece di una sola curva crescente.

L'azzeramento a metà stagione garantisce che esista sempre un pick possibile: un girone ha 19 giornate e le squadre sono 20, quindi un profilo che gioca l'intero girone ne brucia 19 e ne lascia sempre almeno una disponibile. Su 38 giornate un profilo dispone di 40 pick, e non esiste un round in cui si trova senza scelte possibili.

Il margine è di una squadra sola per girone.

3.2 Fine del torneo e vittoria condivisa

Alla chiusura di ogni round il torneo prosegue oppure termina. Prosegue nel caso normale, quando restano due o più profili in gara e c'è ancora un round da giocare. Termina in tre casi, e in ciascuno il montepremi viene assegnato.

I tre casi coprono ogni modo in cui il torneo può finire, quindi non esiste una chiusura in cui il sistema non ha un vincitore da dichiarare.

3.3 Profili — iscrizioni multiple per giocatore

Un giocatore può avere più profili per aumentare le proprie chance di vittoria. Ogni profilo è un'iscrizione indipendente: quota propria, pick proprio a ogni round, lista di squadre bruciate propria, stato di eliminazione proprio. Un giocatore con 3 profili gioca di fatto 3 partite parallele in contemporanea.

Un giocatore vince se ****almeno uno**** dei suoi profili vince.

I profili dello stesso giocatore non sono protetti l'uno dall'altro: possono essere eliminati tutti nello stesso round.

Il numero massimo di profili per giocatore non è ancora deciso. Valore provvisorio: ****3****.

3.4 Collisione tra profili dello stesso giocatore — permessa

I profili di uno stesso giocatore possono inviare pick identici nello stesso round. È consentito, anche se strategicamente controproducente: pick identici significa che quei profili vivono o muoiono insieme, il che vanifica il senso di avere più iscrizioni.

Il sistema avvisa il giocatore quando rileva la duplicazione. L'avviso accompagna la conferma del pick e non lo blocca: il pick resta valido e i profili coinvolti restano in gara.

L'avviso è informativo. Dato che la 3.8 rende il pick definitivo al primo invio valido, il giocatore non può correggere i profili già registrati, e può al più tenerne conto per i profili che non hanno ancora inviato il pick per quel round.

3.5 Pick mancante — eliminazione

Un profilo che non invia un pick valido entro la deadline del round è eliminato. La Fase 1 non prevede meccanismi di grazia.

Gestioni più morbide e auto-pick sono parcheggiati in `FUTURE-EXPLORATION.md`.

3.6 Quota di iscrizione

L'importo non è ancora deciso. Deve essere ****configurabile nel sistema****. Valore provvisorio: ****5 EUR**** per profilo.

3.7 Deadline del pick — una deadline per round

Ogni round ha una ****deadline unica condivisa da tutti i profili****. La deadline si colloca a una distanza fissa dal fischio d'inizio della ****prima partita della giornata****.

Quel tempo di anticipo è ****configurabile****. Valore provvisorio: ****30 minuti****. Quindi con una giornata la cui prima partita inizia sabato alle 15:00, il round chiude sabato alle 14:30, e ogni pick per quel round deve arrivare prima.

Questo tiene tutti i profili sullo stesso livello informativo: nessuno può guardare una partita precedente della stessa giornata prima di impegnarsi. Rende anche il round un'unità atomica: si apre, raccoglie, chiude, contabilizza.

3.8 Canali di invio del pick

I giocatori inviano il pick via ****email**** o ****WhatsApp****. Il sistema deve ricevere, interpretare e registrare un pick in arrivo su entrambi i canali, e confermarlo o rifiutarlo sullo stesso canale.

L'insieme dei canali non è chiuso: altri canali potranno essere aggiunti in futuro. Il sistema va quindi costruito con la ricezione del pick disaccoppiata dal canale, in modo che aggiungerne uno nuovo non richieda di toccare la logica di gioco. I candidati sono elencati in ``FUTURE-EXPLORATION.md``.

****Finalità del pick.**** Vale il ****primo pick valido**** che il profilo invia per quel round, su qualsiasi canale. Una volta registrato non è più modificabile: ogni pick successivo per lo stesso round viene respinto, e il giocatore ne riceve notifica sul canale da cui è arrivato.

Conta il primo pick ****valido****, non il primo messaggio. Un messaggio respinto perché illeggibile, o perché la squadra è già bruciata o non gioca in quella giornata, non occupa il posto: il profilo può inviarne un altro. Diversamente un errore

di battitura bloccherebbe il round e la 3.5 eliminerebbe il profilo per pick mancante.

Un profilo ha quindi al più un pick valido per round, fissato al primo invio andato a buon fine.

3.9 Ripartizione del montepremi

Non ancora decisa. Ipotesi di lavoro: **85% al vincitore**, il resto da allocare. Da definire prima del design.

4. Domande aperte

4.1 Partite rinviate, riprogrammate o sospese

Come si contabilizza un pick quando la sua partita viene spostata fuori dalla finestra del round o non viene giocata? Le opzioni includono annullare il pick e restituire la squadra al pool disponibile del profilo, trattarlo come sopravvivenza, o tenere il round aperto. La Serie A rinvia partite, quindi non è un caso limite raro.

Da tenere presente il margine della 3.1: all'ultima

giornata di un girone un profilo ha una sola squadra disponibile, e se proprio quella partita viene rinviata resta senza pick possibile. È un caso stretto, si presenta due volte a stagione, e va coperto qui.

4.2 Ripartizione del montepremi

Oltre all'ipotesi dell'85% al vincitore, dove va il resto? Costi operativi, secondo classificato, rollover al torneo successivo, o altro.

5. Anticipazioni pre-design

Temi che non sono questioni di requisiti e si affrontano nel design del sistema. Sono registrati qui perché emersi durante la raccolta e perché condizionano l'effort.

****Interfaccia con i canali, e relativo effort.**** È il primo vincolo di design da affrontare. Oggi i canali sono email e WhatsApp, domani potrebbero essere Telegram, un frontend web o altro (vedi ``FUTURE-EXPLORATION.md``).

Va stimato il costo di sviluppo per canale e va scelta un'architettura in cui il canale è un adattatore verso un'unica logica di ingestione del pick.

****Transazionalità della registrazione del pick.****

Discende dalla regola 3.8 e dalla presenza di più canali. Lo stesso profilo può inviare pick in parallelo su canali diversi, anche in contemporanea, quindi la registrazione deve essere transazionale: o il pick viene accettato e registrato per intero, o viene respinto, senza stati intermedi e senza che due pick concorrenti possano registrarsi entrambi.

La regola del primo pick valido rende il problema trattabile. Al sistema non serve stabilire quale pick sia il più recente, cosa che richiederebbe un ordinamento affidabile tra canali con latenze diverse. Gli serve mutua esclusione: il primo pick che riesce a registrarsi vince, gli altri trovano il posto occupato. Un vincolo di unicità su profilo e round è sufficiente.

Resta da definire quale istante fa fede per la deadline, la ricezione da parte del sistema o il timestamp del messaggio sul canale. La differenza conta solo per i pick a cavallo della chiusura, ma va decisa.

****Fonte dati Serie A.**** Il sistema ha bisogno sia del calendario, cioè quali squadre giocano in quale giornata e quando, sia dei risultati finali. Vanno scelti il provider e la gestione della sua latenza, della sua affidabilità e del suo comportamento quando sbaglia o è indisponibile al momento della contabilizzazione. Il calendario serve anche prima della contabilizzazione, perché la deadline della 3.7 dipende dall'orario della prima partita della giornata.

****Configurabilità e parametrizzazione.**** È un tema trasversale e vale la pena assumerlo come principio di design fin dall'inizio: quasi nulla di ciò che il brief fissa oggi è definitivo. Le regole sono state riscritte più volte durante la

sola raccolta dei requisiti, e i valori numerici sono tutti provvisori. Un sistema in cui questi elementi vivono nella configurazione invece che nel codice assorbe i cambiamenti senza riscritture, e permette di far girare edizioni diverse con impostazioni diverse.

Due famiglie distinte di parametri.

Parametri di gioco, decisi da chi organizza. Il brief ne ha già fissati tre, tutti con valori provvisori: quota di iscrizione (5 EUR, regola 3.6), numero massimo di profili per giocatore (3, regola 3.3), anticipo della deadline rispetto alla prima partita della giornata (30 minuti, regola 3.7). Vanno trattati come configurazione e non come costanti: il sistema deve supportare un limite di profili variabile, non un 3 cablato, e lo stesso vale per gli altri due.

Parametri del campionato, imposti dall'esterno e da derivare dai dati anziché cablare. Numero di squadre, numero di

giornate e confine tra i gironi determinano la lunghezza massima del torneo, il momento in cui il pool si azzera e il margine di sicurezza della 3.1. Leggerli dalla fonte dati significa che un cambio di formato del campionato, o l'uso del sistema su un altro campionato, non richiede modifiche al codice.

****Ripartizione del montepremi.**** La regola 3.9 non è ancora decisa, l'ipotesi di lavoro è 85% al vincitore con il resto da allocare, e la domanda aperta 4.2 la tiene sul tavolo. Il design non deve attendere quella decisione, deve però assorbirla. Le quote di ripartizione vanno trattate come configurazione, come gli altri parametri di gioco. La logica di payout deve inoltre gestire fin da subito la divisione in parti uguali tra più vincitori, perché i casi 2 e 3 della 3.2 producono un insieme di vincitori e non un vincitore singolo. Da chiarire anche il trattamento degli arrotondamenti, dato che una divisione in parti uguali raramente cade su cifre

intere di centesimi.

6. Non-goal per la Fase 1

Tutto ciò che sta in `FUTURE-EXPLORATION.md` è fuori scope.