

```
title: "1"
language_tabs:
  - shell: Shell
  - http: HTTP
  - javascript: JavaScript
  - ruby: Ruby
  - python: Python
  - php: PHP
  - java: Java
  - go: Go
toc_footers: []
includes: []
search: true
code_clipboard: true
highlight_theme: darkula
headingLevel: 2
generator: "@tarslib/widdershins v4.0.22"
```

1

Base URLs:

Authentication

示例项目

GET 查询宠物详情

GET /pet/{petId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
petId	path	string	是	宠物 ID

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "name": "Hello Kity",
    "photoUrls": [
      "http://dummyimage.com/400x400"
    ],
    "id": 3,
    "category": {
      "id": 71,
      "name": "Cat"
    },
    "tags": [
      {
        "id": 22,
        "name": "Cat"
      }
    ],
    "status": "sold"
  }
}
```

400 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
400	Bad Request	参数不正确	Inline
404	Not Found	记录不存在	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

» code	integer	true	none		状态码
» data	Pet	true	none		宠物信息
»» id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
»» category	Category	true	none		分组
»»» id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
»»» name	string	false	none		分组名称
»» name	string	true	none		名称
»» photoUrls	[string]	true	none		照片URL
»» tags	[Tag]	true	none		标签
»»» id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
»»» name	string	false	none		标签名称
»» status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
----	----	----	----	-----	----

» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none

DELETE 删除宠物信息

DELETE /pet/{petId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
petId	path	string	是	Pet id to delete
api_key	header	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

POST 新建宠物信息

POST /pet

Body 请求参数

```
name: Hello Kitty
status: sold
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» name	body	string	是	宠物名
» status	body	string	是	宠物销售状态

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "name": "Hello Kity",
    "photoUrls": [
      "http://dummyimage.com/400x400"
    ],
    "id": 3,
    "category": {
      "id": 71,
      "name": "Cat"
    },
    "tags": [
      {
        "id": 22,
        "name": "Cat"
      }
    ],
    "status": "sold"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
201	Created	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **201**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	Pet	true	none		宠物信息
»» id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
»» category	Category	true	none		分组
»»» id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
»»» name	string	false	none		分组名称
»» name	string	true	none		名称
»» photoUrls	[string]	true	none		照片URL
»» tags	[Tag]	true	none		标签
»»» id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
»»» name	string	false	none		标签名称
»» status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold

PUT 修改宠物信息

PUT /pet

Body 请求参数

```
{}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "name": "Hello Kity",
    "photoUrls": [
      "http://dummyimage.com/400x400"
    ],
    "id": 3,
    "category": {
      "id": 71,
      "name": "Cat"
    },
    "tags": [
      {
        "id": 22,
```

```
        "name": "Cat"
      }
    ],
    "status": "sold"
  }
}
```

404 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	记录不存在	Inline
405	Method Not Allowed	验证错误	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	Pet	true	none		宠物信息
»» id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
»» category	Category	true	none		分组
»»» id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
»»» name	string	false	none		分组名称
»» name	string	true	none		名称
»» photoUrls	[string]	true	none		照片URL
»» tags	[Tag]	true	none		标签
»»» id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
»»» name	string	false	none		标签名称
»» status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold

GET 根据状态查找宠物列表

GET /pet/findByStatus

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	是	Status values that need to be considered for filter

返回示例

成功

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "name": "Hello Kity",
      "photoUrls": [
        "http://dummyimage.com/400x400"
      ],
      "id": 3,
      "category": {
        "id": 71,
        "name": "Cat"
      },
      "tags": [
        {
          "id": 22,
          "name": "Cat"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "status": "sold"
},
{
  "name": "White Dog",
  "photoUrls": [
    "http://dummyimage.com/400x400"
  ],
  "id": 3,
  "category": {
    "id": 71,
    "name": "Dog"
  },
  "tags": [
    {
      "id": 22,
      "name": "Dog"
    }
  ],
  "status": "sold"
}
]
```

400 Response

```
{
  "code": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
400	Bad Request	错误的 status 值	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[Pet]	false	none		none
» id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
» category	Category	true	none		分组

»» id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
»» name	string	false	none		分组名称
» name	string	true	none		名称
» photoUrls	[string]	true	none		照片URL
» tags	[Tag]	true	none		标签
»» id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
»» name	string	false	none		标签名称
» status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

rider

POST 登录

POST /login

登录接口

Body 请求参数

```
{
  "username": "your_username",
```

```
"password": "your_password"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» password	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "code": "85",
  "message": "success"
}

{
  "code": "12",
  "message": "wrong username or pwd"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		none
» message	string	true	none		none

POST 注册

POST /register

Body 请求参数

```
{\r\n  "username": "your_username",\r\n  "password": "your_password",\r\n  "name": "your_name",\r\n}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» password	body	string	是	none
» name	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "70",
  "message": "success"
}

{
  "id": "40",
  "message": "user already have"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none

GET 个人中心

GET /user/{username}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "91",
  "message": "success",
  "data": {
    "name": "lis_sjd",
    "picture": [
      93,
      11,
      11,
      11,
      11,
      11
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» name	string	true	none		名称
»» picture	[integer]	true	none		none

GET 我的记录

GET /historys/{username}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 1,
  "message": "Success",
  "data": {
    "type": "object",
    "items": {
      "record1": {
        "time": "2024-03-28 08:00:00",
```

```
    "total_distance": 10.5,
    "average_speed": 6.5,
    "max_speed": 12.3
  },
  "record2": {
    "time": "2024-03-28 09:00:00",
    "total_distance": 15.2,
    "average_speed": 7.2,
    "max_speed": 13.7
  },
  "record3": {
    "time": "2024-03-28 10:00:00",
    "total_distance": 20.8,
    "average_speed": 6.9,
    "max_speed": 14.5
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» items	object	true	none		none
»»» record1	object	true	none		none
»»»» time	string	true	none		none
»»»» total_distance	number	true	none		none
»»»» average_speed	number	true	none		none
»»»» max_speed	number	true	none		none
»»» record2	object	true	none		none

»»»» time	string	true	none		none
»»»» total_distance	number	true	none		none
»»»» average_speed	number	true	none		none
»»»» max_speed	number	true	none		none
»»» record3	object	true	none		none
»»»» time	string	true	none		none
»»»» total_distance	number	true	none		none
»»»» average_speed	number	true	none		none
»»»» max_speed	number	true	none		none

GET 详细记录2

GET /history/{username}{time}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none
time	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "38",
  "message": "success",
  "data": {
    "speeds": [
      12,
      15,
      19,
      88,
      11,
      11
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» speeds	[integer]	true	none		none

GET 勋章墙

GET /xun/{username}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "47",
  "message": "success",
  "xun": [
    {
      "name": "最大距离",
      "bllo": 1
    },
    {
```

```
    "name": "最大速度",
    "blllo": 0
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» xun	[object]	true	none		none
»» name	string	true	none		none
»» blllo	integer	true	none		none

GET 资料

GET /data/{request}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
request	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "37",
```

```
"message": "success",
"data": {
  "data": "15"
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» data	string	true	none		none

GET 修改资料

GET /change/{request}{data}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
request	path	string	是	none
data	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "5",
  "message": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none

GET 资讯

GET /news

返回示例

成功

```
{
  "id": "4",
  "message": "success",
  "news": [
    {
      "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
      "title": "心边技接"
    },
    {
      "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
      "title": "们着百"
    },
    {
      "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
      "title": "信音量己"
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» news	[object]	true	none		none
»» picture	string	true	none		none
»» title	string	true	none		none

GET 详细咨讯

GET /new/{title}

展示咨讯内容

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
title	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "42",
  "message": "sed quis ad",
  "data": {
    "title": "北者实",
    "time": "1986-11-29 20:58:01",
```

```
{
  "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
  "txt": "id amet ad fugiat labore"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» title	string	true	none		标题
»» time	string	true	none		时间
»» picture	string	true	none		图片
»» txt	string	true	none		内容

GET 社区

GET /community

返回示例

成功

```
{
  "id": "87",
  "message": "minim ad dolore pariatur fugiat",
  "shares": [
    {
      "avatar": "http://dummyimage.com/100x100",
      "name": "七办出主的集也",
      "txt": "ipsum dolor aliquip",
      "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
    }
  ]
}
```

```
    "likes": 100
  },
  {
    "avatar": "http://dummyimage.com/100x100",
    "name": "且置儿",
    "txt": "ullamco minim qui",
    "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
    "likes": 80
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» shares	[object]	true	none		none
»» avatar	string	true	none		头像
»» name	string	true	none		名称
»» txt	string	true	none		内容
»» picture	string	true	none		图片
»» likes	integer	true	none		点赞数

GET 点赞

GET /like/{username}{time}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	path	string	是	none
time	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "94",
  "message": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none

POST 骑行

POST /riding

Body 请求参数

```
{
  "username": "常洋",
  "distance": 50,
  "maxspeed": 82,
}
```

```
"avrspeed": 5,
"speed": [
  99,
  60
],
"time": "1994-01-02 23:34:48"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» distance	body	number	是	总里程
» maxspeed	body	number	是	最大速度
» avrspeed	body	number	是	平均速度
» speed	body	[number]	是	速度数组
» time	body	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": "52",
  "message": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none

POST 分享

POST /share

Body 请求参数

```
{
  "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
  "time": "1981-10-12 18:32:14",
  "txt": "deserunt veniam",
  "username": "邵磊",
  "avatar": "http://dummyimage.com/100x100"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» picture	body	string	是		none
» time	body	string	是		时间
» txt	body	string	是		内容
» username	body	string	是		none
» avatar	body	string	是	头像	头像

返回示例

成功

```
{
  "id": "53",
  "message": "success"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none

GET 套件

GET /kits

返回示例

成功

```
{
  "id": "35",
  "message": "success",
  "kits": [
    "http://dummyimage.com/400x400",
    "http://dummyimage.com/400x400",
    "http://dummyimage.com/400x400"
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» kits	[string]	true	none		none

GET 套件详情

GET /kit/{name}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
name	path	string	是		none

返回示例

成功

```
{
  "id": "48",
  "message": "success",
  "data": {
    "name": "看几角样",
    "picture": "http://dummyimage.com/400x400",
    "txt": "adipisicing in ipsum in Ut",
    "time": "1993-12-17 11:20:33",
    "prices": [
      69,
      15
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	string	true	none		ID 编号
» message	string	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» name	string	true	none		none

»» picture	string	true	none		none
»» txt	string	true	none		none
»» time	string	true	none		none
»» prices	[number]	true	none		none

数据模型

<h2 id="tocS_Tag">Tag</h2>


```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
name	string	false	none		标签名称

<h2 id="tocS_Category">Category</h2>


```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
name	string	false	none		分组名称

<h2 id="tocS_Pet">Pet</h2>


```
{
  "id": 1,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "string"
  },
  "name": "doggie",
  "photoUrls": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "string"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```


属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
category	Category	true	none		分组
name	string	true	none		名称
photoUrls	[string]	true	none		照片URL
tags	[Tag]	true	none		标签
status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold