



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Poles Pôles | VE PU UE | Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale |
|--|---------------------------|----------------|--|
| 1503 09 | 3 | 500 | |

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

1503 09

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Löt-
augen, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

- Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- Werkstoffe**

| | |
|---------------|------------------|
| Kontaktträger | PPO |
| Deckel | PC |
| Kontakt | CuZn, versilbert |
| Mutter | CuZn, vernickelt |
- Mechanische Daten**

| | |
|-------------------|--|
| Kontaktierung mit | Klinkensteckern 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40 |
|-------------------|--|
- Elektrische Daten**

| | |
|--------------------|------------|
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |

1503 09

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo,
angular version, with 2 break contacts and solder eyes, for
printed circuit boards, for back side mounting

- Temperature range** -20 °C/+70 °C
- Materials**

| | |
|---------|----------------|
| Body | PPO |
| Cover | PC |
| Contact | CuZn, silvered |
| Nut | CuZn, nickeled |
- Mechanical data**

| | |
|-------------|---|
| Mating with | jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40 |
|-------------|---|
- Electrical data**

| | |
|---------------|------------|
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |

1503 09

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/
stéréo, version angulaire, avec 2 contacts repos et cosses à
souder, pour cartes imprimées, pour montage par derrière

- Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- Matériaux**

| | |
|---------------|---------------|
| Corps isolant | PPO |
| Couvercle | PC |
| Contact | CuZn, argenté |
| Écrou | CuZn, nickelé |
- Caractéristiques mécaniques**

| | |
|-------------------|---|
| Raccordement avec | connecteurs mâles jack 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40 |
|-------------------|---|
- Caractéristiques électriques**

| | |
|------------------|------------|
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |