

Dashboard Jorge - Fundación HÁPTICA

Guía técnica y de usuario — Versión 3.0

Marzo 2026

URL: <https://mediacion-jorge-espana.up.railway.app/dashboard>

1. Acceso al dashboard

El dashboard es accesible desde cualquier navegador web. La contraseña se introduce en la pantalla de login.

URL	https://mediacion-jorge-espana.up.railway.app/dashboard
Contraseña	haptica2025
Repositorio GitHub	fundacionhaptica/haptica-jorge
Deploy automático	Railway — push a rama main

2. Pestañas del dashboard

■ Resumen	Vista general con KPIs, evolución del estado medio (0-5), hidratación mensual, picos de conducta, tabla de
■ Informes	Listado completo filtrable por año. Cada fila es expandible mostrando todos los campos del informe: estad
■ Vocabulario	Nube de palabras top-80 y ranking top-25 con barras de frecuencia. Actividades normalizadas agrupadas
■ Correlaciones	Tablas comparativas de picos de conducta y ánimo por mediador, por turno (mañana/tarde/noche) y por u
■ Conducta detallada	Pestaña V3 (parseo IA). Muestra cobertura del repaseo, gráfico de barras apiladas con los 4 tipos de con
■ Historial subidas	Log de todas las importaciones de chat: fecha, rango de datos, nuevos insertados y duplicados ignorados

3. Fórmula del Estado medio (0–5)

El Estado medio es el indicador principal del dashboard. Sustituye la valoración subjetiva del mediador (1-4) por un score ponderado objetivo basado en múltiples variables:

Componente	Peso	Criterio
Ánimo mediador	45%	$muy_positivo=1.0 \cdot positivo=0.75 \cdot neutro=0.5 \cdot negativo=0.0$
Ausencia de conducta	35%	$Sin\ picos=1.0 \cdot 1\ pico=0.4 \cdot 2+\ picos=0.0$

Sin medicación rescate	20%	Sin rescate=1.0 · Con rescate=0.0
Hidratación+baño	10%	Solo si hay datos. Sin datos → redistribuye pesos entre los 3 anteriores

Penalizaciones adicionales: -0.25 si 2 o más picos de conducta · -0.10 si medicación tranquilizante (diazepam o lorazepam). Resultado final acotado al rango [0, 5].

■ El Score ponderado es más fiable que la valoración directa del mediador porque combina criterios objetivos (conducta, medicación, hidratación) con la percepción subjetiva.

4. Importar datos nuevos

El dashboard acepta exportaciones de WhatsApp en formato .txt. Pulsa el botón ■ **Actualizar datos** en la cabecera.

Pasos para exportar desde WhatsApp (iOS/Android):

- Abre el chat del grupo de mediadores
- Toca los tres puntos → "Más" → "Exportar chat"
- Selecciona "Sin archivos multimedia"
- Guarda el archivo .txt en tu dispositivo o envíatelo por email
- Sube el archivo desde el botón Actualizar datos del dashboard

■ El parser acepta fechas con 1 o 2 dígitos en día/mes y años de 2 o 4 dígitos. Formatos aceptados: [27/1/19, 15:44:56] y [27/01/2019, 15:44:56]. Solo se insertan informes nuevos — los duplicados se ignoran automáticamente.

■ Si el upload muestra "0 informes detectados", revisa que el archivo .txt contiene mensajes con más de 80 caracteres y el formato de fecha entre corchetes es correcto.

5. Parseo IA con Gemini (V3)

La V3 añade una capa de inteligencia artificial sobre los informes existentes. En lugar de extraer campos con expresiones regulares (parser v1), usa el modelo Gemini Flash 2.0 de Google para interpretar el texto libre de cada informe.

5.1 Campos nuevos en V3

Campo V3	Descripción
autoagresiones	Episodios donde Jorge se hace daño a sí mismo
agresiones_mediador	Episodios de agresión al mediador
agresiones_terceros	Agresiones a otras personas
aleteos	Agitación sin agresión física (balanceo, gritos, aleteo)
desayuno / almuerzo / comida / merienda	Contenido de cada toma por separado
sueno_horas	Horas de sueño como decimal (ej: 7.5)
agua_ml	Agua en mililitros siempre (ej: 1000 en lugar de "1l")
vocabulario	Palabras o signos nuevos trabajados (texto libre)
observaciones	Logros, notas relevantes no categorizadas

5.2 Activar el repaseo masivo

- Asegúrate de que la variable GEMINI_API_KEY está configurada en Railway (Settings → Variables)
- Crea la tabla reports_v3 llamando a: POST /api/admin/migrate-v3 (con header X-Admin-Password)
- Abre admin_v3.html en el navegador e introduce la URL de Railway y la contraseña
- Pulsa "Iniciar repaseo" — el proceso tarda ~47 minutos para 4.725 informes a 0.6s/informe
- Sigue el progreso en la barra del panel o en GET /api/v3/repase-status

■ El tier gratuito de Gemini Flash permite 1.500 requests/día y 15 req/minuto. Con el delay de 0.6s el repaseo va a ~100 req/min, muy por debajo del límite.

6. Entrenamiento IA — Corrección de parseos

El botón ■ **Entrenamiento IA** en la cabecera abre el panel de corrección de parseos. Su objetivo es identificar y documentar los errores que comete Gemini para mejorar los resultados futuros.

¿Cómo funciona?

- Busca un informe por mediador y/o fecha
- Selecciona el informe para ver el texto original junto al parseo de la IA
- Rellena solo los campos que estén mal interpretados
- Añade una nota opcional explicando el error
- Guarda la corrección — queda almacenada localmente en el navegador
- Exporta todas las correcciones en JSON para compartir con el equipo técnico

■ Las correcciones se guardan en el navegador (localStorage). Usa el botón "Exportar JSON" para guardarlas externamente y no perderlas si limpias el navegador.

7. Filtros de la barra lateral

La barra lateral izquierda filtra todos los datos del dashboard simultáneamente.

Turno	Filtra por Mañana, Tarde o Noche
Mediador/a	Lista desplegable con todos los mediadores activos
Estado de ánimo	Muy positivo / Positivo / Neutro / Negativo
Conducta	Con picos / Sin picos
Rango de fechas	Fecha inicio y fecha fin — acepta formato YYYY-MM-DD

8. Anotaciones en el gráfico

El botón ■ **Anotaciones** permite añadir marcadores verticales en el gráfico de evolución mensual. Útil para señalar eventos relevantes (cambio de medicación, hospitalización, incorporación de mediador, etc.)

Cada anotación tiene: fecha, etiqueta corta, descripción opcional y color (■ Cambio, ■ Crisis, ■ Mejora, ■ Info, ■ Externo). Las anotaciones se guardan en la base de datos y son visibles para todos los usuarios.

9. Plan de Atención Individualizada (PAI)

Accesible desde el botón **PAI** en la cabecera. URL directa: /pai. Permite crear y gestionar planes de atención trimestrales con objetivos, áreas de trabajo, seguimiento y reuniones con familia.

10. Panel de mantenimiento

Accesible desde el icono **■** en la cabecera. Requiere contraseña admin.

■ Normalizar mediadores	Unifica variantes de nombres (ej: "Elena Mediadora" → "Elena")
■ Corregir agua Raúl	Convierte agua=1 a 1000ml en registros de Raúl Blasco (~126 registros)
■ Recargar BD desde seed	Recarga la BD completa desde seed.json (2019-2026). Operación destructiva.
■ Vaciar BD	Vacía la tabla reports para reimportar desde cero

Las acciones de Recargar y Vaciar son irreversibles. Asegúrate de tener el seed.json actualizado antes de ejecutarlas.

11. Endpoints API principales

Endpoint	Método	Descripción
/api/stats	GET	KPIs generales + datos mensuales con avg_estado
/api/reports	GET	Listado con filtros (from, to, mediator, turn, mood, conducta)
/api/vocab-stats	GET	Vocabulario y actividades normalizadas
/api/correlations	GET	Correlaciones por mediador, turno y medicación
/api/mediators-summary	GET	Tabla mediadores últimos 6 meses
/api/v3/conducta	GET	Evolución mensual 4 tipos de conducta (IA)
/api/v3/alimentacion	GET	Informes con desglose por toma (IA)
/api/v3/stats	GET	Estadísticas de cobertura del parseo V3
/api/v3/reparse-all	POST	Lanza repaseo masivo en background
/api/v3/reparse-status	GET	Estado del repaseo en curso (% completado)
/api/admin/migrate-v3	POST	Crea la tabla reports_v3 (ejecutar 1 vez)
/api/upload	POST	Importar archivo .txt de WhatsApp
/api/admin/reload-seed	POST	Recargar BD desde seed.json

12. Stack técnico

Backend	Flask (Python) — app.py
Frontend	HTML/JS con Chart.js — index.html (single page)
Parser v1	parser.py — extracción regex de campos estructurados
Parser V3	parser_v3.py — parseo IA con Gemini Flash 2.0
Base de datos	PostgreSQL en Railway
Deploy	Railway — auto-deploy en push a rama main

Datos históricos	seed.json (fuente de verdad, 4.725 informes 2019-2026)
Validación JS	node --check index.html antes de cada push

13. Estructura de la base de datos

Tabla reports (parser v1 — regex)

```
id · date · mediator · turn · seq · mood · conducta · estiramientos · agua · pis · banyo ·
estado · comunicacion · actividades · comidas · medicacion · notas · vocab (jsonb) · formato ·
body_preview · created_at
```

Tabla reports_v3 (parser V3 — IA)

```
id · source_id · date · mediator · turn · seq · pis · caca · agua_ml · sueno_horas ·
estiramientos · autoagresiones · agresiones_mediador · agresiones_terceros · aleteos ·
medicacion · estado · desayuno · almuerzo · comida · merienda · cena · actividad · vocabulario ·
observaciones · parse_model · parse_error · body_preview · created_at · updated_at
```

■ ■ Las tablas reports y reports_v3 son paralelas. reports nunca se modifica al parsear con IA. La columna source_id en reports_v3 referencia al id de reports.

14. Tareas pendientes

- ■ Ejecutar "■ Corregir agua Raúl" en el panel admin — ~126 registros con agua=1 necesitan corrección a 1000ml
- Lanzar repaseo masivo V3 desde admin_v3.html para poblar la pestaña Conducta detallada
- Añadir gráfico de sueño (sueno_horas) en la pestaña Conducta detallada
- Explorar exportación de datos V3 para informes externos trimestrales