CONECTARIESGO / DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Guía de instalación

Despliegue de la versión PHP/MySQL en servidor o subdominio

CR-INS-01 / VERSIÓN 1.0

Innovación social · Resiliencia territorial · Tecnología responsable

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Guía de instalación

Despliegue de la versión PHP/MySQL en servidor o subdominio

> **ALCANCE.** Guía preparada a partir de ConectaRiesgo_Repositorio_GitHub_Depurado.zip, revisión del 19 de octubre de 2026. Distingue funciones identificadas en código, procedimientos recomendados y tareas aún pendientes.

Control documental

Campo	Información
Código	CR-INS-01
Edición	1.0 · 19 de octubre de 2026
Iniciativa	Fundación Misión E TECH · Colaboración tecnológica: co/amplIA
Base técnica	PHP 8.2 · MySQL/MariaDB · Apache/cPanel · ZIP depurado
Estado	Material de referencia para pilotos y despliegues controlados; no certifica preparación para emergencias reales

1. Qué incluye este paquete

Esta guía documenta exclusivamente el ZIP depurado de ConectaRiesgo, no el prototipo React/Supabase de otra entrega. Su entrada pública es **index.php**, con rutas para formularios ciudadanos, seguimiento, mapa y panel institucional.

Componente	Ruta / función	Estado observado
Aplicación	`index.php`	Rutas GET y POST; escritura de reportes y solicitudes
Configuración	`app/config/bootstrap.php`	Lectura local de .env, sesiones, PDO y CSRF
Fotos	`app/config/photos.php`	Validación, reencodificación JPEG y consulta por código
BD	`database/schema.sql`	14 tablas con claves e índices
Semilla	`database/production_seed.sql`	Sectores y organizaciones de ejemplo, sin usuarios
Recursos	`assets/`	CSS, JS de GPS y logotipos

ALERTA DE DESPLIEGUE. La base no trae un administrador y el archivo `assets/js/report-photo.js` está referenciado por el formulario, pero no viene en el ZIP. La aplicación podría recibir fotos mediante PHP, aunque la previsualización del navegador requiere completar ese JS.

2. Requisitos previos y responsabilidades

Requisito	Comprobación
Servidor	Apache con mod_rewrite, HTTPS válido y alojamiento que permita .htaccess.
PHP	8.2, con PDO MySQL, fileinfo y GD activados.
Base de datos	MySQL/MariaDB con JSON y relaciones InnoDB disponibles.
Espacio	Carpetas escribibles en storage/logs y storage/uploads/reports.
Accesos	Administración de cPanel, phpMyAdmin, dominio/subdominio y DNS.
Gobernanza	Responsable técnico y responsable de datos designados antes de recibir registros.

- ☐ Tener el ZIP depurado y una copia de seguridad del hosting si existe instalación previa.
- ☐ Confirmar que se trabajará primero en subdominio de pruebas, no con datos de emergencias reales.
- ☐ Contar con una contraseña nueva para base de datos; no reutilizar credenciales filtradas en ZIP previos.

3. Preparar hosting y base de datos

01. En cPanel, crea el subdominio (ejemplo: **pruebas.tudominio.org**) y confirma su carpeta raíz. Activa HTTPS con certificado válido.
02. Selecciona PHP 8.2 e inspecciona las extensiones **pdo_mysql**, **fileinfo** y **gd**. Ajusta los límites de subida para permitir fotos hasta 5 MB y procesamiento de imagen.
03. En MySQL Databases crea una base de datos y un usuario exclusivo. Concédele permisos necesarios solamente sobre esa base.
04. En phpMyAdmin, selecciona la base vacía e importa primero **database/schema.sql**; después, si deseas una demostración de Babahoyo, importa **database/production_seed.sql**.
05. Verifica que existan las tablas **zones, organizations, users, reports, needs_requests, report_updates** y las demás tablas del esquema.

DATOS DE EJEMPLO. La semilla incluye Babahoyo, El Salto, Barreiro, Pimocha y Caracol. Se utiliza solo como base territorial ilustrativa: la configuración local requiere validación de nombres, límites, coordenadas y organizaciones.

4. Subir archivos y configurar el entorno

01. Descomprime el ZIP localmente. Sube **el contenido interno** a la raíz documental del subdominio. No debe quedar una carpeta contenedora adicional antes de index.php.
02. Mantén las carpetas **app**, **assets**, **database** y **storage** junto a **index.php** y **.htaccess**. Comprueba que .htaccess sea visible en el administrador de archivos.
03. En el servidor, copia **.env.example** a **.env** y reemplaza los valores ficticios por los correspondientes al entorno. Nunca subas el .env real a GitHub.
04. Establece permisos de escritura para PHP sobre logs y uploads, usando el mínimo privilegio compatible con el hosting. Mantén bloqueado el acceso web directo a storage/.
05. Entra a la URL del subdominio y comprueba la redirección HTTPS y los enlaces principales.

```
APP_ENV=production
APP_URL=https://pruebas.tudominio.org
APP_BASE_PATH=
APP_NAME=ConectaRiesgo
DEMO_MODE=true

DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=tu_base
DB_USER=tu_usuario
DB_PASS=TU_CLAVE_PRIVADA

INSTANCE_COUNTRY=Ecuador
INSTANCE_PROVINCE=Los Rios
INSTANCE_CITY=Babahoyo
MAP_LAT=-1.8022
MAP_LNG=-79.5344
MAP_ZOOM=12
```

APP_BASE_PATH debe quedar vacío cuando el proyecto está en la raíz del subdominio. **DEMO_MODE=true** muestra una advertencia visual, pero **no bloquea** operaciones de escritura ni transforma los registros en simulados. Usa una base de datos exclusiva para la demostración.

5. Crear el primer usuario institucional

El esquema admite tres roles declarados: **admin**, **institution** y **verifier**. El ZIP **no** incluye un formulario ni instalador de creación de cuentas, por lo que el alta inicial requiere una intervención técnica controlada.

01. Genera un hash mediante la función PHP `password_hash()` en una ejecución local y segura. No uses MD5 ni almacenes la contraseña en SQL.
02. En phpMyAdmin, agrega manualmente un registro a **users** con full_name, email, password_hash, role=admin, active=1 y organization_id válido o NULL.
03. Abre **/login** y valida el acceso a **/panel** con esa cuenta. Usa cuentas de prueba sin datos personales reales.
04. Documenta por separado quién autoriza usuarios, quién los revoca y dónde se custodian las claves.

> **LÍMITE ACTUAL.** Aunque la tabla users guarda roles, en la versión inspeccionada las páginas del panel requieren sesión iniciada mediante require_auth(), pero no implementan autorizaciones granulares por rol. No concedas acceso amplio a personal no autorizado.

6. Pruebas de aceptación tras la instalación

Caso	Resultado esperado
Inicio y recursos	/ carga y /recursos muestra tarjetas; sus enlaces son todavía href="#" y deben completarse.
Nuevo reporte	/reportar exige ubicación GPS confirmada, permite foto opcional y crea código CR-BAB-*.
Nueva solicitud	/ayuda exige ubicación y contacto; crea código AY-BAB-*.
Seguimiento	/consultar?code=... muestra estado del caso; tratar el código como dato de acceso.
Foto	Foto JPG/PNG/WebP hasta 5 MB se procesa en servidor y se consulta mediante /foto?code=... .
Mapa	/mapa utiliza Leaflet y OpenStreetMap; revisar exposición pública de coordenadas.
Login y panel	/login permite ingreso válido; /panel, /panel/reportes y /panel/solicitudes muestran consultas.
Cierre de sesión	/logout termina la sesión; la ruta GET requiere revisión de endurecimiento.

NO CONSIDERAR LISTO PARA PRODUCCIÓN REAL. No se ha verificado en este paquete una prueba integral de penetración, permisos operativos, revisión humana de casos, continuidad del servicio ni coordinación con autoridades. Antes de aceptar casos reales, completar las medidas del documento de Privacidad y seguridad.

7. Diagnóstico básico y solución de errores

Síntoma	Qué comprobar primero
Error 500 / página en blanco	storage/logs, permisos PHP, .env, credenciales y extensión PDO MySQL.
Página encontrada, rutas 404	Apache mod_rewrite, .htaccess y ubicación real de index.php.
No se puede obtener GPS	HTTPS, permiso del navegador y ubicación activada; location.js requiere autorización reciente.
Foto no carga	GD, fileinfo, permisos de uploads, límites del servidor y existencia del JS de previsualización.
La BD no conecta	Nombre real de la BD en cPanel (a veces con prefijo), usuario, host y permisos.
No hay datos en sectores	Importar seed o cargar zonas verificadas de la nueva localidad.
Sin acceso al panel	Crear usuario con hash PHP y active=1; confirmar que existe la tabla users.

8. Lista de verificación para entrega a otro territorio

- ☐ Código desplegado fuera del entorno productivo institucional principal.
- ☐ HTTPS, .htaccess y permisos de carpetas comprobados.
- ☐ Base de datos importada y credenciales independientes.
- ☐ Administrador de prueba creado sin contraseñas predeterminadas.
- ☐ Rutas /reportar, /ayuda, /consultar, /mapa y /login probadas.
- ☐ Privacidad de coordenadas, fotos y contactos revisada.
- ☐ Responsables, respaldos, retención y soporte documentados.
- ☐ Aviso explícito: no es canal oficial para atender emergencias.
- ☐ Aprobación formal antes de habilitar operación con casos reales.

Referencias técnicas del ZIP

`README.md` · `.env.example` · `index.php` · `app/config/bootstrap.php` · `app/config/photos.php` · `assets/js/location.js` · `database/schema.sql` · `database/production_seed.sql` · `.htaccess`