

Ejercicio

Se requiere realizar un CRUD de una librería

Create (Crear):

El usuario ingresa los detalles de un nuevo libro, como el título, el autor, el género, el año de publicación, etc.

Estos detalles se almacenan en una base de datos, junto con un identificador único para ese libro, por medio de un algoritmo en el cual se debe generar como primer dígito A-Z (aleatorio) y posteriormente 2 dígitos aleatorios., ejemplo: A12 o B12

Read (Leer):

El usuario puede ver una lista de todos los libros disponibles en la biblioteca.

Se puede implementar una función de búsqueda para permitir al usuario buscar libros por título, autor, género, etc.

Cuando el usuario selecciona un libro de la lista, se muestran todos los detalles de ese libro.

Update (Actualizar):

El usuario puede editar los detalles de un libro existente, como el título, el autor, el género, etc.

Se identifica el libro que se va a actualizar utilizando su identificador único.

Se actualizan los detalles del libro en la base de datos.

Delete (Eliminar):

El usuario puede eliminar un libro de la biblioteca.

Se identifica el libro que se va a eliminar utilizando su identificador único.

Se elimina el registro correspondiente a ese libro de la base de datos.

Se te solicitará la siguiente documentación

1. Requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Arquitectura de solución
- 3.- Justificación
- 4.- Documentación de los componentes (Entradas y Salidas de datos)
- 5.- Presentación de back end , base de datos y front- end en servidores
- 6.- Diagrama UML (Secuencia)
- 7.- Código en versionador
- 8.- Prototipado
- 9.- Costos de uso de los componentes y servidores seleccionados
- 10.- Pruebas funcionales BE y FE