

机场停车场智能引导车

0. ly提出的问题：

1. 应用场景分析

1.1. 场景背景

1.2. 明确应用场景环境

1.3. 任务定义

1.4 车道线规范

2. 基本方案：

2.1. 方案概述

2.2. 导航方式

2.3. 硬件方案

2.4. 预期效果

3. 技术调研

3.1. 核心技术模块调研

3.1.1. 车道线识别技术

3.1.2. 动态避障系统

3.1.3. 路径规划

3.2. 真实场景中需要的通信与网络架构

3.2.1. 车-云通信方案（实际开发过程中使用简易模拟）

3.3. 关键技术验证计划

3.3.1. 仿真测试

4. 技术路线：

4.1. 系统平台构建

4.2. 感知模块

4.3. 路径与行为规划

4.4. 控制模块

5. 机器人底座：

5.1. 物理模型

5.2. 传感器模拟与感知输入

5.3. 控制执行模块

5.3.1. 行为控制

5.3.2. 控制逻辑

5.3.3. 控制策略：

6. 环境和数据资源准备：

6.1. 系统基础环境配置

6.2. Python 虚拟环境配置

6.3. 项目依赖安装与说明

6.4. ROS2 项目激活与启动

7. 未来集成与优化

0. ly提出的问题：

需要设定下场景，即这个小车应用于什么环境可用于完成什么任务，什么情况下的自动驾驶？是本来就是自主无人车，还是其它什么情况？预期的能力是怎样的，这样每部分的优化才有边界。比如车道线是怎样的？如果是一个小型轮式机器人，在什么情况下需要检测车道线？这个车道线是哪里的车道线？

1. 应用场景分析

1.1. 场景背景

在大型机场的停车场，旅客经常遇到以下问题：

1. **难以找到空车位** —— 停车场面积大，空车位分布不均，旅客需要花费大量时间寻找。
2. **找不到停车位置** —— 很多人下飞机回来后忘记了自己的停车位置，导致时间浪费。
3. **不清楚出口和电梯位置** —— 机场停车场往往有多个出口、电梯入口，旅客容易迷路。
4. **行李搬运困难** —— 部分旅客携带大量行李，步行找车不便。

考虑到机场停车场通常信号覆盖情况较为良好，具备联网使用智能服务的基本条件，本方案提供一款**智能停车场引导车**，基于**车道线识别 + 自动避障**，在机场停车场内引导车辆、帮助旅客导航，提升用户体验。

1.2. 明确应用场景环境

物理环境：大型机场室内停车场（如上海虹桥T2航站楼停车场）

- **典型特征：**多层结构、水泥地面、标准化的白色/黄色车道线
- **光照条件：**24小时人工照明，光线均匀（但可能存在灯具直射干扰）
- **车道宽度：**符合国际机场设计标准的3.5-4m宽车道
- **网络覆盖：**5G/4G信号全覆盖，网络稳定，延迟低，适合物联网设备运行
- **车位监测系统：**每个车位配备地磁/超声波传感器，实时监测车位占用状态，数据上传至中央管理系统

1.3. 任务定义

核心任务层级：

1. 唤起方式（未来集成）：

- 在客流量大的区域设置基站，空闲的引导车留在基站等待客户使用（如使用触摸屏）
- 小程序呼叫引导车服务

2. 服务任务：

- 空车位引导（优先服务刚入场车辆，锁定停车位）
- 反向寻车（服务返程旅客）
- 设施导航（电梯/出口引导）

3. 应急处理：

- 突发障碍物（如行人、车辆）避让
- 系统异常处理

1.4 车道线规范

- 颜色：白色主导航线（宽度15cm）+黄色特殊区域线
-

2. 基本方案：

2.1. 方案概述

自主无人智能引导车将在停车场内服务，提供以下功能：

1. **空车位引导**：检测空车位，引导司机前往最近的可用车位。
2. **车主找车**：帮助忘记停车位置的车主找到车辆，并引导其前往。
3. **机场出口/电梯引导**：乘客步行时可跟随机器人，前往出口、电梯、租车点等区域。
4. **智能避障**：遇到行人或其他车辆时自动绕行，确保安全。

2.2. 导航方式

机器人利用**路径规划**、**车道线识别**来导航，并结合自动避障以保证行驶安全：

- **路径识别：** A（A-Star）启发式搜索算法，结合二维网格地图，对停车场内部的空间布局进行建模与导航。
- **车道线识别：** 停车场地面有明显的白色/黄色车道线，机器人可跟随车道线行驶。
- **自动避障：** 通过超声波/激光雷达传感器，机器人可检测行人或障碍物，自动停下或绕行

2.3. 硬件方案

组件	作用
高清摄像头	识别车道线、停车位、标识牌
超声波/雷达传感器	避障，检测行人、车辆
电机驱动系统	机器人行驶
无线通信模块	连接停车管理系统，接受任务

2.4. 预期效果

减少找车时间 ——旅客可以快速找到空车位或爱车，不再迷路。

提升机场体验 ——机器人智能引导，优化旅客动线。

缓解停车场拥堵 ——减少司机在停车场内低速寻找车位的时间，提升通行效率。

节约人工成本 ——代替人工指挥，全天候工作，减少管理人员负担。

3. 技术调研

3.1. 核心技术模块调研

3.1.1. 车道线识别技术

当前车道识别技术多样，如传统图像处理、深度学习语义分割、目标检测+多传感器融合、Transformer+BEV感知等方式各有千秋。

需求维度	推荐方案	理由	缺点
实时性强	传统图像处理	快速部署，硬件要求低	易受反光、阴影、磨损车道线干扰。
高精度	深度学习语义分割	鲁棒性最优，适配复杂环境	需大规模标注数据集，以及计算资源需求较高
动态环境适应	目标检测+多传感器融合	平衡速度与抗干扰能力	硬件成本高，需解决多传感器时空同步问题。
长距离导航	Transformer+BEV感知	支持远距离车道线连续跟踪	模型参数量大，训练数据需求极高

为了确保安全、高速的车道识别过程，计算量小，实时性的基于传统计算机视觉的方法，更适合我们当前的模拟车道线识别技术的选型。该方式采用模块化设计，将车道线检测任务分解为分割、估计、清理和信息提取四个主要阶段，每个阶段都针对特定的技术挑战提供了相应的解决方案。

3.1.2. 动态避障系统

算法类型	原理	优点	缺点
动态窗口法 (DWA)	在速度空间采样可行轨迹，结合碰撞检测选择最优路径	实时性强 (<50ms)，适合动态环境	全局路径优化能力弱
人工势场法 (APF)	障碍物产生斥力，目标点产生引力，引导机器人沿合力方向移动	逻辑简单，易于实现	易陷入局部最优，震荡现象
强化学习 (RL)	通过训练模型学习避障策略，适应复杂未知环境	自适应性强，支持端到端决策	需大量训练数据，实时推理依赖算力
混合算法	全局A*规划 + 局部DWA避障，结合语义分割过滤动态障碍	平衡全局最优与实时避障	系统复杂度高

适宜方案

- **核心逻辑：**全局路径由A*算法生成，局部避障采用DWA动态调整。
- **优化策略：**
 1. **动态障碍物分类：**通过视觉区分行人（高优先级）与静态物体（低优先级）。

2. **速度自适应**：根据障碍物距离调整巡航速度（如距离<2m时降速至0.5m/s）。
3. **安全阈值**：设定最小安全距离（0.3m），触发紧急刹车。

3.1.3. 路径规划

在本系统中，路径规划模块负责计算智能引导车从当前位置出发到达目标车位或出口之间的最优路径。为了实现高效且稳定的路径搜索，我们采用经典的 A* (A-Star) 启发式搜索算法，结合二维网格地图，对停车场内部的空间布局进行建模与导航。

(1) 地图构建


系统将整个停车场划分为一个二维矩阵，每一个矩阵单元代表一个位置点，称为“节点”。每个节点包含如下信息：

- 坐标位置；
- 是否为障碍；
- 启发式评估代价（H值）；
- 起点到当前节点的实际代价（G值）；
- 综合代价（ $F = G + H$ ）；
- 父节点（用于回溯路径）。

(2) A*算法简介

A*算法是一种启发式路径搜索算法，结合了Dijkstra算法的最短路径思想与启发函数预测目标方向的能力。具体流程如下：

1. 将起点加入开放列表；
2. 在开放列表中选择F值最小的节点作为当前节点；
3. 判断是否到达目标点，若是则回溯路径；
4. 若否，将当前节点移动到关闭列表，对其周围8个方向的相邻节点进行如下操作：
 - 若节点不可通行或已在关闭列表中，跳过；
 - 若不在开放列表中，计算其G、H、F值，并设置当前节点为其父节点；
 - 若已在开放列表中，比较新的G值与原G值，若更小则更新其父节点和代价；
5. 重复步骤2至4，直到找到路径或开放列表为空（即无解）。



(3) 系统实现与优化

在实际代码实现中，我们通过以下方式提升了算法效率与适应性：

- **八方向搜索**：采用8邻域搜索方式（上下左右+四个对角线方向），提升路径自然性与连贯性；
- **障碍判断机制**：地图节点通过 `obstacle` 标志位标记障碍区域，避免引导车碰撞；
- **路径可视化**：规划结果以矩阵方式实时输出，通过串口或显示模块反馈路径，便于调试与展示；
- **地图边界处理**：增加对越界访问的判断，保证算法鲁棒性；

- **起点自动更新**：支持路径动态重规划，在导航中若遇障碍可重新计算路径。

(4) 应用场景

路径规划模块在整个系统中具有核心地位，典型应用包括：

- 从入口至空车位的导航；
- 停车后从车位至出口的路径引导；
- 多车协同调度路径优化（预留接口）；
- 在遇到临时障碍（如占用车位）时自动重新规划路径。

3.2. 真实场景中需要的通信与网络架构

3.2.1. 车-云通信方案（实际开发过程中使用简易模拟）

- **协议选择**
 - MQTT协议（轻量级IoT协议）
 - 5G URLLC（超可靠低时延通信）
- **边缘计算节点**
 - 部署在停车场各层的边缘服务器
 - 实现本地化数据处理（延迟<50ms）

3.3. 关键技术验证计划

3.3.1. 仿真测试

- **工具链**
 - ROS2节点架构设计
 - 仿真平台构建虚拟停车场
 - Gazebo进行动力学仿真

4. 技术路线：

4.1. 系统平台构建

该项目基于 Ubuntu 20.04 LTS 环境，搭建 ROS2 Foxy 框架作为系统通信中枢。配套集成 Gazebo 仿真平台，用于构建真实比例的停车场模拟环境，支持传感器数据、物理仿真与路径可视化。

为实现模块化开发与部署，系统采用 Python3 虚拟环境，配置图像处理与神经网络相关依赖，包括OpenCV、TensorFlow、GStreamer 等，确保仿真与实际部署的统一性与可移植性。

4.2. 感知模块

感知模块采集车辆周边环境信息，完成对道路、障碍物、车位的识别与分析，OpenCV 提供轻量级图像处理能力，适用于实时运行场景；雷达/超声波模拟为物理感知提供补充。

感知任务	所用技术	说明
车道线识别	OpenCV（Canny边缘检测 + 霍夫直线变换）	用于识别地面黄/白色导向线，引导车辆沿路径前进，简洁高效，适配停车场直线/弯道环境
障碍物检测	图像阈值法、轮廓检测、超声波/激光模拟	识别车前障碍物（如人、车），实现停车/避让功能，算法轻量，适合嵌入式部署
图像处理框架	GStreamer（OpenCV视频流支持）	支持 AVI 视频输入输出及调试录像，可视化过程

4.3. 路径与行为规划

系统支持基于目标点的路径自主规划功能，系统将自动在已知地图中生成全局最优路径。路径规划主要分为两个阶段：

- **全局路径规划**：根据停车场拓扑结构，生成从当前位置到目标点的路径点序列；
- **局部运动规划**：在执行路径跟踪过程中，动态结合车道线引导与障碍物信息，实时判断车辆转向、变速、停车等行为。

停车场为静态已知环境，路径与行为规划模块在感知数据基础上，制定行为策略与路径，引导车辆完成任务。

决策任务	所用技术	说明
------	------	----

路径规划	预设地图、路径点规划算法	系统根据目标点计算从当前位置到目标路径，适用于停车场已知拓扑结构的规划需求
行为判断	状态机	根据感知结果实时切换行为状态（如避障、跟线、掉头）
局部运动策略	路径点跟踪 + 车道偏移判断	保持在车道中心行驶，结合转角调整、避障绕行等策略
目标接收机制	云台模拟下发目标：空车位坐标	模拟智能云平台任务调度机制，实现车辆“任务驱动”导航

4.4. 控制模块

控制模块将高层决策结果转化为车辆执行动作，完成速度与方向控制，本项目用 gazebo 模拟。

控制任务	所用技术	说明
转向控制	转角误差计算、比例控制	根据车头偏离车道中心的角度调整转向角，控制舵机方向；P控制响应快、实现简单
速度控制	状态机输出、常量速度、刹车命令	在直行、避障、停止等状态下控制速度指令，适配 Gazebo 模拟底盘
运动执行	Gazebo 控制接口	将控制信号作用于车辆模型，实现真实转弯/加减速动作

5. 机器人底座：

本项目基于 Gazebo 仿真平台构建了具备自主导航能力的引导机器人模型，其底座结构设计包括传感器输入、控制执行与物理反馈等功能模块，并通过 ROS2 框架实现模块间数据交互与行为协调。机器人底座主要模拟真实车辆在停车场内行驶的场景，底层功能划分如下：

5.1. 物理模型

- **底盘模型：**使用 prius_hybrid 模拟车辆，具备四轮结构、车体惯性属性和转向反馈系统，已集成于 Gazebo 模型库。
- **运动控制接口：**通过 ROS2 中 joint_velocity_controller 控制节点实现车速与方向调节，支持匀速直行、变道、转向等操作。

- **动力控制方式：**车辆采用比例控制（P-Control）调整前轮转向角，模拟实际车道跟随过程。

5.2. 传感器模拟与感知输入

传感器类型	模拟方式	功能
摄像头（前视）	Gazebo 模拟相机 → OpenCV 图像流	实现车道线识别、障碍物检测、目标感知等任务。
目标检测/视觉感知	OpenCV 、图像处理算法	提取车道线、区域障碍、标志信息
路径信息输入	鼠标点击 SatView 设置目标点	用于导航路径规划

5.3. 控制执行模块

控制模块主要基于状态机逻辑和 ROS2 通信结构实现。

5.3.1. 行为控制

根据路径规划与视觉结果输出控制量。

5.3.2. 控制逻辑

采用 FSM（有限状态机）结构判断行为状态（直行、转弯、避障、刹车），并输出常量速度与目标角度。

状态名	判定条件	行为输出
巡航模式	正常路径内，无障碍物	匀速前进 + 微调转角
转向模式	检测到道路曲率增加或到达路径弯点	动态调节角度，速度适度减小
避障模式	前方检测到障碍（人/车/物体）	停止或规划绕行路线
刹车模式	到达目标点或发生紧急情况	立即速度设为 0，执行刹车动作

5.3.3. 控制策略：

- **速度控制：**恒定巡航速度，在避障或转弯状态下动态调整；
 - 默认使用 **常量巡航速度**（如 1.0 m/s），保证仿真稳定。


- 在转向或避障状态下，**根据偏角和距离动态调整速度**，以防止急弯倾斜或碰撞。
 - 实现机制为设定 **target_speed**，由状态机动态修改并发布。
 - **角度控制**：基于车道线偏差进行比例转向控制，保持在路径中心；
 - 使用 **车道线中线偏差** 或 **路径点朝向误差** 计算转向角。
 - 基于比例控制（P控制）算法，将偏差放大为可执行的角度命令
 - **刹车机制**：检测前方障碍立即将速度设为 0，实现刹车响应。
-

6. 环境和数据资源准备：

6.1. 系统基础环境配置

- **操作系统**：Ubuntu 20.04 LTS。
- **ROS2 版本**：Foxy Fitzroy。
- **Gazebo 模拟器**：

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ros-foxy-gazebo-ros-pkgs
```



6.2. Python 虚拟环境配置

- 安装 Python3.8 及虚拟环境工具

```
venv
sudo apt install python3.8 python3.8-venv
```

```
user@user:~$ sudo apt install python3.8 python3.8-venv
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
python3.8 已经是最新版 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.18)。
python3.8 已设置为手动安装。
下列【新】软件包将被安装：
  python3.8-venv
升级了 0 个软件包，新安装了 1 个软件包，要卸载 0 个软件包，
级。
```

- 创建并激活项目虚拟环境：

```
python3.8 -m venv tf24_env
```

```
source tf24_env/bin/activate
```

```
user@user:~$ python3.8 -m venv tf24_env
user@user:~$ source tf24_env/bin/activate
```

6.3. 项目依赖安装与说明

- OpenCV 3.4.15 (contrib 版)

```
pip install opencv-contrib-python==3.4.15.55
```

```
(tf24_env) user@user:~$ pip install opencv-contrib-python==3.4.15.55
Collecting opencv-contrib-python==3.4.15.55
  Downloading opencv_contrib_python-3.4.15.55-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl (37.2 MB)
    |████████████████████| 37.2 MB 2.8 MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.19.3 in ./tf24_env/lib/python3.8/site-packages (from opencv-contrib-python==3.4.15.55) (1.24.4)
Installing collected packages: opencv-contrib-python
Successfully installed opencv-contrib-python-3.4.15.55
```

- TensorFlow 2.10.1

```
pip install tensorflow==2.10.1
```

```
(tf24_env) user@user:~$ pip install tensorflow==2.10.1
Collecting tensorflow==2.10.1
  Using cached tensorflow-2.10.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.whl (1.9 kB)
Collecting tensorflow-cpu-aws==2.10.1; platform_system == "Linux" and platform_machine == "arm64" or platform_machine == "aarch64"
  Downloading tensorflow_cpu_aws-2.10.1-cp38-cp38-manylinux2014_aarch64.whl (213.7 MB)
    |████████████████████| 213.7 MB 126 kB/s
Requirement already satisfied: gast<=0.4.0,>=0.2.1 in ./tf24_env/lib/python3.8/site-packages (from tensorflow-cpu-aws==2.10.1; platform_system == "Linux" and platform_machine == "arm64" or platform_machine == "aarch64") (0.4.0)
Collecting opt-einsum>=2.3.2
  Using cached opt_einsum-3.4.0-py3-none-any.whl (71 kB)
```

- **Matplotlib、VisualKeras**pip

```
install matplotlib visualkeras
```

```
(tf24_env) user@user:~$ pip install matplotlib
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.7.5-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.whl (11.4 MB)
    |████████████████████████████████████████| 11.4 MB 3.5 MB/s
Collecting pyparsing>=2.3.1
  Downloading pyparsing-3.1.4-py3-none-any.whl (104 kB)
    |████████████████████████████████████████| 104 kB 55.5 MB/s
Collecting cyclor>=0.10
  Downloading cyclor-0.12.1-py3-none-any.whl (8.3 kB)
Collecting contourpy>=1.0.1
  Downloading contourpy-1.1.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.whl (285 kB)
    |████████████████████████████████████████| 285 kB 8.2 MB/s
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in ./tf24_env/lib/python3.8/site-packages (from matplotlib) (24.2)
```

```
(tf24_env) user@user:~$ pip install visualkeras
Collecting visualkeras
  Downloading visualkeras-0.1.4-py3-none-any.whl (17 kB)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in ./tf24_env/lib/python3.8/site-packages (from visualkeras) (10.4.0)
Collecting aggdraw>=1.3.11
  Downloading aggdraw-1.3.16-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.whl (970 kB)
    |████████████████████████████████████████| 970 kB 282 kB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.18.1 in ./tf24_env/lib/python3.8/site-packages (from visualkeras) (1.24.4)
Installing collected packages: aggdraw, visualkeras
Successfully installed aggdraw-1.3.16 visualkeras-0.1.4
```

- **Pygame**

```
pip install pygame
```

```
(tf24_env) user@user:~$ pip install pygame
Collecting pygame
  Downloading pygame-2.6.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch
4.whl (13.6 MB)
    | ████████████████████████████████████████ | 13.6 MB 1.1 MB/s
Installing collected packages: pygame
Successfully installed pygame-2.6.1
```

- **GStreamer**

为 OpenCV 提供强大的视频输入输出接口，支持 .avi 等格式保存训练或推理过程中的视频帧。

6.4. ROS2 项目激活与启动

- 构建工程并生成 install 工作空间:

```
colcon build
source ROS2SDC_VENV/bin/activate
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source install/setup.bash
```

```
(tf24_env) user@user:~/桌面/R0S2$ source /opt/ros/foxy/setup.bash
(tf24_env) user@user:~/桌面/R0S2$ source install/setup.bash
(tf24_env) user@user:~/桌面/R0S2$ ros2 launch self_driving_car_pkg world_gazebo.
launch.py
```

- 启动仿真世界与自动驾驶节点以进行仿真:

```
ros2 launch self_driving_car_pkg world_gazebo.launch.py
ros2 run self_driving_car_pkg computer_vision_node
```

7. 未来集成与优化

停车位状态检测——结合摄像头或地磁传感器，实现更精准的空车位识别信息传递。

更多交互方式——在未来现实中实现可以通过app或触摸屏、语音助手等呼叫该机器。

AI 语音助手——增加多语言支持，适用于国际旅客。

机器人队列协作——多台机器人互相通信，优化停车引导。

