

Alan API for EST BootCamp

API 개요

1. 질문하기 (Question)

- **설명:** 사용자가 입력한 질문에 대한 응답을 반환합니다.

- **URL:** `/api/v1/question`

- **메서드:** `GET`

- **쿼리 파라미터:**

- `content` (필수, 문자열): 질문 내용
 - 예: `"오늘 날씨가 어때?"`
- `client_id` (필수, 문자열): 클라이언트 식별 ID
 - 예: `abcd1234-efgh-5i6j-7kl8-901m2n3o45p6`

- **응답:**

- **200 OK:** 성공적인 응답

- 예시:

```
{
  "action": {
    "name": "search_web",
    "speak": "검색 결과를 바탕으로 답변을 생성하고 있어요."
  },
  "content": "String Result"
}
```

- **422 Unprocessable Entity:** 유효성 검사 오류

- 스키마: `HTTPValidationError`

- 예시:

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": ["string", 0],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

2. 질문하기 (SSE Streaming)

- **설명:** 질문에 대한 응답을 Server-Sent Events(SSE) 방식으로 실시간 제공합니다.
- **URL:** `/api/v1/question/sse-streaming`
- **메서드:** `GET`
- **쿼리 파라미터:**
 - `client_id` (필수, 문자열): 클라이언트 식별 ID
 - `content` (필수, 문자열): 질문 내용
- **응답:**
 - **200 OK:** SSE 스트리밍 응답
 - 예시:

```
id: 1740718688940
event: response
data: {
  "type": "continue",
  "data": {
    "content": "이스트"
  }
}

id: 1740718688940
event: response
data: {
  "type": "continue",
  "data": {
    "content": "소프트"
  }
}

id: 1740718688940
event: response
data: {
  "type": "complete",
  "data": {
    "content": "이스트소프트"
  }
}
```

- **422 Unprocessable Entity:** 유효성 검사 오류
 - 스키마: `HTTPValidationError`

3. 에이전트 상태 초기화 (Reset State)

- **설명:** 지정된 클라이언트의 에이전트 상태를 초기화합니다.

- **URL:** `/api/v1/reset-state`

- **메서드:** `DELETE`

- **요청 본문:**

- 스키마: `ResetAgentStateRequest`

- 속성:

- `client_id` (필수, 문자열): 클라이언트 식별 ID

- 예시:

```
{
  "client_id": "abcd1234-efgh-5i6j-7kl8-901m2n3o45p6"
}
```

- **응답:**

- **200 OK:** 초기화 성공

- 내용: `null`

- **422 Unprocessable Entity:** 유효성 검사 오류

- 스키마: `HTTPValidationError`
-

Schemas

HTTPValidationError

- **설명:** 요청 유효성 검사 실패 시 반환되는 오류 객체입니다.
- **속성:**
 - **detail**
 - **타입:** `array`
 - **설명:** 오류 세부 정보 배열
 - **항목:** `ValidationError`
- **예시:**

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": ["string", 0],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

ValidationError

- **설명:** 유효성 검사 오류의 개별 항목을 정의합니다.
- **속성:**
 - **loc**
 - **타입:** `array` (필수)
 - **설명:** 오류 발생 위치 (문자열 또는 정수)
 - **msg**
 - **타입:** `string` (필수)
 - **설명:** 오류 메시지
 - **type**
 - **타입:** `string` (필수)
 - **설명:** 오류 유형
- **예시:**

```
{
  "loc": ["string", 0],
  "msg": "string",
  "type": "string"
}
```

ResetAgentStateRequest

- **설명:** 에이전트 상태 초기화 요청을 위한 데이터 구조입니다.
- **속성:**
 - **client_id**
 - **타입:** `string` (필수)
 - **설명:** 초기화 대상 클라이언트의 식별 ID
- **예시:**

```
{
  "client_id": "user123"
}
```

본 문서는 (주)이스트소프트의 자산이며, 허가 없이 무단 복제, 배포, 수정, 공유하는 것을 금합니다.

이 문서의 일부 또는 전체를 사용하려면 (주)이스트소프트의 사전서면 동의가 필요합니다.