

- Proje-4;

1. Bir film veri tabanı uygulaması yapmanız istenmektedir. Kütüphane dosyası olarak oluşturacağınız filmislemeleri.h dosyasında, Struct yapısında filmin özellikleri(ad, yönetmen, yapımyılı, tür), enum yapısında filmin türü (dram, komedi, aksiyon, gerilim) verilmelidir. Diğer tüm işlemler için oluşturulacak filmislemeleri.cpp dosyasının ekran çıktısı görüntüdeki gibi olmalıdır. Fonksiyon işaretçilerinden ve işaretçilerden mutlaka yararlanılmalıdır.
2. Bir oyun tasarlarken canavarlara sahip olmak istediğimize karar veriniz, çünkü herkes canavarlarla dövüşmeyi sever. Canavarınızı temsil eden bir yapı bildirin. Canavar, aşağıdakilerden biri olabilen bir türe sahip olmalıdır: dev, ejderha, ork, dev örümcek veya balçık. Bunun için bir enum sınıfı kullanın. std::stringHer bir canavarın ayrıca bir adı (veya kullanın std::string_view) ve olmadan önce ne kadar hasar alabileceklerini gösteren bir sağlık miktarı olmalıdır. Yapının tüm üyelerini yazdıran printMonster() adlı bir işlev yazın. Bir ogre ve bir balçık oluşturun, bunları bir başlatıcı listesi kullanarak başlatın ve printMonster()’a iletin. Programınız aşağıdaki çıktıyı üretmelidir:

Bu Ogre, Torg olarak adlandırılır ve 145 cana sahiptir.

Bu Slime Blurp olarak adlandırılır ve 23 cana sahiptir.

- Projelerinizde adınızı, soyadınızı ve numaranızı da kodlarınızın üstünde olacak şekilde ekrana yazdırınız.

- Süreniz 1 haftadır.

1-

Filmislemeleri.h

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int filmsayar = 0;
enum tur{dram,komedi,aksiyon,gerilim};

string mevcutdizi[4][4][4] = {
    {"Godfather", "1972", "Dram", "Francis Ford Coppola"},
    {"Taxi Driver", "1976", "Suç", "Martin Scorsese"},
    {"Fight Club", "1999", "Drama", "David Fincher"},
    {"Matrix ", "1999", "Kurgu", "Lana/Lilly Wachowski"}
}

; void mevcutfilmyazdir() {
    cout << "Ad: " << '\t' << "Vizyon yılı: " << '\t' << "Tür:" << '\t' <<
    "Yönetmen:" << endl;
    int i, j, p;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            for (p = 0; p < 4; p++) {
                {
                    cout << mevcutdizi[i][j][p]<<'\t';
                }
            }
            cout << endl;
        }
    }
}

void anamenu() {
    cout << "(1) Mevcut filmleri göster" << endl;
    cout << "(2) Yeni film ekle" << endl;
    cout << "(3) Film çıkar" << endl;
    cout << "(4) Tüm filmleri göster" << endl;
    cout << "(5) Çıkış" << endl;
}
```

Structures.cpp

```
#include "filmislemleri.h"
struct filmsablonu {
    string film;
    string yil;
    string yönetmen;
    string tur;
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    struct filmsablonu yenifilmler[100];
    int a = 10, i = 0, sil;
    cout << "*****FİLM VERİ TABANI*****" << endl;

    anamenu();

    while (a != 5) {
        cout << "===>";
        cin >> a;
        switch (a) {
            case 1:
                mevcutfilmyazdir();
                break;
            case 2:
                for (; i < 100; i++) {
                    cout << "Film adını giriniz:";
                    cin >> yenifilmler[i].film;
                    cout << "Vizyona çıkış tarihi:";
                    cin >> yenifilmler[i].yil;
                    cout << "Tür:";
                    cin >> yenifilmler[i].tur;
                    cout << "Yönetmen:";
                    cin >> yenifilmler[i].yönetmen;
                    cout << "Film eklendi" << endl;

                    cout << "Yeni film eklensin mi: (e/h) ";
                    char soru;
                    cin >> soru;
                    if (soru == 'e') continue;
                    else break;
                }
                break;
            case 3:
                cout << "Hangi film silinsin:";
                cin >> sil;
                sil -= 2;
                if (sil >= 0 && sil < i) {
                    for (int h = sil; h < i-1 ; ++h) {
                        yenifilmler[h] = yenifilmler[h + 1];
                    }
                    i--;
                    cout << "Film silindi" << endl;
                }
                else {
                    cout << "Gecersiz indeks!" << endl;
                }
            case 4:
                cout << "Veri tabanındaki mevcut filmler:" << endl;
        }
    }
}
```

```
        mevcutfilmyazdir();
        cout << endl;
        cout << "Eklenen filmler:" << endl;
        cout << "Ad: " << '\t' << "Vizyon yılı: " << '\t' << "Tür:" << '\t'
<< "Yönetmen:" << endl;
        for (int p=0; p <= i; p++) {
            cout<< yenifilmler[p].film << '\t' << yenifilmler[p].yil <<'\t'<<
yenifilmler[p].tur <<'\t' << yenifilmler[p].yonetmen << endl;
        }
        break;
    case 5:
        break;
    }
}
return 0;
}
```

2-

Hocam kod düzgün çalışmıyor. Neyi düzeltsem bir başka yerden hata alıyorum. Böyle atmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın.

```
#include <iostream>

#include <cstdlib>
using namespace std;
enum canavarlar { dev, ejderha, ork, dev_örümcek, balçık };
void printmonster(canavarlar turu, int can[], const char* isimler[]);

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    int can[5] = { 2500,1500,350,2000,500 };
    const char* isimler[5] = { "Shrek", "Dişsiz", "Duma", "Laotus", "Ori" };

    printmonster(dev, can, isimler);

    return 0;
}

void printmonster(canavarlar turu,int can[],const char *isimler[]) {
    for (int i = 0, tur = dev; i < 5, tur <= 5; tur++, i++)
        cout << "Bu " << turu << " , " << isimler[i] << "isimlendirilir ve "
<< can[i] << " cana sahiptir.";
}
```