

测试试卷：计科实验练习【06】

一、单选题，共 5 题，总分:5 分。请四个中选择一个是正确的答案。

1. Dreamweaver 中使用 (A) 对网页中的文字进行字体，颜色，大小等设置。

- ☒ A. 属性检查器 ☐ B. 标签编辑器 ☐ C. 文件面板 ☐ D. 编辑工具条

2. Dreamweaver 中要选中整个表格应 (C) 。

- ☐ A. 用鼠标单击网页的空白区域，再将鼠标移到状态栏，单击 “<table>” 标签。
- ☐ B. 按住 Ctrl 键，用鼠标选中表格的所有单元格。
- ☒ C. 用鼠标单击表格的任意边框。
- ☐ D. 用鼠标单击表格内部的任意表格线段。

3. Dreamweaver 中框架面板的主要作用是 (D) 。

- ☐ A. 用来拆分框架页面结构
- ☐ B. 用来给框架页面命名
- ☐ C. 用来编辑框架页面
- ☒ D. 用来选择框架集中的不同框架

4. 以下属于 CSS 样式的选择器类型是 (D)

- ☐ A. 类（可应用于任何标签）
- ☐ B. 标签（重新定义特定标签的外观）
- ☐ C. 高级（ID、上下文选择器等）
- ☒ D. 以上三种类型都是

5. 当浏览网页时，鼠标移向“圣诞树”图片时会出现文字“看看有什么惊喜”，单击文字后将出现“礼物”的图片。这种效果是通过（ B ）行为实现的。

- ☐ A. 交换图像
 - ☒ B. 显示-隐藏元素
 - ☐ C. 效果
 - ☐ D. 打开浏览器
-

二、选择性填空题，共 5 题，总分:15 分。先点击要填写的位置，再选择一个正确的答案。

1. Dreamweaver CS5 在文档窗口中提供了多种视图模式，通过 (H) 可以任意切换。视图模式中的 (D) 仅显示网页文件的 HTML 代码和其他代码，可进行编辑，而 (F) 可显示文档在浏览器中的效果，但不能编辑。

- ☐ A. 窗口菜单
- ☐ B. 面板组
- ☐ C. 设计视图
- ☐ D. 代码视图
- ☐ E. 代码和设计视图
- ☐ F. 实时视图

☐ G. 工作区切换

☒ H. 文档工具栏

2. 使用 Dreamweaver 开发时, 需要先创建一个 (D), 例如可取名为 MyWeb, 它实际上对应了一个 (A), 例如 E:\MySite, 在其中存放 (E) 文件和其它各种类型的文件。

☐ A. 文件夹

☐ B. 子文件夹

☐ C. 网站

☒ D. 站点

☐ E. 网页

☐ F. HTML

☐ G. 图像

☐ H. ASP

3. HTML 网页主要是由 HTML 标签所组成的, 其中表示文件段落的标签是 (C), 表示表格行的标签是 (E), 表示嵌入图像的标签是 (G)。

☐ A. <form>

☐ B. <div>

☒ C. <p>

☐ D. <table>

- ☐ E. <tr>
- ☐ F. <td>
- ☐ G.
- ☐ H. <embed>

4. 在浏览网页时，访问者可以快速地访问到本网页中的一个特定位置，这种超链接称为(F)链接，而这个特定的位置需在先前创建了(C)。超链接打开的页面在原窗口中，应在“目标”中选择(G)。

- ☐ A. 文件
- ☐ B. 文本
- ☐ C. 锚记
- ☐ D. 标记
- ☐ E. 标签
- ☐ F. 锚点
- ☒ G. _self
- ☐ H. _blank

5. 在网页中使用(B)可获取浏览者的各种交互信息，它其中可以含有多种元素，例如：文本域可以获取文本信息，单选按钮可以获取选项互斥的信息等。文本域有(F)种类型，而提交这些信息必须使用(G)。

- ☐ A. 超链接
- ☐ B. 表单
- ☐ C. 表格
- ☐ D. 表单对象
- ☐ E. 2
- ☐ F. 3
- ☒ G. 按钮
- ☐ H. 列表/菜单域

