

Qualitätsregelkarte

ZF CombiTac-Kontakte

Artikel-Nr.:	BA-Nr.:	Artikel-Nr. Kontakt 1: 33.0541	Werkzeug-Nr. Kontakt 1: Deutsch-Zange „4“ oder „WKZ 44/02“
Artikel-Nr. Kontakt 2: 33.0531	Werkzeug-Nr. Kontakt 2: WDT WKZ-Nr.: 715	Artikel-Nr. Kontakt 3 / 4: 33.0507 / 33.0508	Werkzeug-Nr. Kontakt 3 / 4: Zange MC317819 Einsatz TB5/6 / TB8/10

	Sollwert	Erstteilprüfung		Letztteilprüfung
Kontakt 1: 33.0541 (0,25-0,75mm²): 				
Auszugskraft [N]	40N (bei 0,35mm ²)			
Auszugskraft [N]	60N (bei 0,5mm ²)			
Auszugskraft [N]	85N (bei 0,75mm ²)			
Kontakt 2: 33.0531 (2,5-4mm²): 				
Auszugskraft [N]	230N (bei 2,5mm ²)			
Auszugskraft [N]	310N (bei 4mm ²)			
Kontakt 3: 33.0507 (6mm²): 				
Crimphöhe [mm]	4,3mm ± 0,05mm			
Kontakt 4: 33.0508 (10mm²): 				
Crimphöhe [mm]	6,3mm ± 0,05mm			

Name, Datum, Unterschrift (Kontakt 1 und 3)

Erstellt: T. Schmidt
Datum: 08.01.21

F-QM-46 „C“

Name, Datum, Unterschrift (Kontakt 2)

Geändert: T. Schmidt
Datum: 03.09.2025