

Guida Utente — 108 AI Desktop Agent

Versione agente: 0.3.x · Percorso dati: `~/.108ai/`

Avvio

```
cd aia-platform/apps/local-agent
pnpm dev      # sviluppo
pnpm start    # build compilata
```

Alla prima esecuzione l'agent apre il browser per l'autenticazione OAuth verso il gateway 108 AI. Il token viene salvato in `~/.108ai/config.json`.

Shell interattiva

Dopo l'avvio entri nella shell REPL. Puoi:

- Scrivere domande in linguaggio naturale (risposta LLM via gateway)
- Usare comandi con prefisso `/`
- Usare `@nome-agent` domanda per one-shot verso un persona agent
- Incollare codice multilinea con triple backtick

Comandi essenziali

Comando	Descrizione
<code>/help</code>	Elenco completo comandi
<code>/ui dashboard</code>	Panoramica extensions in terminale
<code>/ui web</code>	Dashboard web locale (<code>http://127.0.0.1:7891</code>)
<code>/palette [q]</code>	Cerca ed esegui command custom
<code>/triage</code>	Briefing email/calendario/PEC/sistema
<code>/agent use <nome></code>	Imposta persona agent per la sessione
<code>/command list</code>	Command YAML in <code>~/.108ai/commands/</code>
<code>/skill list</code>	Skill installate
<code>/mcp list</code>	Server MCP configurati
<code>/export backup</code>	Backup extensions
<code>/model [tier]</code>	Imposta modello sessione (fast-cheap, balanced, powerful)

Extensions

Commands (`~/.108ai/commands/*.yml`)

Template riusabili con variabili. Esempio: `/summarize-email`.

Skills (`~/.108ai/skills/<nome>/`)

Workflow multi-step (es. `email-writer`). Invocabili con `/skill run <nome>` o trigger in linguaggio naturale.

Persona Agents (`~/.108ai/agents/*.yml`)

Assistenti con system prompt, modello e restrizioni dedicati. Cronologia per-agent in `~/.108ai/agents/history/`.

Strategie context_window:

- sliding — ultimi N messaggi (default)
- full — intera cronologia (attenzione token)
- summarize — riepilogo messaggi vecchi + finestra recente

MCP (~/.108ai/mcp.yml)

Server Model Context Protocol (stdio). Avvio: /mcp start <nome>, tool: /mcp tools <nome>.

Install rapido (presets/npm/git):

```
/mcp install everything-demo
/mcp install npm @modelcontextprotocol/server-everything --name everything-demo
/mcp install git https://github.com/org/repo --command node --args dist/index.js
```

Dashboard Web UI

```
/ui web [porta] # default 7891
/ui web-stop
```

Solo localhost (127.0.0.1). Tab: Commands, Skills, Agents, MCP, Store. Shortcut Ctrl+K per ricerca. Refresh automatico ogni 15s.

Store (install)

Da terminale:

```
/ui store install <item-id>
```

Da Web UI: tab Store → Installa.

Nota: i pacchetti store possono essere verificati via firma autore (HMAC) in base alla policy (vedi SECURITY-RUNBOOK.md).

Triage giornaliero

```
/triage # report completo
/morning # briefing mattutino
/schedule on # cron automatico (es. 07:00 lun-ven)
```

Fonti: Gmail, Google Calendar, Outlook, PEC (IMAP), metriche sistema.

Job Engine

Job schedulati in ~/.108ai/jobs/. Vedi /job list, /job run <nome>, /job budget.

Cache risposte

Le query ripetute o semanticamente simili possono essere servite da cache locale (~/.108ai/cache/) per risparmiare token. Query time-sensitive (es. "oggi", "adesso") hanno TTL breve (5 min).

Risoluzione problemi

Sintomo | Azione

- Token scaduto | L'agent tenta rinnovo browser; se fallisce, riavvia e rifai login
- MCP non parte | Verifica command in mcp.yml e PATH
- Triage vuoto | Controlla integrazioni Gmail/Outlook e token OAuth provider
- Web UI non raggiungibile | Solo 127.0.0.1; verifica firewall locale

Percorsi utili

```
~/108ai/config.json
~/108ai/commands/
~/108ai/skills/
~/108ai/agents/
~/108ai/mcp.yml
~/108ai/jobs/
~/108ai/cache/
~/108ai/audit.log
~/108ai/indexes/      # Local RAG indexes (index.*)
```

Per dettagli sicurezza vedi SECURITY-RUNBOOK.md.