

证通《企业作品著作权信息查询》接口文档

Create by 接口服务平台 2026.06.16

接口基本信息

接口名称	企业作品著作权信息查询(P0010075)同步企业
接口描述	根据企业名称，查询企业作品著作权信息
请求地址	/ectcispserver/api/entcreditapi/query
请求方式	post

请求参数

属性/名称	类型	规则	描述
entInfo	string		企业名称/工商注册号/统一社会信用代码
pubNo	string		著作权登记号
pageNo	string		页码
range	string		范围

返回数据

属性/名称	类型	规则	描述
orderNo	string		
resultData	object		
P0010075Data	object		
resultListMeta	object		
actualNo	string		当前页条数
pageNo	string		当前页码数
totalPage	string		总页码数
range	string		每页条数
totalCount	string		总条数
resultList	object[]		
workName	string		作品名称
pubNo	string		登记号
author	string		作者姓名/名称
country	string		国籍
province	string		省份
city	string		城市
type	string		作品类别
regDate	string		登记日期
crtCptDate	string		创作完成日期
firPubDate	string		首次发表日期
pubDate	string		发布/创建日期
update	string		更新日期

url	string		网页链接
P0010075Status	string		
packetCnt	number		
resultCode	string		
resultDesc	string		
isCompressed	number		

样例展示

拷贝

```
{
  "orderNo": "01401420220705891000000482",
  "resultData": {
    "P0010075Data": {
      "resultListMeta": { "actualNo": "2", "pageNo": "1", "totalPage": "1", "range": "10", "totalCount": "2" },
      "resultList": [
        {
          "country": "",
          "city": "",
          "firPubDate": "2006-03-24",
          "author": "ODEAUBOIS S.P.R.L",
          "regDate": "2010-04-29",
          "workName": "The Ovoid",
          "type": "美术",
          "pubDate": "2006-03-20",
          "url": "",
          "province": "",
          "crtCptDate": "2006-03-20",
          "update": "",
          "pubNo": "00026752"
        },
        {
          "country": "",
          "city": "",
          "firPubDate": "",
          "author": "",
          "regDate": "",
          "workName": "",
          "type": "",
          "pubDate": "",
          "url": "",
          "province": "",
          "crtCptDate": "",
          "update": "",
          "pubNo": "粤作登字-2017-F-00001652"
        }
      ]
    },
    "P0010075Status": "4"
  },
}
```

```
"packetCnt": 1,  
"resultCode": "00000",  
"resultDesc": "成功",  
"isCompressed": 0  
}
```

接口对接

下面是代码示例：

1) 参数定义： **String** version = "1.0"; //版本号

String prodCode = "P0010075"; //接口编号

String orgCode = "0100600007"; //机构代码

String accessKeyId = "PZ11UL7CFVZPUTTP80FJ";

String secretAccessKey = "9Y4Srdfoeoh8+bmHBV5QFGqkJQNrQ5ShLmAeuefclaA=";

String endpoint = "https://cisp.zenitera.com"; //请求地址和端口

String requestUri = "/ectcispserver/api/entcreditapi/query"; //请求路径

String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()); //生成时间戳

String msgId = orgCode+timeStamp; // "机构代码 +8位日期+6位序号"

String args = null;

String signature = null;

2) 设置报文信息及加签算法： //1. 设置查询案例输入

Map<**String**,**String**> argsMap=new HashMap<**String**,**String**>();

argsMap.put("prodCode", prodCode);

ObjectMapper objmapper = new ObjectMapper();

args = objmapper.writeValueAsString(argsMap);

//

3. 加签

SignedRequestsHelper signHerlper=new SignedRequestsHelper();

signHerlper.setSecretAccessKey(secretAccessKey);

SignatureMessage signMessage = new SignatureMessage();

signMessage.setEndpoint(endpoint);

signMessage.setRequestUri(requestUri);

signMessage.setHttpMethod("POST");

signMessage.setAccessKeyId(accessKeyId);

signMessage.setMsgId(msgId);

signMessage.setOrgCode(orgCode);

signMessage.setVersion(version);

signMessage.setTimestamp(timeStamp);

signMessage.setArgs(args);

signature = signHerlper.sign(signMessage); //

4. 设置报文信息

Map<**String**,**String**> paramMap=new HashMap<**String**,**String**>();

paramMap.put("version", version);

paramMap.put("msgId", msgId);

paramMap.put("orgCode", orgCode);

paramMap.put("accessKeyId", accessKeyId);

paramMap.put("transTime", new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()));

paramMap.put("timestamp", timeStamp);

paramMap.put("args", args);

```
        paramMap.put("signature", signature);//加签结果//5.发送报文
String result = HttpClientUtil.sendMapByPost(paramMap,endpoint+requestUri);//6.取得返回码
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(result);
        @SuppressWarnings("unchecked")
Map<String,String> resultMap = (Map<String,String>)jsonObject;
String statusCode = resultMap.get("resultCode");//7.比较返回状态代码
if(StringUtils.isBlank(result)){
    //提示没有应答
    System.out.println("请求失败，无应答");
}else{
    if(SystemConstant.RTN_CODE_SUCCESS.equals(statusCode)){
        //提示成功
        System.out.println("操作成功");
    }else{
        //提示失败
        System.out.println("操作失败");
    }
}
}
```

附录

查询成功

返回值	描述	备注
00000	查询成功	

状态码

返回值	描述	备注
4	查询成功有结果	
1	查询成功无结果	
3	查询失败	

错误码

返回值	描述	错误原因
E0001	系统异常	1.请联系我司技术人员排查
E0102	预检查不通过	1.超出试用期间数量 2.机构API开通标识为关闭 3.系统查询数据源时未正确生成查询参数
E0110	产品码不存在	1.查询的产品编号不存在 2.产品未启用或已失效
E0111	交易渠道非法	1.交易渠道与接口类型不匹配
E0112	未获得产品使用权限	1.查询的产品编号错误. 2.机构未开通该产品的使用权限，无法查询
E0400	查询征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0401	超出试用期间数量	1.请联系客服

E0407	处理征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0408	未查询到数据	1.该查询条件未查得相关数据
E0504	超出查询笔数限制	1.超出查询笔数限制
E1000	查询参数校验不通过	1.查询参数为空或者必输项为空 2.查询参数类型值非法或不唯一 3.法院数据综合查询时不能同时进行精确检索和查询详情
E1003	请提供查询条件	1.没有输入相关查询需要的参数
E1004	查询产品编号错误	1.产品编号与当前接口类型或URL不匹配
E1005	版本号错误	1.版本号version为空 2.版本号version与水滴系统参数API_VERSION不符
E1006	MSGID错误	1.msgId为空 2.重复提交查询，导致msgId重复 3.msgId格式错误，格式为字母和数字24位，需为机构代码+8位日期+6位序号。必须唯一
E1007	交易时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1008	签名时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1009	accessKeyId错误	1.accessKeyId错误
E1010	signature错误	1.endpoint请求地址和端口错误 2.requestUri请求路径错误 3.请求方法错误 4.accessKeyId已失效 5.secretAccessKey错误或已失效 6.查询参数被篡改 7.报文头中ip链中ip个数超过两个
E1012	机构代码错误	1.机构代码错误
E1013	IP错误	1.查询方ip与水滴系统录入的ip不符
E1014	timestamp过期	1.timestamp使用时间超过5分钟
E1015	queryMode错误	1.未送查询类型或格式不为0或1
E1016	订单不存在	1.查询结果或历史查询订单不存在
E1017	订单失败	1.订单处理失败
E1018	订单处理中	1.处理订单中
E1019	订单等待中	1.接受到订单 但还未开始处理
E1020	Packet数量超出	1.分包查询时packet参数大于实际值
E1021	操作渠道非法	1.异步调用产品发送同步请求接口 2.个人产品发往企业url或企业产品发往个人url
E1022	该查询条件重复查询不存在	1.调用重复查询时查询条件不存在
E1023	重复查询日期超出可查询范围	1.重复查询日期超出可查询范围
E1024	历史查询日期超出可查询范围	1.历史查询日期超出可查询范围
E1025	个人风控报告申请身份验证不通过	1.个人风控报告申请身份验证不通过

E1026	查询并发超出限制	1.查询并发超出限制
E1027	机构授权码无效	1.如需使用请联系相关运营人员