

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF-Dokumentenerstellung aus Markdown mit Typst

Praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, CLI-Bedienung, Theme-Gestaltung und Dokumentenerstellung mit markpublish.

Version	2.0.0
Datum	06.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter
Status	Freigegeben

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Motivation und Zielsetzung	5
1.2 Kernfeatures	5
1.3 Architektur im Überblick	6
2 Installation und Schnellstart	7
2.1 Voraussetzungen	8
2.2 Installation	8
2.3 Schritte bis zum ersten Build	8
3 Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)	10
3.1 Befehlsübersicht	11
3.2 markpublish build	11
3.3 markpublish init	13
3.4 markpublish manual / markpublish cheatsheet	13
3.5 markpublish templates	14
3.6 markpublish export-template	15
3.7 markpublish labels	16
3.8 Globale Optionen	17
4 Projektkonfiguration mit markpublish.yaml	18
4.1 Die drei Strukturebenen	19
4.2 Beispiel einer vollständigen Konfiguration	21
5 Templates und Mehrsprachigkeit	23
5.1 Die Auflösungshierarchie für Themes	24
5.2 Aufbau eines Themes	24
5.3 Eigene Themes erstellen und anpassen	25
5.4 Mehrsprachigkeit und Textkaskade (i18n)	25
6 Besondere Markdown-Features	27
6.1 Hinweisboxen (Admonitions und Callouts)	28
6.2 Definitionslisten	30
6.3 Aufgabenlisten (Tasklists)	31
6.4 Fußnoten	31
6.5 Mathematische Formeln	32
6.6 Typografische Textauszeichnungen und Satzzeichen	33
6.7 Automatische Symbole und Pfeile	33
6.8 Automatische Verlinkung und Querverweise	34
6.9 Maskierungsfreie Sonderzeichen	34

Anhänge

Anhang A: Schema-Referenz markpublish.yaml	36
A.1 Dokument-Ebene (document)	36

A.2 Globale Projekt-Einstellungen	37
A.3 Abschnitts-Ebene (parts)	37
A.4 Kapitel-Ebene (chapters)	39
A.5 Verzeichnis-Steuerung (Scope-Werte)	40
Anhang B: Fehlerbehebung und FAQ	41
B.1 Diagnose von Kompilierungsfehlern	41
B.2 Häufige Ursachen und Lösungen	41
B.3 Häufig gestellte Fragen (FAQ)	42

KAPITEL 1

Einleitung

Motivation, Kernfeatures und die Architektur von markpublish.

AUF EINEN BLICK

1.1 Motivation und Zielsetzung	5
1.2 Kernfeatures	5
1.3 Architektur im Überblick	6

1.1 Motivation und Zielsetzung

Markdown ist das führende Format für technische Dokumentationen, Notizen und Projektberichte. Seine Stärke liegt in der Einfachheit und Lesbarkeit im reinen Textformat. Sobald jedoch aus diesen Texten hochwertige, druckfertige Berichte, Handbücher oder Whitepapers entstehen sollen, stoßen herkömmliche Werkzeuge an ihre Grenzen. Häufig folgt ein zeitaufwendiger manueller Nachbearbeitungsschritt in Textverarbeitungs- oder Layoutprogrammen.

markpublish schließt diese Lücke: Es verwandelt strukturierte Markdown-Dateien über eine einfache, aber mächtige Konfiguration vollautomatisch in typografisch anspruchsvolle, professionell gestaltete PDF-Dokumente.

Das Ziel von markpublish ist es, Entwicklern, technischen Redakteuren und Autoren einen nahtlosen Veröffentlichungsprozess zu bieten. Inhalte werden in einfachem Markdown verfasst, während markpublish die vollständige Kontrolle über Layout, Gliederung, Trennseiten, Nummerierung, Verzeichnisse und Typografie übernimmt.

1.2 Kernfeatures

markpublish zeichnet sich durch einen klaren Fokus auf Dokumentenqualität, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit aus:

- **Moderne Satzqualität durch Typst:** Durch die Verwendung der innovativen Satz-Engine Typst entstehen Dokumente mit herausragender typografischer Präzision, perfektem Randausgleich und ästhetischem Layout.
- **Hohe Kompiliergeschwindigkeit:** Selbst umfangreiche Dokumente mit Dutzenden von Seiten, Abbildungen und Tabellen werden in rund ein bis zwei Sekunden vollständig gesetzt.
- **Einfache Installation und Portabilität:** Als reguläres Python-Paket lässt sich markpublish plattformübergreifend auf Windows, macOS und Linux ohne komplizierte Einrichtung betreiben.
- **Deklarative Konfiguration:** Eine einzige Datei (`markpublish.yaml`) steuert das gesamte Projekt.
- **Mehrstufige Dokumentenarchitektur:** Unterstützung einer klaren Zweiteilung in übergeordnete Abschnitte (*Parts*) und inhaltstragende Kapitel (*Chapters*) mit flexibler Trennseiten-Steuerung.
- **Präzise Verzeichnisse und Nummerierung:** Vollautomatische Generierung von Gesamtinhaltsverzeichnis, Abschnittsverzeichnissen und lokalen Kapitelverzeichnissen sowie flexibel konfigurierbare Kapitel- und Überschriftennummerierung.
- **Umfassende Markdown-Erweiterungen:** Standardmäßige Unterstützung von GitHub-konformen Hinweisboxen (Admonitions/Callouts), Tabellen, Definitionslisten, Fußnoten, Aufgabenlisten und Quellcode mit Syntax-Highlighting.
- **Kaskadierende Mehrsprachigkeit (i18n):** Integrierte Unterstützung für mehrsprachige Templates, um statische Texte (wie Autor, Inhaltsverzeichnis, Seite) in der richtigen Sprache anzuzeigen.

1.3 Architektur im Überblick

Die Arbeitsweise von markpublish folgt einer klaren Verarbeitungs-Pipeline:

1. **Konfigurations- und Dokumentenanalyse:** markpublish liest die Datei `markpublish.yaml` ein, validiert sämtliche Einstellungen und baut die Gliederungshierarchie aus Abschnitten und Kapiteln auf.
2. **Inhaltsaufbereitung:** Die Markdown-Dateien der Kapitel werden eingelesen und strukturiert aufbereitet. Überschriften erhalten ihre exakte Nummerierung, Sprungmarken werden gesetzt und Verzeichniseinträge synchron erfasst.
3. **Template-Zusammenstellung:** Das gewählte Theme (standardmäßig das integrierte Standard-Theme) stellt die Layout-Vorgaben bereit. Metadaten, konfigurierte Kopf- und Fußzeilen, Trennseiten und Textinhalte werden präzise in die Typst-Umgebung übergeben.
4. **Kompilierung zum PDF:** Die Typst-Engine kompiliert das Gesamtdokument in einem einzigen, hocheffizienten Durchlauf direkt in die fertige PDF-Datei.

KAPITEL 2

Installation und Schnellstart

Der direkte Weg von der Installation bis zum ersten fertigen PDF.

AUF EINEN BLICK

2.1 Voraussetzungen	8
2.2 Installation	8
2.3 Schritte bis zum ersten Build	8

Dieses Kapitel beschreibt den direkten Weg von der Installation bis zum ersten fertig erstellten PDF-Dokument.

2.1 Voraussetzungen

Für den Betrieb von markpublish wird eine funktionierende Python-Installation benötigt:

- **Python-Version:** 3.10 oder neuer
- **Betriebssystem:** Windows, macOS oder Linux

2.2 Installation

markpublish wird komfortabel über den Python-Paketmanager `pip` installiert:

```
pip install markpublish
```

Nach Abschluss der Installation steht der Befehl `markpublish` (sowie das kurze Alias `mpub`) im Terminal zur Verfügung. Die erfolgreiche Bereitstellung lässt sich mit folgendem Aufruf prüfen:

```
markpublish --version
```

2.3 Schritte bis zum ersten Build

Die Erstellung eines neuen Dokumentenprojekts erfolgt in wenigen einfachen Schritten:

2.3.1 Neues Projekt initialisieren

Mit dem Befehl `init` legt markpublish ein neues Projektverzeichnis mit einer minimalen, lauffähigen Startstruktur an:

```
markpublish init mein-dokument
```

Dieser Befehl erzeugt einen neuen Ordner `mein-dokument/` mit folgender Grundstruktur:

```
mein-dokument/  
├─ markpublish.yaml  
└─ welcome.md
```


2.3.2 In das Projektverzeichnis wechseln

Wechseln Sie in das neu angelegte Verzeichnis:

```
cd mein-dokument
```

2.3.3 Erstes PDF erstellen

Starten Sie den Veröffentlichungsprozess direkt aus dem Projektverzeichnis heraus:

```
markpublish build
```

markpublish liest die Konfigurationsdatei `markpublish.yaml`, verarbeitet die referenzierten Markdown-Dateien und kompiliert das Dokument.

2.3.4 Dokument öffnen

Das generierte PDF befindet sich nun direkt in Ihrem Projektverzeichnis:

```
mein-dokument/  
└─ mein_dokument.pdf
```

(Hinweis: Der Dateiname der Ausgabe leitet sich automatisch aus dem in der `markpublish.yaml` hinterlegten Dokumententitel ab – Leerzeichen und Bindestriche werden dabei zu Unterstrichen. Ohne `--title` trägt das neue Dokument den Namen des Projektordners, hier also `mein-dokument` → `mein_dokument.pdf`.)

Öffnen Sie die Datei mit einem beliebigen PDF-Betrachter, um das Ergebnis zu begutachten. Das Dokument enthält die formatierte Einstiegsseite mit Kopf- und Fußzeilen.

KAPITEL 3

Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)

Detaillierte Befehlsübersicht und vollständige Optionen-Referenz aller Befehle.

AUF EINEN BLICK

3.1 Befehlsübersicht	11
3.2 markpublish build	11
3.3 markpublish init	13
3.4 markpublish manual / markpublish cheatsheet	13
3.5 markpublish templates	14
3.6 markpublish export-template	15
3.7 markpublish labels	16
3.8 Globale Optionen	17

Die Kommandozeile ist die primäre Schnittstelle zur Arbeit mit markpublish. Neben dem Hauptbefehl `markpublish` steht das kurze Alias `mpub` zur Verfügung.

3.1 Befehlsübersicht

Befehl	Kurzbeschreibung
<code>build</code>	Kompiliert das Dokument auf Basis der Konfigurationsdatei.
<code>init</code>	Erstellt ein neues Projekt mit Konfigurationsdatei und Beispielkapitel.
<code>manual</code>	Rendert das offizielle Benutzerhandbuch aus dem installierten Paket.
<code>cheatsheet</code>	Rendert die kompakte zweiseitige Kurzreferenz aus dem Paket.
<code>templates</code>	Listet alle verfügbaren Templates und deren Herkunftsebenen auf.
<code>export-template</code>	Exportiert das Standard-Theme zur individuellen Anpassung in das Projekt.
<code>labels</code>	Zeigt alle aufgelösten Textbeschriftungen und deren Herkunftsebene (i18n) an.

3.2 markpublish build

Der Befehl `build` führt den Veröffentlichungsprozess aus. Er liest die Konfiguration ein, verarbeitet alle Markdown-Dateien der Kapitel und kompiliert das fertige Dokument.

```
markpublish build [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]
```

3.2.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
<code>CONFIG_FILE</code> (<i>Argument</i>)	<code>markpublish.yaml</code>	Pfad zur Projekt-Konfigurationsdatei.
<code>--target, -t</code>	<code>pdf</code>	Ausgabeformat (<code>pdf</code>).
<code>--output, -o</code>	(<i>automatisch</i>)	Pfad zur Zielfeile oder zum Zielverzeichnis. Endet der Pfad ohne Dateieindung, wird er als Verzeichnis behandelt.
<code>--theme</code>	<code>None</code>	Rendert mit einem alternativen Theme anstelle der Angabe in der Konfigurationsdatei.
<code>--templates-dir</code>	<code>None</code>	Pfad zu einem benutzerdefinierten Vorlagen-Verzeichnis.

3.2.2 Erläuterungen

Ohne Argument sucht markpublish die Datei `markpublish.yaml` im aktuellen Verzeichnis – im Projektordner genügt also der blanke Aufruf `markpublish build`. Wird ein anderer Pfad angegeben, gilt dessen Verzeichnis als Projektordner: Sämtliche relativen Angaben der Konfiguration (Kapiteldateien, Bilder, Vorlagen) werden von dort aus aufgelöst, nicht vom aktuellen Arbeitsverzeichnis.

Wird kein `--output` angegeben, erzeugt markpublish die Datei im Projektordner. Der Dateiname leitet sich automatisch aus dem Dokumententitel ab (z. B. `mein_dokument.pdf`).

`--templates-dir` erwartet das Sammelverzeichnis, nicht das Theme selbst. Welches Theme verwendet wird, bestimmt entweder die Option `--theme` auf der Kommandozeile oder `theme:` in der `markpublish.yaml` (Standard: `default`). markpublish setzt beide Angaben zusammen und sucht unter `<verzeichnis>/<theme>/<zielformat>`:

```
meine-vorlagen/      <- hierhin zeigt --templates-dir
└─ firma/            <- diesen Namen trägt theme: in der markpublish.yaml
   └─ pdf/            <- das Zielformat
      └─ template.typ
      └─ i18n.yaml
```

Der zugehörige Aufruf lautet damit:

```
markpublish build --templates-dir meine-vorlagen
```

Ein relativer Pfad wird vom Projektordner aus gelesen. Dasselbe Verzeichnis lässt sich auch dauerhaft hinterlegen; es gilt die erste Angabe, die vorhanden ist:

1. `--templates-dir` auf der Kommandozeile
2. `templates_dir:` in der `markpublish.yaml`
3. die Umgebungsvariable `MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR`
4. ein Ordner `templates/` neben der Konfigurationsdatei

Das so bestimmte Verzeichnis ist nur eine der drei Ebenen, die markpublish durchsucht; eine gleichnamige Vorlage im Home-Verzeichnis hat weiterhin Vorrang (siehe Kapitel *Templates und Mehrsprachigkeit*).

Beispiele:

```
# Standard-Build im aktuellen Projekt
markpublish build

# Mit einem alternativen Theme bauen (übersteuert die Angabe in markpublish.yaml)
markpublish build --theme custom-theme

# Andere Konfigurationsdatei und anderen Ausgabeordner festlegen
markpublish build projekte/bericht.yaml --output dist/
```

3.3 markpublish init

Der Befehl `init` dient dem schnellen Aufsetzen eines neuen Projekts. Er erzeugt das Verzeichnis (sofern noch nicht vorhanden), eine lauffähige `markpublish.yaml` sowie ein erstes Markdown-Kapitel.

```
markpublish init [ZIELORDNER] [OPTIONEN]
```

3.3.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
<code>ZIELORDNER</code> (<i>Argument</i>)	<code>.</code> (<i>aktueller Ordner</i>)	Zielverzeichnis, in dem das Projekt initialisiert werden soll.
<code>--title, -t</code>	(<i>Name des Zielordners</i>)	Titel des neuen Dokuments in der erzeugten Konfiguration.
<code>--lang, -l</code>	(<i>Systemsprache</i>)	Sprache der Vorlage (de, en).

3.3.2 Erläuterungen

Die erzeugte `markpublish.yaml` und das Einstiegskapitel stammen aus den mitgelieferten Vorlagen. Mit `--lang` (z. B. `--lang de`) lässt sich die Sprache der Vorlage explizit vorgeben; ohne Angabe wird automatisch die Systemsprache ermittelt und eingetragen, sodass das Projekt auf jedem Rechner konsistent kompiliert.

Beispiel:

```
markpublish init mein-handbuch --lang de --title "Benutzerhandbuch System X"
```

3.4 markpublish manual / markpublish cheatsheet

`markpublish` bringt seine vollständige Dokumentation direkt im Paket mit. Beide Befehle erzeugen die Dokumentation on-demand aus den installierten Quellen – das Ergebnis beschreibt somit immer exakt die aktuell installierte Version.

- `markpublish manual`: Rendert dieses umfassende Benutzerhandbuch.
- `markpublish cheatsheet`: Rendert eine kompakte Schnellreferenz.

```
markpublish manual [OPTIONEN]  
markpublish cheatsheet [OPTIONEN]
```

3.4.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
<code>--lang, -l</code>	<i>(Systemsprache)</i>	Sprachauswahl des Dokuments (z. B. <code>de</code> oder <code>en</code>).
<code>--target, -t</code>	<code>pdf</code>	Ausgabeformat (<code>pdf</code>).
<code>--output, -o</code>	<code>.</code> <i>(aktueller Ordner)</i>	Zielpfad für das generierte Dokument.
<code>--theme</code>	<code>None</code>	Rendert mit einem alternativen Theme anstelle des Standard-Themes.
<code>--templates-dir</code>	<code>None</code>	Pfad zu einem benutzerdefinierten Vorlagen-Verzeichnis.

3.4.2 Erläuterungen

Wird beim Aufruf von `manual` oder `cheatsheet` keine Sprache mit `--lang` angegeben, ermittelt markpublish automatisch die Sprache Ihres Betriebssystems. Ist für diese Sprache keine Übersetzung vorhanden, wird auf die erste im Paket vorhandene Sprache zurückgegriffen (beim Handbuch derzeit `de`).

Beispiel:

```
# Deutsches Benutzerhandbuch im aktuellen Ordner erzeugen
markpublish manual --lang de

# Englische Kurzreferenz erzeugen
markpublish cheatsheet --lang en
```

3.5 markpublish templates

Listet alle im System und Projekt verfügbaren Vorlagen auf und zeigt übersichtlich an, welche Vorlage im Falle von Namensgleichheiten Vorrang hat.

```
markpublish templates [OPTIONEN]
```

3.5.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
<code>--target, -t</code>	<code>None</code>	Filtert die Anzeige nach Zielformat (<code>pdf</code>).

Option	Default	Bedeutung
<code>--templates-dir</code>	<code>None</code>	Zusätzliches Vorlagen-Verzeichnis, das in die Suche einbezogen werden soll.

3.5.2 Erläuterungen

Die Ausgabe erfolgt als tabellarische Übersicht mit Angabe von Theme-Name, Herkunftsebene (User, Common oder Package) und einem Status-Indikator, welches Theme bei einem Build aktiv verwendet wird.

3.6 markpublish export-template

Exportiert ein mitgeliefertes Theme aus dem markpublish-Paket in ein lokales Verzeichnis, damit es nach eigenen Wünschen angepasst oder als Vorlage für ein eigenes Corporate Design verwendet werden kann.

```
markpublish export-template [THEME] [ZIELVERZEICHNIS] [OPTIONEN]
```

3.6.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
<code>THEME</code> (<i>Argument</i>)	<code>default</code>	Name des zu exportierenden Themes.
<code>ZIELVERZEICHNIS</code> (<i>Argument</i>)	<code>templates</code>	Ordner, in den die Vorlagendateien kopiert werden sollen.
<code>--target, -t</code>	<code>all</code>	Zielformat der Vorlagen (<code>pdf</code> oder <code>all</code>).

3.6.2 Erläuterungen

Beim Export werden die Typst-Vorlagendateien (`template.typ`) sowie die zugehörige Beschriftungsdatei `i18n.yaml` in das Zielverzeichnis kopiert. Liegt ein Theme im Projektordner unter `templates/`, greift markpublish automatisch darauf zu.

Beispiel:

```
# Exportiert das Standard-Theme in den lokalen Ordner ./templates
markpublish export-template default ./templates
```

3.7 markpublish labels

Zeigt eine detaillierte Aufstellung aller statischen Beschriftungen (wie „Inhaltsverzeichnis“, „Kapitel“, „Seite X von Y“) für die im Projekt gewählte Sprache sowie deren Herkunftsebene in der Kaskade.

```
markpublish labels [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]
```

3.7.1 Optionen

Option	Default	Bedeutung
CONFIG_FILE (<i>Argument</i>)	markpublish.yaml	Pfad zur Projekt-Konfigurationsdatei.
--target, -t	pdf	Zielformat, dessen Beschriftungskaskade angezeigt werden soll.
--theme	None	Prüft die Beschriftungskaskade für ein alternatives Theme.
--templates-dir	None	Benutzerdefiniertes Vorlagen-Verzeichnis.
--overridden	False	Zeigt ausschließlich Beschriftungen an, die durch ein Theme oder Projekt überschrieben wurden.

3.7.2 Erläuterungen

Dieser Befehl ist besonders hilfreich bei der Erstellung eigener Themes oder neuer Übersetzungen, um zu prüfen, ob alle benötigten Textbausteine vollständig vorhanden sind.

Die Spalte **i18n-Quelle** nennt die Ebene der Kaskade, aus der ein Text stammt:

Wert	Datei
mpub	Der Programmstandard, markpublish/i18n.yaml
theme	<theme>/i18n.yaml
target	<theme>/<zielformat>/i18n.yaml
projekt	i18n.yaml neben Ihrer markpublish.yaml

Grün hervorgehoben sind die Ebenen, die den Programmstandard ersetzt haben – auf diese beschränkt --overridden die Ausgabe. Zeilen, die den Build zum Abbruch bringen würden, bleiben dabei immer sichtbar: ein Filter, der einen Fehler verschweigt, wäre eine Falle.

Der Sprachblock steht nur dann in Klammern dabei, wenn er von der Dokumentsprache abweicht: (*) für einen sprachunabhängigen Eintrag, (en) für einen Rückfall auf die Fallback-Sprache. Am Fuß der Ausgabe stehen die vollständigen Pfade zu allen vier Ebenen, jeweils mit dem Vermerk, ob die Datei dort vorhanden ist.

Zusätzlich prüft der Befehl das Theme gegen den Aufruf, den markpublish beim Rendern erzeugt. Ein Theme, dessen `setup-document` einen gesendeten Parameter nicht deklariert, wird hier gemeldet – vor dem Bauen statt währenddessen.

3.8 Globale Optionen

Folgende Optionen stehen global für alle Befehle zur Verfügung:

Option	Bedeutung
<code>--version, -v</code>	Gibt die installierte Version von markpublish aus und beendet das Programm.
<code>--help</code>	Zeigt die integrierte Hilfe und Parameterübersicht im Terminal an.
<code>--ui-lang</code>	Sprache der Kommandozeilenausgaben für diesen Aufruf (en, de).

```
# Gibt Meldungen auf Englisch aus  
markpublish --ui-lang en build
```

Projektkonfiguration mit markpublish.yaml

Strukturierung in Document, Parts und Chapters anhand praktischer Beispiele.

AUF EINEN BLICK

4.1 Die drei Strukturebenen	19
4.2 Beispiel einer vollständigen Konfiguration	21

Die zentrale Steuerungsdatei eines jeden markpublish-Projekts ist die Datei `markpublish.yaml`. Sie definiert das Dokument deklarativ: Metadaten, Layout-Vorgaben, Gliederung und die Zuordnung der Markdown-Dateien zu Kapiteln und Abschnitten.

4.1 Die drei Strukturebenen

markpublish organisiert Dokumente in drei klar voneinander abgegrenzten Ebenen:

```
document
├── parts (Abschnitte)
│   └── chapters (Kapitel)
│       └── [Unterkapitel in chapters]
```

4.1.1 Document (Dokumentebene)

Die oberste Ebene `document:` beschreibt das Gesamtdokument:

Metadaten Titel, Untertitel, Autoren, Version, Datum, Sprache, Status und Copyright-Hinweise.

Layout-Schalter Anzeige des Deckblatts (`cover`), Aktivierung von Kopfzeilen (`header`) und Fußzeilen (`footer`).

Globale Verzeichnisvorgaben Steuerung der Tiefe für das Gesamt-Inhaltsverzeichnis (`document_toc`), Abschnittsverzeichnisse (`part_toc`) und lokale Kapitelverzeichnisse (`chapter_toc`).

Nummerierungsregeln Vorgaben zur automatischen Nummerierung von Überschriften (`autonum_style`, `autonum_from_level`, `autonum_prefix`).

4.1.1.1 Eigene Metadatenfelder

Unter `document:` sind über die bekannten Schlüssel hinaus **beliebige eigene Felder** erlaubt. Sie erreichen das Theme, werden aber nicht von selbst gedruckt:

```
document:
  title: "Projektbericht"
  abteilung: "Controlling"
  kunde: "Musterunternehmen GmbH"
  freigegeben: true
```

Das Metadatenraster des Deckblatts zeigt ausschließlich die Angaben, die das verwendete Theme dafür vorsieht – im mitgelieferten Standard-Theme sind das Version, Datum, Autor, Copyright und Status. Ein eigenes Feld kommt erst dazu, wenn das Theme es ausdrücklich aufführt (siehe Kapitel *Templates und Mehrsprachigkeit*).

Warum nicht automatisch?

Würde jedes freie Feld ungefragt auf dem Deckblatt landen, stünde dort auch jeder Tippfehler: Aus abteilung: "Controlling" würde eine zusätzliche Zeile, die niemand angeordnet hat. So bleibt das Titelblatt die Entscheidung des Themes.

Drei Dinge sind dabei zu wissen:

- **Ungenutzte Felder meldet markpublish labels.** Ein Feld, das kein Theme abholt, erscheint dort mit dem Befund *ungenutzt* und am Fuß der Ausgabe noch einmal gesammelt – genau hier fällt auch ein vertippter Schlüssel auf. Ein Blick dorthin vor dem ersten Bauen erspart die Suche.
- **Die Beschriftung kommt aus der i18n-Kaskade.** Sobald ein Theme das Feld druckt, braucht es dazu einen Text; findet sich keiner, druckt das Deckblatt den Schlüssel selbst – also *abteilung* statt *Abteilung*. Legen Sie dafür eine *i18n.yaml* neben Ihre *markpublish.yaml*:

```
# i18n.yaml, im Projektverzeichnis
de:
  abteilung: "Abteilung"
  kunde: "Kunde"
  freigegeben: "Freigegeben"
```

Diese Datei ist die letzte Stufe der Kaskade und gewinnt damit gegen Programm und Theme (siehe Kapitel *Templates und Mehrsprachigkeit*).

- **Der Typ bleibt erhalten.** Ein *true* ist ein Wahrheitswert und kein Text: Das Deckblatt setzt *ja* beziehungsweise *yes*, je nach Dokumentsprache. Die beiden Wörter stehen als *bool_true* und *bool_false* in der *i18n-Kaskade*.

4.1.2 Parts (Abschnitte)

Ein Dokument wird durch *parts*: in übergeordnete Abschnitte gegliedert (z. B. „Hauptteil“, „Fallstudien“, „Anhänge“):

- Ein Abschnitt fasst logisch zusammengehörige Kapitel zusammen.
- Ohne Angabe tritt ein Abschnitt selbst nicht in Erscheinung (*break_before*: "none"): er klammert seine Kapitel und vererbt seine Einstellungen, belegt aber keine Seite und erscheint nicht im Inhaltsverzeichnis. Mit *break_before*: "divider" erhält er eine gestaltete Trennseite, mit *break_before*: "page" eine Überschrift auf einer neuen Seite.
- Auf Abschnittsebene gesetzte Einstellungen (z. B. Verzeichnistiefe oder Nummerierungspräfixe wie *autonum_prefix*: "A.") vererben sich automatisch auf alle darin enthaltenen Kapitel.

4.1.3 Chapters (Kapitel)

Die Liste *chapters*: innerhalb eines Abschnitts verweist auf die eigentlichen Markdown-Inhaltsdateien:

- Jedes Kapitel verweist auf seine Markdown-Datei (*file*:). Autoren können in ihren Markdown-Dateien ganz natürlich mit einer #-Überschrift beginnen.

- Über `show_title`: (`true` oder `false`, Standard: `true`) lässt sich steuern, ob die #-Überschrift der Markdown-Datei auf der Inhaltsseite gerendert werden soll. Wird vor dem Kapitel eine Trennseite erzeugt (`break_before: "divider"`), kann mit `show_title: false` verhindert werden, dass der Titel auf der Folgeseite doppelt erscheint – die Inhaltsseite beginnt dann direkt mit dem Fließtext oder der ersten Zwischenüberschrift.
- Über die optionalen Schlüssel `toc_title`: (für Inhaltsverzeichnisse und Kopfzeilen) und `divider_title`: (für Trennseiten) können gezielt abweichende Titel vergeben werden (z. B. eine prägnante Kurzform im Inhaltsverzeichnis gegenüber einer ausführlichen Überschrift auf der Textseite). Fehlen die Schlüssel, erben beide automatisch die #-Überschrift der Datei.
- Soll eine Trennseite erzeugt werden (`break_before: "divider"`) oder das Kapitel im Inhaltsverzeichnis gelistet werden, muss mindestens eine #-Überschrift oder der entsprechende Titelschlüssel (`divider_title` / `toc_title`) vorhanden sein, andernfalls bricht der Build mit einer klaren Fehlermeldung ab.
- Kapitel können über das Feld `break_before` steuern, ob vor ihnen eine Trennseite erzeugt wird, ein einfacher Seitenwechsel erfolgt oder der Text nahtlos anschließt.
- Kapitel können untereinander angeordnet werden; die inhaltliche Nummerierungs- und Gliederungstiefe (1.1, 1.1.1) entsteht dabei ausschließlich aus den Überschriftenebenen (H2, H3) innerhalb der Markdown-Dateien.

4.2 Beispiel einer vollständigen Konfiguration

Das folgende Beispiel zeigt eine praxisnahe, vollständige `markpublish.yaml`:

```
# markpublish.yaml

document:
  title: "Projektbericht Jahresabschluss"
  subtitle: "Analyse, Ergebnisse und Ausblick"
  summary: "Umfassender Gesamtbericht über die Projektphasen des vergangenen
Geschäftsjahres."
  author: "Projektgruppe Controlling"
  date: "auto"
  version: "1.2.0"
  language: "de"
  copyright: "© 2026 Musterunternehmen GmbH"

# Layout-Elemente
cover: true
header: true
footer: true

# Verzeichnistiefen
document_toc: 2
part_toc: 2
chapter_toc: "none"

# Nummerierung
autonum_style: "decimal"
```

```
autonum_from_level: 1

theme: "default"

parts:
- part: "Hauptteil"
  break_before: "none"
  chapters:
    - file: "chapters/01_einleitung.md"
      break_before: "page"

    - file: "chapters/02_analyse.md"
      # Kurzform für das Inhaltsverzeichnis bei langer Datei-H1:
      toc_title: "Marktanalyse"
      break_before: "page"

    - file: "chapters/03_ergebnisse.md"
      break_before: "divider"

- part: "Anhänge"
  break_before: "divider"
  autonum_from_level: 2
  autonum_prefix: "A."
  chapters:
    - file: "chapters/anhang_tabellen.md"

    - file: "chapters/anhang_glossar.md"
```

Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Schlüssel, Datentypen, Standardwerte und Kombinationsmöglichkeiten für jede der drei Ebenen finden Sie in **Anhang A: Schema-Referenz markpublish.yaml** am Ende dieses Handbuchs.

Templates und Mehrsprachigkeit

Theme-Struktur, dreistufige Auflösungshierarchie und Textkaskade (i18n).

AUF EINEN BLICK

5.1 Die Auflösungshierarchie für Themes	24
5.2 Aufbau eines Themes	24
5.3 Eigene Themes erstellen und anpassen	25
5.4 Mehrsprachigkeit und Textkaskade (i18n)	25

markpublish trennt Inhalt und Gestaltung strikt voneinander: Die Textinhalte entstehen in Markdown, während das visuelle Erscheinungsbild, die Typografie und das Seitenlayout über Typst-Templates gesteuert werden. Ergänzt wird dieses System durch eine flexible Kaskade zur Mehrsprachigkeit (i18n).

5.1 Die Auflösungshierarchie für Themes

Wenn markpublish nach einem Theme sucht (angegeben über das Kommandozeilen-Flag `--theme`, die Einstellung `theme:` in der Konfigurationsdatei oder den Standard `default`), durchsucht der Resolver folgende Ebenen der Reihe nach (der erste Treffer gewinnt):

1. Benutzer-Vorlagen (user):

Vorlagen im Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers (`~/.markpublish/templates/<theme>/`) bzw. im benutzerspezifischen AppData-Verzeichnis. Dies ermöglicht autorenweite Standardvorlagen über alle Projekte hinweg.

2. Projekt- / Vorlagen-Verzeichnis (common):

Vorlagen im Projektordner (`./templates/<theme>/`) oder in einem explizit über `templates_dir:` in der `markpublish.yaml`, über das Kommandozeilen-Flag `--templates-dir` oder die Umgebungsvariable `MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR` festgelegten Verzeichnis.

3. Paket-Vorlagen (package):

Das mitgelieferte Standard-Theme `default`. Es dient als verlässlicher Fallback, wenn auf Benutzer- oder Projektebene keine Vorlage gefunden wird.

5.2 Aufbau eines Themes

Ein vollständiges markpublish-Theme besitzt folgende Verzeichnisstruktur:

```
templates/  
└─ mein-theme/  
   └─ i18n.yaml          # Übergreifende Beschriftungen des Themes  
      └─ pdf/  
         └─ template.typ  # Typst-Layoutvorlage für das PDF  
         └─ i18n.yaml     # Formatspezifische Beschriftungen des Themes  
         └─ fonts/        # Optionale Schriftdateien (z. B. .ttf, .otf)  
         └─ assets/  
            └─ icons/
```

5.2.1 Was auf dem Titelblatt erscheint

Das Metadatenraster des Deckblatts zeigt nicht alles, was unter `document:` steht, sondern genau die Angaben, die das Theme dafür vorsieht – im mitgelieferten Standard-Theme sind das Version, Datum, Autor, Copyright und Status, in dieser Reihenfolge. Titel, Untertitel und Zusammenfassung stehen ohnehin groß darüber.

Ein eigenes Feld aus der `markpublish.yaml` erreicht das Theme, wird aber erst gedruckt, wenn das Theme es ausdrücklich aufführt. Wer `abteilung:` oder `kunde:` auf dem Deckblatt haben möchte, exportiert sich das Theme (siehe unten) und ergänzt dort eine Zeile; die Beschriftung dazu kommt aus der `i18n.yaml` des Projekts.

Welche Felder ein Theme tatsächlich abholt, zeigt `markpublish labels`: Ein Feld, das kein Theme verwendet, erscheint dort mit dem Befund *ungenutzt*.

5.3 Eigene Themes erstellen und anpassen

Der einfachste und sicherste Weg zur Erstellung eines eigenen Corporate Designs ist der Export des integrierten Standard-Themes:

```
markpublish export-template default ./templates --target pdf
```

Dieser Befehl kopiert das Standard-Theme vollständig in das lokale Verzeichnis `templates/default/`. Sie können die Dateien anschließend direkt bearbeiten, Schriften anpassen, Farben ändern oder Ihr Firmenlogo einbinden. `markpublish` greift beim nächsten `build` automatisch auf Ihre angepasste Projektvorlage zu.

Die Layoutdatei `template.typ` ist in der Satzsprache Typst geschrieben und im Standard-Theme durchgehend kommentiert. Wer sie über Farben und Schriften hinaus umbauen möchte, findet die vollständige Sprachreferenz unter <https://typst.app/docs>.

5.4 Mehrsprachigkeit und Textkaskade (i18n)

Professionelle Dokumente enthalten eine Vielzahl statischer Texte, die nicht aus den Markdown-Kapiteln stammen, sondern vom Template erzeugt werden – beispielsweise „Inhaltsverzeichnis“, „Kapitel“, „Seite X von Y“ oder Hinweise im Deckblatt.

`markpublish` verwaltet diese Texte über ein Kaskadensystem in `i18n.yaml`-Dateien.

5.4.1 Die vierstufige Beschriftungskaskade

Bei der Auflösung eines Textschlüssels (z. B. `toc_title`) sucht `markpublish` in folgender Reihenfolge – spätere Fundstellen überschreiben frühere:

1. **Paket-Basis** (`markpublish/i18n.yaml`): Vollständige Standardbeschriftungen für alle unterstützten Sprachen.
2. **Theme-Ebene** (`<theme>/i18n.yaml`): Themes können eigene Formulierungen oder Bezeichnungen definieren.
3. **Format-Ebene** (`<theme>/pdf/i18n.yaml`): Formatspezifische Anpassungen des Themes.

4. **Projekt-Ebene** (`i18n.yaml` **neben der** `markpublish.yaml`): Texte dieses einen Dokuments – mit höchster Priorität.

Die Projekt-Ebene ist der Ort für die Beschriftung eigener Metadatenfelder: Wer unter `document:` ein `abteilung:` "F&E" notiert, schreibt hier `abteilung:` "Abteilung" dazu. Ohne diesen Eintrag druckt das Deckblatt den Schlüssel selbst. Sie können damit auch einen Text des Themes für ein einzelnes Dokument ersetzen, ohne das Theme zu kopieren.

5.4.2 Aufbau der `i18n.yaml`

Eine `i18n.yaml` enthält strukturierte Übersetzungen je Sprachkürzel:

```
de:
  toc_title: "Inhaltsverzeichnis"
  chapter: "Kapitel"
  part: "Abschnitt"
  page: "Seite"
  page_of: "von"
  version: "Version"
  author: "Autor"

en:
  toc_title: "Table of Contents"
  chapter: "Chapter"
  part: "Part"
  page: "Page"
  page_of: "of"
  version: "Version"
  author: "Author"
```

5.4.3 Spracherkennung und Validierung

Die Sprache eines Dokuments wird in der `markpublish.yaml` über den Schlüssel `language:` (z. B. `language: "de"`) festgelegt. Fehlt dieser Eintrag, ermittelt markpublish automatisch die Systemsprache des Autors.

Mit dem CLI-Befehl `markpublish labels` können Sie jederzeit prüfen, welche Beschriftungen für Ihr Projekt aktiv sind und aus welcher Datei sie stammen.

Besondere Markdown-Features

Auszeichnung und typografische Darstellung von Hinweisboxen, Definitionslisten, Aufgaben und mathematischen Formeln.

AUF EINEN BLICK

6.1 Hinweisboxen (Admonitions und Callouts)	28
6.2 Definitionslisten	30
6.3 Aufgabenlisten (Tasklists)	31
6.4 Fußnoten	31
6.5 Mathematische Formeln	32
6.6 Typografische Textauszeichnungen und Satzzeichen	33
6.7 Automatische Symbole und Pfeile	33
6.8 Automatische Verlinkung und Querverweise	34
6.9 Maskierungsfreie Sonderzeichen	34

markpublish unterstützt den vollen Funktionsumfang des modernen CommonMark- und GitHub-Flavored-Markdown-Standards. Grundlegende Elemente wie Überschriften, Absätze, Textauszeichnungen (*kursiv*, **fett**), Tabellen, Aufzählungen, Quellcode-Blöcke und Weblinks funktionieren exakt wie gewohnt.

Dieses Kapitel konzentriert sich ausschließlich auf die darüber hinausgehenden Spezialfeatures und typografischen Erweiterungen von markpublish. Jeder Abschnitt zeigt zuerst die Auszeichnung im Markdown und unmittelbar darunter das Ergebnis, wie es in diesem Handbuch gesetzt wurde.

6.1 Hinweisboxen (Admonitions und Callouts)

Zur optischen Hervorhebung wichtiger Passagen unterstützt markpublish GitHub-konforme Callout-Blöcke. Sie werden als Zitatblock notiert, dessen erste Zeile den Typ der Box in eckigen Klammern nennt:

```
> [!NOTE]
> Dies ist ein allgemeiner Informationstext mit nützlichen Details.

> [!TIP]
> Ein praktischer Tipp für schnellere Arbeitsabläufe.

> [!IMPORTANT]
> Wichtige Information, die für das Verständnis unerlässlich ist.

> [!WARNING]
> Warnung vor möglichen Fehlbedienungen oder unerwartetem Verhalten.

> [!CAUTION]
> Kritischer Sicherheitshinweis vor potenziellen Datenverlusten.
```

Im PDF entstehen daraus gestaltete Boxen mit farbigem Rahmen und Icon:

Hinweis

Dies ist ein allgemeiner Informationstext mit nützlichen Details.

Tipp

Ein praktischer Tipp für schnellere Arbeitsabläufe.

Wichtig

Wichtige Information, die für das Verständnis unerlässlich ist.

Warnung

Warnung vor möglichen Fehlbedienungen oder unerwartetem Verhalten.

Achtung

Kritischer Sicherheitshinweis vor potenziellen Datenverlusten.

Wird ein eigener Titel gewünscht, kann dieser direkt hinter dem Typ in der ersten Zeile angegeben werden:

```
> [!NOTE] Individuelle Überschrift  
> Eigener Inhalt mit spezifischem Titel.
```

Individuelle Überschrift

Eigener Inhalt mit spezifischem Titel.

6.1.1 Automatische Lokalisierung über i18n-Labels

Ohne eigenen Titel wird die Titelleiste der Hinweisboxen („Hinweis“, „Tipp“, „Wichtig“, „Warnung“, „Achtung“) automatisch über die Beschriftungsdatei `i18n.yaml` der gewählten Dokumentsprache bezogen:

Box-Typ	Verwendeter i18n-Schlüssel	Deutsche Beschriftung
[!NOTE]	alert_note	Hinweis
[!TIP]	alert_tip	Tipp
[!IMPORTANT]	alert_important	Wichtig
[!WARNING]	alert_warning	Warnung
[!CAUTION]	alert_caution	Achtung

6.1.2 Alternative Schreibweise mit !!!

Neben der GitHub-Notation versteht markpublish auch die aus MkDocs bekannte Admonition-Schreibweise. Der Typ folgt auf drei Ausrufezeichen, ein optionaler Titel steht in Anführungszeichen dahinter, der Inhalt wird um vier Leerzeichen eingerückt:

```
!!! warning "Eigener Titel"
    Der eingerückte Inhalt darf mehrere Absätze umfassen.
```

Eigener Titel

Der eingerückte Inhalt darf mehrere Absätze umfassen.

Beide Schreibweisen erzeugen dieselbe gestaltete Box. Ein Unterschied bleibt allerdings: Ohne eigenen Titel setzt !!! die englische Vorgabe der Erweiterung („Note“, „Tip“, „Warning“) statt der Beschriftung aus der i18n-Kaskade. Wer die lokalisierte Titelzeile möchte, notiert entweder > [! NOTE] oder gibt bei !!! einen ausdrücklich leeren Titel an:

```
!!! note ""
    Die Titelzeile stammt dann aus der i18n-Kaskade.
```

Hinweis

Die Titelzeile stammt dann aus der i18n-Kaskade.

Ein unbekannter Typ (etwa !!! info) wird als Hinweis-Box gesetzt und behält seinen Namen als Titelzeile.

6.2 Definitionslisten

Für Glossare, Begriffserklärungen oder Parameterübersichten bieten Definitionslisten eine besonders saubere typografische Struktur. Der Begriff steht in einer eigenen Zeile, die zugehörige Erläuterung folgt darunter, eingeleitet durch einen Doppelpunkt:

```
Markdown
: Einfache, lesbare Auszeichnungssprache für formatierte Texte im Klartextformat.

markpublish.yaml
: Zentrale Projekt-Konfigurationsdatei zur Steuerung von Dokumentstruktur, Metadaten und Nummerierung.
```

Theme
: Gestaltungsvorlage aus Typst-Templates und Beschriftungen, die das visuelle Layout des Dokuments bestimmt.

Typst
: Moderne, hochperformante Satz-Engine, die markpublish zur typografischen Erzeugung von Druck-PDFs nutzt.

Gesetzt wird daraus ein Block aus hervorgehobenem Begriff und eingerückter Erläuterung:

Markdown Einfache, lesbare Auszeichnungssprache für formatierte Texte im Klartextformat.

markpublish.yaml Zentrale Projekt-Konfigurationsdatei zur Steuerung von Dokumentstruktur, Metadaten und Nummerierung.

Theme Gestaltungsvorlage aus Typst-Templates und Beschriftungen, die das visuelle Layout des Dokuments bestimmt.

Typst Moderne, hochperformante Satz-Engine, die markpublish zur typografischen Erzeugung von Druck-PDFs nutzt.

6.3 Aufgabenlisten (Tasklists)

Zur Darstellung von Checklisten, To-do-Listen oder Meilensteinen stehen Aufgabenlisten zur Verfügung. Notiert werden sie als Aufzählung, deren Einträge mit einer leeren oder angekreuzten Klammer beginnen:

- [x] Python 3.10 oder neuer bereitstellen
- [x] markpublish installieren
- [] Erstes eigenes Dokument veröffentlichen

markpublish setzt Aufgabenlisten typografisch sauber ohne vorangestellte Aufzählungspunkte (Bullets) direkt mit der Checkbox und dem Text; mehrzeilige Beschreibungen brechen bündig unter der ersten Zeile um:

- ☒ Python 3.10 oder neuer bereitstellen
- ☒ markpublish installieren
- ☐ Erstes eigenes Dokument veröffentlichen

6.4 Fußnoten

markpublish unterstützt die klassische Markdown-Notation für Fußnoten. Damit lassen sich weiterführende Hinweise, Quellenangaben oder detaillierte Erläuterungen auslagern, ohne den Lesefluss des Haupttextes zu unterbrechen.

Die Notation erfolgt zweistufig: An der gewünschten Textstelle steht ein Verweis wie `[^1]` oder ein sprechender Bezeichner wie `[^hinweis]`. Die zugehörige Definition kann an beliebiger Stelle

im Markdown-Dokument notiert werden – üblicherweise am Ende des jeweiligen Abschnitts oder Kapitels:

Dieser Satz enthält eine nummerierte Fußnote^[^1] sowie eine Notiz mit Text-Schlüssel[^hinweis].

[^1]: Dies ist der Inhalt der ersten Fußnote.

[^hinweis]: Text-Schlüssel werden bei der Ausgabe automatisch in die richtige Ziffer umgewandelt.

Im Satz ergibt das die folgenden beiden Verweise; ihre Texte stehen am unteren Rand dieser Seite, und Verweisziffer und Fußnotentext sind im PDF gegenseitig verlinkt:

Dieser Satz enthält eine nummerierte Fußnote¹ sowie eine Notiz mit Text-Schlüssel².

6.5 Mathematische Formeln

markpublish ermöglicht das direkte Setzen mathematischer Formeln im Fließtext oder als abgesetzte Formelblöcke. Die Formeln werden über die Satz-Engine Typst typografisch präzise gerendert.

Unterstützt werden gängige mathematische Ausdrücke wie Brüche ($\frac{a}{b}$), Wurzeln ($\sqrt{x}$), Summen ($\sum$), Integrale ($\int$), griechische Symbole (α , π , σ etc.) sowie die native Typst-Math-Syntax. Formeln im Fließtext stehen zwischen einfachen Dollarzeichen, abgesetzte Formelblöcke zwischen doppelten:

Die berühmte Energie-Masse-Äquivalenz lautet $E = mc^2$.

Abgesetzte Kreisflächenberechnung und quadratische Lösungsformel:

$A = \pi \cdot r^2$ und $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Im Satz ergibt das:

Die berühmte Energie-Masse-Äquivalenz lautet $E = mc^2$.

Abgesetzte Kreisflächenberechnung und quadratische Lösungsformel:

$$A = \pi \cdot r^2 \text{ und } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Typografischer Hinweis zu Variablen:

In Typst Math stehen mehrbuchstabige Wörter für Funktionen oder Bezeichner (wie $\sin$, $\cos$, $\sqrt{}$). Die Multiplikation einzelner Variablen wird deshalb durch ein Leerzeichen getrennt notiert (z. B. $m \cdot c^2$ oder $4 \cdot a \cdot c$).

¹Dies ist der Inhalt der ersten Fußnote.

²Text-Schlüssel werden bei der Ausgabe automatisch in die richtige Ziffer umgewandelt.

6.6 Typografische Textauszeichnungen und Satzzeichen

markpublish unterstützt über Standard-Markdown hinaus feine typografische Textauszeichnungen und echte typografische Satzzeichen:

Auszeichnung	Eingabe	Ausgabe	Typischer Einsatzzweck
Hochstellung	<code>10^3^</code> oder <code>m^2^</code>	10 ³ bzw. m ²	Potenzen, Quadrat- und Kubikmeter
Tiefstellung	<code>H~2~0</code> oder <code>CO~2~</code>	H ₂ O bzw. CO ₂	Chemische Formeln, Indizes
Durchgestrichen	<code>~~veraltet~~</code>	veraltet	Korrekturen, überholte Angaben
Halbgeviertstrich (En-Dash)	<code>10--20 Uhr</code>	10–20 Uhr	Bis-Striche, Zeit- und Seitenspannen
Geviertstrich (Em-Dash)	<code>Einwurf --- oder nicht</code>	Einwurf — oder nicht	Gedanklicher Einschub, Sprechpause
Auslassungspunkte (Ellipse)	<code>Warten...</code>	Warten...	Satzabbrüche, Auslassungen

💡 Fließtext und mathematischer Formelsatz

Die Auszeichnungen `^hochgestellt^` und `~tiefgestellt~` eignen sich ideal für gebräuchliche Einheiten (m²) und chemische Formeln (H₂O) im Fließtext. Für mathematische Gleichungen und Variablenformeln empfiehlt sich die native Formelumgebung mit `$...$` bzw. `$$...$$` (siehe Abschnitt *Mathematische Formeln*).

6.7 Automatische Symbole und Pfeile

Häufige Symbole und Operatoren werden bei der Eingabe im Fließtext automatisch in typografische Glyphen umgewandelt:

Symbol	Eingabe	Ausgabe	Typischer Einsatzzweck
Pfeile	<code>--></code> , <code><--</code> , <code><--></code>	→, ←, ↔	Ablaufschritte, Rückverweise, Äquivalenz
Brüche	<code>1/2</code> , <code>1/4</code> , <code>3/4</code>	½, ¼, ¾	Mengenangaben, Brüche
Rechenzeichen	<code>+/-</code> , <code>=/=</code>	±, ≠	Toleranzen (±), mathematische Ungleichheit (≠)

Symbol	Eingabe	Ausgabe	Typischer Einsatzzweck
Urheberrecht & Marken	<code>(c)</code> , <code>(tm)</code> , <code>(r)</code>	©, ™, ®	Copyright, Trademark, Registered

6.8 Automatische Verlinkung und Querverweise

Web- und Mailadressen werden bei direkter Eingabe automatisch erkannt und formatiert. Über Anker-Links lässt sich zudem auf jede Überschrift im Dokument verweisen:

Funktion	Eingabe	Ausgabe	Erläuterung
Web-Adresse (Magic Link)	<code>https://example.com</code>	https://example.com	URLs werden ohne Klammern verlinkt
E-Mail-Adresse (Magic Link)	<code>kontakt@example.com</code>	kontakt@example.com	Mailadressen werden automatisch klickbar
Dokument-Querverweis	<code>[Kapitelanfang] (#besondere-markdown-features)</code>	Kapitelanfang	Klickbare Sprungmarke auf Überschriften

6.9 Maskierungsfreie Sonderzeichen

Viele Dokumentationswerkzeuge erfordern das umständliche Maskieren bestimmter Symbole. markpublish verarbeitet gebräuchliche Zeichen im Fließtext vollautomatisch und kollisionsfrei:

Kategorie	Beispiel	Verhalten im Dokument
Währungsbeträge	<code>\$5.00</code> oder <code>10.50 \$</code>	Werden nicht versehentlich als mathematische Formeln interpretiert.
Programmiersprachen	<code>C#</code>	Löst keine internen Typst-Sonderbefehle aus.
Benutzernamen & Erwähnungen	<code>@author</code> oder <code>user@domain.com</code>	Werden sicher als Text gedruckt bzw. verlinkt.
Technische Bezeichner	<code><ziilverzeichnis></code>	Spitze Klammern bleiben als Text erhalten und gehen nicht verloren.

Anhänge

Vollständige Spezifikations-Tabellen und Hilfestellungen zur Fehlerbehebung.

INHALT DIESES ABSCHNITTS

Anhang A: Schema-Referenz markpublish.yaml	36
A.1 Dokument-Ebene (document)	36
A.2 Globale Projekt-Einstellungen	37
A.3 Abschnitts-Ebene (parts)	37
A.4 Kapitel-Ebene (chapters)	39
A.5 Verzeichnis-Steuerung (Scope-Werte)	40
Anhang B: Fehlerbehebung und FAQ	41
B.1 Diagnose von Kompilierungsfehlern	41
B.2 Häufige Ursachen und Lösungen	41
B.3 Häufig gestellte Fragen (FAQ)	42

Anhang A: Schema-Referenz markpublish.yaml

Dieser Anhang enthält die vollständige Spezifikation aller Konfigurationsoptionen der `markpublish.yaml`.

A.1 Dokument-Ebene (document)

Die Sektion `document`: legt globale Metadaten, Layoutschalter, Verzeichnisvorgaben und Nummerierungsstile für das Gesamtdokument fest.

Schlüssel	Typ	Default	Beschreibung
<code>title</code>	String	<i>(Pflichtfeld)</i>	Titel des Dokuments (erscheint auf Deckblatt, Kopfzeilen und Metadaten).
<code>subtitle</code>	String	None	Untertitel des Dokuments.
<code>summary</code>	String	None	Zusammenfassung oder Abstract (erscheint auf dem Deckblatt).
<code>author</code>	String	None	Name des Autors oder der Organisation.
<code>status</code>	String	None	Status des Dokuments (z. B. „Entwurf“, „Freigegeben“, „Vertraulich“).
<code>copyright</code>	String	None	Copyright-Hinweis (z. B. „© 2026 Frank Winter“).
<code>date</code>	String	"auto"	Datum des Dokuments. Bei "auto" oder "today" wird das aktuelle Tagesdatum eingesetzt.
<code>version</code>	String	None	Versionskennung (z. B. "2.0.0"). Wird nur gedruckt, wenn explizit gesetzt.
<code>language</code>	String	<i>(Systemsprache)</i>	ISO-Sprachcode (z. B. "de" oder "en"). Steuert Silbentrennung und UI-Texte.
<code>cover</code>	Boolean	false	Steuert, ob eine gestaltete Deckblattseite erzeugt wird. Ohne Angabe beginnt das Dokument mit dem ersten Inhalt.
<code>header</code>	Boolean	true	Aktiviert oder deaktiviert die laufende Kopfzeile im Dokument.

Schlüssel	Typ	Default	Beschreibung
<code>footer</code>	Boolean	<code>true</code>	Aktiviert oder deaktiviert die laufende Fußzeile (inkl. Seitennummerierung).
<code>document_toc</code>	Scope	<code>"full"</code>	Tiefe des Haupt-Inhaltsverzeichnisses (<code>"none"</code> , <code>"full"</code> oder Zahl ≥ 1).
<code>part_toc</code>	Scope	<code>"full"</code>	Standardtiefe für lokale Inhaltsverzeichnisse auf Abschnitts-Trennseiten.
<code>chapter_toc</code>	Scope	<code>"full"</code>	Standardtiefe für lokale Inhaltsverzeichnisse auf Kapitel-Trennseiten.
<code>autonum_style</code>	String	<code>"decimal"</code>	Nummerierungsstil: <code>"decimal"</code> (1.2.3), <code>"legal"</code> , <code>"roman"</code> oder <code>"none"</code> .
<code>autonum_from_level</code>	Integer	<code>1</code>	Überschriftenebene, ab der nummeriert wird (1 = ab H1, 2 = erst ab H2).
<code>autonum_prefix</code>	String	<code>None</code>	Zeichenkette vor den Nummern (z. B. "A." für Anhänge).
<code>autonum_reset</code>	Boolean	<code>false</code>	Setzt den Überschriftenzähler bei jedem neuen Kapitel auf 1 zurück.
<code>pagenum_reset</code>	Boolean	<code>false</code>	Startet die Seitennummerierung bei jedem Abschnitt oder Kapitel neu bei Seite 1.

A.2 Globale Projekt-Einstellungen

Direkt auf oberster Ebene der `markpublish.yaml` (neben `document:` und `parts:`) können folgende Schalter gesetzt werden:

Schlüssel	Typ	Default	Beschreibung
<code>theme</code>	String	<code>"default"</code>	Name des zu verwendenden Themes.
<code>templates_dir</code>	String	<code>None</code>	Optionaler benutzerdefinierter Pfad zu einem Verzeichnis mit Themes.

A.3 Abschnitts-Ebene (parts)

Die Liste `parts:` unterteilt das Dokument in übergeordnete Abschnitte. Ein Abschnitt fasst Kapitel zusammen und vererbt seine Einstellungen nach unten.

Schlüssel	Typ	Default	Beschreibung
<code>part</code>	String	<i>(Pflichtfeld)</i>	Name des Abschnitts (z. B. „Hauptteil“, „Anhänge“).
<code>toc_title</code>	String	None	Optionaler abweichender Titel für das Inhaltsverzeichnis und Kopfzeilen (Standard: <code>part</code>).
<code>divider_title</code>	String	None	Optionaler abweichender Titel auf der Abschnitts-Trennseite (Standard: <code>part</code>).
<code>subtitle</code>	String	None	Untertitel des Abschnitts (erscheint auf der Trennseite).
<code>summary</code>	String	None	Kurzbeschreibung des Abschnitts (erscheint auf der Trennseite).
<code>break_before</code>	String	"none"	Umbruchverhalten vor dem Abschnitt: <code>"divider"</code> (Trennseite), <code>"page"</code> (Überschrift auf neuer Seite) oder <code>"none"</code> – der Abschnitt gliedert dann nur die Konfiguration und belegt keine eigene Seite.
<code>document_toc</code>	Scope	None	Überschreibt den Beitrag dieses Abschnitts zum Haupt-Inhaltsverzeichnis.
<code>part_toc</code>	Scope	None	Steuert das lokale Inhaltsverzeichnis auf der Abschnitts-Trennseite.
<code>chapter_toc</code>	Scope	None	Vererbt die Vorgabe für Kapitelverzeichnisse an alle Kapitel des Abschnitts.
<code>autonum_style</code>	String	None	Überschreibt den Nummerierungsstil für alle Kapitel des Abschnitts.
<code>autonum_from_level</code>	Integer	None	Überschreibt die Startebene der Nummerierung für den Abschnitt.
<code>autonum_prefix</code>	String	None	Präfix für Nummern innerhalb des Abschnitts (z. B. "A. ").
<code>autonum_reset</code>	Boolean	None	Steuert, ob Kapitel im Abschnitt jeweils bei 1 neu nummerieren.
<code>pagenum_reset</code>	Boolean	None	Setzt den Seitenzähler zu Beginn des Abschnitts auf 1 zurück.
<code>chapters</code>	Liste	<i>(Pflichtfeld)</i>	Liste der Inhaltskapitel innerhalb dieses Abschnitts (mindestens 1 Eintrag).

A.4 Kapitel-Ebene (chapters)

Die Liste `chapters:` definiert die Inhaltsdateien. Kapitel können unter `parts:` oder verschachtelt innerhalb anderer Kapitel liegen.

Die Überschrift auf der Inhaltsseite wird standardmäßig durch die führende #-Überschrift der Markdown-Datei bestimmt (kann über `show_title: false` unterdrückt werden). Für Verzeichnisse und Trennseiten stehen zwei explizite, optionale Schlüssel bereit:

Schlüssel	Typ	Default	Beschreibung
<code>file</code>	String	<code>None</code>	Relativer Pfad zur Markdown-Datei (z. B. <code>"chapters/01_intro.md"</code>).
<code>show_title</code>	Boolean	<code>true</code>	Steuert, ob die #-Überschrift der Datei auf der Inhaltsseite gedruckt wird.
<code>toc_title</code>	String	<code>None</code>	Titel für das Inhaltsverzeichnis (Haupt- und Part-TOC) sowie Kopfzeilen. Standard: Datei-H1.
<code>divider_title</code>	String	<code>None</code>	Titel auf der Kapitel-Trennseite (<code>break_before: "divider"</code>). Standard: Datei-H1.
<code>subtitle</code>	String	<code>None</code>	Untertitel des Kapitels (erscheint auf Trennseiten).
<code>summary</code>	String	<code>None</code>	Kurzbeschreibung (wird auf Trennseiten genutzt).
<code>break_before</code>	String	<code>"page"</code>	Umbruch vor dem Kapitel: <code>"page"</code> (neue Seite), <code>"divider"</code> (Trennseite) oder <code>"none"</code> .
<code>document_toc</code>	Scope	<code>None</code>	Beitrag dieses Kapitels zum Hauptverzeichnis (<code>"none"</code> , <code>"full"</code> , Zahl).
<code>chapter_toc</code>	Scope	<code>None</code>	Lokales Verzeichnis auf der Trennseite dieses Kapitels.
<code>autonum_style</code>	String	<code>None</code>	Nummerierungsstil für Überschriften dieses Kapitels.
<code>autonum_from_level</code>	Integer	<code>None</code>	Startebene der Nummerierung innerhalb des Kapitels.
<code>autonum_prefix</code>	String	<code>None</code>	Präfix für Überschriftennummern dieses Kapitels.
<code>autonum_reset</code>	Boolean	<code>None</code>	Setzt den Nummerierungszähler zu Beginn dieses Kapitels auf 1 zurück.
<code>pagenum_reset</code>	Boolean	<code>None</code>	Setzt die Seitennummerierung zu Beginn dieses Kapitels auf 1 zurück.
<code>chapters</code>	Liste	<code>[]</code>	Optionale Liste von weiteren Unterkapiteln.

Wichtig

Auf `parts:` und `chapters:` sind **nur** die hier aufgeführten Schlüssel erlaubt. Ein unbekannter Schlüssel bricht den Build ab und nennt, falls vorhanden, den ähnlich geschriebenen – `break_befor` also, bevor das Kapitel still mit dem falschen Umbruch gesetzt wird. Freie Felder gibt es ausschließlich unter `document:`; dort erreichen sie das Theme, hier bleiben sie wirkungslos.

A.5 Verzeichnis-Steuerung (Scope-Werte)

Die Verzeichnisschalter `document_toc`, `part_toc` und `chapter_toc` akzeptieren folgende Werte:

Wert	Bedeutung
"none"	Schaltet das jeweilige Verzeichnis komplett ab bzw. nimmt das Element nicht auf.
"full"	Nimmt alle vorhandenen Überschriftenebenen ohne Tiefenbegrenzung auf.
Ganze Zahl (z. B. 1, 2, 3)	Begrenzt die Verzeichnistiefe exakt auf die angegebene Zahl von Ebenen.

Anhang B: Fehlerbehebung und FAQ

Dieser Anhang bietet konkrete Hilfestellungen bei typischen Problemen während des Veröffentlichungsprozesses sowie Antworten auf häufige Fragen.

B.1 Diagnose von Kompilierungsfehlern

Sollte ein Kompilievorgang mit einer Fehlermeldung der Typst-Engine abbrechen, speichert markpublish den vollständig generierten Typst-Quellcode automatisch im aktuellen Arbeitsverzeichnis:

```
.markpublish/last_failed_build.typ
```

B.1.1 Vorgehen zur Fehleranalyse

1. Öffnen Sie die Datei `.markpublish/last_failed_build.typ` in einem beliebigen Texteditor.
2. Suchen Sie nach dem in der Fehlermeldung genannten Begriff, Variablennamen oder Textfragment.
3. Anhand des umgebenden Kontexts lässt sich unmittelbar erkennen, welches Markdown-Kapitel oder welcher Formatierungsblock die Ursache war.

B.2 Häufige Ursachen und Lösungen

B.2.1 Bilder oder Grafiken werden nicht gefunden

Problem: Typst bricht mit einer Meldung wie `image not found` ab.

Lösung:

- Pfade zu Abbildungen im Markdown (z. B. `![Diagramm](images/architektur.png)`) werden immer **relativ zur jeweiligen Markdown-Datei** aufgelöst.
- Liegt die Datei `01_kapitel.md` im Ordner `chapters/`, muss der Ordner `images/` entweder in `chapters/images/` liegen oder als `../images/architektur.png` referenziert werden.
- markpublish kopiert lokale Bilddateien während des Builds automatisch in den internen Build-Ordner.

B.2.2 Ungültige Einrückungen in der Konfiguration (YAML)

Problem: markpublish meldet beim Start `Configuration error: mapping values are not allowed here` oder `YAML parsing error`.

Lösung:

- YAML reagiert strikt auf falsche Einrückungen. Verwenden Sie für Einrückungen stets **zwei Leerzeichen** und niemals Tabulatoren.
- Achten Sie darauf, dass Listeneinträge (-) und verschachtelte Schlüssel bündig zueinander stehen.

B.2.3 Anpassung statischer Textbeschriftungen (i18n)

Problem: Ein generierter Text (wie „Inhaltsverzeichnis“ oder „Kapitel“) soll umformuliert werden oder fehlt in einer neuen Sprache.

Lösung:

- Führen Sie `markpublish labels` aus, um alle aufgelösten Textvariablen und deren Herkunftsebene anzuzeigen.
- Ergänzen oder überschreiben Sie die gewünschten Schlüssel entweder direkt in einer projektlokalen `i18n.yaml` (im Ordner neben der `markpublish.yaml`) oder in der `i18n.yaml` Ihres Themes.

B.2.4 Schriften und Schriftfamilien

Problem: Fehlermeldungen bezüglich Schriftarten oder unerwartetes Schriftbild.

Lösung:

- markpublish liefert die hochwertige serifenlose Schriftfamilie **Open Sans** direkt im Paket mit.
- Das Standard-Theme greift automatisch auf diese Schrift zu. Sie müssen auf Ihrem Betriebssystem keine Schriften manuell nachinstallieren.
- Wenn Sie in eigenen Themes andere Schriften nutzen möchten, können Sie die Schriftdateien (`.ttf`, `.otf`) direkt im Ordner `pdf/fonts/` Ihres Themes ablegen oder auf dem System installieren. markpublish bindet Theme-Schriften automatisch in den Suchpfad ein.

B.3 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

B.3.1 Wie verhindere ich eine Trennseite vor einem Kapitel?

Standardmäßig leitet ein Kapitel mit `break_before: "page"` auf einer neuen Seite ein; eine Trennseite entsteht nur, wo Sie sie notieren. Wenn ein Kapitel direkt ohne Seitenwechsel anschließen soll, setzen Sie:

```
break_before: "none"
```

B.3.2 Warum erscheint mein Abschnitt nirgends im Dokument?

Abschnitte (`parts:`) sind standardmäßig auf `break_before: "none"` gesetzt: Sie klammern ihre Kapitel und vererben ihre Einstellungen, belegen aber keine eigene Seite und stehen deshalb auch nicht im Inhaltsverzeichnis. Soll der Abschnitt sichtbar werden, notieren Sie ihn:

```
parts:
- part: "Anhänge"
  break_before: "divider" # gestaltete Trennseite
```

Mit `break_before: "page"` erhält der Abschnitt statt der Trennseite eine Überschrift auf einer neuen Seite.

B.3.3 Wie kann ich die Seitennummerierung für jedes Kapitel neu starten?

Setzen Sie in der `markpublish.yaml` auf Dokument- oder Kapitel-Ebene:

```
pagenum_reset: true
```

markpublish setzt die Seitenzahl zu Beginn des Kapitels automatisch auf 1 zurück und berechnet die Gesamtzahl der Seiten konsistent.

B.3.4 Werden Hyperlinks im PDF klickbar exportiert?

Ja. Sowohl interne Verweise (aus dem Inhaltsverzeichnis oder Fußnoten) als auch externe Weblinks (`[Webseite](https://example.com)`) werden als echte, anklickbare PDF-Hyperlinks erzeugt.