

markpublish.yaml

Oberste Ebene: `document`, `theme`, `parts`, optional `templates_dir`. Pfade relativ zu dieser Datei. Bauen:
`markpublish build [datei] -t pdf`.

document

Metadaten und globale Layout-Schalter. Pflicht ist allein `title`.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>title / subtitle</code>	<i>title nötig</i>	Deckblatt, Kopfzeile, Dateiname
<code>author</code>	–	Deckblatt
<code>date / version</code>	<code>auto / –</code>	<code>auto</code> oder <code>today</code> für das Baudatum
<code>language</code>	Systemsprache	Wählt die Beschriftungen, sonst <code>en</code>
<code>cover / header / footer</code>	<code>true</code>	Deckblatt, Kopf- und Fußzeile
<code>document_toc</code>	<code>full</code>	Großes Verzeichnis: <code>none</code> , <code>full</code> oder Tiefe
<code>part_toc / chapter_toc</code>	<code>full</code>	Trennseiten-Verzeichnisse, gleiche Formen
<code>autonum_style</code>	<code>decimal</code>	<code>decimal</code> , <code>roman</code> , <code>legal</code> , <code>none</code>
<code>autonum_from_level</code>	<code>1</code>	Ab welcher Überschriftenebene gezählt wird
<code>autonum_reset / pagenum_reset</code>	<code>false</code>	Zähler bzw. Seitenzahl neu beginnen

Außerdem `summary` (Deckblatt), `status`, `copyright` (Fußzeile). Eigene Zusatzfelder gehen über das Wörterbuch `meta` (`meta.at("mein_schluesel").value`) ans Theme.

parts und chapters

Genau zwei Stufen: `parts`: gliedert, `chapters`: trägt den Inhalt. Tiefe entsteht ausschließlich aus den Überschriften der jeweiligen Markdown-Dateien.

Schlüssel	Gilt für	Bedeutung
<code>title / part</code>	Part	Name des Parts, Pflicht
<code>chapters</code>	Part	Liste der Kapitel, mindestens eines
<code>file</code>	Kapitel	Pfad zur Markdown-Datei

Schlüssel	Gilt für	Bedeutung
title	Kapitel	Rein informativ in der YAML (ändert nichts am Dokument)
subtitle / summary	beide	Untertitel und Kurzbeschreibung auf Trennseiten
break_before	beide	page, divider (Trennseite) oder none
document_toc	beide	Anteil am Verzeichnis vorn
part_toc / chapter_toc	Part / Kapitel	Verzeichnis auf der Trennseite
autonum_*, pagenum_reset	beide	Wie unter document, hier lokal

document_toc: 1 listet ein Kapitel ohne seine Unterüberschriften; am Part gesetzt, flacht es alle Anhänge auf einmal ab. autonum_* und document_toc vererben von document über den Part zum Kapitel — der tiefere Wert gewinnt.

Templates und Themes

Alles Sichtbare steckt in einem Theme: Typografie, Seitenlayout und statische Texte. Mitgeliefert wird das Standard-Theme `default` für PDF.

Wo ein Theme gesucht wird

Der erste Treffer gewinnt — ein Theme kommt immer aus genau einer Quelle, nie gemischt.

Rang	Ort
1. Benutzer	<code>~/.markpublish/templates</code> , sonst das Konfigverzeichnis des Systems
2. Projekt	<code>templates_dir</code> in der YAML, <code>MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR</code> oder <code>./templates</code>
3. Paket	die eingebauten Themes

`markpublish templates` zeigt, was vorhanden ist und woher es stammt.

Anpassen

```
markpublish export-template default ./templates
```

Kopiert das eingebaute Theme ins Projekt, wo Stufe 2 es beim nächsten Build aufgreift. Für PDF enthält das Theme die Typst-Vorlage `template.typ`, optionale Schriftarten in `fonts/` und Grafiken in `assets/`.

Statische Texte

Labels lösen über vier Ebenen auf; eine tiefere überschreibt nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt.

Ebene	Datei
1. Programm	<code>markpublish/i18n.yaml</code>
2. Theme	<code><templates>/<theme>/i18n.yaml</code>
3. Zielformat	<code><templates>/<theme>/pdf/i18n.yaml</code>
4. Projekt	<code>./i18n.yaml</code> neben der <code>markpublish.yaml</code>

Jede Datei ist nach Sprachcode gegliedert; der Schlüssel `"*"` gilt für jede Sprache. Ebene 4 gehört dem Dokument: Sie erlaubt das Überschreiben von Texten und das Lokalisieren freier Metadatenfelder (`abteilung: "Abteilung"`). Was geändert wurde, zeigt `markpublish labels --overridden`.