

# markpublish.yaml

Oberste Ebene: `document`, `theme`, `parts`, optional `templates_dir`. Pfade relativ zu dieser Datei. Bauen:  
`markpublish build [datei] -t pdf|html|all`.

## document

Metadaten und globale Layout-Schalter. Pflicht ist allein `title`.

| SCHLÜSSEL                                                      | STANDARD              | BEDEUTUNG                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code> / <code>subtitle</code>                     | <i>title nötig</i>    | Deckblatt, Kopfzeile, Dateiname                                                    |
| <code>author</code>                                            | –                     | Deckblatt                                                                          |
| <code>date</code> / <code>version</code>                       | <code>auto</code> / – | <code>auto</code> oder <code>today</code> für das Baudatum                         |
| <code>language</code>                                          | Systemsprache         | Wählt die Beschriftungen, sonst <code>en</code>                                    |
| <code>cover</code> / <code>header</code> / <code>footer</code> | <code>true</code>     | Deckblatt, Kopf- und Fußzeile                                                      |
| <code>document_toc</code>                                      | <code>full</code>     | Großes Verzeichnis: <code>none</code> , <code>full</code> oder Tiefe               |
| <code>part_toc</code> / <code>chapter_toc</code>               | <code>full</code>     | Trennseiten-Verzeichnisse, gleiche Formen                                          |
| <code>autonum_style</code>                                     | <code>decimal</code>  | <code>decimal</code> , <code>roman</code> , <code>legal</code> , <code>none</code> |
| <code>autonum_from_level</code>                                | <code>1</code>        | Ab welcher Überschriftenebene gezählt wird                                         |
| <code>autonum_reset</code> / <code>pagenum_reset</code>        | <code>false</code>    | Zähler bzw. Seitenzahl neu beginnen                                                |

Außerdem `summary` (Deckblatt), `status`, `copyright` (Fußzeile). Unbekannte Schlüssel gehen als `{{ document.mein_schlüssel }}` ans Theme.

## parts und chapters

Genau zwei Stufen: `parts`: gliedert, `chapters`: trägt den Inhalt. Kapitel schachteln **nicht** weiter — Tiefe entsteht aus den Überschriften der Datei.

| SCHLÜSSEL                                                         | GILT FÜR       | BEDEUTUNG                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code> / <code>part</code>                            | Part           | Name des Parts, Pflicht                                                      |
| <code>chapters</code>                                             | Part           | Flache Liste der Kapitel, mindestens eines                                   |
| <code>file</code>                                                 | Kapitel        | Pfad zur Markdown-Datei                                                      |
| <code>title</code> / <code>subtitle</code> / <code>summary</code> | beide          | Überschreiben, was in der Datei steht                                        |
| <code>break_before</code>                                         | beide          | <code>page</code> , <code>divider</code> (Trennseite) oder <code>none</code> |
| <code>document_toc</code>                                         | beide          | Anteil am Verzeichnis vorn                                                   |
| <code>part_toc</code> / <code>chapter_toc</code>                  | Part / Kapitel | Verzeichnis auf der Trennseite                                               |
| <code>autonum_*</code> , <code>pagenum_reset</code>               | beide          | Wie unter <code>document</code> , hier lokal                                 |

`document_toc: 1` listet ein Kapitel ohne seine Unterüberschriften; am Part gesetzt, flacht es alle Anhänge auf einmal ab. `autonum_*` und `document_toc` vererben von `document` über den Part zum Kapitel — der tiefere Wert gewinnt.

# Templates und Themes

Alles Sichtbare steckt in einem Theme: Seitenlayout, Stylesheet und statische Texte. Mitgeliefert wird eines, `default`, in den Varianten `pdf` und `html`.

## Wo ein Theme gesucht wird

Der erste Treffer gewinnt — ein Theme kommt immer aus genau einer Quelle, nie gemischt.

| RANG        | ORT                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Benutzer | <code>~/.markpublish/templates</code> , sonst das Konfigverzeichnis des Systems                              |
| 2. Projekt  | <code>templates_dir</code> in der YAML, <code>MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR</code> oder <code>./templates</code> |
| 3. Paket    | die eingebauten Themes                                                                                       |

`markpublish templates` zeigt, was vorhanden ist und woher es stammt.

## Anpassen

```
markpublish export-template default ./templates
```

Kopiert das eingebaute Theme ins Projekt, wo Stufe 2 es beim nächsten Build aufgreift. Ein Theme enthält `layout.html`, `styles.css`, `cover.html`, `toc.html`, `chapter_divider.html`, `part_divider.html` und `i18n.yaml`. Markup und Stylesheet laufen beide durch Jinja2 und sehen `document`, `content_items`, `toc_tree` und `labels`.

## Statische Texte

Labels lösen über drei Ebenen auf; eine tiefere überschreibt nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt.

| EBENE         | DATEI                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Programm   | <code>markpublish/i18n.yaml</code>                                       |
| 2. Theme      | <code>&lt;templates&gt;/&lt;theme&gt;/i18n.yaml</code>                   |
| 3. Zielformat | <code>&lt;templates&gt;/&lt;theme&gt;/&lt;pdf\ html&gt;/i18n.yaml</code> |

Jede Datei ist nach Sprachcode gegliedert; der Schlüssel `"*"` gilt für jede Sprache. Ein Dokument kann Labels nicht überschreiben — dafür ist das Theme da. Was ein Theme geändert hat, zeigt `markpublish labels --overridden`.