

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung aus Markdown

Dieses Handbuch bietet eine praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, Template-Anpassung und Dokumentengenerierung mit markpublish.

Version	1.0.0
Datum	02.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

Inhaltsverzeichnis

Installation & Schnellstart	4
Voraussetzungen	4
Installation via pip	4
Erstes Projekt initialisieren	4
Nachschlagen	4
Dokument erstellen	5

KAPITEL 2

Installation & Schnellstart

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Erstellung des ersten Dokuments.

Installation & Schnellstart

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie `markpublish` installieren und in weniger als zwei Minuten Ihr erstes Dokument kompilieren.

Voraussetzungen

`markpublish` benötigt **Python 3.10 oder neuer**. Es läuft nativ unter:

- **Windows** (10, 11, Server)
- **macOS** (Intel und Apple Silicon)
- **Linux** (Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, etc.)

Installation via pip

Installieren Sie das Paket über den Python-Paketmanager:

```
pip install markpublish
```

Für Entwickler oder zur Installation aus dem Quellcode:

```
git clone https://github.com/fwdotcom/markpublish.git
cd markpublish
pip install -e ".[dev]"
```

Erstes Projekt initialisieren

Verwenden Sie den Befehl `init`, um eine neue Dokumentenstruktur zu erzeugen:

```
markpublish init mein-leitfaden --title "Mein Leitfaden"
cd mein-leitfaden
```

Der Befehl legt einen bewusst minimalen Stumpf an — zwei Dateien, direkt im Zielordner:

```
mein-leitfaden/
├─ markpublish.yaml      # Das Dokumenten-Manifest
├─ next-steps.md         # Ein Kapitel, zum Ersetzen gedacht
```

Nachschlagen

```
# zweiseitige Kurzreferenz
markpublish cheatsheet [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]

# dieses Handbuch
markpublish manual [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]
```

Beide werden aus Quellen gerendert, die im Paket mitgeliefert werden — sie passen also immer zur installierten Version. Ein erfolgreicher Lauf ist zugleich der Nachweis, dass die Rendering-Kette funktioniert; unter Windows also, dass WeasyPrint seine GTK-Laufzeit findet.

Ohne `--lang` entscheidet die Sprache Ihres Systems; gibt es dafür keine Übersetzung, erscheint die englische. Der Parameter wählt die **Quelle** des Handbuchs, nicht bloß die Beschriftungen der Oberfläche.

Dokument erstellen

Rendern Sie Ihr Dokument mit dem `build` -Befehl:

```
# PDF aus dem aktuellen Projektverzeichnis erstellen
markpublish build

# HTML-Ausgabe erzeugen
markpublish build --target html

# Sowohl PDF als auch HTML in einem Durchgang bauen
markpublish build --target all
```

Die fertigen Dateien werden direkt im Projektordner abgelegt.