

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung aus Markdown

Dieses Handbuch bietet eine praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, Template-Anpassung und Dokumentengenerierung mit markpublish.

Version	1.0.0
Datum	02.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

Inhaltsverzeichnis

Anhang B: Fehlerbehebung & FAQ	4
--------------------------------------	---

Anhang B: Fehlerbehebung & FAQ

Häufige Fragen, Fehlermeldungen und Lösungen bei der Dokumentenerstellung.

Problem / Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
<code>cannot load library 'libgobject-2.0-0'</code>	WeasyPrint benötigt auf Windows die C-Bibliotheken von Pango und GTK.	GTK3-Runtime installieren (GTK-Installer) oder MSYS2: <code>pacman -S mingw-w64-pango</code> Schnelle Alternative: <code>--target html</code> rendert ohne WeasyPrint.
Leere Bildrahmen / fehlende Grafiken im PDF	Bildpfad ist falsch oder absolut statt relativ notiert.	Pfade immer relativ zur jeweiligen Markdown-Datei angeben (z. B. <code>images/diag.png</code>). markpublish bettet Grafiken bis 12 MB als Data-URI ein.
Inhaltsverzeichnis: Falsche Seitenzahlen	Manuell vergebene Heading-IDs kollidieren im Zweipass-Rendering.	Automatische Eindeutigkeit von markpublish nutzen oder manuell vergebene Anker (<code>{#id}</code>) prüfen.
<code>Label 'x' is used in template but defined in no i18n level</code>	Ein Theme verwendet einen statischen Textschlüssel, der in keiner <code>i18n.yaml</code> deklariert ist.	Schlüssel in <code><theme>/i18n.yaml</code> für alle Sprachen oder unter <code>*</code> eintragen. Gültige Texte mit <code>markpublish labels</code> prüfen.
<code>cheatsheet</code> oder <code>manual</code> ignoriert Arbeitsordner-Theme	Eingebaute Referenzen nutzen standardmäßig das robuste Built-in-Theme.	Mit <code>--theme <name></code> explizit das Rendern im eigenen Theme anfordern.