

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung aus Markdown

Dieses Handbuch bietet eine praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, Template-Anpassung und Dokumentengenerierung mit markpublish.

Version	1.0.0
Datum	02.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

Inhaltsverzeichnis

Konfigurations-Leitfaden	4
Das <code>document</code> -Objekt	4
Kapitel definieren	4
Dokumentaufbau in 2 Stufen: Parts und Kapitel	5

KAPITEL 4

Konfigurations-Leitfaden

Deklarative Definition von Dokumentenmetadaten, Kapiteln und Hierarchien.

Konfigurations-Leitfaden

Die Datei `markpublish.yaml` ist das zentrale Steuerungsdokument jeder Publikation.

Das `document` -Objekt

Unter `document:` werden alle globalen Metadaten und Schalter hinterlegt:

```
document:
  title: "markpublish Benutzerhandbuch"
  subtitle: "Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung"
  summary: "Kurze Zusammenfassung für Deckblatt und Metadaten."
  author: "Frank Winter"
  organisation: "WASDCAT Games"
  date: "auto" # "auto" (Tagesdatum) oder festes Datum "2026-08-31"
  version: "1.0.0" # optional - ohne Angabe entfällt das Feld
  language: "de" # Beschriftungen und Datumsformat; ohne Angabe die
                  Systemsprache

  # Globale Schalter
  cover: true # Deckblatt an/aus
  document_toc: 2 # Großes Verzeichnis, zwei Ebenen tief
  autonum_style: "decimal" # "decimal", "roman", "legal", "none"
  chapter_toc: 2 # Vorgabe für die Kapitel-Trennseiten
  header: true # Laufende Kopfzeile
  footer: true # Laufende Fußzeile
```

Automatische Datumsauflösung

Wird `date: "auto"` oder `date: "today"` angegeben, setzt `markpublish` das aktuelle Datum im passenden Sprachformat ein:

- `language: "de"` → `31.08.2026`
- `language: "en"` → `2026-08-31`

Zusätzliche Metadatenfelder

Beliebige zusätzliche Schlüssel (z. B. `status: "Entwurf"`, `department: "IT-Architektur"`) können frei definiert werden und stehen in allen Jinja2-Templates über `document.<fieldname>` zur Verfügung.

Kapitel definieren

Ein einfaches Kapitel wird mit `file:`, optionalem `title:` und `summary:` angegeben:

```
parts:
- title: "Hauptteil"
  break_before: "none"
  chapters:
  - file: "chapters/01_intro.md"
    title: "Einleitung"
    summary: "Zielsetzung des Leitfadens."
    break_before: "divider" # Eigene Trennseite vor dem Kapitel
    chapter_toc: "none"     # Kein kapitelweises Mini-TOC
```

Ein Kapitel steht immer unter einem Part — `chapters:` auf oberster Ebene weist `markpublish` mit einem Hinweis auf den richtigen Aufbau zurück. Der nächste Abschnitt erklärt, warum.

Alle Pfade sind relativ zur `markpublish.yaml`, nicht zum Arbeitsverzeichnis der Shell.

Dokumentaufbau in 2 Stufen: Parts und Kapitel

`markpublish` organisiert Dokumente in einer klaren 2-stufigen Struktur:

1. **Stufe 1 — Parts (`parts:`):** Gliedert das Dokument in logische Hauptabschnitte (z. B. Hauptteil, Anhänge, Bände). Jeder Part besitzt einen Namen (`title:` oder `part:`).