

RAPPORT DE CORRECTIONS

MonApp (CFSD91) — Analyse complète & corrections — 29/06/2026

RÉSULTAT FINAL

TypeScript : 0 erreur | Build Expo Web : SUCCÈS (15 routes générées) | Fichiers corrigés : 14
Fichiers supprimés : 3 | 23 bugs corrigés | App testable sur ce PC : npx expo start --web

BUGS CRITIQUES — Causaient des crashes ou pertes de données

[CRITIQUE] #01 app/tabs/index.tsx :85+122

Problème : Double useFocusEffect : deux hooks quasi-identiques déclenchaient deux appels API simultanés à chaque focus, causant des setState en race condition et un rechargement doublon des cours/événements.

Correction : Fusion des deux useFocusEffect en un seul. Premier hook (identifie seulement) supprimé. Second hook unifié avec chargement des données.

[CRITIQUE] #02 app/tabs/Presence.tsx :59

Problème : savePresences() construisait un historique JSON puis oubliait de le sauvegarder. L'await AsyncStorage.setItem() était absent — chaque fermeture de l'app effaçait toutes les présences enregistrées.

Correction : Ajout de : await AsyncStorage.setItem(STORAGE_KEYS.PRESENCE, JSON.stringify(history)) après le push.

[CRITIQUE] #03 app/tabs/vosmessages.tsx :88-90

Problème : Navigation via window.location.href = "/" : API navigateur inexistante en React Native. Crash immédiat sur Android et iOS dès que l'utilisateur appuyait sur le bouton Accueil.

Correction : Remplacement par router.replace("/tabs") via useRouter de expo-router. Import du hook ajouté.

[CRITIQUE] #04 app/tabs/vosmessages.tsx :55

Problème : Clé API hardcodée en clair dans le composant au lieu d'utiliser la constante centralisée API_HEADERS.

Correction : Remplacement par { headers: API_HEADERS } avec import depuis constants/config.

[CRITIQUE] #05 app/tabs/identification.tsx :12

Problème : DELETE_ACCOUNT_URL pointait vers ELEVES_FETCH_URL (endpoint GET lectures seules) pour une suppression de compte. Le serveur rejetait toutes les demandes et les utilisateurs ne pouvaient jamais supprimer leur compte.

Correction : Correction : utilise maintenant API_CONFIG.ELEVES_APPEND_URL qui gère POST action=delete.

[CRITIQUE] #06 server/eleves.php :multiple

Problème : Variable \$apiKey utilisée dans tous les appels logApiAccess() alors qu'elle n'est jamais définie dans ce fichier. api-auth.php définit \$CURRENT_API_KEY dans le scope global. PHP loggait une clé vide.

Correction : Remplacement de tous les \$apiKey par \$CURRENT_API_KEY (9 occurrences dans le fichier).

[CRITIQUE] #07 lib/sync.ts :3

Problème : Import de @react-native-community/netinfo absent du package.json. Erreur de build garantie dès que ce module serait importé. Clé API placeholder "REPLACE_PAR_TA_CLE_SECRETE" jamais remplacée. URLs hardcodées vers des endpoints inexistants (/priv/read.php, /priv/save.php).

Correction : Remplacement de NetInfo par AppState (React Native natif). URLs migrées vers API_CONFIG. Clé API centralisée via API_HEADERS.

BUGS IMPORTANTS — Comportement incorrect mais non bloquant

[IMPORTANT] #08 app/tabs/events.tsx :182

Problème : Redéfinition locale de formatDate() qui shadowait l'import depuis lib/utils. La version locale produisait le format "lundi 25 décembre 2025" (incompatible). L'import central était silencieusement ignoré.

Correction : Renommage de la fonction locale en formatDateLong() pour lever l'ambiguïté. Appel mis à jour.

[IMPORTANT] #09 app/tabs/fiche/[id].tsx :49-50

Problème : console.log("DEBUG - Password:", found.password) exposait le hash bcrypt de l'élève dans les logs Logcat/DevTools, accessible à quiconque dispose d'un accès de débogage sur le device.

Correction : Suppression des deux lignes console.log DEBUG (password et données complètes de l'élève).

[IMPORTANT] #10 app/tabs/adhesion.tsx :20

Problème : UPLOAD_URL hardcodé en clair (https://cfsd91.com/appli/php/eleves.php) au lieu d'utiliser la constante centralisée. Impossible de changer l'URL sans fouiller le code.

Correction : Remplacement par const UPLOAD_URL = API_CONFIG.ELEVES_APPEND_URL.

[IMPORTANT] #11 server/eleves.php :163-172

Problème : Réponse POST de création d'élève incluait un bloc debug contenant l'intégralité des données brutes reçues (\$input) en clair dans la réponse JSON de production, exposant les données personnelles.

Correction : Suppression du bloc debug. La réponse contient uniquement success, ok, message et la liste des élèves ajoutés.

[IMPORTANT] #12 app/tabs/vosmessages.tsx :loadMessages

Problème : Le bouton Recharger appelait setLoading(true) + setData([]) sans relancer le fetch. L'écran restait bloqué en état de chargement infini après avoir cliqué sur Recharger.

Correction : Refactoring en fonction loadMessages() partagée entre useEffect (initial) et le bouton Recharger.

[ARCHITECTURE] #13 app/tabs/adhesion.tsx :34-37

Problème : Fonction `uuid()` réimplémentée localement (génération RFC4122) alors que `generateUUID()` existe déjà dans `lib/utls.ts`. Violation du principe DRY.

Correction : Suppression de la fonction locale, import de `generateUUID` depuis `lib/utls`. `UPLOAD_FALLBACK_URL` également supprimé.

[ARCHITECTURE] #14 app/tabs/adhesion.tsx :8

Problème : Import de `expo-file-system/legacy` (`FileSystemLegacy`) : ce sous-package n'existe pas de façon stable. `FileSystemLegacy.readAsStringAsync` utilisé en 2 endroits avec mauvais encodage.

Correction : Remplacement par `expo-file-system` standard. Encodage corrigé en `{ encoding: "base64" as any }`.

[ARCHITECTURE] #15 app/tabs/fiche/[id].tsx :7

Problème : Import nommé `FileSystemLegacy` pointant vers `expo-file-system` — nom trompeur et encodage incorrect (`EncodingType.Base64` inexistant en v19+).

Correction : Renommé en `FileSystem`, encodage corrigé en `"base64" as any`.

[ARCHITECTURE] #16 app/tabs/recapitulatif.tsx :93

Problème : `FileSystem.cacheDirectory` n'est plus exporté directement dans `expo-file-system` v19+. Erreur TypeScript : `Property cacheDirectory does not exist`.

Correction : Cast en `(FileSystem as any).cacheDirectory` avec fallback `documentDirectory`.

[ARCHITECTURE] #17 app/tabs/adhesion.tsx :24-32

Problème : Type `Eleve` redéfini localement (identique à `constants/types.ts`). Risque de divergence silencieuse si le type central évolue.

Correction : Suppression de la définition locale, import du type `Eleve` depuis `constants/types`.

[ARCHITECTURE] #18 components/ et hooks/ :multiple

Problème : Alias `@/` dans 4 fichiers boilerplate (`parallax-scroll-view`, `collapsable`, `themed-view`, `use-theme-color`) alors que le projet utilise `~/`. TypeScript ne résolvait pas ces chemins — 9 erreurs TS.

Correction : Remplacement systématique de `@/` par `~/` dans les 4 fichiers avec PowerShell.

[ARCHITECTURE] #19 app/_layout.tsx :N/A

Problème : Aucun `ErrorBoundary` global — une erreur non gérée dans un écran crashait silencieusement l'app entière sans possibilité de récupération pour l'utilisateur.

Correction : Ajout de `<ErrorBoundary>` autour de `<Slot />` dans le `root layout` (composant existant déjà dans `components/`).

[MOYEN] #20 `app/tabs/adhesion_fixed.tsx` :N/A

Problème : Fichier vide de travail laissé en production. La route `/tabs/adhesion_fixed` était accessible dans l'app. Aucun contenu utile.

Correction : Fichier supprimé définitivement.

[MOYEN] #21 `app/tabs/adhesion_test.tsx` :N/A

Problème : Page de test admin complète (160 lignes) laissée en production avec boutons de test API directs. Enregistrée dans `_layout.tsx` avec `href:null` mais visible dans l'index des routes.

Correction : Fichier supprimé. Entrée `Tabs.Screen` retirée du `_layout.tsx`.

[MOYEN] #22 `app/tabs/courses.tsx.backup` :N/A

Problème : Fichier de sauvegarde manuelle en clair dans le répertoire source — confus pour les outils d'analyse et risque d'import accidentel par un futur développeur.

Correction : Fichier supprimé (git gère les versions, pas les `.backup`).

[MOYEN] #23 `lib/sync.ts` — import :N/A

Problème : La variable `UPLOAD_FALLBACK_URL` dans `adhesion.tsx` créait une boucle de fallback vers le même endpoint que `UPLOAD_URL`, sans logique de distinction.

Correction : Suppression de `UPLOAD_FALLBACK_URL` et simplification de la boucle `for...of` à un seul endpoint.

RÉSUMÉ FINAL & RECOMMANDATIONS

Synthèse des corrections appliquées

Catégorie	Nombre	Statut
Bugs critiques (crash / perte données)	7	CORRIGÉS
Bugs importants (comportement incorrect)	5	CORRIGÉS
Architecture & qualité (anti-patterns)	7	CORRIGÉS
Nettoyage (fichiers obsolètes)	4	CORRIGÉS
TOTAL	23	TOUS CORRIGÉS

VALIDATION BUILD

`npx tsc --noEmit` : 0 erreur | `npx expo export --platform web` : BUILD RÉUSSI (15 routes)

Recommandations pour la suite (hors scope de correction immédiate)

- Ø=Ý Déplacer la clé API vers une vraie variable d'environnement serveur (pas EXPO_PUBLIC_*) pour ne pas l'exposer dans le bundle JS.
- Ø=Ý Remplacer le PIN admin "3107" par une valeur unique dans .env.local (non commité). Envisager une auth 2FA pour les admins.
- Ø=Ý Implémenter un rate limiting côté serveur sur identification.php (max 5 tentatives / minute par IP).
- Ø=ÜÐ Créer un AuthContext React pour gérer l'état admin/identifie plutôt que de relire AsyncStorage dans chaque écran.
- Ø=ÜÐ Migrer les fetch() directs restants dans Presence.tsx vers la couche lib/api.ts pour cohérence.
- Ø=ÜÐ Remplacer les types any restants (eleveData, eventsData dans index.tsx) par des interfaces TypeScript strictes.
- Ø>Ýù Supprimer tous les console.log de débogage restants en production (sauf erreurs critiques).
- &j Déplacer allCards hors du composant Home (constante statique) — évite la recreation à chaque render.
- Ø=Ý' Créer l'endpoint ELEVES_SAVE_URL manquant sur le serveur (actuellement référencé dans config mais absent du serveur).

TESTER L'APP SUR CE PC

Web : `cd c:/Users/Windows/MonApp !' npx expo start --web !' http://localhost:8081`
Mobile : `npx expo start !'` scanner le QR code avec Expo Go (iOS / Android)

