JSP RPG

```
<body>
  <%
    String[] p_at_name = {"木の剣","石の剣","鉄の剣"}; //武器名
    String[] p_df_name = {"木の盾","石の盾","鉄の盾"}; //防具名
    String[] en_name = {"ｽﾗｲﾑ","ﾄﾞﾗｺﾞﾝ","ｲﾀﾁｬﾝ"}; //敵キャラ名
    int[] p_at_l = {3,2,1}; //攻撃力の最低値
    int[] p_at_h = {5,6,8}; //攻撃力の最高値
    int[] p_df_l = {3,2,1}; //防御力の最低値
    int[] p_df_h = {5,6,7}; //防御力の最高値
    int[] en_at_l = {1,3,5}; //敵の攻撃力の最低値
    int[] en_at_h = {5,7,10}; //敵の攻撃力の最高値
    int[] en_hp = {10,10,10}; //敵の体力

    int p_hp = 10; //プレイヤーの体力

    int iat = (Integer)session.getAttribute("iat"); //選択した武器の添字
    int idf = (Integer)session.getAttribute("idf"); //選択した防具の添字
    int ien = Integer.parseInt(request.getParameter("ien")); //選択した敵キャラの添字

    //セッションに各値をセット
    session.setAttribute("p_at_l", p_at_l[iat]);
    session.setAttribute("p_at_h", p_at_h[iat]);

    session.setAttribute("p_df_l", p_df_l[idf]);
    session.setAttribute("p_df_h", p_df_h[idf]);

    session.setAttribute("ien", ien);
    session.setAttribute("en_at_l", en_at_l[ien]);
    session.setAttribute("en_at_h", en_at_h[ien]);
    session.setAttribute("en_name", en_name[ien]);

    session.setAttribute("en_p", 0); //敵の行動パターン(初期値は0。以降は0か1のランダム)

    session.setAttribute("p_hp", p_hp);
    session.setAttribute("en_hp", en_hp[ien]);

    session.setAttribute("p_at", 0); //処理で使う為の攻撃力
    session.setAttribute("p_df", 0); //処理で使う為の防御力
    session.setAttribute("p_heal", 0); //処理で使う為の回復量
    session.setAttribute("en_at", 0); //処理で使う為の敵攻撃力

    session.setAttribute("flg", 0); //敵の防御フラグ

    session.setAttribute("p", 0); //battle_start.jspから遷移するページ番号（重複して引き算等の処理をしない為）
  %>
```

```
    <header>
      <img src="../images/title.png" alt="タイトルの画像">
    </header>

    <form action = "./battle_0.jsp" method="post">
      <div class="img">
        <div class="eimg">
          <img src="../images/en<%= ien %>.png">
          <br>
          <img src="../images/hp<%= en_hp[ien] %>.png">
        </div>
        <div class="pimg">
          <img src="../images/p<%= idf %>.png">
          <img src="../images/ken<%= iat %>.png">
          <img src="../images/hp<%= p_hp %>.png">
        </div>
      </div>

      <p>
        <%= en_name[ien] %>が現れた。
      </p>

      <div class="tabmenu">
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled" checked>
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em>
          <span></span>
        </label>
        <input type="submit" value="次へ">
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

battle_start.jsp

```
<body>
  <%
    //必要な情報をセッションから取得
    int p = (Integer)session.getAttribute("p"); //現在のページ番号

    int iat = (Integer)session.getAttribute("iat"); //選択した武器の添字
    int p_at_l = (Integer)session.getAttribute("p_at_l"); //攻撃力の最低値
    int p_at_h = (Integer)session.getAttribute("p_at_h"); //攻撃力の最高値

    int idf = (Integer)session.getAttribute("idf"); //選択した防具の添字
    int p_df_l = (Integer)session.getAttribute("p_df_l"); //防御力の最低値
    int p_df_h = (Integer)session.getAttribute("p_df_h"); //防御力の最高値

    int ien  = (Integer)session.getAttribute("ien"); //選択した敵キャラの添字
    String en_name = (String)session.getAttribute("en_name"); //敵キャラ名

    int en_p = (Integer)session.getAttribute("en_p"); //敵の行動パターン

    int p_hp = (Integer)session.getAttribute("p_hp"); //プレイヤーの体力
    int en_hp = (Integer)session.getAttribute("en_hp"); //敵の体力

    if(p == 0) //一度だけ処理をする
    {
      session.setAttribute("p", 1); //遷移するページ
    }
  %>

  <header>
    <img src="../images/title.png" alt="タイトルの画像">
  </header>

  <div class="img">
    <div class="eimg">
      <img src="../images/en<%= ien %>.png">
      <br>
      <img src="../images/hp<%= en_hp %>.png">
    </div>
    <div class="pimg">
      <img src="../images/p<%= idf %>.png">
      <img src="../images/ken<%= iat %>.png">
      <img src="../images/hp<%= p_hp %>.png">
    </div>
  </div>
```

JSP RPG

```
  <p>
    <%
      if(en_p == 0) //最初の行動は必ず攻撃になるように設定
      {
    %>

    <%= en_name %>は、攻撃しようとしている。

    <%
      }
      else
      {
    %>

    <%= en_name %>は、防御しようとしている。

    <%
      }
    %>
  </p>

  <form action = "./battle_1.jsp" method="post">
    <div class="tabmenu">
      <label>
        <input type="radio" name="act" value="0" checked>
        <em>攻撃</em><span>攻撃力：<%= p_at_l %>～<%= p_at_h %></span>
      </label>
      <label>
        <input type="radio" name="act" value="1" >
        <em>防御</em><span>防御力：<%= p_df_l %>～<%= p_df_h %></span>
      </label>
      <label>
        <input type="radio" name="act" value="2" >
        <em>回復</em><span>回復力：1～3</span>
      </label>
      <label>
        <input type="radio" disabled="disabled">
        <em> </em>
        <span></span>
      </label>
      <input type="submit" value="決定">
    </div>
  </form>
</body>
</html>
```

battle_0.jsp

```
<body>
  <%
    int p = (Integer)session.getAttribute("p"); //現在のページ番号

    int iat = (Integer)session.getAttribute("iat"); //選択した武器の添字
    int p_at_l = (Integer)session.getAttribute("p_at_l"); //攻撃力の最低値
    int p_at_h = (Integer)session.getAttribute("p_at_h"); //攻撃力の最高値

    int idf = (Integer)session.getAttribute("idf"); //選択した防具の添字
    int p_df_l = (Integer)session.getAttribute("p_df_l"); //防御力の最低値
    int p_df_h = (Integer)session.getAttribute("p_df_h"); //防御力の最高値

    int ien  = (Integer)session.getAttribute("ien"); //選択した敵キャラの添字
    int en_at_l = (Integer)session.getAttribute("en_at_l"); //敵の攻撃力の最低値
    int en_at_h = (Integer)session.getAttribute("en_at_h"); //敵の攻撃力の最高値
    String en_name = (String)session.getAttribute("en_name"); //敵キャラ名

    int en_p = (Integer)session.getAttribute("en_p"); //敵の行動パターン

    int p_hp = (Integer)session.getAttribute("p_hp"); //プレイヤーの体力
    int en_hp = (Integer)session.getAttribute("en_hp"); //敵の体力

    int act = Integer.parseInt(request.getParameter("act")); //プレイヤーが選択した行動

    int p_at = (Integer)session.getAttribute("p_at"); //再ロード用プレイヤー攻撃力
    int p_df = (Integer)session.getAttribute("p_df"); //再ロード用プレイヤー防御力
    int p_heal = (Integer)session.getAttribute("p_heal"); //再ロード用プレイヤー回復力
    int en_at = (Integer)session.getAttribute("en_at"); //再ロード用敵攻撃力

    int flg = (Integer)session.getAttribute("flg"); //敵の防御選択用フラグ

    if(p == 1) //一度だけ処理を行う
    {
        p_at = (int)(Math.random() * (p_at_h - p_at_l + 1)) + p_at_l; //攻撃力を最低値～最高値からランダムに決定
        p_df = (int)(Math.random() * (p_df_h - p_df_l + 1)) + p_df_l; //防御力を最低値～最高値からランダムに決定
        p_heal = (int)(Math.random() * 3) + 1; //回復量を最低値～最高値からランダムに決定
        en_at = (int)(Math.random() * (en_at_h - en_at_l + 1))+ en_at_l; //敵攻撃力を最低値～最高値からランダムに決定

        session.setAttribute("p_df", 0); //防御値をリセット

        if(flg == 1) //敵が防御の選択をしていた時
        {
            p_at = 1; //プレイヤーの攻撃力を1に
            session.setAttribute("flg", 0);
        }

        if(act == 0) //プレイヤーが攻撃を選択した時
        {
            en_hp = en_hp - p_at; //敵体力の計算

            if(en_hp <= 0) //HPバーの画像を体力(0～10の整数)で管理している為、負値になった場合に0にする
            {
                en_hp = 0;
            }
        }
        else if(act == 1) //プレイヤーが防御を選択した時
        {
            session.setAttribute("p_df", p_df); //防御値をセット
        }
        else //プレイヤーが回復を選択した時
        {
            p_hp = p_hp + p_heal; //プレイヤー体力の計算

            if(p_hp >= 11) //HPの上限は10なので、超えた場合10にする。
            {
                p_hp = 10;
            }
        }
```

JSP RPG

battle_1.jsp

```
        //どのページに移動するかの決定
        p = 2; //敵の行動パターンが0ならページ2へ（敵が攻撃してくる）
        if(en_p == 1) //敵の行動パターンが1ならページ3へ（敵が防御してくる）
        {
            p = 3;
        }
        if(en_hp == 0) //敵の体力が0ならページ5へ（プレイヤー勝利）
        {
            p = 5;
        }
        en_p = (int)(Math.random() * 1.5); //敵の行動パターンの再抽選（攻撃：防御 = 2 : 1）

        //変更する（した）情報を更新
        session.setAttribute("p_at", p_at); //プレイヤー攻撃力
        session.setAttribute("p_heal", p_heal); //プレイヤー回復力
        session.setAttribute("p_hp", p_hp); //プレイヤー体力
        session.setAttribute("en_hp", en_hp); //敵体力
        session.setAttribute("en_p", en_p); //敵行動パターン
        session.setAttribute("en_at", en_at); //敵攻撃力
        session.setAttribute("p", p); //遷移するページ
    }
  %>

  <header>
    <img src="../images/title.png" alt="タイトルの画像">
  </header>
  <div class="img">
    <div class="eimg">
        <img src="../images/en<%= ien %>.png">
        <br>
        <img src="../images/hp<%= en_hp %>.png">
    </div>

    <div class="pimg">
        <img src="../images/p<%= idf %>.png">
        <img src="../images/ken<%= iat %>.png">
        <img src="../images/hp<%= p_hp %>.png">
    </div>
  </div>

  <p>
    <%
        if(act == 0) //プレイヤーが攻撃を選択した時
        {
    %>

    ﾌﾟﾚｲﾔｰの攻撃。<%= en_name %>に<%= p_at %>のﾀﾞﾒｰｼﾞ。

    <%
        }
        else if(act == 1) //プレイヤーが防御を選択した時
        {
    %>

    ﾌﾟﾚｲﾔｰの防御態勢。<%= p_df %>の防御値を得た。

    <%
        }
        else //プレイヤーが回復を選択した時
        {
    %>

    ﾌﾟﾚｲﾔｰは回復魔法を唱えた。HPが<%= p_heal %>回復。

    <%
        }
    %>
  </p>
```

JSP RPG

```
<body>
  <%
    int p = (Integer)session.getAttribute("p"); //現在のページ番号

    int iat = (Integer)session.getAttribute("iat"); //選択した武器の添字

    int idf = (Integer)session.getAttribute("idf"); //選択した防具の添字

    int ien  = (Integer)session.getAttribute("ien"); //選択した敵キャラの添字
    String en_name = (String)session.getAttribute("en_name"); //敵キャラ名

    int p_hp = (Integer)session.getAttribute("p_hp"); //プレイヤーの体力
    int en_hp = (Integer)session.getAttribute("en_hp"); //敵の体力

    int p_df = (Integer)session.getAttribute("p_df"); //再ロード用プレイヤー防御力
    int en_at = (Integer)session.getAttribute("en_at"); //再ロード用敵攻撃力

    if(p == 2) //一度だけ処理を行う
    {
      en_at = en_at - p_df; //敵の攻撃力 - プレイヤーの防御力

      if(en_at < 0) //敵の攻撃力が負値になった場合0にする
      {
        en_at = 0;
      }

      //どのページに移動するかの決定
      p = 0; //初期はページ0へ（プレイヤーの行動選択）

      p_hp = p_hp - en_at; //プレイヤーの体力の計算

      if(p_hp <= 0) //HPの画像を体力(0～10の整数)で管理している為、負値になった場合に0にする
      {
        p_hp = 0;
        p = 4; //プレイヤーの体力が負値の場合ページ4へ（プレイヤー敗北）
      }

      //変更する（した）情報を更新
      session.setAttribute("p_hp", p_hp);
      session.setAttribute("p", p);
    }
  %>
```

```
    <header>
      <img src="../images/title.png" alt="タイトルの画像">
    </header>

    <div class="img">
      <div class="eimg">
        <img src="../images/en<%= ien %>.png">
        <br>
        <img src="../images/hp<%= en_hp %>.png">
      </div>
      <div class="pimg">
        <img src="../images/p<%= idf %>.png">
        <img src="../images/ken<%= iat %>.png">
        <img src="../images/hp<%= p_hp %>.png">
      </div>
    </div>

    <p>
      <%= en_name %>の攻撃。ﾌﾟﾚｲﾔｰに<%= en_at %>のﾀﾞﾒｰｼﾞ。
    </p>

    <form action = "./battle_<%= p %>.jsp" method="post">
      <div class="tabmenu">
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled" checked>
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em><span></span>
        </label>
        <label>
          <input type="radio" disabled="disabled">
          <em> </em>
          <span></span>
        </label>
        <input type="submit" value="次へ">
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

battle_2.jsp

JSP RPG

```
<body>
    <%
        int iat = (Integer)session.getAttribute("iat"); //選択した武器の添字

        int idf = (Integer)session.getAttribute("idf"); //選択した防具の添字

        int ien  = (Integer)session.getAttribute("ien"); //選択した敵キャラの添字
        String en_name = (String)session.getAttribute("en_name"); //敵キャラ名

        int p_hp = (Integer)session.getAttribute("p_hp"); //プレイヤーの体力
        int en_hp = (Integer)session.getAttribute("en_hp"); //敵の体力

        session.setAttribute("p", 0);
        session.setAttribute("flg", 1); //敵の防御フラグ
    %>

    <header>
        <img src="../images/title.png" alt="タイトルの画像">
    </header>

    <div class="img">
        <div class="eimg">
            <img src="../images/en<%= ien %>.png">
            <br>
            <img src="../images/hp<%= en_hp %>.png">
        </div>
        <div class="pimg">
            <img src="../images/p<%= idf %>.png">
            <img src="../images/ken<%= iat %>.png">
            <img src="../images/hp<%= p_hp %>.png">
        </div>
    </div>

    <p>
        <%= en_name %>は防御態勢に入った。
    </p>
```

```
        <form action = "./battle_0.jsp" method="post">
            <div class="tabmenu">
                <label>
                    <input type="radio" disabled="disabled" checked>
                    <em> </em><span></span>
                </label>
                <label>
                    <input type="radio" disabled="disabled">
                    <em> </em><span></span>
                </label>
                <label>
                    <input type="radio" disabled="disabled">
                    <em> </em><span></span>
                </label>
                <label>
                    <input type="radio" disabled="disabled">
                    <em> </em>
                    <span></span>
                </label>
                <input type="submit" value="次へ">
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

battle_3.jsp