

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

TESINA DE GRADO  
PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE  
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

---

Hacia un prototipo certificado del sistema de  
seguridad de Android 9

---



*Alumno:*  
Guido De Luca

28 de agosto de 2019



# Índice general

Estado del arte	5
Bibliografía	7



# Estado del arte

En esta sección se describen algunos trabajos sobre el modelo de seguridad de Android. *A priori*, podemos distinguir dos grandes grupos: aquellos que reportan alguna falla puntual del sistema y los que buscan dar una descripción más general del mismo, ya sea de manera formal o informal<sup>1</sup>.

## Fallas puntuales

Dentro del primer grupo mencionado podemos encontrar bla bla bla. TODO: Buscar trabajos que apunten a vulnerabilidades específicas. El paper de Bagheri [5] tiene muchas referencias a este tipo de trabajos.

## Enfoque informal

Por otro lado, encontramos trabajos como el de William Enck *et.al* [8], uno de los primeros artículos académicos en describir el modelo de seguridad de Android. A través de esta descripción, los autores buscaban *desenmascarar* la complejidad a la que debían enfrentarse los desarrolladores a la hora de construir aplicaciones seguras.

traducción literal de unmask

Dentro de esta línea también se encuentra el trabajo de Yasemin Acat *et al.* [1], quienes presentan una visión sistémica e integradora de las distintas líneas de investigación en seguridad de Android. Los autores realizan un análisis de los distintos enfoques desde los cuales se aborda la seguridad de este tipo de sistemas, comparándolos y estableciendo, según ellos, las bases para que la investigación futura pueda ser unificada.

Leer con más detalle [1] y ver si vale la pena profundizar

Recientemente, René Mayrhofer *et al.* [13] publicaron un trabajo de características similares a los anteriores basado en la versión 9.0 de Android. El mismo, además de dar una descripción detallada del modelo, incluye una discusión de sus implicaciones y un posterior análisis sobre las medidas que se tomaron a lo largo del tiempo para mitigar distintas amenazas.

Este tipo de trabajos constituyen un complemento importante a la documentación oficial de Android, brindándole nuevas herramientas y referencias más claras a los desarrolladores. Un ejemplo de esto fue el trabajo de Felt *et al.* [9], quienes estudiaron un grupo de aplicaciones disponibles para la versión 2.2 de Android y detectaron que muchas de ellas pedían más permisos de los que realmente necesitaban. Los autores investigaron las causas de sobreprivilegio de estas aplicaciones y encontraron que muchas veces, los desarrolladores

---

<sup>1</sup>Entendemos por enfoque informal a aquellos enfoques que no utilizan métodos formales para el estudio de la plataforma.

intentaban otorgar la menor cantidad de privilegios necesarios pero en reiteradas ocasiones fallaban por falta de una documentación precisa. En consecuencia, el grupo desarrolló Stowaway, una de las primeras herramientas dedicadas a la detección de permisos innecesarios.

Actualmente existe una gran cantidad de herramientas de análisis estático, siendo las más recientes: M-Perm [7]; IC3 [15], que incorpora el concepto de *propagación de constantes compuestas multi-valuadas* para lograr una mayor eficiencia; Covert [2] y Separ [4], que combinan análisis estático con métodos formales para inferir automáticamente propiedades sobre un conjunto de aplicaciones, a partir de las cuales se derivarán políticas de seguridad; y Droidtektor [17], que a diferencia del resto no necesita el código fuente de las aplicaciones o de Android. Las herramientas de este tipo se focalizan en estudiar una aplicación en particular (o en algunos casos, un conjunto de aplicaciones) y extraer propiedades de seguridad que solo conciernen a ella. En cambio, en esta tesina estudiamos el sistema de permisos subyacente, extrayendo propiedades relevantes para todas las aplicaciones y para el sistema en general.

## Enfoque formal

Entrando en el terreno de los métodos formales, Chaudhuri [6] presentó un lenguaje tipado que permite describir un subconjunto de aplicaciones de Android y razonar sobre ellas. Adicionalmente, presentó un sistema de tipos para este lenguaje, garantizando que las aplicaciones bien tipadas preservan la confidencialidad de los datos que manejan. Recientemente, Wilayar Khan *et al.* [10] formalizaron y demostraron la corrección de este sistema de tipos utilizando el asistente de pruebas Coq.

En otro trabajo reciente encabezado por W. Khan [11], se definió en Coq un modelo para estudiar el sistema de comunicación entre componentes. El principal objetivo de este trabajo es analizar la robustez de la plataforma cuando una aplicación detiene su ejecución a causa de un fallo en la resolución de un *intent*. A diferencia del resto de los trabajos citados, éste se concentra en estudiar propiedades de *safety* y no de *security*, a pesar de que este sistema puede ser explotado para filtrar información sensible de los usuarios [12].

Por otra parte, Bagheri *et al.* [3] proponen una formalización del sistema de permisos de Android escrita en Alloy [14], un lenguaje basado en la lógica relacional de primer orden, análisis capaz de realizar *bounded verification* de los modelos que en este lenguaje se describan. Con la ayuda de este modelo, los autores identificaron distintos tipos de vulnerabilidades que permiten esquivar por completo el chequeo de permisos. Particularmente, estudiaron la vulnerabilidad de permisos personalizados, mediante la cual una aplicación maliciosa puede acceder a todos los recursos de otra que estén protegidos por permisos personalizados. Esta falla surge de que el sistema no impone restricciones con respecto al nombre de los nuevos permisos que definen y, como consecuencia, dos permisos distintos podrían tener el mismo nombre. Este trabajo luego se extendió para una nueva versión de Android [5]. La falla por permisos personalizados ya había sido reportada por Shin *et al.* en [16].

Una diferencia fundamental entre este enfoque y el de esta tesina es el tipo de análisis que se realizó. A pesar de que Alloy es capaz de producir contraejemplos de manera automática, algo realmente útil a la hora de buscar potenciales fallas; no es posible demostrar propiedades de una manera rigurosa y formal.

explicación previa de intent

traducción de bounded verification?

Carlos: debería profundizar más en este párrafo?

# Bibliografía

- [1] Y. Acar y col. “SoK: Lessons Learned from Android Security Research for Appified Software Platforms”. En: *2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. Mayo de 2016, págs. 433-451. DOI: 10.1109/SP.2016.33.
- [2] H. Bagheri y col. “COVERT: Compositional Analysis of Android Inter-App Permission Leakage”. En: *IEEE Transactions on Software Engineering* 41.9 (sep. de 2015), págs. 866-886. ISSN: 0098-5589. DOI: 10.1109/TSE.2015.2419611.
- [3] H. Bagheri y col. “Detection of design flaws in the Android permission protocol through bounded verification”. En: *Proceedings of the 2015 International Symposium on Formal Methods* volume 9019 of Lecture Notes in Computer Science (2015), págs. 73-89.
- [4] H. Bagheri y col. “Practical, Formal Synthesis and Automatic Enforcement of Security Policies for Android”. En: *2016 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*. Jun. de 2016, págs. 514-525. DOI: 10.1109/DSN.2016.53.
- [5] Hamid Bagheri y col. “A Formal Approach for Detection of Security Flaws in the Android Permission System”. En: *Springer Journal on Formal Aspects of Computing* (2017). DOI: 10.1007/s00165-017-0445-z.
- [6] Avik Chaudhuri. “Language-based Security on Android”. En: *Proceedings of the ACM SIGPLAN Fourth Workshop on Programming Languages and Analysis for Security*. PLAS '09. Dublin, Ireland: ACM, 2009, págs. 1-7. ISBN: 978-1-60558-645-8. DOI: 10.1145/1554339.1554341. URL: <http://doi.acm.org/10.1145/1554339.1554341>.
- [7] P. Chester y col. “M-Perm: A Lightweight Detector for Android Permission Gaps”. En: *2017 IEEE/ACM 4th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft)*. Mayo de 2017, págs. 217-218. DOI: 10.1109/MOBILESoft.2017.23.
- [8] W. Enck, M. Ongtang y P. McDaniel. “Understanding Android Security”. En: *IEEE Security Privacy* 7.1 (ene. de 2009), págs. 50-57. ISSN: 1540-7993. DOI: 10.1109/MSP.2009.26.
- [9] Adrienne Porter Felt y col. “Android Permissions Demystified”. En: *Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer and Communications Security*. CCS '11. Chicago, Illinois, USA: ACM, 2011, págs. 627-638. ISBN: 978-1-4503-0948-6. DOI: 10.1145/2046707.2046779. URL: <http://doi.acm.org/10.1145/2046707.2046779>.

- [10] W. Khan y col. “Formal Analysis of Language-Based Android Security Using Theorem Proving Approach”. En: *IEEE Access* 7 (2019), págs. 16550-16560. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2895261.
- [11] Wilayat Khan y col. “CrashSafe: A Formal Model for Proving Crash-safety of Android Applications”. En: *Hum.-centric Comput. Inf. Sci.* 8.1 (dic. de 2018), 144:1-144:24. ISSN: 2192-1962. DOI: 10.1186/s13673-018-0144-7. URL: <https://doi.org/10.1186/s13673-018-0144-7>.
- [12] L. Li y col. “IccTA: Detecting Inter-Component Privacy Leaks in Android Apps”. En: *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*. Vol. 1. Mayo de 2015, págs. 280-291. DOI: 10.1109/ICSE.2015.48.
- [13] R. Mayrhofer y col. *The Android Platform Security Model*. 2019. URL: <https://arxiv.org/abs/1904.05572>.
- [14] Software Design Group at MIT. *Alloy*. URL: <http://alloytools.org/> (visitado 20-08-2019).
- [15] Damien Octeau y col. “Composite Constant Propagation: Application to Android Inter-component Communication Analysis”. En: *Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering - Volume 1*. ICSE '15. Florence, Italy: IEEE Press, 2015, págs. 77-88. ISBN: 978-1-4799-1934-5. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2818754.2818767>.
- [16] Shin y col. “A small but non-negligible flaw in the Android permission scheme”. En: *2010 IEEE International Symposium on Policies for Distributed Systems and Networks* (2010), págs. 107-110.
- [17] S. Wu y J. Liu. “Overprivileged Permission Detection for Android Applications”. En: *ICC 2019 - 2019 IEEE International Conference on Communications (ICC)*. Mayo de 2019, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICC.2019.8761572.