



I sistemi di ispezione visiva industriale spesso costano oltre **€50.000** e richiedono mesi di installazione. La maggior parte dei produttori di componenti discreti fa ancora ispezione manuale a campione — con un tasso di mancato rilevamento stimato tra il **15% e il 25%** dei difetti. RE:MARK INSPECTOR cambia questa equazione: stessa accuratezza dei sistemi enterprise, installazione in due ore, nessuna modifica alla linea.

99.8%

AUROC su dataset
benchmark bilanciato

5-10 giorni

Dal primo contatto
all'installazione operativa

0

Modifiche alla linea
o al processo richieste

COME FUNZIONA

01 • EDGE

Camera e modulo AI

Frame compatto — telecamera industriale, illuminazione LED, edge device — affiancato al nastro esistente. Installazione in due ore, nessuna fermata produttiva.

02 • MODELLO

Si addestra sui tuoi pezzi

Il modello impara da immagini di componenti conformi. Nessuna etichettatura dei difetti, nessun dataset da costruire. Operativo in pochi giorni dall'installazione.

03 • DASHBOARD

Analytics in tempo reale

Ogni pezzo genera un record. Defect rate per turno, mappa delle anomalie, trend SPC e tracciabilità completa per audit di qualità.

DOMANDE FREQUENTI

Q La nostra ispezione VT richiede un operatore NDT di 2° livello.

In contesti con normativa NDT Level 2, RE:MARK inspector opera come strumento di supporto strumentale all'operatore certificato — non come sostituto. RE:MARK inspector rileva oltre il 95% delle anomalie visive, indipendentemente dalla fatica o dalle condizioni operative. Abbinato al controllo dell'operatore certificato, riduce di circa 20 volte la probabilità che un difetto sfugga al processo di ispezione complessivo — qualunque sia il tasso di rilevamento baseline dell'operatore. In un settore dove un singolo escape può avere conseguenze catastrofiche, questo delta ha un valore economico e di sicurezza concreto. In aggiunta, ogni ispezione — inclusi i pezzi conformi — viene archiviata con immagine originale e mappa di anomalia. In caso di contestazione o incidente, è possibile dimostrare lo stato qualitativo del singolo pezzo al momento dell'uscita dalla linea.

Q Dobbiamo modificare il nastro o il layout della linea?

No. Il frame in profilato di alluminio si affianca al nastro esistente senza alcuna modifica meccanica. La preconditione è che i pezzi arrivino singolarizzati con orientamento predicibile — condizione già soddisfatta all'uscita CNC, dalla lavatrice o nella fase di pre-imballaggio.

Q In quanto tempo si ripaga l'investimento?

Dipende dal volume e dal costo dei difetti che sfuggono oggi. In 30 minuti calcoliamo insieme il ritorno atteso. Tipicamente il break-even si raggiunge in 3–9 mesi.