
GUIA DE INICIALIZAÇÃO — CHATBOT ORGANIZA+

Rasa (Action Server + Rasa Server) + Frontend

PRÉ-REQUISITO

O ambiente virtual (rasa-env) já deve estar criado e o Rasa instalado. Se ainda não estiver, consulte `INSTALACAO_RASA.txt`.

Estrutura esperada:

```
C:\Organiza Mais\  
├── rasa-env\      (ambiente virtual)  
├── organiza-rasa\ (projeto do agente)  
│   ├── actions\actions.py  
│   ├── data\nlu.yml  
│   ├── data\rules.yml  
│   ├── data\stories.yml  
│   ├── config.yml  
│   ├── credentials.yml  
│   ├── domain.yml  
│   └── endpoints.yml  
├── chat.html  
├── chat.js  
└── ...
```

ORDEM DE INICIALIZAÇÃO (3 TERMINAIS)

Você vai abrir TRÊS janelas do PowerShell.

A ordem importa:

- 1) Action Server (porta 5055)
- 2) Rasa Server (porta 5005)
- 3) Frontend (navegador)

TERMINAL 1 — ACTION SERVER (porta 5055)

Deixe esta janela SEMPRE aberta enquanto usar o chat.

```
cd "C:\Organiza Mais"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"
rasa run actions
```

SAÍDA ESPERADA:

```
INFO rasa_sdk.endpoint - Starting action endpoint server...
INFO rasa_sdk.endpoint - Action endpoint is up and running on
                        http://0.0.0.0:5055
```

(o prompt ficará "travado" — isso é normal, o servidor está rodando)

Para PARAR depois: pressione Ctrl+C nesta janela.

```
=====
TERMINAL 2 — RASA SERVER (porta 5005)
```

```
=====
Abra um NOVO PowerShell. Deixe esta janela também sempre aberta.
```

```
cd "C:\Organiza Mais"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"
rasa run --enable-api --cors "*"

```

SAÍDA ESPERADA:

```
INFO rasa.core.agent - Starting Rasa server on http://0.0.0.0:5005
INFO rasa.server - Rasa server is up and running.
```

(o prompt também ficará "travado")

Para PARAR depois: pressione Ctrl+C nesta janela.

```
=====
TERMINAL 3 — ABRIR O FRONTEND
```

```
=====
O frontend é HTML estático. Escolha UMA das opções:
```

OPÇÃO A — Abrir direto pelo explorador de arquivos:

Vá até C:\Organiza Mais\

Dê duplo-clique em "chat.html"

OPÇÃO B — Usar Live Server no VS Code (recomendado):

1. Abra a pasta "C:\Organiza Mais" no VS Code

2. Clique com o botão direito em "chat.html"

3. Escolha "Open with Live Server"

O navegador abrirá em <http://127.0.0.1:5500/chat.html>

OPÇÃO C — Via servidor Python simples (no Terminal 3):

cd "C:\Organiza Mais"

& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"

python -m http.server 5500

Depois acesse: <http://localhost:5500/chat.html>

=====

VALIDAÇÃO — COMO SABER QUE ESTÁ TUDO OK

=====

1. O Terminal 1 mostra "Action endpoint is up and running"
2. O Terminal 2 mostra "Rasa server is up and running"
3. O chat.html abre e pede login
4. Após login, envie a pergunta:
"Qual é o meu teto de gastos?"
5. A resposta do bot deve aparecer em 1 a 3 segundos

Se você abrir o Console do navegador (F12 → Console) e ver algo como:

POST <http://localhost:5005/webhooks/rest/webhook> 200 (OK)

significa que a integração com o Rasa está funcionando.

=====

CHECKLIST RÁPIDO ANTES DE ABRIR O CHAT

=====

- [] Terminal 1 aberto com "rasa run actions" rodando
- [] Terminal 2 aberto com "rasa run --enable-api" rodando
- [] As duas portas (5055 e 5005) estão livres
- [] Você está logado no Supabase com um usuário que tem

renda e gastos_fixos preenchidos no perfil

[] O arquivo chat.js tem a constante:

```
const RASA_URL = "http://localhost:5005/webhooks/rest/webhook";
```

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

ERRO: "rasa: command not found"

-> Você esqueceu de ativar o ambiente virtual.

Rode: & ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"

ERRO: "ModuleNotFoundError: No module named 'actions'"

-> Você está na pasta errada. Navegue até:

cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"

ERRO no navegador: "Failed to fetch"

-> O Rasa Server (Terminal 2) não está rodando, OU foi iniciado sem a flag --cors "*".

ERRO HTTP 500 nas respostas

-> O Action Server (Terminal 1) não está rodando.
Inicie-o com "rasa run actions".

RESPOSTA GENÉRICA ("Desculpe, não entendi...")

-> A intenção não foi reconhecida. Teste variações da frase ou rode "rasa shell nlu" em outro terminal para ver o que o Rasa está detectando.

ALTERAÇÕES NÃO SURTEM EFEITO

-> Se você mudou arquivos .yaml (nlu, domain, rules, stories):
rode "rasa train" novamente e reinicie o Rasa Server.
-> Se você mudou actions.py:
reinicie apenas o Action Server (Terminal 1).

SEQUÊNCIA COMPLETA (COPIAR E COLAR)

--- Terminal 1 (Action Server) ---

```
cd "C:\Organiza Mais"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"
rasa run actions
```

--- Terminal 2 (Rasa Server) ---

```
cd "C:\Organiza Mais"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"
rasa run --enable-api --cors "*"
```

--- Terminal 3 (Frontend — opção VS Code Live Server) ---

Abra chat.html com "Open with Live Server"

=====

ENCERRAR TUDO

- =====
1. Terminal 1: Ctrl+C
 2. Terminal 2: Ctrl+C
 3. Feche o navegador

(o Supabase na nuvem continua rodando normalmente — nada a fazer)

=====

FIM DO GUIA

=====