

=====

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO DO RASA — WINDOWS

Projeto: Organiza+ (Chatbot Financeiro)

=====

PRÉ-REQUISITOS

-
- Windows 10/11
 - Conexão com internet estável
 - PowerShell (não usar o CMD)

=====

PASSO 1 — INSTALAR O PYTHON 3.10

=====

O Rasa NÃO funciona no Python 3.12/3.13. É obrigatório o Python 3.10.

1.1. Baixe o instalador oficial:

<https://www.python.org/downloads/release/python-31011/>

Arquivo: "Windows installer (64-bit)"

1.2. Durante a instalação, MARQUE as duas caixas:

[X] Install launcher for all users (recommended)

[X] Add Python 3.10 to PATH

1.3. Clique em "Install Now" e aguarde.

1.4. FECHÉ todos os PowerShell abertos e abra um NOVO.

1.5. Confirme a instalação com os comandos abaixo:

```
py -0
```

```
py -3.10 --version
```

Resultado esperado: Python 3.10.11

=====

PASSO 2 — CRIAR O AMBIENTE VIRTUAL

=====

No PowerShell, execute:

```
cd "C:\Organiza Mais"
```

```
Remove-Item -Recurse -Force rasa-env -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
py -3.10 -m venv rasa-env
```

PASSO 3 — ATIVAR O AMBIENTE VIRTUAL

Ainda no PowerShell:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

```
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
```

O prompt deve ficar assim: (rasa-env) PS C:\Organiza Mais>

Confirme que está usando Python 3.10:

```
python --version
```

Resultado esperado: Python 3.10.11

Confirme o caminho do executável (deve conter "rasa-env"):

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

PASSO 4 — INSTALAR O RASA E O RASA SDK

Com o ambiente virtual ativo, execute:

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install rasa==3.6.21 rasa-sdk==3.6.2 -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple  
--trusted-host mirrors.aliyun.com
```

ATENÇÃO:

- Esta etapa pode demorar 10 a 20 minutos (baixa ~150 pacotes).

- NÃO feche a janela do PowerShell durante o processo.

ERROS COMUNS E SOLUÇÕES

ERRO: "Rust" ou "tokenizers"

- > Baixe e instale o Rust: <https://rustup.rs/>
- > Feche e reabra o PowerShell.
- > Reative o ambiente e rode o pip install novamente.

ERRO: "Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required"

- > Instale o Microsoft C++ Build Tools:
<https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>
- > Marque "Desenvolvimento para desktop com C++".

ERRO: "No matching distribution found for rasa==3.6.21"

- > Verifique se o Python ativo é o 3.10 (python --version).
- > Se não for, refaça os Passos 2 e 3.

PASSO 5 — VERIFICAR A INSTALAÇÃO

Com o ambiente ativo, execute:

```
rasa --version
```

Resultado esperado:

```
Rasa Version      : 3.6.21
Rasa SDK Version  : 3.6.2
Python Version    : 3.10.11
```

Se o comando "rasa" não for reconhecido, use:

```
python -m rasa --version
```

PASSO 6 — INICIALIZAR O PROJETO RASA

Crie uma pasta separada para o agente (fora do projeto web):

```
cd "C:\Organiza Mais"
```

```
mkdir organiza-rasa
```

```
cd organiza-rasa
```

```
rasa init
```

(Quando perguntar se deseja treinar o modelo, responda "n" por enquanto — vamos personalizar os arquivos antes.)

```
=====
PASSO 7 — RODAR O RASA (APÓS PERSONALIZAR OS ARQUIVOS)
=====
```

Sempre com o ambiente virtual ativo e dentro da pasta organiza-rasa.

7.1. Treinar o modelo:

```
rasa train
```

7.2. Em um PRIMEIRO terminal — rodar o servidor de ações:

```
rasa run actions
```

7.3. Em um SEGUNDO terminal (novo PowerShell, reativar o venv) — rodar o servidor principal com API REST habilitada:

```
& "C:\Organiza Mais\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
```

```
cd "C:\Organiza Mais\organiza-rasa"
```

```
rasa run --enable-api --cors "*"
```

O servidor ficará disponível em: <http://localhost:5005>

```
=====
RESUMO DOS COMANDOS (SEQUÊNCIA COMPLETA)
=====
```

No PowerShell, fora do ambiente:

```
cd "C:\Organiza Mais"
```

```
py -3.10 -m venv rasa-env
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
& ".\rasa-env\Scripts\Activate.ps1"
pip install --upgrade pip
pip install rasa==3.6.21 rasa-sdk==3.6.2 -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
--trusted-host mirrors.aliyun.com
rasa --version
```

Depois, para criar o projeto:

```
mkdir organiza-rasa
cd organiza-rasa
rasa init
rasa train
```

```
=====
INTEGRAÇÃO COM O FRONTEND (chat.js)
=====
```

No arquivo chat.js do projeto web, aponte a URL para o Rasa:

```
const RASA_URL = "http://localhost:5005/webhooks/rest/webhook";
```

E envie o user.id do Supabase como "sender" na requisição POST.

```
=====
FIM DO GUIA
=====
```