Team 1 Architecture

Three physical Macs on 10.7.0.0/19.
Gateway 10.7.0.1. Mask 255.255.224.0. Interface en0.

Machines

Mac 1 Piyush 10.7.17.154 MAC 10:9f:41:c0:9e:e5
    DNS (port 53) and Backend B (port 3002)
Mac 2 Gourav 10.7.18.35 MAC e6:09:91:27:22:3b
    nginx HTTPS 443, TLS 1.2 and TLS 1.3, HTTP/2
Mac 3 Alok 10.7.4.38 MAC 72:36:67:c5:54:98
    Backend A (port 3001), test client, Wireshark

Names

app.team1.test -> 10.7.18.35 TTL 60
api.team1.test -> 10.7.18.35 TTL 60
DNS server 10.7.17.154

Request path

Mac 3 queries Mac 1 for app.team1.test.
dnsmasq returns 10.7.18.35.
Mac 3 opens TLS to Mac 2 port 443.
nginx proxies HTTP to 10.7.4.38:3001 or 10.7.17.154:3002.
Responses include X-Backend A or B.
Round-robin is the default. One dead backend fails over.
Both backends dead: nginx returns HTTP 502.

Diagrams: diagrams/topology and diagrams/request-flow.
This PDF is the architecture summary. It is not a packet capture.