

## Caractéristiques général

Numéro d'article	<i>RCB3000</i>
Nombre de fonctions TOR	<i>Personnalisables</i>
Fonctions proportionnelles	<i>Jusqu'à 8 analogiques</i>
Température d'utilisation	<i>-20°C à +55°C</i>
Indice de protection	<i>IP65 en standard option IP67</i>
Matière du boîtier	<i>Plastique renforcé</i>
Portage	<i>Harnais</i>
Housse de protection	<i>en option</i>
<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
Dimensions fond bas	<i>250/130/150 mm</i>
Dimensions fond haut	<i>250/130/175 mm</i>
Poids batterie	<i>200 gr</i>
Poids standard	<i>960 gr</i>

## Caractéristiques électrique

Accumulateur	<i>NIMh - 4,8V - 1600mAh</i>
Batterie interchangeable	<i>Oui</i>
Autonomie	<i>+/- 30 h en utilisation permanente</i>

## Caractéristiques radio HF

Transmission	<i>433,100 MHz à 434,700MHz (10mW)</i>
Transmission	<i>868 MHz (50mW) en option</i>
Codage	<i>32 bits adresse + 16 bits CRC</i>
Modulation	<i>FM</i>
Sensibilité	<i>-106 dBm</i>
Antenne	<i>Intérieur ou Extérieure en option</i>
Portée de fonctionnement	<i>Entre 100 et 300 mètres suivant environnement</i>

