

	<b>FICHE QUALITE</b>	Emetteur : MP Document : FQ/FAB/2A Révision : 1 Date : 25/10/17 Page : 1/1
	<b>FABRICATION – S-LYT GEN2 4/6/8/12</b>	

### Spécification technique - radiocommande S-LYT 868MHz

#### Suivi :

Date d'envoi de l'offre : \_\_\_\_\_ Numéro Offre : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_ Numéro de commande : \_\_\_\_\_  
 Date prévue d'expédition : \_\_\_\_\_ Date réelle d'expédition : \_\_\_\_\_

#### Informations du client :

Société : \_\_\_\_\_ Personne de contact : \_\_\_\_\_

#### Informations du produit :

Serial: \_\_\_\_\_ Application : \_\_\_\_\_  
 Type: ☐ S-LYT4 ☐ S-LYT6 ☐ S-LYT8 ☐ S-LYT12  
 Power: ☐ 12VDC ☐ 24VDC ☐ 24VAC ☐ 48VAC ☐ 115VAC ☐ 230VAC ☐ 380VAC  
 Paramètres:  
 Stand-By (minutes): ☐ 20 minutes ☐ Perso: \_\_\_\_\_ minutes  
 Fréquence (868MHz) : ☐ AUTO ☐ Imposée: \_\_\_\_\_ MHz  
 Puissance Emission : ☐ 2mW ☐ 10mW  
 Configuration fonctions: ☐ Standard ☐ Personnalisée: \_\_\_\_\_  
 +description sur fiche FQ/FAB/2B  
 Sécurité: ☐ Accéléromètre + Type: ☐ Relais ou ☐ Arrêt  
 Options:  
☐ 2e EM+batterie ☐ Housse (déjà incluse avec le 1er EM)  
☐ Sécurité RFID: ☐ Démarrage ou ☐ Sécurité fonctions ☐ Nbre Cartes: \_\_\_\_  
☐ Sélecteur rotatif (A/B/A+B) ☐ Système M/S ☐ Système Multi-récepteurs  
☐ Clips émetteur ☐ Aimants émetteur  
☐ Kit antenne externe ☐ Allonge Coax : \_\_\_\_\_m  
☐ Support chargeur ☐ Aimants REC  
☐ Light récepteur ☐ Buzzer récepteur  
☐ Câblage fiche (Fournir les plans de câblage de la fiche du récepteur)

<b>Rédaction : PIRAPREZ M.</b>	<b>Validation : PIRAPREZ M.</b>	<b>Approbation : PIRAPREZ M.</b>
Date : 16/06/16 Visa :	Date : 16/06/16 Visa :	Date : 16/06/16 Visa :