

無記の意味論：意味と指示の不動点 —保留の再帰と無記の再帰の分岐について—

千葉将臣

2026-06-30

Abstract

本論文は、意味 (Sinn) と指示 (Bedeutung) の関係を、分離可能とも同一とも断定しないための操作として無記 (むき、Skt. avyākata) を定式化する。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。しかしこの関係を「不可分である」「同一ではない」と命題化した瞬間、それは真偽・可能不可能・予想・独立性といった記の枠組みに回収される。本論文の主張は、この回収を避けるためには、意味と指示の関係を無記の不動点として、すなわち「無記は無記である」と断定するほかない、ということである。

そのために本論文は、まず保留 (エポケー、 E) と無記 (A) を分離する。保留は将来の再開条件 R を要求するため、 $E(\varphi) \rightarrow E(R(\varphi)) \rightarrow E(R(R(\varphi))) \rightarrow \dots$ という悪性無限退行を生じる。これに対して無記の再帰は、各段階で完結する操作の反復であり、退行ではない。さらに本論文は、この反復を「可能か不可能か」「予想されるか」という形で述べることで自身が保留の再帰を呼び戻すことを示し、無記についての有効な記述は断定形でしか成立しないことを論じる。

Contents

1 導入：記の罫	2
1.1 記の枠組みとその限界	2
1.2 可能不可能・予想という回収	2
2 記と無記	2
2.1 記の定義	2
2.2 意味と指示への適用	3
3 保留の再帰	3
3.1 保留の定義	3
3.2 解除条件による悪性無限退行	3
4 無記の再帰	4
4.1 無記の反復は退行ではない	4
4.2 無記の非冪等性	4
5 無記の不動点	4
5.1 なぜ不動点が必要か	4
5.2 不動点としての無記	5
5.3 断定形の必然性	5
6 結論	6

1 導入：記の罫

1.1 記の枠組みとその限界

ある命題 φ について、数学・論理学は通常、以下のいずれかの立場を取る。

- φ は証明可能である（定理）。
- φ は反証可能である（否定の定理）。
- φ は与えられた体系から独立である（ゲーデルの不完全性定理の意味で）。
- φ は現時点で未解決だが、いずれ真偽が定まると想定される（予想）。

本論文ではこれら四つの立場をまとめて**記**（き）の枠組みと呼ぶ。記の枠組みに共通するのは、 φ について「真偽がいずれかに定まっている、あるいは定まりうる」という前提である。独立性命題でさえ、「証明できないし反証もできない」という事実そのものは体系内で確定した記述として扱われる。

この枠組みは、ある種の問いに対して過剰に強い。たとえば「意味と指示は分離可能か」「意味と指示は同一か」という問いに対して、肯定・否定・独立性・予想のいずれかを与えようとする、意味と指示の関係はすでに命題の対象として固定されている。しかし本論文が扱う関係は、その固定以前にある。意味と指示は不可分であるが、同一ではない。この言い方自体も、厳密には記の枠組みに接近する。したがって本論文は、この関係を真偽の対象としてではなく、操作として扱う。

1.2 可能不可能・予想という回収

この種の論点は、しばしば次の二つの形式の議論に回収される。

1. 「無記として表現することは可能である／不可能である」。
2. 「無記として表現できると予想される／考えられる」。

しかし第一の形式は、無記を可能性命題として扱う。第二の形式は、無記を将来の確定を予定した予想命題として扱う。いずれも、無記を記の枠組みに戻す。本論文の目的は、無記を可能不可能や予想として述べることではない。無記が必要となる構造を示し、無記は無記であるとしか述べられない地点を確定することである。

2 記と無記

2.1 記の定義

定義 1 (記). 命題 φ に対し、 φ の真偽を問うことが体系 T の内部で意味を持つ（すなわち $T \vdash \varphi$, $T \vdash \neg\varphi$, あるいは $T \nvdash \varphi$ かつ $T \nvdash \neg\varphi$ という独立性の判定が T の言語で記述可能である）とき、 φ は体系 T に対して**記**であるという。

定義 2 (無記). 命題、あるいは命題的に見える問い φ に対し、 φ の真偽を問う行為を実行しない操作を $A(\varphi)$ と書き、**無記**と呼ぶ。

$A(\varphi)$ は真理値を持たない。これは「 φ は真でも偽でもない」という第三の真理値ではなく、 φ に対して真理値を付与する行為そのものを実行しないという操作である。

注意 1. 保留は将来の再開を予定する語であり、無記とは異なる。無記は判断を延期しない。無記は、問いを真偽の対象として立てる行為を、今ここで実行しない。

2.2 意味と指示への適用

記号 S の意味を $\text{Sinn}(S)$ 、指示対象を $\text{Bed}(S)$ と書く。このとき次の二つの問いは、どちらも記の枠組みに属する。

$$\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S), \quad (1)$$

$$\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S). \quad (2)$$

第一式は意味と指示を同一化する。第二式は意味と指示を分離した独立対象として固定する。しかし、意味と指示の関係はこの二択では捉えられない。意味は指示なしに空転せず、指示は意味なしに記号的対象として現れない。この意味で両者は不可分である。他方で、意味は指示対象そのものではなく、指示対象も意味そのものではない。この意味で両者は同一ではない。

したがって、本論文は次の操作を置く。

操作 1 (意味と指示の無記). 意味と指示の関係について、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない。すなわち、

$$\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad \mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (3)$$

を実行する。

この操作は、意味と指示が「同一か否か未解決である」と述べるものではない。また「分離可能かどうかは今後の研究課題である」と述べるものでもない。それらは予想ないし保留であり、記の枠組みに属する。無記は、意味と指示の関係を命題的二択へ移す操作を停止する。

3 保留の再帰

3.1 保留の定義

定義 3 (保留 (エポケー)). 命題 φ に対し、 φ についての判断を将来の再開を予定して中断する操作を $E(\varphi)$ と書く。 $E(\varphi)$ は次の二条件を含む。

1. **再開可能性**: ある時点で $E(\varphi)$ は解除され、 φ について記の判定が下される可能性が残されている。
2. **対象の保存**: $E(\varphi)$ の実行中、 φ という対象そのものは保存される。

命題 1 (E の冪等性). E は状態として冪等である。すなわち

$$E(E(\varphi)) = E(\varphi). \quad (4)$$

Proof. $E(\varphi)$ は「 φ についての判断が中断されている」という状態である。この状態にさらに保留を適用しても、新しい判断状態は生じない。判断が中断されているという同一状態が継続するだけである。したがって E は冪等である。□

3.2 解除条件による悪性無限退行

状態としての冪等性だけを見れば、保留の反復は単なる収束である。しかし保留には再開可能性が含まれる。この点を明示すると、保留は悪性無限退行を生じる。

定義 4 (保留の解除条件). $E(\varphi)$ が解除される条件を $R(\varphi)$ と書く。 $R(\varphi)$ は「いつ・いかなる条件のもとで φ についての判断を再開するか」を定める命題である。

定理 1 (保留の悪性無限退行). $R(\varphi)$ が確定しない限り、 $E(\varphi)$ は真に保留として機能しない。ところが $R(\varphi)$ の確定それ自体も一つの判断であるため、そこにも保留が適用可能である。したがって、

$$E(\varphi) \longrightarrow E(R(\varphi)) \longrightarrow E(R(R(\varphi))) \longrightarrow \cdots \quad (5)$$

という列が生じる。この列では、いずれの段階においても保留の正当化条件が完結せず、次の段階へ先送りされる。ゆえにこれは悪性無限退行である。

Proof. 保留が保留であるためには、将来の再開条件が少なくとも原理的に与えられなければならない。再開条件が与えられないなら、それは保留ではなく、判断しないことの無期限化である。しかし再開条件 $R(\varphi)$ を確定する判断もまた命題の対象であり、保留の対象から除外できない。したがって $R(\varphi)$ には $E(R(\varphi))$ が、さらに $R(R(\varphi))$ には $E(R(R(\varphi)))$ が適用される。この反復は、各段階の正当化を次段階に依存させるため、どの段階でも完結しない。□

注意 2. この退行は、保留が状態として冪等であることと矛盾しない。 $E(E(\varphi)) = E(\varphi)$ は、判断中断状態の同一性を示す。一方、悪性退行は、その中断状態を保留として正当化する再開条件の層に生じる。保留は状態としては一つに潰れるが、正当化としては無限に先送りされる。

4 無記の再帰

4.1 無記の反復は退行ではない

無記の反復は、保留の退行とは異なる。無記は将来の再開条件を要求しないからである。

定理 2 (無記の各段階の完結性). 任意の自然数 $n \geq 1$ に対して、 $A^n(\varphi)$ はそれ自体で完結した操作である。すなわち、 $A^n(\varphi)$ の実行は、将来の再開・解除・条件確定に依存しない。

Proof. $A(\varphi)$ は「 φ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、今この場で完結する。 $A(A(\varphi))$ もまた、「 $A(\varphi)$ について真偽を問う行為を実行しない」という操作であり、同様に今この場で完結する。この反復のどの段階にも、保留における解除条件 R は現れない。したがって無記の反復は、正当化を次段階に先送りする退行ではない。□

系 1 (退行と反復の区別). E の再帰は退行である。各段階が次段階の正当化に依存し、いずれの段階も自立しないからである。これに対して A の再帰は反復である。各段階がその場で完結し、次段階に正当化を委ねないからである。

4.2 無記の非冪等性

命題 2 (無記の非冪等性). 一般に、

$$A(A(\varphi)) \neq A(\varphi). \quad (6)$$

Proof. $A(\varphi)$ は、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作である。一方 $A(A(\varphi))$ は、 $A(\varphi)$ という操作について真偽を問う行為を実行しない操作である。両者は対象の階層が異なる。したがって両者は同一視されない。□

この非冪等性は、保留の冪等性と対照的である。保留は同じ中断状態へ潰れる。無記は潰れない。しかし潰れないことは退行を意味しない。無記の各段階は完結したまま、次の段階を許す。

5 無記の不動点

5.1 なぜ不動点が必要か

意味と指示の関係について、次の二つはいずれも不十分である。

1. 意味と指示は同一である。

2. 意味と指示は分離可能である。

第一は差異を消す。第二は不可分性を消す。さらに、次の二つも不十分である。

1. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分からない。

2. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは保留または予想であり、将来の確定条件を要求する。したがって保留の再帰へ入る。必要なのは、意味と指示の関係を未決問題として残すことではない。必要なのは、その関係を真偽の対象にしない操作が、それ自体として完結していることを示すことである。

5.2 不動点としての無記

定義 5 (無記の不動点). 対象 Φ が、記の枠組みによる同一化・分離・可能性化・予想化のいずれによっても保存されず、ただ $\mathcal{A}$ の遂行によってのみその位置を保つとき、 Φ は無記の不動点にあるという。このとき次の断定が成り立つ。

$$\Phi \text{ は } \mathcal{A} \text{ である。} \quad (7)$$

ここで「不動点」とは、関数方程式 $f(x) = x$ の形式的同一性を主張する語ではない。むしろ、記の操作をいくら適用しても対象が記として固定されず、無記として述べるほかないという操作的位置を指す。

定理 3 (意味と指示の無記不動点). 意味と指示の関係は、同一性命題としても分離命題としても、また可能性命題・予想命題としても記述されない。この関係は、無記の不動点としてのみ記述される。すなわち、

$$\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S)), \quad \mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S)) \quad (8)$$

であり、さらにこの無記化自体についても

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) = \text{Bed}(S))), \quad \mathcal{A}(\mathcal{A}(\text{Sinn}(S) \perp \text{Bed}(S))) \quad (9)$$

である。

Proof. 意味と指示を同一とすれば、指示対象に還元されない意味の層が消える。意味と指示を分離すれば、意味が指示なしには対象化されず、指示も意味なしには記号的に現れないという不可分性が消える。したがって、同一性命題と分離命題はいずれも対象を保存しない。

次に、この関係を「未決」「可能」「予想」として述べると、判断の将来の確定が予定される。これは保留 E と同型であり、解除条件 R を要求する。よって定理 3.2 の悪性無限退行を呼び込む。

残る操作は、同一性命題にも分離命題にも真理値を付与しない $\mathcal{A}$ の遂行である。さらに、この遂行を命題として固定することを避けるためには、 $\mathcal{A}$ 自体にも $\mathcal{A}$ を適用する必要がある。この反復は定理 4.1 により退行ではなく、各段階で完結する。したがって意味と指示の関係は、無記の不動点としてのみ保存される。 $\square$

5.3 断定形の必然性

定理 4 (無記の断定形必然性). 無記 $\mathcal{A}(\varphi)$ を、保留・留保・予想・「～かもしれない」といった回避表現によって記述することはできない。 $\mathcal{A}(\varphi)$ について意味のある記述を与える唯一の方法は、

$$\varphi \text{ について } \mathcal{A} \text{ である。} \quad (10)$$

という断定形である。

Proof. 回避表現は、記述 D について将来の確定・再検討の可能性を含意する。これは保留 $E(D)$ と同型である。定理 3.2 より、 $E(D)$ は解除条件 $R(D)$ の確定を要求し、悪性無限退行に陥る。したがって、無記を回避表現で述べることは、無記が回避するはずの保留の再帰を記述の層で呼び戻す。これを避けるには、記述が将来の解除条件を要求しない断定形でなければならない。□

注意 3 (断定は確信ではない)。ここでいう断定形は、確信の強さや真理性の主張ではない。それは、ある操作が今この場で遂行され完結したことの表明である。 $A(\varphi)$ と断定することは、 φ が真であるとも偽であるとも主張しない。それは、 φ について真偽を問う行為を実行しない操作が完結したことを述べる。

6 結論

本論文は、意味と指示の関係を、同一性・分離・可能性・予想のいずれにも回収されない構造として扱った。そのために、保留 E と無記 A を区別した。

1. 保留 E は状態としては冪等であるが、再開条件 R を要求するため、正当化の層で悪性無限退行に陥る。
2. 無記 A は、真偽を問う行為を実行しない操作であり、将来の再開条件を要求しない。
3. 無記の再帰 $A^n(\varphi)$ は、各段階で完結する反復であり、保留の退行とは異なる。
4. 意味と指示は不可分でありつつ同一ではないが、この関係は命題として確定されない。それは無記の不動点として、無記であると断定されるほかない。
5. 無記を可能不可能・予想・保留として述べることは、無記を記へ戻す。したがって無記についての有効な記述は断定形でしか成立しない。

この結論は、仏教で事象の分析手法として広く利用されてきたインド論理学の四句分別(catuṣkoṭi)との対応を持つ。本論で検討した意味と指示の関係は、少なくとも次の四つの言明形式として展開できる。

1. 意味と指示は同一である。
2. 意味と指示は分離可能である。
3. 意味と指示は同一か分離可能か、まだ分からない。
4. 意味と指示は同一でも分離可能でもないと予想される。

これらは、肯定・否定・未決・非二択化という四つの仕方で意味と指示を記の対象へ移そうとする試みである。しかし本論の立場では、これら四つのいずれも、意味と指示の関係を無記として保持しない。したがって、無記を四句分別によって検討した結果もまた無記である。この点で、本論の結論は、龍樹『中論』における空の四句分別による分析を思想的先行例として持ち、その構造を、意味と指示の関係として再定式化するものである。

結論は次の一文に集約される。

意味と指示の関係は、無記の不動点として無記である。

この断定は、意味と指示についての新たな真理値を主張しない。それは、意味と指示を同一性・分離・可能性・予想の問いへ移す行為を実行しないという操作が、ここで完結したことを述べる。

参考文献

- [1] Gottlob Frege. Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100:25–50, 1892.
- [2] Nāgārjuna. *The Fundamental Wisdom of the Middle Way*. Translated with commentary by Jay L. Garfield. Oxford University Press, 1995.
- [3] Edmund Husserl. *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Max Niemeyer, 1913.
- [4] J. L. Austin. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
- [5] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.

言語の外点：

—強制法と四重残余束による到達不能性の幾何学—

千葉将臣

2026-07-19

概要

本論文は、形式的体系の内部では対象として定義できないが、内部からの関係によって間接的に指示できる外部を記号 $\bigcirc$ で表し、その数学的記述を試みる。 $\bigcirc$ は値や点そのものではなく、外部への到達を記録する指示記号である。第一に、完備ブール代数的推移モデルと強制関係を用い、基底モデルに属さないジェネリック・フィルターを、基底モデル内で定義可能な関係によって指示する。第二に、四種の操作に伴う情報損失を安定圏における余ファイバーとして定式化し、それらの台の共通部分を四重残余束 (Quadruple Residual Bundle; QRB) の特異領域と定義する。強制法に関する標準定理と QRB に固有の仮定を明確に分離することで、ジェネリック・フィルターと QRB 側の代表点の対応を無条件の同一視とはせず、比較写像が満たすべき条件として提示する。さらに第三に、外点指示を「値の定義」ではなく「演算の幾何学的到達」の診断として再解釈し、 $1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ を典例として計算論的外点の診断機構を展開する。これにより、到達不能性を単なる未定義性ではなく、複数の比較写像が同時に同値でなくなる幾何学的障害として研究するための形式的枠組みを与える。最後に、 $\bigcirc$ が真理保存性を通過する前に位置する「根源的単位元」を指示することを示唆し、今後の代数的展開への接続を開く。

1 はじめに

1.1 問題設定

十分に強い形式的体系は、自身の構文を算術化できる一方、自身の真理を内部で完全に定義することはできない [4, 9]。Kripke の真理理論は部分的真理述語の最小不動点を構成するが、得られた言語の外側から新たな真理概念を問うリベンジ問題は残る [8]。したがって、本論文では外部を新しい対象定数として内部言語に追加するのではなく、内部で計算できる関係が外部に対して与える制約によって指示する。

この方針には二つの段階がある。第一段階は、強制関係 $p \Vdash \varphi$ による外部の指示である。第二段階は、複数の論理的・圏論的操作が捨てる情報を残余として記録し、その共通の非自明領域を幾何学化することである。

本稿ではさらに第三の段階を提示する。外点 $\bigcirc$ は、体系内部の演算（例えば除算 $1/0$ ）が、内

部の真理値の網を通過する前に「飛び出して」しまう幾何学的到達点として診断される。これは値の定義ではなく、操作の四重残余が同時に非ゼロとなり、外点領域に到達したことを記録する式である。

1.2 本論文の寄与と射程

本論文の寄与は次の四点である。

1. 強制法の定義可能性補題と真理補題を、外部の「定義」ではなく「指示」のモデルとして整理する。
2. 安定テンソル三角圏において四つの残余対象と QRB を定義し、その特異領域を台の交差として与える。
3. ジェネリック・フィルターと QRB 特異領域の対応を、無条件の同一視ではなく、明示的な比較写像を要する研究仮説として定式化する。
4. 外点を計算論的マーカーとして再解釈し、 $1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ を典例として、操作の幾何学的診断と根源的単位元の概念を導入する。

特に、強制法が任意の集合論的命題を保存するとは主張しない。強制拡大は連続体仮説のような命題を変え得るが、基底モデルが推移的である場合には順序数を保存し、同じ自然数構造上の一階算術文の真理を保存する。

2 形式的準備

2.1 体系と自己言及

仮定 2.1. T は再帰的に公理化された無矛盾な一階理論であり、少なくとも Robinson 算術 Q を含み、自身の構文と証明関係を算術化できるとする。

論理式 φ の Gödel 数を $\ulcorner \varphi \urcorner$ 、 T の標準的な証明可能性述語を $\text{Pr}_T(x)$ と書く。

補題 2.2 (対角線補題). 任意の一変数論理式 $\psi(x)$ に対して、文 G が存在し、

$$T \vdash G \leftrightarrow \psi(\ulcorner G \urcorner)$$

が成り立つ。

補題 2.2 で $\psi(x) \equiv \neg \text{Pr}_T(x)$ とすれば、適切な追加条件の下で Gödel 文が得られる [7]。記法として

$$\text{SelfRef}_T(\varphi) = \neg \text{Pr}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

と置く。ただし、これは対象言語の全真理を与える作用素ではない。

2.2 トポスと二重否定層化

定義 2.3 (エレメンタリー・トポス). 圏 $\mathcal{E}$ がエレメンタリー・トポスであるとは、有限極限を持ち、デカルト閉であり、部分対象分類子 Ω を持つことをいう。

一般のトポスの内部論理は直観主義的である。Lawvere–Tierney 位相 $j = \neg\neg$ に伴う層化関手 $a_{\neg\neg}$ は、同型を除いて冪等である [6]。したがって、二重否定層化から生じる残余は「層化が非冪等であること」ではなく、単位写像 $X \rightarrow a_{\neg\neg}X$ が一般には同型でないことによって測るべきである。

3 強制法による外部の指示

3.1 ブール値と強制関係

仮定 3.1. M を集合論の十分な有限部分を満たす可算推移モデル、 $\mathbb{P} \in M$ を分離的な強制半順序、 $\mathbb{B}$ を M におけるその正則開完備化とする。

$M^{\mathbb{B}}$ を $\mathbb{B}$ 値宇宙とし、論理式 φ のブール値を $\|\varphi\|_{\mathbb{B}} \in \mathbb{B}$ と書く。

定義 3.2 (強制関係). $p \in \mathbb{P}$ と強制言語の論理式 φ に対して

$$p \Vdash \varphi \iff p \leq \|\varphi\|_{\mathbb{B}}$$

と定める。

定理 3.3 (定義可能性補題と真理補題). 仮定 3.1 の下で、各論理式 φ に対する関係 $p \Vdash \varphi$ は M 内で再帰的に定義できる。さらに、 $G \subseteq \mathbb{P}$ が M -ジェネリックならば

$$M[G] \models \varphi(\tau_1^G, \dots, \tau_n^G) \iff (\exists p \in G) p \Vdash \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n)$$

が成り立つ。

定理 3.3 は強制法の標準的な基本定理である [3, 2, 5]。右辺は M 内で扱えるが、ジェネリック・フィルター G 自身は一般に M の元ではない。この非対称性が、本論文における「外部を定義せずに指示する」という考えの厳密な原型である。

定義 3.4 (強制法における外点). 基底モデル M の外部にある M -ジェネリック・フィルター G を、強制法によって指示される外点 $\bigcirc$ の意味論的代表と呼び、

$$\bigcirc_{\text{Forc}} := G$$

と表す。この等式は M の内部で対象 G を定義するものではなく、メタ理論において外点 $\bigcirc$ の役割を G に担わせるという意味論的な同定である。体系内部から利用できるのは G 自体ではなく、定理 3.3 の強制関係 $p \Vdash \varphi$ を通じて記述される $\bigcirc_{\text{Forc}}$ の条件付きの振る舞いである。

命題 3.5 (相対的無矛盾性と算術的絶対性). $M \models \text{ZFC}$ かつ G が M -ジェネリックならば、 $M[G] \models \text{ZFC}$ であり、 M と $M[G]$ は同じ順序数を持つ。さらに両者が標準的な ω を共有する限り、自然数構造だけを量化領域とする一階算術文の真理は一致する。

注記 3.6. 命題 3.5 は、強制拡大が集合論の全命題について保存拡大であることを意味しない。新しい実数、すなわち ω の新しい部分集合が追加される場合があり、集合論的命題の真理値は変化し得る。

3.2 計算論的外点：操作の幾何学的診断

これまでの外点 $\bigcirc_{\text{Forc}}$ は、集合論的強制法の文脈で定義された。しかし、外点の概念はこれに留まらない。本節では、外点を「値の定義」ではなく「演算の幾何学的到達点」として再解釈し、計算論的外点の診断機構を展開する。

定義 3.7 (指示的等式). 対象 X 上の項（あるいは操作の適用） t に対し、

$$t \rightsquigarrow \bigcirc$$

は、 t の生成する操作の残余束が外点領域に到達したことを意味する**指示的等式**である。これは t が値 $\bigcirc$ を「持つ」という定義的等式ではなく、 t が外点を**指示した**という幾何学的診断である。

定義 3.8 (操作の残余束). 対象 X 上の二項操作 $\mu : X \times X \rightarrow X$ （部分射として解釈される）と特異入力 $\delta \in X$ に対し、**操作の残余束** $\text{ORB}_\mu(\delta)$ を

$$\text{ORB}_\mu(\delta) := \bigoplus_{i \in \{S, N, SN, NS\}} \text{Res}_i(\mu(-, \delta))$$

と定める。ここで $\mu(-, \delta) : X \rightarrow X$ は部分射と見なし、各 Res_i は §4 で定義する四つの残余対象である。

例 3.9 ($1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ の四重診断). 除算 $\mu(a, b) = a/b$ の特異入力 $\delta = 0$ における操作の残余束 $\text{ORB}_\mu(0)$ は、以下の四重崩壊を示す。

M_S (同一性) : $a/b = c \iff a = b \cdot c$ であるが、 $1 = 0 \cdot c$ はどの c でも満たされない。同一性の回復が不可能であり、比較写像 η_S は非同型となる。

M_N (二重否定) : $1/0$ が「無限大」と仮定しても、 $0 \cdot \infty$ は直観主義的に確定しない。二重否定層化 $a \dashv\vdash$ による還元が破綻し、 η_N は非同型となる。

M_{SN} (随伴) : 乗法と除法の随伴関係において、 0 は単位元ではなく吸収元である。随伴の単位射 $X \rightarrow UFX$ が非可逆となり、 η_{SN} は非同型となる。

M_{NS} (自己参照) : $x = 1/0$ とおくと $x = 1/(1/x)$ となり、自己言及的ループに陥る。対角化の意味論的実現が崩壊し、 η_{NS} は非同型となる。

したがって $1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ とは、「除算操作の残余が四重に非ゼロになり、外点領域に到達した」という幾何学的診断である。

命題 3.10 (四重崩壊の同時性). 操作 μ の特異入力 δ において、四つの局所化比較写像 $\eta_i(\mu(-, \delta))_{\mathbf{p}}$ が同時に非同型となるときの、 δ は外点領域 $\mathcal{O}_X$ の点を指示する。

この命題は、§4 の定理 4.5 (交差点の判定) の操作的応用である。 $1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ は、値の定義ではなく、操作が外点を指示したことを記録する式なのである。

4 四重残余束の構成

4.1 残余対象

QRB を文字通りの位相的ベクトル束と仮定するのではなく、まず余ファイバーを持つ圏で残余を定義する。

仮定 4.1. $\mathcal{C}$ を冪等完備な安定テンソル三角圏とし、 $X \in \mathcal{C}^c$ を体系 T の意味論的状态を表すコンパクト対象とする。各 $i \in \{S, N, SN, NS\}$ に対し、完全自己関手 $M_i : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と自然変換 $\eta_i : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow M_i$ が与えられ、 M_i はコンパクト対象を保つとする。

定義 4.2 (四つの残余). 各操作の残余対象を完全三角

$$X \xrightarrow{\eta_i(X)} M_i X \longrightarrow \text{Res}_i(X) \longrightarrow \Sigma X$$

によって定まる余ファイバー

$$\text{Res}_i(X) = \text{cofib}(\eta_i(X))$$

と定義する。

想定する四操作は次の通りである。

1. M_S : 同一性を外延的等号へ截断する比較操作。単なる恒等関手を選べば残余はゼロになるため、非自明な比較写像を明示する必要がある。
2. M_N : 二重否定層化。残余 $\text{Res}_N(X)$ は $X \rightarrow a_{\neg\neg} X$ が同型でない度合いを表す。
3. M_{SN} : 随伴 $F \dashv U$ から生じるモナド UF 。残余は単位 $X \rightarrow UFX$ の非可逆性を表す。
4. M_{NS} : 構文の対角化を意味論側に実現する自己参照比較操作。この実現の存在は追加構造であり、対角線補題だけから自動的に得られない。

定義 4.3 (四重残余束). 対象 X における四重残余束を

$$\text{QRB}(X) = \text{Res}_S(X) \oplus \text{Res}_N(X) \oplus \text{Res}_{SN}(X) \oplus \text{Res}_{NS}(X)$$

と定義する。

4.2 台と外点領域

$\mathcal{C}^c$ を $\mathcal{C}$ のコンパクト対象の部分圏とし、Balmer スペクトル $\mathrm{Spc}(\mathcal{C}^c)$ 上の台を $\mathrm{supp}(-)$ と書く [1]。

定義 4.4 (外点領域). 四つの残余が同時に非自明となる領域を

$$\mathcal{O}_X = \bigcap_{i \in \{S, N, SN, NS\}} \mathrm{supp}(\mathrm{Res}_i(X)) \subseteq \mathrm{Spc}(\mathcal{C}^c)$$

と定義する。 $\mathcal{O}_X \neq \emptyset$ のとき、その点を QRB の外点候補と呼ぶ。

ここで $\mathcal{O}_X$ は外点 $\bigcirc$ そのものではなく、四つの残余が同時に検出される外点候補の領域である。したがって、強制法における代表 $\bigcirc_{\mathrm{Forc}} = G$ と対応させるべき対象は領域全体 $\mathcal{O}_X$ ではなく、その内部の特定の点である。また、 $\bigcirc$ は $\mathcal{O}_X$ の元（点）であり、 $\mathcal{O}_X$ はその候補領域である。

定理 4.5 (交差点の判定). 仮定 4.1 の下で、素点 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spc}(\mathcal{C}^c)$ が $\mathcal{O}_X$ に属することと、すべての i について局所化された比較写像

$$\eta_i(X)_{\mathfrak{p}} : X_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (M_i X)_{\mathfrak{p}}$$

が同型でないことは同値である。

Proof. 安定圏では射が同型であることとその余ファイバーがゼロ対象であることが同値である。また、 $\mathfrak{p} \notin \mathrm{supp}(Y)$ であることは局所化 $Y_{\mathfrak{p}}$ がゼロであることと同値である。これを四つの余ファイバーへ適用すればよい。 $\square$

定理 4.5 により、外点領域は比喩ではなく、四つの比較写像が同時に可逆性を失う素点の集合として特徴づけられる。ただし、その非空性は一般には保証されず、具体的な圏と四操作ごとに証明されなければならない。

4.3 根源的単位元

外点 $\bigcirc$ は、四つの比較写像の可逆性が同時に崩壊する点であるが、その意味はより根源的である。 $\bigcirc$ は、恒等関手（単位元）や随伴の単位射が成立するために必要な「非自明な差異」を内包した地点であり、真理保存性（命題 3.5）が通過する前に位置する。

定義 4.6 (根源的単位元). 対象 X において、四つの局所化比較写像 $\eta_i(X)_{\mathfrak{p}}$ が同時に非同型となる外点 $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_X$ を、 X の**根源的単位元**（primal unit）と呼ぶ。このとき、恒等関手、二重否定層化、随伴単位、自己参照対角化のいずれもが、 $\mathfrak{p}$ において「単位」としての機能を喪失し、残余のみが露出する。

注記 4.7. 根源的単位元 $\bigcirc$ は、 M の内部真理の網（ブール値 $\|\varphi\|_{\mathbb{B}}$ の評価体系）を通過するのではなく、その網が張られる以前の層に位置する。命題 3.5 の真理保存性は、あくまで $\bigcirc$ が既に「飛び出した後」に後から確認される帰結に過ぎない。したがって $\bigcirc$ は、単なる外部の対象ではなく、あらゆる単位的・同一性的構造が成立するために必要な、しかしそれ自身はいかなる単位性にも還元されない根源である。

5 強制法と QRB を結ぶ比較原理

ジェネリック・フィルター G と $\mathcal{O}_X$ は、ここまでの定義だけでは異なる種類の対象である。前者は強制半順序上のフィルターであり、後者はテンソル三角スペクトルの部分集合である。両者を同一視するには比較写像が必要となる。

仮定 5.1 (指示写像). 順序を保つ写像

$$\Theta : \mathbb{B} \longrightarrow \text{Open}(\text{Spc}(\mathcal{C}^c))$$

が存在し、有限交叉と任意結合を保存するとする。さらに、点 $\xi_G \in \mathcal{O}_X$ が存在し、各 $p \in \mathbb{P}$ に対して $p \in G$ と $\xi_G \in \Theta(p)$ が同値であるとする。

定義 5.2 (QRB における外点). 仮定 5.1 を満たす点 $\xi_G \in \mathcal{O}_X$ を、QRB によって表現された外点と呼び、

$$\bigcirc_{\text{QRB}} := \xi_G$$

と定める。このとき外点の二つの表現の関係を

$$\bigcirc \longleftrightarrow \bigcirc_{\text{Forc}} = G \longleftrightarrow \bigcirc_{\text{QRB}} = \xi_G \in \mathcal{O}_X$$

と記す。右側の対応は仮定 5.1 に依存し、 G と ξ_G が同一の集合論的对象であることではなく、条件 p の所属と開集合 $\Theta(p)$ への所属が一致するという指示構造の同値を意味する。

命題 5.3 (条件付き指示原理). 仮定 5.1 の下で、 $p \Vdash \varphi$ ならば

$$\mathcal{O}_X \cap \Theta(p) \subseteq \mathcal{O}_X \cap \Theta(\|\varphi\|_{\mathbb{B}})$$

が成り立つ。したがって、QRB 外点領域上でも強制関係と整合する包含関係によって φ を指示できる。

Proof. $p \Vdash \varphi$ の定義から $p \leq \|\varphi\|_{\mathbb{B}}$ である。 Θ の単調性により $\Theta(p) \subseteq \Theta(\|\varphi\|_{\mathbb{B}})$ を得る。両辺と $\mathcal{O}_X$ の交わりを取れば結論が従う。 $\square$

命題 5.3 が与えるのは、ジェネリック・フィルターと QRB の完全な同型ではなく、両者の指示構造が整合するための十分条件である。すなわち、体系内部から強制関係によって指示される外点 $\bigcirc_{\text{Forc}}$ の振る舞いが、QRB 側では点 $\bigcirc_{\text{QRB}}$ の開近傍への所属関係として再表現される。具体例を構成するには、 $\mathbb{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 、四関手、および Θ を同時に指定し、仮定 5.1 を検証する必要がある。

6 結論

本論文は、言語の外点を三つの水準に分けて定式化した。強制法の水準では、基底モデルに属さないジェネリック・フィルターを $\bigcirc_{\text{Forc}} = G$ として、内部で定義可能な強制関係によって間接的に指示できる。圏論的水準では、四つの比較操作の余ファイバーを QRB として束ね、その台の共通部分を外点候補領域 $\mathcal{O}_X$ とし、指示写像が存在する場合には $\bigcirc_{\text{QRB}} = \xi_G \in \mathcal{O}_X$ と定めた。そして計算論的水準では、外点を「値の定義」ではなく「演算の幾何学的到達点」として再解釈し、 $1/0 \rightsquigarrow \bigcirc$ を典例として、操作の四重崩壊が外点領域に到達したことを診断する機構を展開した。

さらに、外点 $\bigcirc$ が真理保存性を通過する前に位置する「根源的単位元」であることを示唆した。 $\bigcirc$ は、恒等関手や随伴の単位射が生成される前の、あらゆる単位的構造の成立条件そのものを体現する。これは到達不能性を単なる未定義性ではなく、複数の比較写像が同時に同値でなくなる幾何学的障害として研究するための、新しい形式的枠組みを与える。

この分離によって、標準的な強制定理、圏論から従う交差点判定、そして今後構成すべき指示写像を区別できる。今後の主要課題は、具体的な論理トポスまたは安定圏において $\mathcal{O}_X \neq \emptyset$ を示し、強制代数から台の開集合への写像 Θ を構成することである。その達成によって初めて、ジェネリックな外部と四重残余の特異領域との対応が、比喩ではなく具体的な数学的定理となる。さらに、計算論的外点の診断機構を、より広範な操作的意味論（部分性モナド、車輪代数、制限圏）へと接続することも、今後の展望である。

参考文献

- [1] Paul Balmer. The spectrum of prime ideals in tensor triangulated categories. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 588:149–168, 2005.
- [2] John L. Bell. *Boolean-Valued Models and Independence Proofs in Set Theory*. Oxford University Press, 1985.
- [3] Paul J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 50:1143–1148, 1963.
- [4] Kurt Gödel. "Über formal unentscheidbare s"atze der principia mathematica und verwandter systeme i. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38:173–198, 1931.
- [5] Thomas Jech. *Set Theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expanded*. Springer, 2003.
- [6] Peter T. Johnstone. *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*. Oxford University Press, 2002.
- [7] Stephen C. Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [8] Saul A. Kripke. Outline of a theory of truth. *The Journal of Philosophy*, 72(19):690–716, 1975.

- [9] Alfred Tarski. Der wahrheitsbegriff in den formalisierten sprachen. *Studia Philosophica*, 1:261–405, 1936.

冗 (Amphigory) の基礎的定式化 —視点数・継続残余・無記の関係代数—

千葉将臣

2026-07-07

Abstract

本稿では、Freyd と Scedrov による古典的な寓 (Allegory) の公理系を基礎とし、そこに視点数 (PoV: Point of View) および継続残余 ρ を導入することで、冗の基礎部分を定式化する。寓は、射の交わり、逆関係、およびモジュラー律によって二項関係を抽象化するが、二値截断圏 $\mathcal{B}_{\text{val}}$ に依拠する限り、自己言及的な無限退行や非停止プロセスを未定義として排除する。本稿で導入する冗は、順方向の構成プロセスと逆関係を介した引き戻しプロセスを同時に扱い、証明障害を継続残余として記録する動的代数系である。さらに、非停止プロセスをエラーではなく無記として残余空間へ隔離し、内部的には最大不動点 νF への収束として記述しつつ、その収束が指し示す外部を記号 $\bigcirc$ によって指示する公理を与える。

1 導入：古典的寓の限界と Amphi- の要請

P. J. Freyd と A. Scedrov によって定義された寓は、対象間の二項関係を抽象化した圏であり [1]、射の交わり $\cap$ 、逆関係 $(-)^{\circ}$ 、およびモジュラー律

$$RS \cap T \subseteq R(S \cap R^{\circ}T)$$

を基本構造とする。この枠組みは、集合上の関係の圏 **Rel** を圏論的に抽象化するうえで強力である。

注記 1.1 (本稿の位置づけ). 本稿は Freyd–Scedrov の古典的 Allegory を基盤とし、視点数 (PoV) と継続残余 ρ によって動的評価体系を構築する。四重残余束 (QRB) は、同じ到達不能性の問題を安定テンソル三角圏と強制法の側面から幾何学的に定式化する [2]。両者は異なる理論基盤を持つが、記号 $\bigcirc$ を通じて「定義せずに指示する」という同一の問題意識を共有する。

しかし、古典的な寓は、射が「成立するか・しないか」という二値截断部分圏 $\mathcal{B}_{\text{val}}$ によって評価される層を基礎としている。この層では、エルブラン空間などにおける動的探索の過程で生じる自己言及的な無限退行、非停止プロセス、あるいは証明探索の発散は、未定義または失敗として扱われる。

冗は、この静的関係の圏に「視点数 (PoV)」と「継続残余 ρ 」の概念を導入し、時間軸に沿った順方向の構成プロセスと、逆関係を介した空間的な引き戻しプロセスの双方向的相互作用を内包する動的代数系である。

また、Amphigory (冗) という語句がもつ「無意味」の含意は、古典論理がエラーとして切り捨ててきたプロセスを、関係代数内で正当に処理するという意味で再解釈される。すなわち、非停止性や評価不能性は単なる失敗ではなく、無記として残余空間へ隔離される。

2 冗の基本定義と空間構造

定義 2.1 (評価空間). 冗における評価空間は、少なくとも次の三成分からなる：

1. 真理値空間 $\mathcal{C}$ ：四句分別、すなわち是、非、亦是亦非、非是非非の位相を含む空間。
2. 視点数空間 $\mathcal{V} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ：観測に必要な独立した視点の数を表す空間。
3. 残余空間 $\mathcal{L} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ ：評価に伴う物理的・計算的・トポロジカルな摩擦、すなわち証明障害の大きさを記録する空間。

定義 2.2 (冗の射). 冗 $\mathcal{A}$ において、対象 X, Y 間の射

$$R : X \rightarrow_{\langle p, \rho \rangle} Y$$

とは、単なる外延的關係ではなく、各ペア $(x, y) \in X \times Y$ に対し、評価推移列を介して次の三つ組を割り当てる多値的な關係である：

$$(x, y) \mapsto (c, p, \rho) \in \mathcal{C} \times \mathcal{V} \times \mathcal{L}.$$

ここで、 c は真理値の位相、 p は視点数、 ρ は継続残余を表す。

この定義により、古典的な寓における射は、 p と ρ が明示的に観測されない二値截断層として回収される。したがって、冗は寓の外側に動的評価の層を付加する拡張である。

定義 2.3 (交わり演算による動的併置). 寓における交わり演算 $R \cap S$ は、外延的な論理積ではなく、観測文脈の動的併置として定義される。

R が $\text{PoV}(R) = n$ 、 S が $\text{PoV}(S) = m$ をもつとき、その交わりは視点数の加算を伴う：

$$\text{PoV}(R \cap S) = n + m.$$

同時に、異なる評価文脈の干渉により、継続残余の増大が発生する：

$$\rho(R \cap S) = \rho(R) + \rho(S) + \Delta_{n,m}.$$

ここで、 $\Delta_{n,m}$ は文脈間の干渉項である。

交わりをこのように読むことで、「 A かつ B 」という結合は、単なる真理値の積ではなく、複数の観測文脈を同時に保持する操作となる。したがって、論理的結合は計算過程において視点数と残余の変化を伴う。

定義 2.4 (逆関係と逆方向推論). 射 R の逆関係 R° は、ドメインとコドメインを反転させる演算である。このとき視点数は保存される：

$$\text{PoV}(R^\circ) = \text{PoV}(R).$$

この演算は、大域的な未来の制約を現在の初期文脈へ空間的に引き戻すための逆方向の推論ベクトルとして機能する。

Amphi- の語幹が意味する双方向性/両義性は、順方向の構成だけではなく、逆関係を用いた制約の引き戻しを同時に扱う点にある。これにより、評価過程は単なる時系列的展開ではなく、未来制約と現在文脈の衝突を含む双方向的な軌道として記述される。

3 双方向演繹の代数化：残余モジュラー定理

古典的なモジュラー律

$$RS \cap T \subseteq R(S \cap R^\circ T)$$

は、通常は関係の包含を表す静的な法則として理解される。冗において、この法則を双方向的な推論軌道の釣り合いと、継続残余 ρ の事前圧縮を保証する原理として読む。

定理 3.1 (残余モジュラー定理). 冗において、任意の射 R, S, T に対し、以下の操作的包含関係と残余の不等式が成立する：

$$RS \cap T \subseteq R(S \cap R^\circ T),$$

$$\rho_{\text{left}} \geq \rho_{\text{right}}.$$

ここで、 ρ_{left} は左辺 $RS \cap T$ において発生する大域的な証明障害であり、 ρ_{right} は右辺 $R(S \cap R^\circ T)$ において局所化された証明障害である。

Proof. 左辺 $RS \cap T$ は、順方向プロセス S を展開した後に、大域的制約 T との交差検証を行う。このため、制約違反が後段で発見された場合には、事後的な巨大なバックトラックが発生し、その証明障害は ρ_{left} として蓄積される。

一方、右辺 $R(S \cap R^\circ T)$ は、逆関係 R° を用いて未来の制約 T を空間的に引き戻し、中間プロセス S の展開前に局所制約 $R^\circ T$ として交わりを検証する。これは、順方向推論と逆方向推論の衝突を事前に局所化する操作である。

したがって、右辺では大域的な失敗が発生する前に枝刈りが行われ、残余は局所的に圧縮される。ゆえに、発生する残余について

$$\rho_{\text{left}} \geq \rho_{\text{right}}$$

が成り立つ。 □

備考 3.2. この定理は、古典的なモジュラー律を否定するものではない。むしろ、同じ包含式を、計算意味論的には「未来制約の引き戻しによる証明障害の圧縮」として再解釈するものである。

4 Nonsense の代数化：無記の残余空間への隔離

Amphigory (冗) という単語の辞書的意味は「Nonsense」あるいは「無意味」である。しかし本稿では、この無意味性を否定的な欠陥としてではなく、古典論理が処理できない評価不能性を代数的に保存するための構造として読む。

公理 4.1 (無記と極限収束). 視点数が発散し

$$\text{PoV} \rightarrow \infty$$

となるとき、評価は未定義として異常終了するのではなく、無記として残余空間 $\mathcal{L}$ へ隔離される。この極限において、有限の視点数では決定できないプロセスは、体系内部では最大不動点 νF への収束として記述される。記号 $\bigcirc$ は νF の値そのものを表すのではなく、この収束を通じて QRB における外点を指示する。

この公理により、冗は非停止性を単なる失敗として扱わない。むしろ、二値截断圏 $\mathcal{B}_{\text{val}}$ では評価不能となる成分を、無記として残余空間へ移し、体系全体の整合性を保ったまま後続の処理を継続する。

定義 4.2 (中道不動点とその指示). 完備束 L 上の単調作用素 $F: L \rightarrow L$ に対し、その最大不動点を

$$\nu F := \bigvee \{x \in L \mid x \leq F(x)\}$$

と定め、これを中道不動点と呼ぶ。本稿の記号 $\bigcirc$ は値 νF と同一視される対象ではなく、 νF という内部代表を介して、有限の視点数からは定義できない外部を指示する記号である。この指示関係を

$$\bigcirc \rightsquigarrow \nu F$$

と表す。

注記 4.3 (QRB との対応). 本稿の指示記号 $\bigcirc$ は、四重残余束 (QRB) における計算論的外点、すなわち強制法による外点 $\bigcirc_{\text{Forc}}$ および QRB 外点 $\bigcirc_{\text{QRB}}$ を概念的に指し示す [2]。これは νF と QRB の外点との無条件の同一視ではなく、記号 $\bigcirc$ を通じた「到達不能性の幾何学」に対する問題意識の共有を示す。本稿の理論基盤である Allegory 的構造を変更することなく、QRB の外点は「内部から指示される外部」として本稿に取り込まれる。

ここで極限的な安定状態を内部で表すのは νF であり、 $\bigcirc$ は停止状態や値ではない。 $\bigcirc$ は、有限の視点数では決定できないプロセスが観測者消去を経て指し示す外部の位置を示す。この指示的な意味において、 $\bigcirc$ は冗における「空」に対応する。

5 結語

本稿では、古典的な寓の公理系に視点数と継続残余を導入することで、冗の基礎的定式化を与えた。

冗の中心的な特徴は、次の三点にまとめられる：

- 古典的な二値関係を B_{val} として含みつつ、その外側に視点数と残余をもつ動的評価層を導入すること。
- 交わりと逆関係を、観測文脈の併置および未来制約の引き戻しとして再解釈し、双方向演繹を代数化すること。
- 非停止プロセスや評価不能性を無記として残余空間へ隔離し、内部的には中道不動点 νF への収束として記述しつつ、その収束が示す外部を $\bigcirc$ によって指示すること。

これにより、冗は、静的な関係代数を、証明探索・非停止性・自己言及・残余の蓄積を含む動的な計算意味論へ拡張する枠組みとして位置づけられる。

References

- [1] Peter J. Freyd and Andre Scedrov. *Categories, Allegories*. North-Holland, 1990.
- [2] 千葉将臣. 言語の外点：強制法と四重残余束による到達不能性の幾何学, 2026. Manuscript, 2026-07-19.

計算関係論理

—PoV- ρ インターフェイスによる動的評価体系—

千葉将臣

2026-07-21

概要

本稿は、視点数 PoV と継続残余 ρ を備えた動的関係代数である冗 (Amphigory) を全面的な基礎として、計算関係論理 (Computational Relational Logic; CRL) を提案する。冗における評価空間、射、交わり、逆関係、残余モジュラー定理、無記、最大不動点 νF および外部指示記号 $\bigcirc$ は既定の構造として継承し、本稿では再定義しない。CRL が新たに導入する中心構造は PoV- ρ インターフェイスであり、冗の抽象的な評価推移を具体的な計算状態間の情報移送として実現する。文脈の融合に伴う視点数の変換と残余の蓄積・圧縮を記述し、冗の双方向演繹が計算モデル上で保存される条件を与える。エルブラン空間上の証明探索を主要例として、順方向、逆方向、極限という三層の計算論的時間を定式化する。最後に、確率的推論および大規模言語モデルとの対応を、同一視ではなく検証を要する解釈仮説として提示する。

1 導入

Freyd と Scedrov の寓は二項関係の圏 **Rel** を抽象化する静的骨格を与える [2]。冗はこの寓的骨格に、評価位相、視点数 PoV、継続残余 ρ 、動的併置、逆方向推論、および評価不能過程を無記として保存する構造を加えた動的関係代数である [6]。

計算関係論理は、冗の射と評価推移を、証明探索や制約伝播などの具体的な計算状態へ解釈し、異なる評価文脈間で PoV と ρ を受け渡す規約を PoV- ρ インターフェイスとして付加する。すなわち、冗が動的関係の代数を与え、CRL はその計算的実現と論理的利用法を与える。

本稿の目的は次の四点である。

1. 冗の射を具体的な計算状態間の推移として実現する CRL 構造を定義する。
2. 評価文脈間の情報移送を担う PoV- ρ インターフェイスを定式化する。
3. 冗の双方向演繹と残余モジュラー定理が計算的実現で保存される条件を示す。
4. エルブラン空間上の証明探索と確率的推論への応用可能性を示す。

注記 1.1 (本稿の位置づけ). 理論の継承関係は

$$\text{Allegory} \longrightarrow \text{Amphigory} \longrightarrow \text{CRL}$$

である。第一の矢印は動的評価構造の付加、第二の矢印は計算的実現とインターフェイス構造の付加を表す。四重残余束 (QRB) は、同じ到達不能性の問題を安定テンソル三角圏と強制法の側から幾何学化する [7]。CRL は冗から継承した $\bigcirc$ を用い、QRB との比較も冗を介して行う。

2 冗的基盤と PoV- ρ インターフェイス

2.1 冗から継承する構造

仮定 2.1 (冗的基盤). $\mathcal{A}$ を [6] で定義された冗とする。したがって、評価空間

$$\mathcal{C} \times \mathcal{V} \times \mathcal{L}, \quad \mathcal{V} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}, \quad \mathcal{L} = \mathbb{R}_{\geq 0},$$

評価付きの射 $R: X \rightarrow_{\langle p, \rho \rangle} Y$ 、交わり $R \cap S$ 、逆関係 R° 、合成、残余モジュラー定理、および無記に関する極限構造が与えられているものとする。本稿におけるこれらの記号と法則は、すべて冗における定義と同一であり、CRL の射とは、計算的解釈を与えられた冗の射にほかならない。

2.2 CRL 構造

定義 2.2 (冗上の CRL 構造). 冗 $\mathcal{A}$ 上の CRL 構造とは、次のデータからなる。

1. 各対象 X に対する計算状態の解釈 $\text{State}(X)$ 。
2. 各冗の射 $R: X \rightarrow_{\langle p, \rho \rangle} Y$ に対する状態推移関係 $\llbracket R \rrbracket \subseteq \text{State}(X) \times \text{State}(Y)$ 。
3. 合成可能または併置可能な射の評価情報を接続する PoV- ρ インターフェイス Φ 。
4. 各状態推移に対する実現残余 $\hat{\rho}(\llbracket R \rrbracket)$ 。これは冗の抽象残余 $\rho(R)$ の計算モデル上の測定値である。

状態推移の解釈は、冗の合成、交わり、逆関係、および評価推移を保存するものとする。

2.3 インターフェイス

定義 2.3 (PoV- ρ インターフェイス). 冗の射 R, S の評価情報を接続する PoV- ρ インターフェイスとは、部分写像

$$\Phi_{R,S}: (\mathcal{V} \times \mathcal{L})^2 \dashrightarrow \mathcal{V} \times \mathcal{L}$$

であって、二つの評価文脈から接続後の視点数と残余を生成するものをいう。冗の動的併置と整合する基本形を

$$\Phi_{R,S}((n, \alpha), (m, \beta)) = (n + m, \alpha + \beta + \Delta_{R,S}(n, m))$$

とする。 $\Delta_{R,S}(n, m) \geq 0$ は文脈干渉項である。

インターフェイスは冗の交わりを再定義するものではなく、冗に既に存在する干渉項を具体的な計算モデルでどのように測定し、次の状態へ渡すかを定める規約である。 $\Delta = 0$ は独立な文脈の併置を、 $\Delta > 0$ は共有変数、競合制約、観測順序などによる干渉を表す。

仮定 2.4 (インターフェイスの整合性). Φ は冗の恒等射、合成および交わりと整合し、三つの文脈を順に接続する二通りの評価が一致するものとする。すなわち、定義される範囲で単位律と結合律を満たし、冗で計算された PoV と ρ を保存する。

3 冗の双方向演繹の計算的実現

3.1 継承される演算

冗において、交わりは観測文脈の動的併置であり、逆関係は未来制約を現在の文脈へ引き戻す逆方向推論である。CRL はこれらを新たな演算として定義せず、次の既存の評価法則をそのまま用いる。

$$\begin{aligned} \text{PoV}(R \cap S) &= \text{PoV}(R) + \text{PoV}(S), \\ \rho(R \cap S) &= \rho(R) + \rho(S) + \Delta_{R,S} \\ \text{PoV}(R^\circ) &= \text{PoV}(R). \end{aligned}$$

CRL に固有なのは、これらの抽象演算を状態推移 $\llbracket R \rrbracket$ とインターフェイス Φ によって実行可能な形へ移すことである。逆関係そのものを時間反転とはみなさず、後段で判明した制約を先行状態へ伝播して未展開の分岐を削除する操作的順序として実現する。

3.2 残余モジュラー定理

冗の残余モジュラー定理は

$$RS \cap T \subseteq R(S \cap R^\circ T), \quad \rho(RS \cap T) \geq \rho(R(S \cap R^\circ T))$$

を与える。CRL モデルでは、この抽象的な残余比較が実現残余 $\hat{\rho}$ による具体的な探索費用の比較として保存されることを要求する。

仮定 3.1 (局所制約による残余圧縮). 任意の適合する射 R, S, T に対して、未来制約 T を $R^\circ T$ として先に引き戻す評価戦略は、事後的に T と照合する戦略より残余を増加させないとする。すなわち

$$\hat{\rho}(\llbracket R(S \cap R^\circ T) \rrbracket) \leq \hat{\rho}(\llbracket RS \cap T \rrbracket)$$

が成り立つ。

定理 3.2 (残余モジュラー定理の CRL 保存). 冗上の CRL 構造がインターフェイスの整合性と局所制約による残余圧縮を満たすならば、その状態推移の解釈において

$$\llbracket RS \cap T \rrbracket \subseteq \llbracket R(S \cap R^\circ T) \rrbracket,$$

$$\rho_{\text{left}} \geq \rho_{\text{right}}$$

が成り立つ。ここで

$$\rho_{\text{left}} := \hat{\rho}(\llbracket RS \cap T \rrbracket), \quad \rho_{\text{right}} := \hat{\rho}(\llbracket R(S \cap R^\circ T) \rrbracket)$$

である。

Proof. 抽象的な包含と残余不等式は冗の残余モジュラー定理から継承される。状態推移の解釈は冗の演算を保存するため、第一式が得られる。PoV- ρ インターフェイスは評価情報を保存し、局所制約による実現残余の圧縮を仮定しているため、第二式も具体的な CRL モデル上で成立する。 $\square$

注記 3.3. 抽象的な残余不等式は冗の定理であるが、特定の実装で測定した実行時間やメモリ量が同じ不等式を満たすとは限らない。制約の引き戻し自体が高価な場合には、その実装は上の圧縮仮定を満たす CRL モデルではない。

4 冗から継承される無記と外部指示

CRL は、非停止評価に関する新たな公理や外部点を導入しない。冗の無記公理により、評価列に沿って

$$\text{PoV} \longrightarrow \infty$$

となる過程は任意の通常値へ同一視されず、無記として残余空間へ隔離される。完備束 L 上の単調作用素 F に対する内部表現は、冗で定義された中道不動点

$$\nu F := \bigvee \{x \in L \mid x \leq F(x)\}$$

であり、 $\bigcirc$ はその値や L の追加要素ではない。指示関係

$$\bigcirc \rightsquigarrow \nu F$$

も冗からそのまま継承する。

CRL の役割は、この極限を証明探索の循環、無限分岐、資源制約下の未決定などの具体的な計算過程として解釈することにある。したがって、CRL の計算モデルが $\bigcirc$ を生成するとは、冗の外部指示を計算状態上で観測したことを意味し、新しい値を計算したことを意味しない。

注記 4.1 (QRB との対応). CRL が用いる $\bigcirc$ は冗の指示記号そのものである。したがって QRB における強制法の指示記号 $\bigcirc_{\text{Forc}}$ および QRB の指示記号 $\bigcirc_{\text{QRB}}$ との比較も、冗で述べられた対応を継承する [6, 7]。CRL は νF 、ジェネリック・フィルター、QRB の代表点の新たな同一視を主張しない。

5 エルブラン空間上の計算論的時間

5.1 エルブラン・関係

一階シグネチャ Σ のエルブラン宇宙を H_Σ とする。論理プログラムのゴール、代入、制約集合を状態として含む集合を $\text{State}(H_\Sigma)$ と書く。SLD 導出および制約論理プログラミングの標準的背景については [4, 3] を参照する。

定義 5.1 (エルブラン・関係). 証明探索の一段階を表す CRL 射

$$R : \text{State}(H_\Sigma) \longrightarrow_{\langle p, \rho \rangle} \text{State}(H_\Sigma)$$

をエルブラン・関係と呼ぶ。 p は選択可能な節、リテラル、代入候補による分岐量を、 ρ は失敗した単一化、未解決制約、再訪した状態の重み付き総和を表す。

命題 5.2 (計算論的時間の三層). エルブラン・関係による探索は、次の三種類の操作的順序を持つ。

1. 順方向時間：ゴール簡約と部分ゴール生成による探索状態の更新。
2. 逆方向時間：失敗情報、型制約、終端条件のバックトラックまたは制約伝播。
3. 極限時間：循環または無限分岐により有限の PoV では決定できず、無記として隔離される評価列。

Proof. 第一項は解像ステップの向き、第二項は失敗した後続状態から先行状態への制約移送に対応する。第三項は冗から継承した無記公理を、循環または無限分岐を持つ評価列へ適用したものである。 $\square$

例 5.3 (循環を含む経路探索). 有向グラフ上の述語 $\text{path}(x, y)$ を再帰的な Horn 節で定義する。循環を含むグラフで $\text{path}(a, z)$ を深さ優先探索すると、節と辺の選択が PoV を増加させ、失敗した単一化と再訪状態が ρ に蓄積される。到達先 z から逆向きに到達可能性制約を伝播すれば分岐を削減できるが、その圧縮量は探索戦略とグラフ構造に依存する。無限循環が検出も切断もされない場合、その評価列は通常成功・失敗へ還元せず、 $\bigcirc$ によって外部化を指示する。

6 確率的推論への解釈仮説

CRL の評価位相 C は、多値または確率的な評価を収容できる。ただし、PoV や ρ を既存の機械学習パラメータと直接同一視することはできない。本節では、検証対象となる解釈仮説だけを述べる。確率的推論の一般的背景については [1]、アテンション機構については [5] を参照する。

仮定 6.1 (確率的解釈仮説). 確率的推論過程に対して、次の量を観測可能にできると仮定する。

1. 有効視点数 PoV_{eff} ：同時に保持される相互に区別可能な仮説・文脈・サンプルの有効数。

2. 確率的残余 ρ_{prob} ：棄却された仮説、未説明分散、制約違反、計算予算超過を重み付けた量。
3. 干渉項 Δ ：文脈融合による情報重複または矛盾の追加費用。

CRL の量	確率的推論における候補的解釈
PoV	有効サンプル数、競合仮説数、保持された文脈の多様性
ρ	未説明損失、棄却分岐、制約違反、計算予算の残差
R°	後段の損失・制約を前段表現へ伝播する逆方向処理
○	所定の計算予算と観測文脈では決定できないことの指示

大規模言語モデルにおいて、アテンション・ヘッド数、温度、コンテキスト長をそのまま PoV と置くことはしない。それらから推定される有効な仮説多様性を PoV_{eff} の候補とする。同様に、 ρ を幻覚の度合いそのものとはせず、事実制約違反、校正誤差、棄却候補、計算費用を含む複合指標として設計する必要がある。

この仮説を理論へ昇格させるには、具体的な推論アルゴリズムごとに状態推移関係 $[[R]]$ 、 $\Phi_{R,S}$ 、 Δ を定義し、残余圧縮仮定が成立する条件を実験的・数学的に検証しなければならない。

7 結論

本稿は、冗を全面的な基礎とし、その射と評価推移を具体的な計算状態へ解釈する計算関係論理を提案した。評価空間、PoV 付きの射、交わり、逆関係、残余モジュラー定理、無記、最大不動点および外部指示は冗から継承し、CRL 内では再定義しなかった。CRL 固有の構造は、状態推移の解釈と PoV- ρ インターフェイスである。

CRL の中心的な特徴は次の三点である。

1. 冗の抽象的な射を、証明探索や制約伝播の状態推移関係として実現する。
2. 冗の PoV、 ρ および干渉項を、PoV- ρ インターフェイスによって計算文脈間で受け渡す。
3. 冗から継承した双方向演繹と外部指示を、エルブラン探索および確率的推論の共通語彙として用いる。

今後の課題は、具体的モデルにおける状態推移関係、 Δ と ρ の測定法、インターフェイスの単位律・結合律、残余圧縮仮定の十分条件を与えることである。QRB との比較は、冗で構成された対応を基礎として計算モデルへ持ち上げる必要がある。これらが確立されれば、CRL は冗の動的関係代数を具体的な計算意味論へ接続する論理体系として位置づけられる。

参考文献

- [1] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

- [2] Peter J. Freyd and Andre Scedrov. *Categories, Allegories*. North-Holland, 1990.
- [3] Joxan Jaffar and Jean-Louis Lassez. Constraint logic programming. In *Proceedings of the 14th ACM SIGACT-SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*, pages 111–119, 1987.
- [4] J. W. Lloyd. *Foundations of Logic Programming*. Springer, 2 edition, 1987.
- [5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [6] 千葉将臣. 冗 (amphigory) の基礎的定式化：視点数・継続残余・無記の関係代数, 2026. Manuscript, 2026-07-07.
- [7] 千葉将臣. 言語の外点：強制法と四重残余束による到達不能性の幾何学, 2026. Manuscript, 2026-07-19.