

发送实例与候选条目暴露

条目 $E_i = (A_i, oid_i, m_i)$

动作: $\text{Send}(A_i, oid_i, m_i)$

网络: $\text{Out}(E_i)$ 持久来源: $\text{!Sent}(A_i, oid_i, m_i)$

候选条目组合 (攻击者可控)

选择、排列或重复已有条目

两槽顺序收集

1. $E_1: \text{OpenSlot1} \rightarrow \text{OpenSlot2}$

2. $E_2: \text{OpenSlot2} \rightarrow \text{Collected}$

批批准入 (受控变化)

无互异约束: 无额外互异要求

消息互异约束: $m_1 \neq m_2$

参与方互异约束: $A_1 \neq A_2$

互异约束不满足
仅限消息互异与
参与方互异模型
拒绝 Reject

动作: $\text{BatchReceive}(bid, rst)$

处理槽位 1 并匹配发送来源

$\text{!Sent}(A_1, oid_1, m_1)$

动作: $\text{ReceiverAccept}(E_1, bid, rst)$

处理槽位 2 并匹配发送来源

$\text{!Sent}(A_2, oid_2, m_2)$

动作: $\text{ReceiverAccept}(E_2, bid, rst)$

处理完成

$\text{BatchComplete}(bid, rst)$