

day02【Collection、泛型】

主要内容

- Collection集合
- 迭代器
- 增强for
- 泛型

教学目标

- ☐ 能够说出集合与数组的区别
- ☐ 说出Collection集合的常用功能
- ☐ 能够使用迭代器对集合进行取元素
- ☐ 能够说出集合的使用细节
- ☐ 能够使用集合存储自定义类型
- ☐ 能够使用foreach循环遍历集合
- ☐ 能够使用泛型定义集合对象
- ☐ 能够理解泛型上下限
- ☐ 能够阐述泛型通配符的作用

第一章 Collection集合

1.1 集合概述

在前面基础班我们已经学习过并使用过集合ArrayList,那么集合到底是什么呢?

- **集合**: 集合是java中提供的一种容器, 可以用来存储多个数据。

集合和数组既然都是容器, 它们有啥区别呢?

- 数组的长度是固定的。集合的长度是可变的。
- 数组中存储的是同一类型的元素, 可以存储基本数据类型值。集合存储的都是对象。而且对象的类型可以不一致。在开发中一般当对象多的时候, 使用集合进行存储。

1.2 集合框架

JAVASE提供了满足各种需求的API, 在使用这些API前, 先了解其继承与接口操作架构, 才能了解何时采用哪个类, 以及类之间如何彼此合作, 从而达到灵活应用。

集合按照其存储结构可以分为两大类, 分别是单列集合 `java.util.Collection` 和双列集合 `java.util.Map`, 今天我们主要学习 `Collection` 集合, 在day04时讲解 `Map` 集合。

- **Collection**: 单列集合类的根接口, 用于存储一系列符合某种规则的元素, 它有两个重要的子接口, 分别是 `java.util.List` 和 `java.util.Set`。其中, `List` 的特点是元素有序、元素可重复。 `Set` 的特点是元素无序, 而且不可重复。 `List` 接口的主要实现类有 `java.util.ArrayList`

和 `java.util.LinkedList`，`Set` 接口的主要实现类有 `java.util.HashSet` 和 `java.util.TreeSet`。

从上面的描述可以看出JDK中提供了丰富的集合类库，为了便于初学者进行系统地学习，接下来通过一张图来描述整个集合类的继承体系。

K~39KT@2GTQF~IG.png)

其中，橙色框里填写的都是接口类型，而蓝色框里填写的都是具体的实现类。这几天将针对图中所列举的集合类进行逐一地讲解。

集合本身是一个工具，它存放在`java.util`包中。在 `Collection` 接口定义着单列集合框架中最共性的内容。

1.3 Collection 常用功能

`Collection`是所有单列集合的父接口，因此在`Collection`中定义了单列集合(`List`和`Set`)通用的一些方法，这些方法可用于操作所有的单列集合。方法如下：

- `public boolean add(E e)`：把给定的对象添加到当前集合中。
- `public void clear()`：清空集合中所有的元素。
- `public boolean remove(E e)`：把给定的对象在当前集合中删除。
- `public boolean contains(E e)`：判断当前集合中是否包含给定的对象。
- `public boolean isEmpty()`：判断当前集合是否为空。
- `public int size()`：返回集合中元素的个数。
- `public Object[] toArray()`：把集合中的元素，存储到数组中。

方法演示：

```
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.Collection;
3
4  public class Demo1Collection {
5      public static void main(String[] args) {
6          // 创建集合对象
7          // 使用多态形式
8          Collection<String> coll = new ArrayList<String>();
9          // 使用方法
10         // 添加功能 boolean add(String s)
11         coll.add("小李广");
12         coll.add("扫地僧");
13         coll.add("石破天");
14         System.out.println(coll);
15
16         // boolean contains(E e) 判断o是否在集合中存在
17         System.out.println("判断 扫地僧 是否在集合中"+coll.contains("扫地僧"));
18
19         //boolean remove(E e) 删除在集合中的o元素
20         System.out.println("删除石破天："+coll.remove("石破天"));
21         System.out.println("操作之后集合中元素："+coll);
22
23         // size() 集合中有几个元素
24         System.out.println("集合中有"+coll.size()+"个元素");
25
26         // Object[] toArray() 转换成一个Object数组
27         Object[] objects = coll.toArray();
28         // 遍历数组
```

```

29         for (int i = 0; i < objects.length; i++) {
30             system.out.println(objects[i]);
31         }
32
33         // void clear() 清空集合
34         coll.clear();
35         System.out.println("集合中内容为: "+coll);
36         // boolean isEmpty() 判断是否为空
37         System.out.println(coll.isEmpty());
38     }
39 }

```

tips: 有关Collection中的方法可不止上面这些，其他方法可以自行查看API学习。

第二章 Iterator迭代器

2.1 Iterator接口

在程序开发中，经常需要遍历集合中的所有元素。针对这种需求，JDK专门提供了一个接口 `java.util.Iterator`。 `Iterator` 接口也是Java集合中的一员，但它与 `Collection`、`Map` 接口有所不同，`Collection` 接口与 `Map` 接口主要用于存储元素，而 `Iterator` 主要用于迭代访问（即遍历）`Collection` 中的元素，因此 `Iterator` 对象也被称为迭代器。

想要遍历Collection集合，那么就要获取该集合迭代器完成迭代操作，下面介绍一下获取迭代器的方法：

- `public Iterator iterator()`: 获取集合对应的迭代器，用来遍历集合中的元素的。

下面介绍一下迭代的概念：

- **迭代**：即Collection集合元素的通用获取方式。在取元素之前先要判断集合中有没有元素，如果有，就把这个元素取出来，继续在判断，如果还有就再取出来。一直把集合中的所有元素全部取出。这种取出方式专业术语称为迭代。

Iterator接口的常用方法如下：

- `public E next()`: 返回迭代的下一个元素。
- `public boolean hasNext()`: 如果仍有元素可以迭代，则返回 true。

接下来我们通过案例学习如何使用Iterator迭代集合中元素：

```

1  public class IteratorDemo {
2      public static void main(String[] args) {
3          // 使用多态方式 创建对象
4          Collection<String> coll = new ArrayList<String>();
5
6          // 添加元素到集合
7          coll.add("串串星人");
8          coll.add("吐槽星人");
9          coll.add("汪星人");
10         //遍历
11         //使用迭代器 遍历    每个集合对象都有自己的迭代器
12         Iterator<String> it = coll.iterator();
13         // 泛型指的是 迭代出 元素的数据类型
14         while(it.hasNext()){ //判断是否有迭代元素
15             String s = it.next();//获取迭代出的元素
16             system.out.println(s);
17         }
18     }

```

tips:: 在进行集合元素取出时, 如果集合中已经没有元素了, 还继续使用迭代器的next方法, 将会发生java.util.NoSuchElementException没有集合元素的错误。

2.2 迭代器的实现原理

我们在之前案例已经完成了Iterator遍历集合的整个过程。当遍历集合时, 首先通过调用集合的iterator()方法获得迭代器对象, 然后使用hasNext()方法判断集合中是否存在下一个元素, 如果存在, 则调用next()方法将元素取出, 否则说明已到达了集合末尾, 停止遍历元素。

Iterator迭代器对象在遍历集合时, 内部采用指针的方式来跟踪集合中的元素, 为了让初学者能更好地理解迭代器的工作原理, 接下来通过一个图例来演示Iterator对象迭代元素的过程:

在调用Iterator的next方法之前, 迭代器的索引位于第一个元素之前, 不指向任何元素, 当第一次调用迭代器的next方法后, 迭代器的索引会向后移动一位, 指向第一个元素并将该元素返回, 当再次调用next方法时, 迭代器的索引会指向第二个元素并将该元素返回, 依此类推, 直到hasNext方法返回false, 表示到达了集合的末尾, 终止对元素的遍历。

2.3 增强for

增强for循环(也称for each循环)是JDK1.5以后出来的一个高级for循环, 专门用来遍历数组和集合的。它的内部原理其实是个Iterator迭代器, 所以在遍历的过程中, 不能对集合中的元素进行增删操作。

格式:

```
1  for(元素的数据类型 变量 : Collection集合or数组){
2      //写操作代码
3  }
```

它用于遍历Collection和数组。通常只进行遍历元素, 不要在遍历的过程中对集合元素进行增删操作。

练习1: 遍历数组

```
1  public class NBForDemo1 {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] arr = {3,5,6,87};
4          //使用增强for遍历数组
5          for(int a : arr){//a代表数组中的每个元素
6              System.out.println(a);
7          }
8      }
9  }
```

练习2:遍历集合

```

1 public class NBFor {
2     public static void main(String[] args) {
3         Collection<String> coll = new ArrayList<String>();
4         coll.add("小河神");
5         coll.add("老河神");
6         coll.add("神婆");
7         //使用增强for遍历
8         for(String s : coll){//接收变量s代表 代表被遍历到的集合元素
9             System.out.println(s);
10        }
11    }
12 }

```

tips: 新for循环必须有被遍历的目标。目标只能是Collection或者是数组。新式for仅仅作作为遍历操作出现。

第三章 泛型

3.1 泛型概述

在前面学习集合时，我们都知道集合中是可以存放任意对象的，只要把对象存储集合后，那么这时他们都会被提升成Object类型。当我们在取出每一个对象，并且进行相应的操作，这时必须采用类型转换。

大家观察下面代码：

```

1 public class GenericDemo {
2     public static void main(String[] args) {
3         Collection coll = new ArrayList();
4         coll.add("abc");
5         coll.add("itcast");
6         coll.add(5);//由于集合没有做任何限定，任何类型都可以给其中存放
7         Iterator it = coll.iterator();
8         while(it.hasNext()){
9             //需要打印每个字符串的长度，就要把迭代出来的对象转成String类型
10            String str = (String) it.next();
11            System.out.println(str.length());
12        }
13    }
14 }

```

程序在运行时发生了问题`java.lang.ClassCastException`。

为什么会发生类型转换异常呢？

我们来分析下：由于集合中什么类型的元素都可以存储。导致取出时强转引发运行时ClassCastException。

怎么来解决这个问题呢？

Collection虽然可以存储各种对象，但实际上通常Collection只存储同一类型对象。例如都是存储字符串对象。因此在JDK5之后，新增了**泛型(Generic)**语法，让你在设计API时可以指定类或方法支持泛型，这样我们使用API的时候也变得更为简洁，并得到了编译时期的语法检查。

- **泛型**：可以在类或方法中预支地使用未知的类型。

tips:一般在创建对象时，将未知的类型确定具体的类型。当没有指定泛型时，默认类型为Object类型。

3.2 使用泛型的好处

上一节只是讲解了泛型的引入，那么泛型带来了哪些好处呢？

- 将运行时期的ClassCastException，转移到了编译时期变成了编译失败。
- 避免了类型强转的麻烦。

通过我们如下代码体验一下：

```
1 public class GenericDemo2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         Collection<String> list = new ArrayList<String>();
4         list.add("abc");
5         list.add("itcast");
6         // list.add(5); //当集合明确类型后，存放类型不一致就会编译报错
7         // 集合已经明确具体存放的元素类型，那么在使用迭代器的时候，迭代器也同样会知道具体
        遍历元素类型
8         Iterator<String> it = list.iterator();
9         while(it.hasNext()){
10             String str = it.next();
11             //当使用Iterator<String>控制元素类型后，就不需要强转了。获取到的元素直接就是String类型
12             System.out.println(str.length());
13         }
14     }
15 }
```

tips:泛型是数据类型的一部分，我们将类名与泛型合并一起看做数据类型。

3.3 泛型的定义与使用

我们在集合中会大量使用到泛型，这里来完整地学习泛型知识。

泛型，用来灵活地将数据类型应用到不同的类、方法、接口当中。将数据类型作为参数进行传递。

定义和使用含有泛型的类

定义格式：

```
1 修饰符 class 类名<代表泛型的变量> { }
```

例如，API中的ArrayList集合：

```
1 class ArrayList<E>{
2     public boolean add(E e){ }
3
4     public E get(int index){ }
5     ....
6 }
```

使用泛型：即什么时候确定泛型。

在创建对象的时候确定泛型

例如，`ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();`

此时，变量E的值就是String类型，那么我们的类型就可以理解为：

```

1 class ArrayList<String>{
2     public boolean add(String e){ }
3
4     public String get(int index){ }
5     ...
6 }

```

再例如, `ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();`

此时, 变量E的值就是Integer类型,那么我们的类型就可以理解为:

```

1 class ArrayList<Integer> {
2     public boolean add(Integer e) { }
3
4     public Integer get(int index) { }
5     ...
6 }

```

举例自定义泛型类

```

1 public class MyGenericClass<MVP> {
2     //没有MVP类型, 在这里代表 未知的一种数据类型 未来传递什么就是什么类型
3     private MVP mvp;
4
5     public void setMVP(MVP mvp) {
6         this.mvp = mvp;
7     }
8
9     public MVP getMVP() {
10        return mvp;
11    }
12 }

```

使用:

```

1 public class GenericClassDemo {
2     public static void main(String[] args) {
3         // 创建一个泛型为String的类
4         MyGenericClass<String> my = new MyGenericClass<String>();
5         // 调用setMVP
6         my.setMVP("大胡子登登");
7         // 调用getMVP
8         String mvp = my.getMVP();
9         System.out.println(mvp);
10        //创建一个泛型为Integer的类
11        MyGenericClass<Integer> my2 = new MyGenericClass<Integer>();
12        my2.setMVP(123);
13        Integer mvp2 = my2.getMVP();
14    }
15 }

```

含有泛型的方法

定义格式:

```
1 修饰符 <代表泛型的变量> 返回值类型 方法名(参数){ }
```

例如,

```
1 public class MyGenericMethod {
2     public <MVP> void show(MVP mvp) {
3         System.out.println(mvp.getClass());
4     }
5
6     public <MVP> MVP show2(MVP mvp) {
7         return mvp;
8     }
9 }
```

使用格式: 调用方法时, 确定泛型的类型

```
1 public class GenericMethodDemo {
2     public static void main(String[] args) {
3         // 创建对象
4         MyGenericMethod mm = new MyGenericMethod();
5         // 演示看方法提示
6         mm.show("aaa");
7         mm.show(123);
8         mm.show(12.45);
9     }
10 }
```

含有泛型的接口

定义格式:

```
1 修饰符 interface 接口名<代表泛型的变量> { }
```

例如,

```
1 public interface MyGenericInterface<E>{
2     public abstract void add(E e);
3
4     public abstract E getE();
5 }
```

使用格式:

1、定义类时确定泛型的类型

例如


```

1 public class MyImp1 implements MyGenericInterface<String> {
2     @Override
3     public void add(String e) {
4         // 省略...
5     }
6
7     @Override
8     public String getE() {
9         return null;
10    }
11 }

```

此时，泛型E的值就是String类型。

2、始终不确定泛型的类型，直到创建对象时，确定泛型的类型

例如

```

1 public class MyImp2<E> implements MyGenericInterface<E> {
2     @Override
3     public void add(E e) {
4         // 省略...
5     }
6
7     @Override
8     public E getE() {
9         return null;
10    }
11 }

```

确定泛型：

```

1  /*
2   * 使用
3   */
4  public class GenericInterface {
5      public static void main(String[] args) {
6          MyImp2<String> my = new MyImp2<String>();
7          my.add("aa");
8      }
9  }

```

3.4 泛型通配符

当使用泛型类或者接口时，传递的数据中，泛型类型不确定，可以通过通配符<?>表示。但是一旦使用泛型的通配符后，只能使用Object类中的共性方法，集合中元素自身方法无法使用。

通配符基本使用

泛型的通配符:不知道使用什么类型来接收的时候,此时可以使用?,?表示未知通配符。

此时只能接受数据,不能往该集合中存储数据。

举个例子大家理解使用即可：

```

1 public static void main(String[] args) {
2     Collection<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
3     getElement(list1);
4     Collection<String> list2 = new ArrayList<String>();
5     getElement(list2);
6 }
7 public static void getElement(Collection<?> coll){}
8 ///代表可以接收任意类型

```

tips:泛型不存在继承关系 Collection list = new ArrayList();这种是错误的。

通配符高级使用----受限泛型

之前设置泛型的时候，实际上是可以任意设置的，只要是类就可以设置。但是在JAVA的泛型中可以指定一个泛型的上限和下限。

泛型的上限：

- **格式：** 类型名称 <? extends 类 > 对象名称
- **意义：** 只能接收该类型及其子类

泛型的下限：

- **格式：** 类型名称 <? super 类 > 对象名称
- **意义：** 只能接收该类型及其父类型

比如：现已知Object类，String类，Number类，Integer类，其中Number是Integer的父类

```

1 public static void main(String[] args) {
2     Collection<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
3     Collection<String> list2 = new ArrayList<String>();
4     Collection<Number> list3 = new ArrayList<Number>();
5     Collection<Object> list4 = new ArrayList<Object>();
6
7     getElement(list1);
8     getElement(list2);///报错
9     getElement(list3);
10    getElement(list4);///报错
11
12    getElement2(list1);///报错
13    getElement2(list2);///报错
14    getElement2(list3);
15    getElement2(list4);
16
17    /*
18        类与类之间的继承关系
19        Integer extends Number extends Object
20        String extends Object
21    */
22
23 }
24 ///泛型的上限：此时的泛型?，必须是Number类型或者Number类型的子类
25 public static void getElement1(Collection<? extends Number> coll){}
26 ///泛型的下限：此时的泛型?，必须是Number类型或者Number类型的父类
27 public static void getElement2(Collection<? super Number> coll){}

```

第四章 集合综合案例

4.1 案例介绍

按照斗地主的规则，完成洗牌发牌的动作。

具体规则：

使用54张牌打乱顺序,三个玩家参与游戏，三人交替摸牌，每人17张牌，最后三张留作底牌。

4.2 案例分析

- 准备牌：

牌可以设计为一个ArrayList,每个字符串为一张牌。

每张牌由花色数字两部分组成，我们可以使用花色集合与数字集合嵌套迭代完成每张牌的组装。

牌由Collections类的shuffle方法进行随机排序。

- 发牌

将每个人以及底牌设计为ArrayList,将最后3张牌直接存放于底牌，剩余牌通过对3取模依次发牌。

- 看牌

直接打印每个集合。

4.3 代码实现

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3
4 public class Poker {
5     public static void main(String[] args) {
6         /*
7          * 1: 准备牌操作
8          */
9         //1.1 创建牌盒 将来存储牌面的
10        ArrayList<String> pokerBox = new ArrayList<String>();
11        //1.2 创建花色集合
12        ArrayList<String> colors = new ArrayList<String>();
13
14        //1.3 创建数字集合
15        ArrayList<String> numbers = new ArrayList<String>();
16
17        //1.4 分别给花色 以及 数字集合添加元素
18        colors.add("♥");
19        colors.add("♦");
20        colors.add("♠");
21        colors.add("♣");
22
23        for(int i = 2;i<=10;i++){
24            numbers.add(i+"");
25        }
26        numbers.add("J");
27        numbers.add("Q");
28        numbers.add("K");
29        numbers.add("A");
30        //1.5 创造牌 拼接牌操作
31        // 拿出每一个花色 然后跟每一个数字 进行结合 存储到牌盒中
```

```

32     for (String color : colors) {
33         //color每一个花色
34         //遍历数字集合
35         for(String number : numbers){
36             //结合
37             String card = color+number;
38             //存储到牌盒中
39             pokerBox.add(card);
40         }
41     }
42     //1.6大王小王
43     pokerBox.add("小🀄");
44     pokerBox.add("大🀄");
45     // System.out.println(pokerBox);
46     //洗牌 是不是就是将 牌盒中 牌的索引打乱
47     // Collections类 工具类 都是 静态方法
48     // shuffer方法
49     /*
50      * static void shuffle(List<?> list)
51      *      使用默认随机源对指定列表进行置换。
52      */
53     //2:洗牌
54     Collections.shuffle(pokerBox);
55     //3 发牌
56     //3.1 创建 三个 玩家集合 创建一个底牌集合
57     ArrayList<String> player1 = new ArrayList<String>();
58     ArrayList<String> player2 = new ArrayList<String>();
59     ArrayList<String> player3 = new ArrayList<String>();
60     ArrayList<String> dipai = new ArrayList<String>();
61
62     //遍历 牌盒 必须知道索引
63     for(int i = 0;i<pokerBox.size();i++){
64         //获取 牌面
65         String card = pokerBox.get(i);
66         //留出三张底牌 存到 底牌集合中
67         if(i>=51){//存到底牌集合中
68             dipai.add(card);
69         } else {
70             //玩家1 %3 ==0
71             if(i%3==0){
72                 player1.add(card);
73             }else if(i%3==1){//玩家2
74                 player2.add(card);
75             }else{//玩家3
76                 player3.add(card);
77             }
78         }
79     }
80     //看看
81     System.out.println("令狐冲: "+player1);
82     System.out.println("田伯光: "+player2);
83     System.out.println("绿竹翁: "+player3);
84     System.out.println("底牌: "+dipai);
85 }
86 }

```

