

INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIAN

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Manual de Operaciones de GLPI

1. Objetivo

Establecer una guía breve de operación básica para la plataforma GLPI, orientada a verificar el estado del servicio web, reiniciar el servicio Apache cuando sea necesario y ejecutar un respaldo estructural de la base de datos del sistema.

2. Alcance

Este procedimiento aplica al entorno donde se encuentre instalada la plataforma GLPI sobre servidor Linux con Apache y MariaDB/MySQL, y está dirigido a personal técnico o administradores responsables de la operación básica del sistema.

3. Requisitos previos

- Contar con acceso al servidor Linux donde se encuentra instalado GLPI.
 - Disponer de credenciales con privilegios suficientes para ejecutar comandos administrativos, idealmente mediante sudo.
 - Conocer el nombre de la base de datos configurada para GLPI, en este caso glpi_db.
 - Tener acceso a un usuario con permisos de lectura sobre la base de datos para ejecutar respaldos.
 - Verificar que exista espacio disponible en disco para almacenar el archivo de respaldo generado.
-

4. Procedimiento

4.1 Verificar el estado del servicio Apache

Antes de realizar cualquier acción operativa, se debe comprobar el estado del servicio web Apache, ya que GLPI depende de este componente para su funcionamiento.

Ejecutar el siguiente comando:

```
sudo systemctl status apache2
```

Resultado esperado:

- El servicio debe aparecer en estado **active (running)**.
- Si el servicio aparece detenido, con errores o en estado fallido, se debe proceder a su reinicio y revisar los registros del sistema.

4.2 Reiniciar el servicio Apache

Si se requiere aplicar cambios de configuración, recuperar el servicio o restablecer su operación, se debe reiniciar Apache con el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Resultado esperado:

- El servicio Apache debe reiniciarse sin errores.
- Posteriormente, se recomienda volver a verificar su estado con:

```
sudo systemctl status apache2
```

4.3 Generar respaldo de la base de datos de GLPI

Para generar un respaldo de la base de datos, se recomienda usar mysqldump. El comando que indicaste:

```
mysqldump -u glpiuser -p glpi_db > backup_glpi.sql
```

Resultado esperado:

- Se genera un archivo .sql en el directorio actual.
- Este archivo puede utilizarse posteriormente para restaurar la base de datos en caso de contingencia o migración.

4.4 Verificar que el archivo de respaldo fue creado

Una vez ejecutado el respaldo, se recomienda validar que el archivo exista correctamente:

```
ls -lh backup_glpi.sql
```

Resultado esperado:

- El archivo debe aparecer listado con su tamaño correspondiente.
- Si no existe, se debe revisar si hubo errores de autenticación, permisos o ruta de salida.