

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

2 - Nueva manera de programar JavaScript con jQuery.

Problema:

Disponer dos párrafos. Capturar el evento click solo del primero utilizando la librería jQuery.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 2</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <p>Este es el primer párrafo. Haz clic aquí.</p>
  <p>Este es el segundo párrafo. No debería pasar nada.</p>

  <script>
$(document).ready(function() {
  // Selecciona solo el primer elemento <p>
  $('p:first').click(function() {
    alert('Hiciste clic en el primer párrafo');
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

3 - Selección de un elemento del documento mediante el id.

Problema:

Confeccionar una página que muestre una tabla con dos filas cambiar el color de fondo cuando sea presionada con el mouse.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 3</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <table border="1">
    <tr id="fila1"><td>Fila 1</td><td>Celda 1-2</td></tr>
    <tr id="fila2"><td>Fila 2</td><td>Celda 2-2</td></tr>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

</table>

<script>

```
$(document).ready(function() {  
    // Seleccionamos las filas por su ID y les asignamos el evento click  
    $('#fila1').click(function() {  
        $(this).css('background-color', 'yellow');  
    });
```

```
    $('#fila2').click(function() {  
        $(this).css('background-color', 'lightblue');  
    });  
});
```

</script>

</body>

</html>

4 - Selección de elementos por el tipo de elementos.

Problema:

Mostrar una lista no ordenada con 4 elementos 'li'. Ocultar el que se presiona. Para ocultar un elemento jQuery tiene un método llamado `hide()`.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Problema 4</title>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>

</head>

<body>

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Elemento 4

<script>

```
$(document).ready(function() {  
    // Selecciona TODOS los elementos <li>  
    $('li').click(function() {  
        // $(this) se refiere al elemento <li> específico que fue clickeado  
        $(this).hide();  
    });
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
});  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

5 - Selección de elementos utilizando los selectores CSS.

Problema:

Confeccionar una página que muestre dos tablas con tres filas cada una. Cambiar el color de fondo de cada fila de la primer tabla cuando sea presionada con el mouse.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema 5</title>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <h3>Primera Tabla</h3>  
  <table id="tabla1" border="1" style="width:200px;">  
    <tr><td>Fila 1.1</td></tr>  
    <tr><td>Fila 1.2</td></tr>  
    <tr><td>Fila 1.3</td></tr>  
  </table>  
  
  <h3>Segunda Tabla</h3>  
  <table id="tabla2" border="1" style="width:200px;">  
    <tr><td>Fila 2.1</td></tr>  
    <tr><td>Fila 2.2</td></tr>  
    <tr><td>Fila 2.3</td></tr>  
  </table>  
  
  <script>  
  $(document).ready(function() {  
    // Usamos un selector CSS para apuntar a las filas (tr)  
    // que son descendientes de la tabla con id "tabla1"  
    $('#tabla1 tr').click(function() {  
      $(this).css('background-color', 'red');  
    });  
  });  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

6 - Selección de elementos utilizando las clases CSS definidas.

Problema:

Disponer un título de noticia y seguidamente la descripción de la noticia (encerrarlo en un div con un nombre de clase), repetir esto para tres noticias. Agregar tres botones que rescaten el nombre de la clase para la descripción de la noticia y cambien su tamaño de fuente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 6</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div>
    <h3>Noticia 1</h3>
    <div class="descripcion noticia1">Descripción de la noticia 1.</div>
  </div>
  <div>
    <h3>Noticia 2</h3>
    <div class="descripcion noticia2">Descripción de la noticia 2.</div>
  </div>
  <div>
    <h3>Noticia 3</h3>
    <div class="descripcion noticia3">Descripción de la noticia 3.</div>
  </div>

  <button id="btn1">Cambiar Noticia 1</button>
  <button id="btn2">Cambiar Noticia 2</button>
  <button id="btn3">Cambiar Noticia 3</button>

  <script>
$(document).ready(function() {
  $('#btn1').click(function() {
    // Selecciona por la clase ".noticia1"
    $('.noticia1').css('font-size', '20px');
  });

  $('#btn2').click(function() {
    $('.noticia2').css('font-size', '22px');
  });

  $('#btn3').click(function() {
    $('.noticia3').css('font-size', '24px');
  });
});
</script>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
</body>  
</html>
```

7 - Método text(), text(valor)

Problema:

Crear una página que contenga dos tablas de 3 filas y 3 columnas cada una con un texto en cada casillero. Luego al presionar un botón cambiar por la cadena "-" solo el contenido de la primer tabla, dejando intacto el de la segunda.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema 7</title>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <table id="tabla1" border="1">  
    <tr><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td></tr>  
    <tr><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td></tr>  
    <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td></tr>  
  </table>  
  
  <br>  
  
  <table id="tabla2" border="1">  
    <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>  
    <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr>  
    <tr><td>31</td><td>32</td><td>33</td></tr>  
  </table>  
  
  <br>  
  
  <button id="miBoton">Cambiar Tabla 1</button>  
  
  
  <script>  
$(document).ready(function() {  
  $('#miBoton').click(function() {  
    // Selecciona todas las celdas (td) dentro de "tabla1"  
    // y cambia su contenido de texto.  
    $('#tabla1 td').text(' - ');  
  });  
});  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

8 - Métodos attr(nombre de propiedad), attr(nombre de propiedad,valor) y removeAttr(nombre de propiedad)

Problema:

Definir un hipervínculo con la propiedad href con cadena vacía. Luego disponer tres botones que permitan fijar distintos hipervínculos para la propiedad href. Además actualizar el texto del hipervínculo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 8</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <a id="enlace" href="">Haz clic en un botón para ir a un sitio</a>
  <br><br>
  <button id="btnGoogle">Google</button>
  <button id="btnBing">Bing</button>
  <button id="btnYahoo">Yahoo</button>

<script>
$(document).ready(function() {
  $('#btnGoogle').click(function() {
    // Usamos .attr() para cambiar el atributo 'href'
    // y .text() para cambiar el texto visible
    $('#enlace')
      .attr('href', 'https://www.google.com')
      .text('Ir a Google');
  });

  $('#btnBing').click(function() {
    $('#enlace')
      .attr('href', 'https://www.bing.com')
      .text('Ir a Bing');
  });

  $('#btnYahoo').click(function() {
    $('#enlace')
      .attr('href', 'https://www.yahoo.com')
      .text('Ir a Yahoo');
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

9 - Métodos addClass y removeClass.

Problema:

Definir una tabla con un conjunto de filas y columnas. Definir dos estilos, uno para la sección thead y otro para la sección tbody. Mediante dos botones permitir asociar y desasociar clases.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 9</title>
<style>
/* Estilos que definiremos */
.estiloThead {
  background-color: #333;
  color: white;
  font-weight: bold;
}
.estiloTbody {
  background-color: #f4f4f4;
  color: #555;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<table border="1">
  <thead>
    <tr><th>Producto</th><th>Precio</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Teclado</td><td>$50</td></tr>
    <tr><td>Mouse</td><td>$30</td></tr>
  </tbody>
</table>
<br>
<button id="btnAsociar">Asociar Clases</button>
<button id="btnDesasociar">Desasociar Clases</button>

<script>
$(document).ready(function() {
  $('#btnAsociar').click(function() {
    $('thead').addClass('estiloThead');
    $('tbody').addClass('estiloTbody');
  });
});
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
$('#btnDesasociar').click(function() {  
    $('thead').removeClass('estiloThead');  
    $('tbody').removeClass('estiloTbody');  
});  
});  
</script>  
  
</body>  
</html>
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

10 - Método html() y html(valor)

Problema:

Confeccionar una página que tenga dos botones. El primero debe mostrar en un alert el contenido HTML de la cabecera de la página y el segundo el contenido HTML del cuerpo de la página.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 10</title>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <h1>Contenido del cuerpo</h1>
  <p>Este es un párrafo.</p>

  <button id="btnHead">Ver HTML de &lt;head></button>
  <button id="btnBody">Ver HTML de &lt;body></button>

  <script>
$(document).ready(function() {
  $('#btnHead').click(function() {
    // .html() obtiene el contenido HTML interno
    alert($('#head').html());
  });

  $('#btnBody').click(function() {
    alert($('#body').html());
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

11 - Administración de eventos con jQuery.

Problema:

Confeccionar una página que contenga algunas palabras con el elemento 'strong', luego cuando sean presionadas ocultarlas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 11</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
<p>
  Este texto tiene <strong>palabras importantes</strong>.
  Haz clic en <strong>esta palabra</strong> o en
  <strong>esta otra</strong> para ocultarlas.
</p>
```

```
<script>
$(document).ready(function() {
  // Selecciona todos los elementos <strong>
  $('strong').click(function() {
    // $(this) se refiere al <strong> específico que fue clickeado
    $(this).hide();
  });
});
</script>
```

```
</body>
</html>
```

12 - Eventos mouseover y mouseout.

Problema:

Crear una tabla con dos filas y dos columnas, cambiar el color del interior de la casilla cuando ingresamos con el mouse y dejarla con dicho color cuando retiramos la flecha.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 12</title>
<style>
  td { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; }
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <table>
    <tr>
      <td></td><td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td><td></td>
    </tr>
  </table>

  <script>
$(document).ready(function() {
  // Solo necesitamos el evento mouseover
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
$('#td').mouseover(function() {  
    $(this).css('background-color', 'green');  
});  
});  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

13 - Evento hover.

Problema:

Crear una tabla con dos filas y dos columnas, cambiar el color del interior de la casilla cuando ingresamos con el mouse y regresarla al original cuando salimos.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema 13</title>  
<style>  
    td { width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; }  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
    <table>  
        <tr>  
            <td></td><td></td>  
        </tr>  
        <tr>  
            <td></td><td></td>  
        </tr>  
    </table>  
  
<script>  
$(document).ready(function() {  
    // .hover() toma dos funciones:  
    // 1. Lo que pasa cuando el mouse entra  
    // 2. Lo que pasa cuando el mouse sale  
    $('#td').hover(  
        function() {  
            // Mouse entra  
            $(this).css('background-color', 'yellow');  
        },  
        function() {  
            // Mouse sale (se revierte el color)  
            $(this).css('background-color', "");  
        }  
    );  
});  
</script>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
}  
);  
});  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

14 - Evento mousemove.

Problema:

Crear un div de 200 pixeles de ancho y alto. Mostrar luego la coordenada donde se encuentra la flecha del mouse cuando está dentro del div. Mostrar un mensaje si no se encuentra dentro del div.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema 14</title>  
<style>  
  #caja {  
    width: 200px;  
    height: 200px;  
    border: 1px solid black;  
    background-color: #eee;  
  }  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <div id="caja"></div>  
  <p id="coordenadas">El mouse está fuera de la caja.</p>  
  
<script>  
$(document).ready(function() {  
  // Se activa cuando el mouse se mueve DENTRO del div  
  $('#caja').mousemove(function(event) {  
    // event.pageX y event.pageY nos dan las coordenadas  
    $('#coordenadas').text('Dentro: ' + event.pageX + ', ' + event.pageY);  
  });  
  
  // Se activa cuando el mouse sale del div  
  $('#caja').mouseout(function() {  
    $('#coordenadas').text('El mouse está fuera de la caja.');  });  
});  
</script>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

</body>

</html>

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

15 - Eventos mousedown y mouseup.

Problema:

Crear una página con dos botones. Al ser presionados cambiar su color de fondo. Retornar al color original cuando se suelta el botón del mouse.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 15</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <button>Botón 1</button>
  <button>Botón 2</button>

  <script>
$(document).ready(function() {
  $('button').mousedown(function() {
    // Se activa al presionar el botón del mouse
    $(this).css('background-color', 'red');
  }).mouseup(function() {
    // Se activa al soltar el botón del mouse
    $(this).css('background-color', '');
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

16 - Evento dblclick.

Problema:

Disponer un div de 800x70 píxeles. Al hacer doble clic redimensionarlo a 250x250 píxeles y si se hace doble clic nuevamente retornar al tamaño 800x70.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 16</title>
<style>
#caja {
  width: 800px;
  height: 70px;
  background-color: blue;
  color: white;
  cursor: pointer;
}
</style>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div id="caja">Haz doble clic aquí para cambiar mi tamaño</div>

<script>
$(document).ready(function() {
  $('#caja').dblclick(function() {
    // Comprueba el ancho actual
    if ($(this).width() == 800) {
      // Si es 800, lo cambia a 250x250
      $(this).css('width', '250px').css('height', '250px');
    } else {
      // Si no, lo revierte a 800x70
      $(this).css('width', '800px').css('height', '70px');
    }
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

17 - Evento focus.

Problema:

Disponer dos controles de tipo text con algún contenido. Fijar de color azul su fuente. Al tomar foco el control cambiar a color rojo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 17</title>
<style>
  /* Fija el color inicial en azul */
  input[type=text] {
    color: blue;
  }
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <input type="text" value="Primer campo">
  <input type="text" value="Segundo campo">
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
<script>
$(document).ready(function() {
  // Se activa cuando el input recibe el "foco" (haces clic en él)
  $('input[type=text]').focus(function() {
    $(this).css('color', 'red');
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

18 - Evento blur.

Problema:

Confeccionar un formulario que contenga un text. Si al perder el foco su contenido es una cadena vacía mostrar mediante un alert tal situación.

Tener en cuenta que si queremos recuperar el string cargado en el control visual debemos llamar al metodo val():

```
function pierdeFoco() {
  let x = $(this);
  let cadena = x.val();
  if (cadena.length==0)
    alert("No ingresó datos");
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 18</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <label>Nombre:</label>
  <input type="text" id="campoNombre">
  <p>Haz clic fuera del campo para probar.</p>

  <script>
$(document).ready(function() {
  // .blur() se activa cuando el elemento pierde el foco
  $('#campoNombre').blur(function() {
    // $(this).val() obtiene el texto del input
    if ($(this).val().length == 0) {
      alert("No ingresó datos");
    }
  });
});
</script>
```


Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
</body>  
</html>
```

20 - Efectos con los métodos show y hide.

Problema:

Confeccionar una página que contenga un div con un conjunto de párrafos. Cuando se presione con el mouse dentro del div ocultarlo lentamente y cuando esté completamente oculto hacer que aparezca lentamente otro bloque de texto.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema 20</title>  
<style>  
  div { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; cursor: pointer; }  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <div id="div1">  
    <p>Bloque 1</p>  
    <p>Haz clic aquí para ocultarme.</p>  
  </div>  
  
  <div id="div2" style="display:none;">  
    <p>Bloque 2</p>  
    <p>¡Aparecí!</p>  
  </div>  
  
<script>  
$(document).ready(function() {  
  $('#div1').click(function() {  
    // .hide('slow', funcion)  
    // El segundo parámetro es una "función de callback"  
    // que se ejecuta cuando la animación termina.  
    $(this).hide('slow', function() {  
      $('#div2').show('slow');  
    });  
  });  
});  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

21 - Efectos con los métodos fadeIn y fadeOut.

Problema:

Confeccionar una página que contenga un div con un conjunto de párrafos. Cuando se presione con el mouse dentro del div ocultarlo por decoloración y cuando esté completamente oculto hacer que aparezca lentamente otro bloque.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 21</title>
<style>
  div { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; cursor: pointer; }
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div id="div1">
    <p>Bloque 1</p>
    <p>Haz clic aquí para hacer fadeOut.</p>
  </div>

  <div id="div2" style="display:none;">
    <p>Bloque 2</p>
    <p>¡Hice fadeIn!</p>
  </div>

<script>
$(document).ready(function() {
  $('#div1').click(function() {
    // Idéntico al anterior, pero con fadeOut y fadeIn
    $(this).fadeOut('slow', function() {
      $('#div2').fadeIn('slow');
    });
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

22 - Efecto con el método fadeTo.

Problema:

Confeccionar una página que contenga un div con un conjunto de párrafos. Cuando se presione con el mouse dentro del div reducir su opacidad a 0.20 y cuando esté completamente oculto hacer que aparezca lentamente otro bloque.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
<head>
<title>Problema 22</title>
<style>
  div { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; cursor: pointer; }
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div id="div1">
    <p>Bloque 1</p>
    <p>Haz clic aquí para hacer fadeTo(0.20).</p>
  </div>

  <div id="div2" style="display:none;">
    <p>Bloque 2</p>
    <p>¡Aparecí!</p>
  </div>

  <script>
$(document).ready(function() {
  $('#div1').click(function() {
    // .fadeTo('velocidad', opacidad, callback)
    $(this).fadeTo('slow', 0.20, function() {
      // La animación de fadeTo terminó, mostramos el div2
      $('#div2').fadeIn('slow');
    });
  });
});
</script>

</body>
</html>
```

24 - Iteración por los elementos (each)

Problema:

Una página tiene una lista de hipervínculos. Resaltar todos los subdominios .ar
Utilizar el método indexOf de la clase String para verificar si una cadena se encuentra en otra.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema 24</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
```

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Guía de jQuery

```
<ul>
  <li><a href="https://www.google.com.ar">Google Argentina</a></li>
  <li><a href="https://www.google.com">Google USA</a></li>
  <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
  <li><a href="https://www.github.com">GitHub</a></li>
</ul>
```

```
<script>
$(document).ready(function() {
  // Selecciona todos los <a>
  $('a').each(function() {
    // Obtenemos el valor del atributo href
    let href = $(this).attr('href');

    // Usamos .indexOf() para ver si ".ar" existe en el string
    if (href.indexOf('.ar') != -1) {
      // Si existe, resalta el enlace
      $(this).css('background-color', 'yellow');
    }
  });
});
</script>
```

```
</body>
</html>
```

25 - Ajax: método load.

¡Vamos con PHP!