

Piano d'azione per il gioco

Diagnosi della demo, scelta del prodotto, cosa manca a layout e ambientazione, e come far lavorare il gruppo senza scrivere codice.

Indice

1	In una pagina	6	Sequenza di lavoro
2	Dove siamo	7	Il gruppo: chi fa cosa, senza codice
3	Perché la città sembra vuota	8	Organizzazione settimanale
4	Cosa manca: layout e ambientazione	9	I prossimi trenta giorni
5	La decisione a monte: quale gioco		

1 In una pagina

Il progetto ha già le idee (20 schede, tre linee iniziali, motore scelto) ma non ha ancora un gioco. La demo nel browser esiste e funziona; il ROM hack, che è il traguardo dichiarato, non ha ancora una riga. La città della demo sembra vuota per tre ragioni misurabili: scala sbagliata di dieci volte (ora corretta), nessun tileset riconoscibile, nessun ciclo di gioco.

RACCOMANDAZIONE

Il ROM hack è il prodotto; la demo browser è il banco di prova. Si congela la demo come fetta verticale piccola e densa, si porta a compilare Smeraldo una persona sola, e da lì il gruppo lavora a lotti settimanali con fogli di calcolo, editor a mouse e disegno — mai con codice. La conversione in dati la fanno il coordinatore e Claude.

Il passo che sblocca tutto il resto è lo stesso di ieri: **la trama su una pagina** (città-palestra in ordine, percorso principale, laboratorio, rivale). Finché manca, nessuno sa cosa mettere in Piazza del Popolo — quindi resta vuota per definizione, non per mancanza di braccia.

2 Dove siamo

PEZZO	STATO
20 schede Pokédex con lore, statistiche, learnset ed efficacie	fatto
Tre linee iniziali (#001-#009), motore scelto, split fisico/speciale deciso, specifiche sprite	fatto
Demo browser <i>Pokémon Ascoli</i> : 7 quartieri, 16 specie, 36 mosse, lotta, cattura, salvataggio, configuratore	funziona
Quartieri della demo ridotti a scala Gen 3 (48×36 – 60×40 tile)	fatto il 17/8
Mappa vettoriale della regione + configuratore per lavorarla a mano	alpha

PEZZO	STATO
Trama, palestre, percorsi, antagonista	da fare — collo di bottiglia
Fork di pokeemerald-expansion che compila	da fare
Fauna di fascia bassa (8-12 specie da 200-320 di totale) per i primi percorsi	da fare

3 Perché la città sembra vuota

Numeri della demo prima dell'intervento del 17 agosto: sette quartieri di 256×160 tile con vista di 15×10, cioè circa 270 schermate ciascuno; in tutto 18 edifici e 9 personaggi su 287.000 celle. Littleroot in Smeraldo è 20×20; una città grande come Rustboro circa 50×40.

QUARTIERE	PRIMA	ORA	EDIFICI	NPC
Centro Storico	256×160	48×36	4	2
Porta Maggiore	256×160	48×36	2	2
Monticelli	256×160	60×40	4	1
Campo Parignano	256×160	48×40	3	1
Borgo Chiaro	256×160	48×40	1	1
Borgo Solestà	256×160	48×40	3	1
Porta Cartara	256×160	60×40	1	1

Le cinque cause, in ordine di peso

1. **Scala.** Risolta: da ~270 a 12-16 schermate per quartiere. Il vuoto era aritmetico.
2. **Niente tileset.** Il motore disegna sei colori piatti; un edificio è un rettangolo con etichetta. Mancano proprio le cose che fanno «Ascoli».
3. **Niente interni, niente porte.** Non esiste il concetto di «entrare»: niente bar-Centro, alimentari, case, palestra.
4. **Nessun ciclo di gioco.** Nel motore non esistono allenatori, oggetti a terra, cartelli, medaglie, rivale, eventi. Un mondo senza «vado lì perché...» sembra vuoto anche se è pieno.
5. **Densità.** 1-2 personaggi per quartiere contro gli 8-15 di una città Gen 3; nel Centro un'unica zona di incontro copre tutto.

4 Cosa manca: layout e ambientazione

In ordine di resa per costo. Vale per la demo e, identico, per il ROM hack.

#	INTERVENTO	PERCHÉ CONTA	COSTO
1	Mappe «a schermate»	Ogni schermata di 15×10 deve avere almeno una cosa: edificio, personaggio, cartello, oggetto.	basso, fatto in parte
2	Tileset ascolano minimo (15-20 tile)	Muro e tetto in travertino, portico, porta, finestra, torre, ponte in pietra, scala, vicolo lastricato, fontana, muretto, siepe, olivo, cipresso, filare, greto del Tronto, erba alta.	medio, 1 persona che disegna
3	Porte + 3-4 interni riusabili	Bar-Centro (cura e deposito, tema anisetta), alimentari-Mart, casa generica con un personaggio, palestra.	medio
4	Cartelli	Una riga di testo davanti a ogni luogo: costo quasi nullo, identità immediata.	basso
5	8-12 personaggi per mappa	Ciascuno con una battuta legata al lore delle schede (Cripta del Duomo, Sant'Emidio alle Grotte, Rio Castellano...).	basso, è scrittura
6	Percorsi distinti dalle città	Erba alta delimitata, allenatori, oggetti, dislivelli.	medio
7	Un obiettivo	Una palestra, un rivale che sfida sul Ponte Maggiore, un evento del Professore. Anche uno solo.	medio
8	Solo dopo: audio, meteo, giorno/notte	Rifiniture; non risolvono il vuoto.	—

5 La decisione a monte: quale gioco

Oggi ci sono due giochi in embrione che non comunicano: la demo browser (JavaScript, con un suo configuratore) e il ROM hack su pokeemerald-expansion. Quello che si disegna nel configuratore JS **non si trasferisce** in porymap: ogni ora spesa a riempire il Centro Storico nel browser va rifatta se il traguardo è la ROM.

Opzione A — ROM hack è il prodotto

Consigliata. La demo resta un prototipo per bilanciamento, prova di layout e per mostrare qualcosa con un link. La si congela come fetta verticale piccola ma densa e non riceve più funzioni al motore.

Tutto il resto — mosse, stati, IA, evoluzioni, audio, salvataggi, PC, negozi, allenatori — in pokeemerald-expansion **esiste già**.

Opzione B — il browser è il prodotto

Zero toolchain, si apre un file, si gioca da telefono. Ma si riscrive un motore Pokémon a mano: realisticamente si arriva a un «Pokémon-like» con un decimo delle meccaniche.

Legittimo se il progetto è più «gioco per gli amici» che ROM hack; in quel caso va riscritto il brief.

In entrambi i casi il passo sbloccante è la **trama su una pagina**: le otto città-palestra e il tipo di ciascun capopalestra in ordine; il percorso principale; dove sta il laboratorio e chi è il Professore; il rivale e quante volte lo si incontra; i due o tre snodi dell'antagonista.

6 Sequenza di lavoro (opzione A)

FASE	OBIETTIVO	CONTENUTO	CHI
0	Trama su una pagina	Una riunione, non un romanzo: lista città-palestra, cosa succede in ciascuna, laboratorio, rivale, antagonista.	tutto il gruppo
1	Compila una persona	Fork privato di pokeemerald-expansion; toolchain su WSL2; build pulita di Smeraldo che parte in mGBA; split fisico/speciale attivato prima di qualunque specie; commit «hello Piceno» con un personaggio che parla italiano.	coordinatore + Claude
2	Fetta verticale	Primo paese + Percorso 1 + bar-Centro + consegna dello starter. Serve a rodare la pipeline, non a fare contenuto.	coordinatore, 1 mapper
3	Lotti settimanali	Il gruppo consegna dialoghi, cartelli, allenatori, mappe, sprite; il coordinatore importa; la build aggiornata torna al gruppo entro pochi giorni.	tutti
4	Demo «2 medaglie»	Il traguardo pubblico già scritto nel brief: Arquata → Acquasanta → Ascoli, 35-40 specie, due palestre, primo incontro con l'antagonista.	tutti

La demo browser, nel frattempo: un solo intervento dimostrativo sul Centro Storico (porta + interno del bar-Centro, sei cartelli, dieci personaggi) perché il gruppo veda il target di densità prima di compilare i fogli. Poi si congela.

7 Il gruppo: chi fa cosa, senza codice

Principio: **loro producono contenuti in formati che già usano; il coordinatore e Claude convertono in dati**. Tre regole: mai git, JSON o HTML; a ciascuno un modello con una riga di esempio già compilata e una definizione di «fatto»; una riga = un oggetto.

CONTENUTO	STRUMENTO	FORMATO DI CONSEGNA	CHI CONVERTE
Dialoghi dei personaggi — il buco più grande e più facile	Google Sheets	mappa · dove (a parole) · nome · aspetto · movimento (fermo / orizzontale / verticale) · battuta 1/2/3 · condizione («dopo la 1 ^a medaglia»)	Claude, in blocco

CONTENUTO	STRUMENTO	FORMATO DI CONSEGNA	CHI CONVERTE
Cartelli e nomi dei luoghi	Sheets	luogo · testo (max due righe)	Claude
Allenatori	Sheets	nome · classe · dove · squadra (specie + livello) · battuta prima/dopo · ricompensa	Claude
Testi di trama (Professore, rivale, antagonista)	Docs	scena → battute numerate	Claude → poryscript
Bozze di mappa	carta a quadretti fotografata · Sheets con celle colorate (E erba, S strada, A acqua, C casa, T albero...) · il configuratore della demo	foto · foglio · JSON esportato	Claude / coordinatore
Mappe definitive (ROM)	porymap : editor grafico a mouse; per Windows e macOS si scarica la release e si usa, senza installazione (ultima 6.3.1). Serve solo il repo compilabile da aprirgli.	già nel formato finale; gli script degli eventi li scrivono coordinatore e Claude	nessuno
Sprite 64×64	Piskel (browser, gratis) o Aseprite; specifiche nel brief sprite; oppure carta a quadretti fotografata	PNG	<i>skill image-to-overworld-sprites</i>
Fauna di fascia bassa	Sheets	nome · animale o oggetto di base · tipo · un'idea in una riga · dove vive	coordinatore + <i>crea-scheda</i>
Ricerca sul campo	telefono	foto di scorci di Ascoli e frazioni, modi di dire, tipi umani da parodiare, nomi di locali	diventano tile, NPC, lore
Playtest	mGBA o browser + Google Form / gruppo Telegram	«dove ero, cosa ho fatto, cosa mi aspettavo» + screenshot	coordinatore
Revisione del lore	lettura delle schede	lista di incoerenze	—

8 Organizzazione settimanale

Ruoli

- **1 mapper** — porymap (o il configuratore della demo nella fase di prova).
- **1-2 writer** — dialoghi, cartelli, allenatori, testi di trama.
- **1-2 su sprite** — solo se qualcuno disegna; altrimenti placeholder finché il roster non è stabile.
- **Tutti** — playtest e ricerca fotografica.
- **Coordinatore** — importazione, build, revisione con Claude.

Il ciclo

1. Lunedì: lotto della settimana assegnato (dieci righe a testa, non di più).
2. Durante la settimana: consegna nei fogli condivisi.
3. Fine settimana: importazione e build.
4. Il gruppo vede le proprie battute nel gioco entro pochi giorni. È questo che tiene la gente motivata.

Infrastruttura minima: una cartella condivisa *contenuti/* (Drive va benissimo) con un foglio per tipo; il gruppo Telegram già in uso come canale unico; un modulo per il playtest. Niente altro.

9 I prossimi trenta giorni

- ☐ Riunione «trama su una pagina»: città-palestra in ordine, laboratorio, rivale, antagonista.
- ☐ Decisione formale A/B, scritta nel brief.
- ☐ Fork di pokeemerald-expansion; build di Smeraldo vanilla che parte in mGBA su una macchina.
- ☐ Split fisico/speciale attivato; commit «hello Piceno».
- ☐ Fogli condivisi creati con una riga di esempio: dialoghi, cartelli, allenatori, fauna di fascia bassa.
- ☐ porymap scaricato dal mapper; prima mappa di prova aperta.
- ☐ Demo browser: Centro Storico riempito come dimostrazione di densità, poi congelata.
- ☐ Allineare la mappa della regione ai dodici luoghi citati dalle schede e non ancora sull'SVG.
- ☐ Primo lotto settimanale consegnato e importato: cinquanta battute in gioco.

Note di onestà: la valutazione della demo è fatta su codice e dati, non con un playtest visivo; le release di porymap sono state verificate ma non provate su Windows in questa sede.