





Įdiegti klojiniai pamatams ir sienoms

Betoniniai klojinių blokai HAUS P25

| | | |
|---|---|---|
|  15 |  | UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, A. Jakšto g. 5, LT-01105 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 5 212 5981 www.vbg.lt |
| LST EN 15435 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos. | | |
| Betoniniai klojinių blokai HAUS P25 | | |
| skirtos naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje, apkrovą laikančioms ir nelaikančioms sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir pamatams, taikyti sąramoms ir rostverkams. Statyboje panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betono nenaudojami. | | |

| Esminės charakteristikos | | Eksploatacinės savybės | |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| Matmenys: (ilgis x plotis x aukštis) | Modifikacija M | 500x250x250 | mm |
| | Modifikacija K | 510x250x250 | mm |
| Leidžiamosios matmenų nuokrypos: (ilgis x plotis x aukštis) | | ±5 x ±5 x +3; -5 | mm |
| Raizginių įdubos plotas (±100) | | 7300 | mm ² |
| Raizginių stipris tempiant | | ≥ 0,4 | N/mm ² |
| Kevalų stipris lenkiant | | ≥ 3 | N/mm ² |
| Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: | | | |
| gaminų masė sienoje (±10%) | | 190 | kg/m ² |
| gaminio tankis (bruto) (±10%) | | 750 | kg/m ³ |
| gaminio betono tankis (neto) (±10%) | | 2100 | kg/m ³ |
| Drėgminės deformacijos | | ≤ 0,5 | mm/m |
| Kapiliarinio vandens gertis | | ≤ 6 | g/(m ² ·s) |
| Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17) | | ≥ 50 | ciklai |
| Degumas: euroklasė | | A1 | |
| Garų pralaidumo koeficientas (EN 1745) | | 5/15 | |
| Šilumos laidumas | | NPD | |
| Pavojingosios medžiagos | | NPD | |

| Vienoje pakuotėje ant transportavimo padėklo yra 40 vnt. HAUS P25 blokų komplektas | | | |
|--|-------------|---|----------------|
| Modifikacija | M | K | žym. |
| Blokelių vienoje pakuotėje | 35 | 5 | vnt. |
| Blokelių ant padėklo iš VISO | 40 | | vnt. |
| Surenkamas sienos plotas | 5 | | m ² |
| Transportuojamas svoris bruto (±10%) | 940 | | kg |
| Pakuotės dydis bruto (±5 cm) | 105x105x140 | | cm |

| M | K |
|--|---|
|  |  |
| Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės sienos, atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai. | Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės sienos, atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai, sienų kraštai, durų ir langų angoms. |

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

www.vbg.lt