







Mūro blokai HAUS S25

 1397		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, A. Jakšto g. 5, LT-01105 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 5 212 5981 www.vbg.lt	
17 1397-CPR-0307	LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)		
I kategorijos betoninis mūro blokas HAUS S25			
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.			

Esminės charakteristikos		Eksplotacinės savybės	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Modifikacija M	350x250x240	mm
	Modifikacija K	400x250x240	mm
	Modifikacija P	300x250x240	mm
Leidžiamosios matmenų nuokrypos		D1	kategorija
Konfigūracija (EN 1996-1-1)		2-os grupės mūro gaminys	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė		≥ 5 (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija)	N/mm ²
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b		$\geq 5,7$ (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija)	N/mm ²
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos		$\leq 0,5$	mm/m
Sukibimo stipris kerpanč: nustatytoji vertė		$\geq 0,35$	N/mm ²
Degumas: euroklasė		A1	
Kapiliarinio vandens gertis		≤ 6	g/m ² s
Garų pralaidumo koeficientas (EN 1745)		30/100	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$)		1100	kg/m ³
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas		$\geq 0,63$	W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17)		≥ 50	ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportavimo padėklo yra 60 vnt. HAUS S25 blokų komplektas				
Modifikacija	M	K	P	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	40	10	10	vnt.
Blokelių ant padėklo iš VISO	60			
Išmūrijimas sienos plotas	5,25			
Transportuojamas svoris bruto ($\pm 10\%$)	1420			
Pakuotės dydis bruto (± 5 cm)	105x105x135			

M	K	P
		
Paprastas mūras, sienos, pertvaros.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kraštai, dalinamos.

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

www.vbg.lt