

Рубрика: Языки, компиляторы, системы программирования и аппаратно-зависимые вычисления
УДК 004.222

GoldenFloat: семейство форматов с плавающей точкой со
статическим разбиением,
выведенным из золотого сечения φ , от GF4 до GF256
с точным целочисленным тождеством Люка

Дмитрий Васильев
Независимый исследователь, Ко Самуи, Таиланд
Эл. почта: admin@t27.ai ORCID: 0009-0008-4294-6159

2026-06-02 v1.9

Поступила в редакцию: _____ После доработки: _____ Принята к
публикации: _____
DOI: _____ (присваивается редакцией и издательством)

Аннотация

Что сообщается в этой статье. Мы представляем аппаратно-ориентированное описание GoldenFloat (GF) — семейства форматов с плавающей точкой со статическим разбиением, порождаемого единым замкнутым правилом, — и три конкретных артефакта: (i) открытый многоразрядный RTL-генератор, охватывающий GF4–GF256, с дифференциальной прогонкой в режиме непрерывной интеграции относительно корректно округлённого эталона; (ii) целочисленный тракт аккумулятора, точный по числам Люка, проверенный с точностью до 500 знаков для $n = 1, \dots, 256$; и (iii) кодек GF16 на FPGA, проходящий тестовое окружение 35 из 35 на частоте 323 МГц на Artix-7 (Xilinx XC7A200T, отладочная плата ALINX AX7203). Оракул соответствия формата (Corona) поставляется в том же репозитории и используется как проверка чёрного ящика в нашем аудите непрерывной интеграции.

Правило и область его применения. Для каждой полной разрядности $N \geq 4$ ширина поля порядка равна $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$ при ширине поля мантиссы $f = N - 1 - e$ и $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Правило воспроизводит реализованные ширины поля порядка девяти форматов GF4, GF8, GF12, GF16, GF20, GF24, GF32, GF64, GF256 (9/9) и согласованно распространяется на GF6, GF10, GF14, GF48, GF96, GF128, GF512, GF1024. Правило позиционируется рядом с posit (стандарт Posit 2022 года), takum (Hunhold 2024, 2025), OCP-MX (Rouhani и др. 2023) и черновиком многоразрядного формата с плавающей точкой IEEE P3109 — все они являются семействами, охватывающими ряд разрядностей под параметризованным правилом. Мы не делаем никаких заявлений о точности или превосходстве на отдельной ступени по сравнению с любым из них.

Что остаётся открытым. Тезис о широте/согласованности инструментальной цепочки зафиксирован как открытая гипотеза с предрегистрированным путём фальсификации: эксперимент на FPGA на согласованном субстрате и программная абляция при согласованном бюджете. Реестр фальсификации (FL-002) фиксирует открытые вопросы и эксперименты, которые их разрешили бы. Errata о корректности RTL от 2026-05-31 сообщается в разделе 5.6; исправленный генератор умножителя является базовой версией дизайна. Аппаратная верификация выполняется на отладочной плате ALINX AX7203 (Xilinx Artix-7 XC7A200T); заявлений об изготовленном кремнии в данной заметке нет.

Ключевые слова: числовые форматы; плавающая точка; золотое сечение; числа Люка; posit; takum; OCP-MX; арифметическое аппаратное обеспечение.

1 Введение

Числовые форматы для машинного обучения и научных вычислений диверсифицировались далеко за пределы IEEE 754. Доминирующая ось проектирования — это то, как фиксированный бюджет из N бит разбивается между динамическим диапазоном (поле порядка) и точностью (поле мантиссы) и как это разбиение масштабируется при изменении N . Три точки сравнения задают рамки настоящей заметки.

Posit. Gustafson и Yonemoto (2017) ввели posit с кодированием «режим плюс порядок», параметризованным размером поля порядка es . В литературе встречаются два различных расписания es : нестандартное расписание с $es = 0, 1, 2, 3, 4$ при разрядностях 8, 16, 32, 64, 128 (de Dinechin и др., 2019) и ратифицированный стандарт Posit 2022 года, который фиксирует $es = 2$ для всех разрядностей. Таким образом, динамический диапазон posit масштабируется вместе с полем режима, которое само является функцией представляемого значения.

Takum. Hunhold (2024, 2025) усовершенствовал идею конусного (tapered) формата при помощи единого вогнутого правила проекции, определённого единообразно для всех длин слова. Проекция takum отображает полный целочисленный диапазон N -битного слова на интервал числовой прямой; ширина поля мантиссы варьируется поэлементно, а динамический диапазон масштабируется с N в рамках одного аналитического отображения. Takum обратно совместим с IEEE-754 при $N \in \{16, 32, 64\}$ в том смысле, что оболочка динамического диапазона содержит соответствующий двоичный тип IEEE, и он несёт единственную известную нам прошедшую рецензирование многоразрядную аппаратную реализацию (ARITH 2025).

ОСР-MX. Rouhani и др. (2023) стандартизировали блочно-масштабируемые 4-, 6- и 8-битные типы микромасштабирования. Здесь поэлементная мантисса коротка, но общий масштаб уровня блока несёт динамический диапазон. Семейство микромасштабирования является развёрнутым промышленным эталоном для форматов малой разрядности.

Место GoldenFloat. GoldenFloat исследует намеренно иную точку в этом пространстве проектирования: статическое разбиение, фиксированное для каждой разрядности и не зависящее от хранимого значения. Поэтому динамический диапазон GFN определяется полностью шириной поля порядка $e(N)$ и выбором смещения, а не каким-либо зависящим от значения кодированием. Это обменивает поэлементную адаптивность posit и takum на свойство, которое труднее получить в значение-адаптивных семействах: замкнутое аналитическое правило, единообразно фиксирующее разбиение порядок/мантисса по всей лестнице разрядностей, плюс целочисленное тождество аккумулятора, зависящее только от выбора основания, а не от конкретной разрядности.

Историческая преемственность. Работа продолжает отечественную линию исследований оригинальных систем представления чисел в вычислительной технике, начатую троичной ЭВМ «Сетунь» под руководством Н. П. Брусенцова (Вычислительный центр МГУ, 1958), — первой в мире машиной на симметричном троичном коде $(-1, 0, +1)$, а в «Сетунь-70» (1970) — с введённым троичным форматом «трайт» и оптимизированным диапазоном мантиссы нормализованного числа. GoldenFloat переносит этот дух поиска неканонических числовых представлений в современный контекст форматов малой разрядности для машинного обучения. По доступным открытым источникам, GoldenFloat — один из первых именованных числовых форматов российского авторства, доведённых до уровня публикации и аппаратной реализации (FPGA).

Мотивация разбиения бюджета в точке $1/\varphi^2$ опирается на три факта, ни один из которых не является оригинальным для данной работы:

- Алгебраическое соотношение $\varphi^2 = \varphi + 1$ устраняет постоянный множитель в кодере на золотом сечении (Golden Ratio Encoder) Daubechies, Gunturk, Wang и Yilmaz (IEEE TIT, 2010): бета-кодер с основанием φ допускает безмножительную реализацию робастного АЦП только на сложениях. Это инженерная причина предпочесть основание φ внутри диапазона робастных оснований; это не утверждение о том, что φ является единственным допустимым основанием.
- То же алгебраическое соотношение даёт классическое тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ (Lucas, 1878; Бине), которое позволяет накапливать φ -масштабированные частичные суммы через целочисленную рекуррентность Люка. Это арифметическая причина, по которой φ -основанная лестница допускает целочисленный тракт аккумулятора без аппаратного полутипа.
- Отношение $1/\varphi^2 \approx 0.382$ попадает внутрь эмпирического интервала отношений, который воспроизводит реализованные ширины поля порядка GF (раздел 2). Это отношение разделяют 82 других значения в данном интервале; выбор именно φ мотивирован двумя приведёнными выше алгебраическими фактами, а не одним лишь численным воспроизведением.

Вклад данной заметки состоит из трёх аппаратно-программных артефактов плюс замкнутого лестничного правила, связывающего их воедино:

- (C1) Открытый многоразрядный RTL-генератор. Единый параметризованный генератор на Verilog выпускает кодеки и умножители для всей лестницы $N \geq 4$ (GF4–GF256) из одного шаблона (E, M, BIAS) , с шириной регистра произведения $[2M + 1 : 0]$ и округлением полупозиции вверх (round-half-up). Исправленный генератор (раздел 5.6) является базовой версией для регенерации и встроен в дифференциальную прогонку непрерывной интеграции относительно корректно округлённого эталона; см. раздел 5.2.
- (C2) Целочисленный тракт аккумулятора, точный по числам Люка. Классическое тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ (Lucas 1878; Бине), проверенное символически и с точностью до 500 десятичных знаков для $n = 1, \dots, 256$, позволяет нести φ -масштабированные частичные суммы в беззнаковом целочисленном хранилище без аппаратного полутипа. Мы не претендуем на это тождество как на своё; мы заявляем инженерное следствие: оно допускает целочисленный аккумулятор без `quire` в стиле `posit` или регистра Кулиша (Kulisch) (раздел 4).
- (C3) Оракул соответствия формата (Corgona), поставляемый как встроенный в дерево чёрный ящик. Corgona — это детерминированный эталон для каждого формата, который проверяет каждый кодек и умножитель, выпускаемый (C1), относительно замкнутой спецификации (C2). Он используется как плюз CI в репозитории GoldenFloat и является единственной точкой, обнаружившей дефект портфеля умножителей от 2026-05-31 (раздел 5.4, раздел 5.6).

Лестничное правило $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, $f = N - 1 - e$ ($N \geq 4$) точно воспроизводит девять реализованных ширин поля порядка GF (9/9) и согласованно распространяется на GF6, GF10, GF14, GF48, GF96, GF128, GF512, GF1024. Битстрим GF16 на FPGA проходит тестовое окружение кодера 35 из 35 на частоте 323 МГц на отладочной плате ALINX AX7203 (Xilinx Artix-7 XC7A200T); заявлений об изготовленном кремнии в данной заметке нет.

Мы рассматриваем это как исследовательскую заметку, а не как программный документ. Мы не утверждаем, что какая-либо ступень GF точнее равнонастроенного не- φ формата той

же разрядности; не утверждаем, что φ — единственное или привилегированное основание; и не заявляем об изготовленном кремнии на какой-либо ступени. Там, где свидетельства неполны, мы говорим об этом, помечаем как открытое и приводим эксперимент, который это фальсифицировал бы. Раздел 2 определяет лестничное правило и сообщает об исчерпывающем поиске с поправкой на множественность (look-elsewhere). Раздел 3 фиксирует якорь кодера на золотом сечении и точно указывает, что он устанавливает, а что нет. Раздел 4 проверяет тождество Люка и мотивирует целочисленный аккумулятор. Раздел 5 сообщает о статусе аппаратной части по лестнице GF4–GF256. Раздел 6 соотносит GF с предшествующими работами. Раздел 7 даёт предрегистрацию открытых гипотез. Раздел 8 даёт реестр фальсификации FL-002. Приложения содержат верификационный скрипт, индекс форматов, таблицу поправки на множественность, предрегистрацию FPGA-эксперимента на согласованном субстрате и протокол репликатора.

2 Лестничное правило $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$

2.1 Определение

Пусть $N \geq 4$ — полная разрядность формата в битах, включая один знаковый бит. Разбиение GoldenFloat выделяет

$$e = \text{round}\left(\frac{N - 1}{\varphi^2}\right), \quad f = N - 1 - e, \quad (1)$$

где $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = 1.6180339887\dots$ и $\varphi^2 = \varphi + 1 = 2.6180339887\dots$, так что $1/\varphi^2 = 0.3819660\dots$. Разбиение статично: e зависит только от N и никогда от представляемого значения. В таблице 1 приведён результат для семнадцати форматов (девять реализованных разрядностей плюс восемь разрядностей-расширений). При $N \rightarrow \infty$ $\text{round}((N - 1)/\varphi^2)/(N - 1) \rightarrow 1/\varphi^2$, и реализованное отношение в таблице 1 сходится соответственно. Для $N \geq 4$ нет граничной неустойчивости.

Краевые случаи при $N = 2, 3$. Применение правила при $N = 2$ даёт $e = 0$ — знаковое однобитное поле без порядка, что не является представлением с плавающей точкой в обычном смысле. При $N = 3$ оно даёт $e = 1$, $f = 1$ — четырёхзначный формат с пренебрежимо малым диапазоном и точностью. Поэтому мы определяем лестницу как от GF4 до GF256 и рассматриваем GF2/GF3 как вырожденные краевые случаи формулы, а не как реализованные форматы. Все утверждения настоящей заметки касаются $N \geq 4$.

2.2 Поправка на множественность (look-elsewhere) для совпадения с φ^{-2}

Сначала отрицательный результат. $\varphi^{-2} \approx 0.38197$ невозможно отличить от прочих 82 совпадающих отношений на основании представленных здесь численных свидетельств. Приведённая ниже поправка на множественность (look-elsewhere) делает это точным.

Постановка. Мы искали отношения $r \in [0.1, 0.9]$ с шагом 10^{-5} , что даёт мощность пространства поиска $N_s = 80\,000$. Каждое отношение проверялось против $W = 9$ реализованных разрядностей GoldenFloat; отношение совпадает, если оно воспроизводит все 9 разрядностей. Поиск вернул $K = 83$ совпадающих отношения.

Семейственная вероятность. При нулевой гипотезе о том, что каждое отношение проходит тест каждой разрядности независимо с равномерной поразрядной вероятностью p , откалиброванной так, что $\mathbb{E}[\text{совпадений}] = K$, имеем $p_{\text{match}} = K/N_s = 83/80\,000 \approx 1.04 \times 10^{-3}$.

Таблица 1: Лестничное правило GF для семнадцати форматов. Столбцы: полная разрядность N , биты порядка e , биты мантииссы $f = N - 1 - e$, сырое значение $(N - 1)/\varphi^2$ до округления и реализованное отношение $e/(N - 1)$ (цель $1/\varphi^2 = 0.38197$). Верхний блок перечисляет девять разрядностей с финализированным RTL. Средний блок (GF6, GF10, GF14, GF48, GF96, GF128) перечисляет выведенные из правила ступени без финализированного RTL; RTL для GF128 написан, но не финализирован. Нижний блок (GF512, GF1024) сообщает о двух ступенях-расширениях правила, чьи смещения ($2^{194} - 1$, $2^{390} - 1$) превышают поле u128 и отслеживаются символически только на уровне оракула t27 SSOT. Все семнадцать строк арифметически проверены по уравнению (1). Значения вычислены с точностью 200 знаков в `mpmath`.

N	e	f	$(N - 1)/\varphi^2$	$e/(N - 1)$
4	1	2	1.1459	0.33333
8	3	4	2.6738	0.42857
12	4	7	4.2016	0.36364
16	6	9	5.7295	0.40000
20	7	12	7.2574	0.36842
24	9	14	8.7852	0.39130
32	12	19	11.8409	0.38710
64	24	39	24.0639	0.38095
256	97	158	97.4013	0.38039
6	2	3	1.9098	0.40000
10	3	6	3.4377	0.33333
14	5	8	4.9656	0.38462
48	18	29	17.9524	0.38298
96	36	59	36.2868	0.37895
128	49	78	48.5097	0.38583
512	195	316	195.1846	0.38160
1024	391	632	390.7512	0.38221

Число совпадений $X \sim \text{Binomial}(N_s, p_{\text{match}})$. Вычисляя через регуляризованную неполную бета-функцию с точностью 60 знаков:

$$P(X \geq 83) \approx 7.1 \times 10^{-3}.$$

Таким образом, семейственная вероятность наблюдения по меньшей мере 83 совпадений при данной нулевой гипотезе не пренебрежимо мала; совпадающее множество является умеренно частым исходом поиска, а не ярким событием в хвосте распределения.

Поправка Бонферрони для φ^{-2} . Нескорректированная вероятность того, что любое заранее заданное отношение попадёт в совпадающее множество, равна $p_{\text{match}} \approx 1.04 \times 10^{-3}$. После поправки Бонферрони для $N_s = 80\,000$ одновременных тестов скорректированное р-значение насыщается на единице (поскольку $N_s \cdot p_{\text{match}} = K = 83$). φ^{-2} не значимо по Бонферрони.

Сужение с 12 форматами. Расширение поиска на все двенадцать форматов в таблице 1 сужает множество кандидатов с 392 отношений (девятиформатный интервал $[0.37844, 0.38235]$) до 47 отношений (двенадцатиформатный интервал $[0.38189, 0.38235]$) — сокращение в 8.3×. Единственность при более тонком разрешении требует точной интервальной арифметики и здесь не заявляется.

Вывод. Численное совпадение того, что φ^{-2} удовлетворяет лестничному правилу, реально, но не доказательно: 82 других отношения удовлетворяют тому же правилу. В частности, простое десятичное правило $e = \text{round}(0,382(N-1))$ даёт бит-в-бит ту же раскладку на всех пятнадцати каталожных разрядностях (GF4–GF256), поскольку $\varphi^{-2} \approx 0,381966$; то есть φ здесь выступает как структурный источник коэффициента разбиения полей, а не как уникально-оптимальная функция — что согласуется с нашим тезисом « φ есть правило ВЫБОРА полей, а не иная арифметика». Аргументация в пользу φ опирается на его структурные свойства (алгебраическое самоподобие, рекуррентность Фибоначчи, точное по Люка накопление), а не на одно лишь совпадение в пространстве поиска. Все вычисления воспроизводимы через `look_elsewhere_calc.py` в дополнительных материалах.

2.3 Режим округления

Правило использует округление к ближайшему чётному, но этот выбор несущественен для каждой реализованной разрядности, как фиксирует сноска.¹

3 Безмножительный якорь GRE

Независимая, прошедшая рецензирование мотивация для φ исходит из кодера на золотом сечении (Golden Ratio Encoder, GRE) Daubechies, Gunturk, Wang и Yilmaz, “The Golden Ratio Encoder”, IEEE Transactions on Information Theory 56(10):5097–5110, 2010 (arXiv:0809.1257). GRE — это схема аналого-цифрового преобразования, а не формат с плавающей точкой. То, что он устанавливает и что мы заимствуем, — это точное инженерное свойство основания φ :

φ — это основание, при котором бета-кодер допускает безмножительную реализацию робастного АЦП только на сложениях, поскольку $\varphi^2 = \varphi + 1$ устраняет компоненту с постоянным множителем (Daubechies и др., IEEE TIT 2010).

3.1 Что результат GRE устанавливает, а что нет

Мы явно очерчиваем область действия, поскольку два естественных перетолкования ложны.

Нет утверждения, что выбор основания вынужден. Мы не утверждаем, что φ — единственное допустимое основание, дающее работоспособный кодер. В той же статье анализируются другие значения β и демонстрируется диапазон устойчивых и робастных оснований. Любое утверждение о том, что φ является единственным допустимым основанием, было бы ложным и здесь не делается.

Нет точечной робастности при $\beta = \varphi$. Чистый алгоритмический кодер при $\beta = \varphi$ устойчив, но не робастен. Робастность установлена только для реализации с диапазоном параметров / ориентированным ациклическим графом (Daubechies и др., теорема 8), а не для единственной точки $\beta = \varphi$. Мы не смешиваем это с анализом восстановления β у Ward (2008, arXiv:0806.1083), который является другой статьёй, обращающейся к другому вопросу, и не является источником безмножительного свойства, используемого здесь.

Поэтому связь, которую мы проводим, узка и защитима: $\varphi^2 = \varphi + 1$ — это алгебраический факт, устраняющий постоянный множитель в рекурсии GRE, и тот же алгебраический факт лежит в основе тождества Люка из раздела 4. Это инженерная причина предпочесть

¹Для всех девяти реализованных разрядностей сырое значение $(N-1)/\varphi^2$ не является полуцелым (ближайшее приближение — $N = 64$ при 24.064 и $N = 128$ при 48.510), поэтому выбор режима округления не влияет ни на одну реализованную разрядность. Тем не менее мы задаём округление к ближайшему чётному (по умолчанию в IEEE 754) для формальной полноты.

φ^2 внутри совпадающего интервала из раздела 2.2, а не утверждение о том, что кодер однозначно выбирает φ .

4 Точное целочисленное тождество Люка

4.1 Мотивация: большие накопления и целочисленные суммы

Практическая забота для числовых форматов малой разрядности — поведение потери значимости при больших накопленных суммах. В арифметическом тракте с фиксированной точностью с плавающей точкой и шириной мантиссы f относительная погрешность длинного тракта умножения с накоплением растёт по мере увеличения числа накопленных слагаемых: каждое сложение округляет текущую сумму до $f + 1$ значащих бит, а абсолютная погрешность масштабируется (в худшем случае) с величиной частичной суммы. Это хорошо понятая мотивация за конструкциями точного накопления, такими как `quite` в `posit` (Gustafson и Yonemoto, 2017) и аккумулятор Кулиша (Kulisch), оба из которых дополняют плавающий тракт внешним широким регистром с фиксированной точкой, чтобы длинные суммы могли вычисляться без промежуточного округления.

Арифметическое свойство, которое мы используем в разделе 4.2 ниже, даёт иной путь к той же цели, специфичный для основания φ : φ -масштабированные частичные суммы вида $\sum_i \varphi^{2n_i}$ можно отслеживать через целочисленную рекуррентность по числам Люка, причём сопряжённый остаток $\sum_i \varphi^{-2n_i}$ точен и ограничен. Аппаратное следствие в том, что длинный аккумулятор, построенный вокруг основания φ , не требует внешнего широкого регистра с фиксированной точкой или аппаратного полутипа; целочисленное хранилище и рекуррентность Люка сами являются аккумулятором.

Мы излагаем это здесь как инженерную причину интереса к тождеству до доказательства и возвращаемся в разделе 4.4 к тому, что заявляется и что не заявляется о конкретном аппаратном аккумуляторе.

4.2 Формулировка и классическое происхождение

Предложение 1 (Точное по Люка тождество для φ^2). Для каждого целого $n \geq 1$,

$$\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}, \quad (2)$$

где L_k — k -е число Люка ($L_0 = 2$, $L_1 = 1$, $L_k = L_{k-1} + L_{k-2}$).

Это классическое следствие формулы Бине $L_k = \varphi^k + (-\varphi)^{-k}$: для чётного $k = 2n$ знаковый множитель $(-1)^k$ обращается, оставляя ровно целое L_{2n} . Случай $n = 1$ даёт якорь

$$\varphi^2 + \varphi^{-2} = 3 = L_2, \quad (3)$$

который мы приписываем Lucas (1878) и формуле Бине и никогда не представляем как оригинальный для данной работы или её автора.

4.3 Верификация (F1)

Мы проверили уравнение (2) двумя независимыми способами для $n = 1, \dots, 256$ (так что $2n = 2, \dots, 512$):

1. Символически. Используя точную арифметику в $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ (SymPy), алгебраическое тождество $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} - L_{2n} = 0$ выполняется для каждого n в диапазоне.
2. Численно. При 500 десятичных знаках (mpmath) максимальный остаток $|\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} - L_{2n}|$ по диапазону равен 1.55×10^{-499} при $n = 256$, значительно ниже целочисленного масштаба. Это уровень численного шума, согласующийся с точностью 500 знаков.

Все 256 точных проверок SymPy проходят тождественно; наихудший относительный остаток равен 1.55×10^{-499} при $n = 256$. Сокращённая таблица результатов (избранные строки от $n = 1$ до $n = 256$) приведена в приложении А. Скрипт воспроизведён в приложении А.

4.4 Инженерное следствие и что не заявляется

Предложение 1 означает, что степени φ^2 удовлетворяют линейной целочисленной рекуррентности. Следовательно, φ -масштабированные частичные суммы вида $\sum_i \varphi^{2n_i}$ в принципе можно накапливать в беззнаковом целочисленном хранилище, отслеживая соответствующие целые числа Люка L_{2n_i} , при этом остаточные члены φ^{-2n_i} отслеживаются символически или ограничиваются. Это арифметическая основа целочисленного тракта накопления, не зависящего от аппаратного полутипа и не требующего внешнего широкого регистра с фиксированной точкой, такого как `quire` или аккумулятор Кулиша.

Мы ясно заявляем, что не утверждается. Конкретный аппаратный аккумулятор, реализующий эту идею, с заданными длинами слов, границами переполнения, задержкой и сравнением с `quire posit` или аккумулятором Кулиша, является будущей работой и здесь не заявляется. Само тождество проверено (раздел 4.3); инженерный артефакт — нет.

Более того, мы проверили гипотезу о φ -специфичной выгоде накопления прямым численным экспериментом и опровергли её [измерено — SW proxy]. При накоплении без `fp32`-промежуточного регистра формат GF16 (поля 6e/9m) ведёт себя бит-в-бит как обычное число с плавающей точкой тех же полей (харнесс `lucas_accum_test.py`, seed 20260706): никакого φ -специфичного снижения ошибки накопления не наблюдается, а `fp32`-аккумулятор остаётся обязательным для всех 16-битных форматов, включая GF16. Это усиливает, а не ослабляет тезис честности: φ есть правило выбора полей, а не иная арифметика; точное тождество Люка остаётся верным как чисто алгебраическое свойство-свидетель, но не конвертируется в измеримое арифметическое преимущество при конечной разрядности мантиссы. Релевантная предшествующая работа по целочисленной арифметике в базе Фибоначчи/ φ — это Ahlbach, Usatine и Pippenger, “Efficient Algorithms for Zeckendorf Arithmetic” (2012, arXiv:1207.4497), которую мы цитируем как якорь алгоритмической осуществимости целочисленной арифметики в базе φ .

5 Статус аппаратной части по лестнице

5.1 Определение лестницы готовности

Мы сообщаем о статусе аппаратной части относительно пятиступенчатой лестницы готовности FPGA-дизайна:

1. SPEC — существует версионированная числовая/поведенческая спецификация.
2. RTL — синтезируемый Verilog, реализующий спецификацию, зафиксирован в репозитории.
3. SIM — функциональная симуляция (`cocotb + iverilog`) проходит канонический якорь.
4. SYNTH — синтез Yosys + чистый линт Verilator.
5. FPGA — битстрим развёрнут открытым потоком openXC7 (`yosys + nextpnr`) и проверен на отладочной плате ALINX AX7203 (Xilinx Artix-7 XC7A200T).

Более высокая ступень заявляется только если все нижние ступени удовлетворены с доказательствами внутри публичного репозитория. Никаких заявлений об изготовленном кремнии (ASIC) в данной заметке нет; RTL и GDS трактуются как дизайн-артефакты (симуляция и формальная верификация), а не как изготовленные кристаллы.

Таблица 2: Статус аппаратной части по разрядностям по лестнице GF, проверенный инспекцией репозитория (gHashTag/t27 master). Строки, помеченные †, имели дефект умножителя на уровне генератора в раннем RTL; дефект раскрыт в разделе 5.6, а исправленный RTL зафиксирован в репозитории.

Разрядность	RTL-файл(ы)	SIM	SYNTH	FPGA AX7203
GF4	gf4_add.v	только RTL	только RTL	—
GF8	gf8_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF12	gf12_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF16	gf16_add.v, gf16_dot4.v, gf16_mul.v†; битстрим FPGA, 35/35 на 323 МГц	да (0x47C0)	да	битстрим 35/35
GF20	gf20_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF24	gf24_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF32	gf32_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF64	gf64_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF128	gf128_add.v†	только RTL	только RTL	—
GF256	gf256_add.v†	только RTL	только RTL	—

5.2 Статус по разрядностям

Таблица 2 сообщает о статусе по разрядностям, проверенном прямой инспекцией ветки master gHashTag/t27. Счётчики байт для каждого RTL-файла опущены ради вёрстки и зафиксированы в репозитории.

Разрядность GF16 — единственная ступень с документированным битстримом FPGA и функциональной симуляцией, проходящей канонический якорь скалярного произведения 0x47C0. Все десять разрядностей от GF4 до GF256 несут синтезируемый RTL на Verilog-2005, зафиксированный в репозитории. Ни один физический кристалл не был изготовлен, охарактеризован или измерен ни для одной ступени; поэтому любая цифра «на ватт», «на джоуль» или пиковой пропускной способности вне архитектурных проекций является спроектированной, а не измеренной. DOI аппаратного архива 10.5281/zenodo.19227877 цитируется только как архив RTL и дизайн-артефактов, но никогда как ссылка на производительность или результаты.

5.3 Аппаратная верификация на FPGA AX7203 (уровень Tier-E)

Аппаратная верификация выполнена на отладочной плате ALINX AX7203 (Xilinx Artix-7 XC7A200T-2FBG484I, IDCODE 0x13636093) с открытым потоком синтеза openXC7 (yosys + nextrnr). Мы вводим уровень Tier-E — строгий критерий физического прохождения, требующий одновременно всех четырёх звеньев доказательной цепи: (1) публичный CI-прогон openXC7 с результатом success (URL); (2) SHA-256 конкретного битстрима; (3) лог UART вида HW RESULT: N/N bit-exact (fails=0) на скорости 160000 бод, снятый на реальной плате; (4) совпадение IDCODE 0x13636093. Метка GREEN в сообщении коммита или прохождение только симуляции не засчитываются как Tier-E. Все пружфы публикуются по-ячеечно в выпуске gHashTag/trinity-fpga#199 и верифицируются прямой инспекцией соответствующего комментария (CI-URL, SHA-256, UART-лог).

Дата среза аппаратных данных. Все приводимые ниже числа Tier-E отражают состояние выпуска #199 на 2026-07-15 (последнее обновление эпика на момент подготовки этой версии); новых пружфов после этой даты не зафиксировано. Поскольку эпик #199 — живой и ранее уже содержал ретрагированные записи, приводимую матрицу Tier-E следует пересверять по текущему состоянию #199 непосредственно перед подачей в редакцию.

Мы строго разграничиваем три независимые оси верификации — кодирование (SW-битоточность), декодирование на железе (decode-HW: аппаратный преобразователь кода формата в IEEE 754 FP32/INT32) и вычисление на железе (compute-HW: аппаратные ADD

и MUL) — и никогда их не смешиваем. По состоянию на 2026-07-13, проверенному прямой инспекцией всех комментариев #199 (публичный API GitHub с полной пагинацией), строго подтверждены: decode-HW = 53 уникальных форматов уровня Tier-E и compute-HW = 10 форматов семейства GoldenFloat (gf4,gf6,gf8,gf10,gf12,gf14,gf16,gf20,gf24,gf32, каждый с отдельными пружинами операций ADD и MUL; отдельного RTL вычитания SUB в репозитории нет — эталонный харнесс `conformance/gf16_compute_conformance_ax7203.py` принимает `--op {add,mul}`). Объединение по обоим осям даёт 55 уникальных форматов с хотя бы одним подтверждённым аппаратным звеном (оси decode-HW и compute-HW пересекаются по GoldenFloat, поэтому объединение меньше суммы 53+10); восемь форматов gf4, gf6, gf8, gf10, gf12, gf14, gf16, gf20 подтверждены по обоим осям одновременно (decode и compute). Декодер gf12 добавлен в decode-HW после устранения детерминированного отказа трассировки: удаление флага `-flatten` из `synth_xilinx` (yosys) разводит 169-LUT-дизайн, исчерпывающий UART-прогон дал 4096/4096 bit-exact (fails=0) @160000 на IDCODE 0x13636093 (комментарий #199, CI-run 28772600301, SHA-256 f4dc1fb6. . .). Более узкое удаление `-flatten` не разводит декодеры gf24/gf32 (отказ трассировки сохраняется), поэтому они вынесены в горизонт В наравне с классом takum.

Это ограниченный, честно измеряемый результат: он относится к декодированию и скалярным арифметическим операциям на FPGA, а не к энергоэффективности, пиковой пропускной способности или превосходству над конкурирующими числовыми системами. Тезис `breadth-as-moat FL-002` (раздел 8) остаётся [Открытая гипотеза]; заявленная ранее оценка энергоэффективности порядка 49× остаётся [Открытая гипотеза] и не измерена. Аппаратная верификация Tier-E подтверждает битоточность декодеров и арифметики на FPGA Artix-7 (XC7A200T) — то есть корректность, а не производительность. Часть более широких форматов класса takum (takum32, takum64) не разводится на данном кристалле Artix-7 (отказ трассировки) и вынесена в отдельный исследовательский трек как [routing-pending].

5.4 Оракул соответствия формата (Corona)

Сопутствующий RTL-дизайн только для чтения, `gHashTag/tt-trinity-corona`, — это оракул соответствия формата на уровне RTL, а не вычислительный ускоритель: запрос приходит как 7-битный индекс формата на `ui_in[6:0]`, и дизайн возвращает запрошенные поля записи ROM. ROM кодирует снимок из 80 записей числовых форматов, отобранный из единого источника истины TRI-NET (`gHashTag/t27 specs/numeric/formats_catalog.t27`); это подмножество каталога, а не его полный объём (каталог SSOT на момент данной ревизии содержит 83 формата — см. сопутствующую статью о каталоге). 80 записей ROM обслуживаются 17 уникальными модулями RTL-декодеров Tier-1, покрывающими 18 семейств форматов (некоторые семейства разделяют декодер, например FP8 E4M3 переиспользует декодер MXFP8 E4M3), каждый из которых преобразует формат в IEEE 754 FP32 или INT32. 80 записей разбиты на тринадцать кластеров форматов (двоичный IEEE, десятичный IEEE, ML низкой точности, GoldenFloat, posit/unum-III, OCP-MX, LNS, целый/фиксированный, исторический, теоретический, сжатие, расширенный, квантово-настроенный). HEAD главной ветки репозитория на момент данной ревизии — `b6944b29daca`.

Мы заявляем, чем Corona не является, чтобы сохранить честность настоящей заметки. Corona не делает никаких заявлений о вычислительной пропускной способности, энергии на операцию или производительности, и её существование не является свидетельством того, что φ -лестница или любой формат GoldenFloat превосходит конкурирующую числовую систему. Тезис о широте-как-рве (`breadth-as-moat`) FL-002 из раздела 8 остаётся [Открытая гипотеза], и Corona не меняет его статус. Takum (Hunhold 2024, arXiv:2412.20273) остаётся действующим живым контрпримером к FL-002 и поставляется в ROM Corona как запись Tier-2 (или Tier-1, если лицензирование VHDL эталонной реализации Hunhold разрешится благоприятно); он не подавляется. Дизайн по построению только для чтения, поэтому никакой класс дефекта округления вида, раскрытого в разделе 5.6, не может применяться.

ся к его основному тракту чтения из ROM; 17 декодеров Tier-1 подвергаются тому же дифференциальному прогону RTL-аудита, что и остальной портфель, с четырьмя слоями доказательства на декодер (исчерпывающая прогонка, независимый эталон, формальная эквивалентность, kill-мутации), покрывающими в общей сложности 592,308 входных кодов. Corona — дизайн-артефакт уровня RTL/GDS, проверяемый симуляцией и формально; никакой изготовленный кремний не заявляется и не измерен.

5.5 Конфаундер аппаратного субстрата для программных сравнений BPB

Сравнения бит-на-байт (bits-per-byte, BPB) между GF16 и IEEE fp16, сообщаемые конвейером обучения IGLA RACE (gHashTag/trios-trainer-igla), производятся на субстратах — потребительских GPU и трактах CPU SIMD, — чьё аппаратное умножение с накоплением спроектировано и настроено под IEEE fp16 / bf16, с нативными TensorCore или AMX, диспетчеризующими fp16/bf16 за один такт. GF16 на том же субстрате эмулируется через целочисленно-кодированные тракты без нативного умножителя. Поэтому сообщаемый разрыв BPB порядка 10^{-1} между GF16 и fp16 на этом субстрате не измеряет формат GF16 — он измеряет формат GF16 на аппаратуре, оптимизированной против него. Справедливое сравнение BPB требует контролируемой FPGA-оснастки на плате ALINX AX7203 (Xilinx Artix-7 XC7A200T), где оба формата получают эквивалентный бюджет LUT/DSP. Пока такое спаренное измерение не существует, программно-субстратные дельты BPB в любом направлении фиксируются как искажённые субстратом и не являются свидетельством за или против широты-как-рва. Этот открытый вопрос зафиксирован как пункт (a) FL-002 в разделе 8 и является основной причиной, по которой ни одно заявление о точности на отдельной ступени нигде в данной заметке не появляется.

5.6 Errata о корректности RTL

2026-05-31 дифференциальная прогонка на уровне RTL относительно корректно округлённого эталона с плавающей точкой обнаружила систематический дефект на уровне генератора в большинстве умножителей GoldenFloat в ранней версии RTL (полная помодульная разбивка, вывод корневой причины и обсуждение объёма исправления приведены в приложении F). Регистр произведения в ранней версии RTL умножителя был объявлен на два бита уже, поэтому для базового входа 1.0×1.0 старший бит был усечён, и результат читался как 0.5, реплицированный по всему сгенерированному портфелю. Исправленный универсальный генератор умножителя с шириной произведения $[2M + 1 : 0]$ проходит исчерпывающие прогонки на gf8 (26,360/26,360), gf12 (109,576/109,576), gf16 (262,144/262,144), gf20 (100,000/100,000), gf24 (100,000/100,000), gf32 (200,000/200,000) и направленные точные тесты на gf64/gf128/gf256 и теперь встроен в CI-шлюз (run_gf_audit.sh) при каждом коммите. Исправленный генератор является базовой версией дизайна, и ни одно заявление о точности на отдельной ступени в данной заметке не зависело от ранней версии умножителей (раздел 5.2). Дефект не отменяет лестничную арифметику раздела 2, тождество Люка раздела 4 или учёт множественности раздела 2, все из которых являются абстрактными спецификациями, не зависящими от какой-либо конкретной реализации RTL.

5.7 Эмпирический вердикт на реальном корпусе

Программное прямое сопоставление между конвейером смешанной точности на φ -лестнице и гетерогенным «зоопарком» числовых форматов было выполнено на корпусе реального текста (tiny_shakespeare — наименьший публично аудируемый корпус, который мы смогли зафиксировать) внутри оснастки IGLA RACE 2026-05-31. Сначала и прямо фиксируем агрегированный вердикт: сравнение даёт недостаточно свидетельств. Данные не подтверждают заявление о превосходстве на отдельной ступени ни в одном из направлений.

Агрегированный результат (бит-на-байт; меньше — лучше). На `tiny_shakespeare` среднее ВРВ на отложенной выборке составило $\text{ВРВ}_\varphi = 5.9871$ (выборочное стандартное отклонение $\sigma = 0.0911$) для плеча φ -лестницы и $\text{ВРВ}_{\text{zoo}} = 6.0454$ ($\sigma = 0.2083$) для плеча гетерогенного зоопарка по $n < 11$ парным сидам. Двухрешенческий вердиктный комплект был таков: (i) сравнение фронта Парето при согласованном бюджете бит на вес возвращает зоопарк побеждает (точка зоопарка $P_w = 8.0$ достигает $\text{ВРВ} = 5.361$, $\text{CI} = [5.348, 5.375]$, тогда как точка φ -лестницы $P_w = 4.0$ достигает $\text{ВРВ} = 5.360$, $\text{CI} = [5.347, 5.373]$, причём два доверительных интервала перекрываются); (ii) нормализованный байесовский вторичный критерий возвращает ничью; (iii) третичная апостериорная достоверность возвращает $P(\varphi < \text{zoo}) = 0.976$, ниже предрегистрированного порога решения для заявления о точности на отдельной ступени. Поэтому агрегированный вердикт разрешается в недостаточно свидетельств. Мы не утверждаем, что φ -лестница точнее зоопарка при согласованном бюджете бит; мы также не утверждаем обратного.

Открытые пробелы, от которых зависит вердикт. Три пробела не позволяют повысить вердикт с «недостаточно свидетельств» до проверенного результата в любую сторону, каждый зафиксирован в реестре фальсификации (раздел 8, подпункт FL-002): (1) плечо зоопарка не диспетчеризует по P_w ; (2) нормализованная байесовская достоверность вычисляется, но не встроена в агрегат; и (3) регрессионная фиксация (`regression pin`) отсутствует. Размер выборки в этом прогоне ($n < 11$ парных сидов) ниже целевого минимально обнаружимого эффекта $n = 11$, требуемого для $\text{MDE} = 0.05$ ВРВ при $\alpha = 0.05$, мощность = 0.80.

Дифференциальный оракул точности округления (`host, unsealed`). Отдельно от корпусного ВРВ-эксперимента выше мы сообщаем покоеффициентный дифференциальный оракул точности округления: прямой `round-trip` $\mathbb{R} \rightarrow F \rightarrow \mathbb{R}$ через эталонный кодек GF16 (`conformance/gf16_ref.py`, E6M9) и через `ml_dtypes.bfloat16` и `numpy.float16` на эталонных распределениях протокола (сид 2718281, 2,000,000 выборок на распределение), с метрикой $\text{NMSE}(F) = \mathbb{E}[(x - Q_F(x))^2] / \mathbb{E}[x^2]$. Измеренные отношения согласованны по распределениям: GF16 имеет примерно в 16 раз меньший NMSE, чем `bfloat16` (отношение ≈ 0.063 ; 9 против 7 бит мантииссы), и примерно в 4 раза больший NMSE, чем `fp16` (отношение ≈ 4.0 ; 9 против 10 бит мантииссы) вблизи 1.0. На широком диапазоне ($\log_2 |x| \sim U(-28, 28)$) `fp16` переполняется на 21.4 % выборок (максимум $\approx 6.55 \cdot 10^4$), тогда как GF16 (максимум $\approx 4.29 \cdot 10^9$) и `bf16` не теряют ни одной — честный компромисс порядка / мантииссы. Эти числа измерены на хосте и не запечатаны (`unsealed`): это различие в бюджете бит мантииссы/порядка, а не заявление о кремнии или о превосходстве на отдельной ступени; конфаундер аппаратного субстрата (раздел 5.5) и пункт FL-002 (a) остаются в силе. Прямой результат воспроизводим (скрипт `repro/numerics/nmse_gf16.py`, манифест `nmse_manifest_protocol_v1.json`, соответствующий схеме `schemas/nmse-protocol-v1.json` в репозитории `gHashTag/t27`). Поле `seal_hash` манифеста честно установлено в `unsealed`, поскольку прогон выполнен на незапечатанном хосте. Результат согласуется с мотивацией E6M9 у IBM DLFLOAT (раздел 6.1) и Popescu и др.

Перекры́стная проверка в единицах SQNR [измерено — SW проху]. Независимый харнесс `round-trip` квантования (сид 20260706, RNE, синтетика плюс реальные веса GPT-2) даёт то же отношение в единицах SQNR (сигнал/шум квантования, дБ; больше — точнее): GF16 = 67,8, `fp16` = 73,8, `bf16` = 55,7 дБ. То есть GF16 превосходит `bf16` на $\approx +12$ дБ (9 против 7 бит мантииссы), но уступает `fp16` на ≈ -6 дБ (9 против 10 бит) — тот же компромисс бюджета бит, что и NMSE-результат выше (две независимые метрики согласованы). Мы не заявляем превосходства GF16 над `fp16` или `fp8`: это точность ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (`round-trip`), а НЕ downstream-точность модели, не энергия, не площадь и не скорость.

Таблица 3: Бюджет потерь квантования (model BPT) относительно FP32, 29М-трансформер, PTQ [измерено — GPU]. FP32 BPT = 5,26133; порог значимости = 0,0195 BPT.

Разрядность	BPT	Δ BPT vs FP32	доля порога
FP32 (эталон)	5,26133	—	—
8 бит	5,26157	+0,00024	1,2 %
6 бит	5,26147	+0,00014	0,7 %
4 бит	5,26602	+0,00469	24,1 %

Почему точность представления $\neq$ точность модели [измерено — GPU]. Чтобы прямо показать, что выигрыш в точности представления (SQNR/NMSE выше) не обязан конвертироваться в выигрыш по потерям модели, мы замерыли прямую model bits-per-token (BPT) при PTQ-квантовании 29М-трансформера (9 слоёв, $d = 512$, FineWeb, чекпоинт 6000 шагов, сид 42, RTX PRO 4500). Порог значимости Parameter Golf составляет 0,005 BPB = 0,0195 BPT. Таблица 3 показывает бюджет потерь от квантования относительно FP32.

Даже квантование FP32→4 бита стоит всего +0,00469 BPT ($\approx 24\%$ порога значимости), а 8/6 бит — почти нулевой цены ($< 1,3\%$ порога). То есть бюджет потерь квантования на этой модели крошечен, и разница в SQNR представления между форматами (десятки дБ) поглощается остаточными связями и LayerNorm. Это прямо подтверждает, что точность кодирования $\neq$ точность модели; выбор формата оправдан аппаратной ценой (биты/LUT), А НЕ model-точностью. Границы: 29М PTQ-прокси, НЕ official trained-from-scratch BPB; PTQ $\neq$ QAT; BPB = BPT/3,9 (прокси-коэффициент).

6 Связь с предшествующими работами

GoldenFloat находится среди нескольких опубликованных усилий охватить диапазон разрядностей единым параметризованным правилом. Мы рассматриваем их как предшественников и союзников, а не как конкурентов, которых следует отвергнуть, и не утверждаем, что GF лучше любого из них по какой-либо оси.

Posit. Gustafson и Yonemoto (2017) ввели posit с кодированием «режим плюс порядок», параметризованным размером поля порядка es . В литературе встречаются два различных расписания es : нестандартное расписание с $es = 0, 1, 2, 3, 4$ при разрядностях 8, 16, 32, 64, 128 (de Dinechin и др., 2019) и ратифицированный стандарт Posit 2022 года, который фиксирует $es = 2$ для всех разрядностей. Аппаратные реализации включают PERCIVAL (Mallasen и др., 2022) и Big-PERCIVAL (Mallasen и др., 2024). Лестница posit является естественным контролем для вопроса широты (раздел 8).

6.1 GoldenFloat против Takum: структурированное сравнение бок о бок

Признание приоритета. Арифметика takum (Hunhold 2024, 2025) — ближайшая опубликованная альтернатива лестнице GoldenFloat с прошедшей рецензирование многоразрядной аппаратной реализацией. Статья Hunhold на ARITH 2025 представляет RTL- и FPGA-результаты для нескольких разрядностей takum под единым замкнутым правилом проекции, опережая любое сопоставимое аппаратное заявление для GoldenFloat. Лестница GoldenFloat в настоящее время не имеет бенчмарка точности на отдельной ступени против takum, не имеет прошедшей рецензирование аппаратной публикации и не имеет прямого численного сравнения. Таблица 5 фиксирует, что делает каждый формат и где стоит каждое заявление; это не конкурентный рейтинг.

В настоящее время: takum имеет прошедшие рецензирование аппаратные результаты на FPGA на нескольких разрядностях; GoldenFloat — нет. GoldenFloat заявляет свойство цело-

Таблица 4: Карта ниши: ось разбиения полей $\times$ основание логики. Не конкурентный рейтинг: каждое семейство занимает свою ячейку.

Семейство	Разбиение	Основание	Декодер / замечание
GoldenFloat	фиксированный (φ)	двоичное	без regime; поля по правилу
IEEE P3109	фиксированный (конфиг)	двоичное	параметризуемые E/M
posit (2022)	tapered (regime)	двоичное	переменный regime
takum (2024)	tapered (log)	двоичное	логарифмический
b-posit (2026)	tapered, regime ≤ 66	двоичное	декодер $-60 \dots 79\%$
ОСР-MX (2023)	блочный scale	двоичное	общий scale на блок
Tekum (2025)	tapered	тернарное	балансно-троичный

численного аккумулятора, точного по Люка; takum это не нацелено. Ни один из форматов не имеет прямого бенчмарка численной точности против другого.

Tekum (балансно-троичный tapered, 2025). Тот же автор (Hunhold 2025, arXiv:2512.10964) предложил Tekum — конусный (tapered) формат на балансно-троичной логике. Мы явно разграничиваем ниши: Tekum — tapered поэлементная проекция на тернарном основании, GoldenFloat — статический φ -сплит фиксированных полей на двоичном. Это разные точки в пространстве (тип разбиения $\times$ основание логики), а не конкуренты за одну ячейку; мы не заявляем превосходства над Tekum и цитируем его как смежную линию работ. Отдельно вариант b-posit (Jonnalagadda, Thotli, Gustafson 2026, arXiv:2603.01615) ограничивает regime-поле posit до 6 бит, приближая его к фиксированной раскладке полей ради дешёвого декодера ($-60 \dots 79\%$ стоимости) — независимое подтверждение того, что фиксированные поля удешевляют аппаратуру, что согласуется с мотивацией статического φ -сплита.

Карта ниши форматов (ось разбиения $\times$ основание). Чтобы отграничить GoldenFloat от соседей, таблица 4 размещает семейства по двум осям: тип разбиения полей (фиксированный / tapered / блочный scale) и основание логики (двоичное / тернарное). GoldenFloat занимает ячейку «фиксированный сплит $\times$ двоичное основание»; это не конкурентный рейтинг, а карта размещения.

Соседняя ось адаптивности: ScaleSearch (2026). Работа ScaleSearch (Gupta и др. 2026, arXiv:2605.12464) предлагает тонкий поиск scale-фактора внутри блочных форматов (NVFP4/microscaling). Мы явно разграничиваем её с нашим следующим вкладом GF+A (раздел 9): ScaleSearch подбирает scale внутри фиксированного формата, тогда как GF+A построчно подбирает сам формат (разное e/f -разбиение из φ -каталога). Это разные, взаимодополняющие оси адаптивности, а не конкуренты за одну ячейку; превосходства мы не заявляем. Отдельно практический прецедент non-binary hardware 2026 — троичный RISC-процессор 5500FP (La Rosa, Zenodo 10.5281/zenodo.18881738, март 2026), первое общедоступное балансно-троичное вычислительное устройство со времён Сетуни — подтверждает живой интерес к non-binary арифметике (контекст для Tekum), хотя это архитектура процессора, а не числовой формат.

Соседняя ось адаптивности: MX-SAFE (2026). Работа MX-SAFE / MXSF (Park и др. 2026, arXiv:2605.24391) предлагает microscaling-формат в рамке ОСР-MX, который адаптивно переключает два фиксированных режима — широко-мантисный E2M5 и субнормальный E3M2 — поддерживая как обучение, так и direct-cast inference с разделяемым 8-битным поблочным порядком. Мы явно разграничиваем её с GF+A: MX-SAFE переключается между двумя заданными e/m -раскладками на поблочном уровне, тогда как GF+A построчно выбирает карман из каталога φ -раскладок (φ -сплит, E2, E3, INT) по критерию минимума

ошибки представления. Обе работы развивают одну идею — поблочный выбор раскладки; различие — в мощности пространства выбора (два режима против параметризованного φ -каталога). Важное разграничение по доказательствам: MX-SAFE сообщает downstream-точность на обучении и энергию на ускорителе, тогда как гарантия GF+A дана на метрике выбора (MSE), а не на downstream; поэтому мы не заявляем никакого превосходства GF+A над MX-SAFE. Позиция GF+A как каталог-параметризованного обобщения бинарного переклечения — [Открытая гипотеза], требующая downstream-замера на обучении.

Соседняя ось адаптивности: M²XFP (ASPLOS 2026). Работа M²XFP (Hu и др. 2026, arXiv:2601.19213) [38] вводит метаданные-дополнение к microscaling-формату в рамке ОСР-MX: поверх разделяемого поблочного порядка (степень двойки) добавляется лёгкая флекс-метадата, восстанавливающая точность, теряемую при малобитной квантизации (авторы сообщают сокращение разрыва точности относительно MXFP4 и NVFP4), с онлайн-квантизацией и аппаратным блоком в ускорителе. Мы явно разграничиваем её с GF+A: M²XFP уточняет метаданные внутри одного MX-семейства (дополнение к масштабу фиксированного формата), тогда как GF+A построчно выбирает сам карман из каталога φ -раскладок разных форматов. Это разные уровни адаптивности — параметр-уточнение внутри формата против селекции между форматами каталога; оси взаимодополняющие, а не конкуренты за одну ячейку. Как и с MX-SAFE, важно разграничение по доказательствам: M²XFP сообщает downstream-точность и энергию/ускорение на ускорителе, тогда как гарантия GF+A дана на метрике выбора (MSE), а не на downstream; превосходства GF+A мы не заявляем.

Смежный ландшафт 2026 (контекст, не конкуренты за ячейку). Для полноты картины отметим три свежие работы из смежных линий, не покушающиеся на нишу построчной селекции формата, но полезные как контекст. TWLA (Zhao и др. 2026, arXiv:2606.13054, ICML 2026) [35] — программный PTQ-фреймворк W1.58A4 (тернарные веса + 4-битные активации) с межслойным распределением бит; концептуально близок к идее неоднородного распределения точности, но на уровне разрядности, а не выбора φ -кармана, и без аппаратной реализации. TorchLean (George и др. 2026, arXiv:2602.22631) [36] — фреймворк Lean 4 для формализации нейросетей с побитовой моделью IEEE754 binary32 и Flocq-подобными оценками ошибки округления; инфраструктурная опора для линии формальной верификации численных пайплайнов, дополняющая наш conformance-подход, но не заменяющая детерминизм на FPGA. Green AI Decoding (Solovyeva и Castor 2026, arXiv:2602.05712) [37] — методологический прецедент пофазного (prefill/decode) энергоизмерения инференса, полезный ориентир для будущего честного energy-harness GoldenFloat. Ни одна из трёх работ не заявляет построчный выбор формата из каталога; мы приводим их как ссылки на актуальный ландшафт.

Обновление обзора: выбор формата, верифицируемость, тернарное железо (2026). Ближайшая по духу к четвёртому компоненту нашего поиска (Парето-оптимизатору выбора формата) — работа dMX (Franco и др. 2026, arXiv:2606.04115) [40]: дифференцируемое обучение побитовой ширины для семейства MXFP с одним обучаемым скалярным сдвигом на слой и температурным отжигом к дискретным форматам. Разграничение (превосходство не заявляется): dMX — это непрерывный, градиентный поиск внутри одного семейства MXFP (микромасштаб + block-scaling); лестница GoldenFloat с адаптивным контейнером GF+A — это дискретный построчный выбор кармана из разнородного φ -каталога (float/int/posit/LNS). Оси комплементарны: dMX-подобный градиентный отжиг разрядности может действовать внутри кармана, отобранного GF+A, а не вместо него. Смежно MoR (Su и др. 2025, arXiv:2512.22804) [41] — тензорный выбор между FP8 и BF16 — эмпирически подтверждает тезис «нет единого победителя»: даже бинарный выбор формата

даёт выигрыш, что мотивирует более широкий каталог кандидатов, но не устанавливает превосходства какого-либо конкретного формата.

По линии верифицируемости две независимые работы 2026 подтверждают, что детерминизм малобитных вычислений — признанная отраслью ценность, а не нишевый интерес: NANOZK (Wang 2026, arXiv:2603.18046) [42] — послойные ZK-доказательства инференса, нацеленные на выявление скрытой подмены квантизации провайдером (криптографический слой); и Bit-Exact Inference Verification (Cankaya 2026, arXiv:2606.00279) [43], показывающая побитово точное перевычисление инференса на разном GPU-железе для целей аудита. Наш путь — детерминизм на FPGA через conformance-векторы — это аппаратный слой той же задачи; ZK-доказательства и bit-exact перевычисление — смежные слои, не заменяющие проверку на плате. По линии тернарного железа отметим TOM (Guan и др. 2026, arXiv:2602.20662) [44] — гибридный ROM-SRAM ASIC для тернарных весов (память-как-логика, устраняющая умножение), и открытый генератор LUT-ускорителей 1.58-бит с аналитической cost-моделью (Geens и др., KU Leuven, arXiv:2604.25183) [45]. Оба ортогональны GoldenFloat по классу формата (тернарный против φ -float), но второй независимо подтверждает ценность систематического каталога пространства решений — ту же идею, что и наш SSOТ-каталог из 83 форматов — в смежной области LUT-железа.

Измеренная ортогональность осей выбора и обзор 2026 (обновление). Выше комплементарность двух осей адаптивности — межформатного построчного выбора кармана (GF+A) и внутриформатного подбора разрядности (dMX-стиль) — была высказана как гипотеза. Мы перевели её в измеренное утверждение через воспроизводимую SW-абляцию (seed = 20260729, round-trip квантизация, метрика SQNR/MSE; 5 разрядных классов $\times$ 4 распределения). При составлении двух каталогов (построчный argmin между лучшим GF+A-карманом и внутриформатно уточнённым minifloat) композиция по построению не хуже каждой оси по отдельности на MSE-метрике выбора — нарушений инварианта 0 из 20 ячеек. Честные границы (обязательны): (i) гарантия — на MSE-метрике выбора весов, не на downstream-точности модели. Прямой контроль этой границы: мы проквантовали веса микро-языковой модели обеими конфигурациями (одна ось GF+A против композиции) и измерили реальные потери модели в битах на токен на независимом val-потоке (4/6/8 бит): разница $\Delta = 0.00000$ бит/токен во всех трёх случаях — на два порядка ниже порога значимости (0.0195 бит/токен), то есть SW-выигрыш композиции по MSE не переносится в потери модели — SQNR/MSE слоя = суррогат (замер [измерено — SW проху, CPU], микро-масштаб; полный GPU-замер на 29M-модели — открыт и ожидается также ниже порога); (ii) оси не бит-выровнены (внутриформатная ось тратит ≈ 0.18 бит/элемент больше на тонкий заголовок), поэтому сравнение осей между собой не проводится — вывод строго про ортогональность и композицию, превосходство ни одной оси не заявляется; (iii) это не реализация dMX (у которого дифференцируемый сквозной поиск с STE), а SW-модель оси распределения бит внутри семейства. Обзор смежных работ 2026 расширим тремя наблюдениями. Is Finer Better? (Fasoli и др., IBM 2026, arXiv:2601.19026) [46] эмпирически показывает немонотонность microscaling (уменьшение размера блока ниже порога ухудшает качество из-за взаимодействия узких распределений и ограниченного диапазона shared-scale) — косвенно подтверждает мотивацию разнородного каталога GF+A против единого фиксированного правила масштабирования, оставаясь строго внутри одного MX-семейства. По линии верифицируемости zkComposer (Sanjaya и др., AMD 2026, arXiv:2607.08095) [47] декомпозирует ZK-доказательство инференса на связанные послойные поддоказательства (до $6.84\times$ быстрее prover) — смежный криптографический слой, ортогональный аппаратному детерминизму на FPGA. По линии тернарного представления NativeTernary (Savdhariya 2026, arXiv:2604.03336) [48] — самоограничивающая двоичная кодировка тернарных весов (ровно 2.0 бита/вес) — это программный wire-формат сериализации, а не аппаратный ускоритель и не float-семейство, поэтому лежит на другом уровне стека, чем φ -каталог и откры-

тые троичные RTL-дизайны Trinity.

Обновление обзора: внутриформатное распределение бит против межформатного выбора каталога (июль 2026). Свежая волна работ 2026 сосредоточена на внутриформатной оси — адаптивном распределении разрядности внутри одного семейства — и потому комплементарна, а не конкурентна нашей межформатной оси выбора формата из аудируемого каталога (GF+A). Мы фиксируем пять ориентиров, разграничивая оси и не заявляя превосходства. PolyQ (Oh и др. 2026, arXiv:2607.14618) [52] назначает поканальную разрядность из $\{2, 3, 4, 8, 16\}$ под средним битовым бюджетом с компиляторной перестановкой каналов (улучшение перплексии 2.4–32.1% при цели 3 бита на CPU) — это выигрыш downstream на собственной оси поканального бюджета, тогда как GF+A даёт детерминированный построчный выбор кармана из каталога, downstream-нейтральный при равном битовом бюджете (наш замер: $\Delta\text{BPT} \approx 0$ на 29М-модели, инв. §3а.6); мы честно не выдаём отсутствие прямого конкурента по нашей оси за превосходство по downstream. KronQ (Lee и др. 2026, arXiv:2607.07964) [53] вводит Кронекер-факторизованный гессиан для inter-layer mixed-precision (2-битная LLaMA-3-70B: перплексия 7.93 там, где GPTQ расходится), а KroQuant (Bouquet и др. 2026, arXiv:2607.21446) [54] применяет Кронекер-структурированное блочное преобразование поверх MXFP4 для W4A4 диффузионных трансформеров — оба усиливают выбор важности/преобразования, ортогонально самому кодированию полей, и оба цитируемы как метод построчной/послойной важности, родственный нашему downstream-aware выбору кармана (вектор 2, §3а.6). Harmonia (Wang и др. 2026, arXiv:2602.04595) [55] — алгоритм-железо co-design BFP по всем слоям (3.84× площадь, 2.03× энергия) — смежная BFP-ниша single-family, не каталог форматов. ExTernD (Chethan Reddy 2026, arXiv:2607.13511) [56] даёт расширенно-ранговую тернарную факторизацию с непрерывной шкалой точности ($A \approx B \text{diag}(D) C$, остаток монотонно убывает по рангу k , 5.2–5.5 эфф. бит/вес) — это иной механизм (факторизация ранга), НЕ параметризация полей одного слова, поэтому лежит на другом уровне стека, чем φ -правило раскладки полей. Общий вывод обзора: ни одна из пяти работ не адресует выбор формата над синтезируемым, conformantse-аудированным каталогом — это по-прежнему открытая ниша GF+A, при том что наш собственный замер downstream-нейтральности удерживает нас от заявлений о превосходстве.

Количественная бит-выровненная абляция двух осей (SW-проху, июль 2026). Чтобы не выдавать отсутствие прямого конкурента по нашей межформатной оси за превосходство, мы провели прямую бит-выровненную абляцию: при равном среднем битовом бюджете (4/6/8 бит) сравнили GF+A (построчный межформатный выбор кармана из φ -каталога $\{\varphi\text{-split}, e2, \text{int}, \text{lns}\}$) с прокси поканального распределения разрядности $\{2, 4, 8\}$ под тем же бюджетом (водоналивной выбор по важности $H_{jj} = \mathbb{E}[x_j^2]$, в духе VBQ [57] и PolyQ [52]), оценивая обе оси одной downstream-метрикой — битами на токен модели (bits/token). На микро-LM (4 слоя, $d = 128$, seed = 20260730) разность ΔBPT между осями составила +0,0115/ + 0,0027/ − 0,00002 бит/ток соответственно — все значения ниже порога значимости Parameter Golf (0,005 BPB $\approx$ 0,0195 BPT) [измерено — SW проху, CPU]. Вывод: при равном бюджете оси downstream-неотличимы (ортогональны); ни одна не доминирует другую по потерям модели. Границы честности: (i) микро-масштаб задаёт направление, не величину (на однородных весах GF+A построчно берёт почти один и тот же карман, $\Delta\text{BPT} \approx 0$ к fp32); (ii) прокси поканального распределения разрядности реализует лишь механизм бюджета, без компиляторных кернелов, т.е. замеряется потеря качества, не скорость; (iii) оверхед заголовков не вычтен — при нулевом Δ это лишь усиливает вывод, что ни одна ось не окупается downstream на замеренном масштабе. Это согласуется с обзорным тезисом Gor и др. [58], что компрессию, маршрутизацию и квантование нельзя оптимизировать независимо: наш результат — частный случай той же ортогональности осей.

Методологический якорь для честного energy-harness (2026). Оценка энергоэффективности порядка $49\times$ остаётся в нашей работе [Открытой гипотезой] без измерения на FPGA; чтобы будущее измерение было добросовестным и сопоставимым, мы фиксируем три свежие работы 2026 как методологические ориентиры для протокола замера (не как конкуренты за нишу формата). Where Do the Joules Go? (Chung и др. 2026, arXiv:2601.22076) [49] — крупномасштабное измерение энергии инференса (46 моделей, 7 задач, 1858 конфигураций на H100/B200; различия до $25\times$ между типами задач) — задаёт рамку throughput-per-watt и подчёркивает, что энергия сильно зависит от задачи/конфигурации — любое число « $\times$ энергоэффективности» без фиксации задачи и железа не имеет смысла. SEAL / Reference Framework (Pathania и др., Accenture 2026, arXiv:2603.02949) [50] добавляет per-prompt учёт углеродного следа — смежный Green AI ориентир. А LLM-42 (Gond и др. 2026, arXiv:2601.17768) [51] устраняет недетерминизм LLM-инференса на уровне планировщика GPU (порядок редукции + verify-rollback) — тот же запрос на детерминизм, что и наш conformantse-подход, но на другом слое (планировщик против битового кодирования на FPGA) — независимо подтверждая ценность детерминизма как отраслевого требования. Ни одна из трёх работ не касается выбора формата; мы приводим их как опорные методологии для будущего честного energy-harness, который обязан сопровождать любое будущее количественное энергоявление GoldenFloat.

IEEE P3109. Рабочая группа IEEE P3109 с 2023 года разрабатывает черновик стандарта многоразрядного двоичного формата с плавающей точкой, нацеленного на ускорители машинного обучения. Текущий публичный рабочий черновик (v0.9.1, 2025) специфицирует двоичные форматы с плавающей точкой на тринадцати разрядностях (от 3 до 15 бит) под единым параметризованным правилом, с эталонной реализацией, поддерживаемой Graphcore (graphcore-research/gfloat), и формальной верификацией, сообщённой на ARITH 2025. P3109 — ближайшее действующее, отраслевое семейство форматов с плавающей точкой, охватывающее ряд разрядностей, к лестнице GoldenFloat и является прямой целью фальсификации для любого прочтения настоящей работы в духе широты-как-рва (раздел 8, FL-002 (a)).

Незакрытая ниша эталонных векторов P3109 и позиция Trinity. Важно различать наличие спецификации и наличие официального набора эталонных векторов. Редактор P3109 Дж. Сарнофф в июньском докладе 2026 г. [33] прямо сообщает, что эталонные реализации существуют лишь «внутренне» и «никто не может предоставить их как эталонную реализацию»; PAR продлён, а завершение стандарта не ожидается ранее конца 2027 г. [34]. Это не означает отсутствия материала: формализация FLoPS на Lean 4 [39] и параметрические реализации существуют, но не являются одновременно вендор-нейтральными, широкими и аппаратно пере-проверенными. Наблюдается открытая ниша (гипотеза по наблюдению, не притязание на первенство): ни один формат (OCP MX, NVFP4, posit/takum, троичные, P3109) не даёт всех четырёх свойств сразу: (1) открытая спецификация; (2) битоточные векторы с отпечатком SHA-256; (3) широкое покрытие (десятки форматов); (4) независимая аппаратная пере-проверка сверх одного программного оракула. Наш каталог из 83 форматов оформлен как продукт «Trinity Golden Vectors» (TGV) — набор золотых векторов, порождённый и заверённый инструментом «Trinity Golden Oracle» (TGO): оракулом Corona совместно с независимым свидетелем ml_dtypes. Терминология соответствует инженерному термину golden reference vectors (DO-254, ASIC-QA). Это аудируемый кандидат-справочник, не официальный, не единственный и не превосходящий вендорские реализации; никакого утверждения о превосходстве над P3109 или вендорами не делается [доказано — отсутствие официального набора на 2026; открытая гипотеза — рыночное принятие].

IEEE DFloat и независимый формат 1/6/9 (E6M9). Побитовая раскладка GF16 — знак, 6-битный порядок, 9-битная мантисса (E6M9, BIAS = 31) — не является новой как раскладка и не заявляется таковой. IBM DFloat (Agrawal и др., ARITH 2019, DOI 10.1109/ARITH.2019.00023) — 16-битный формат с плавающей точкой ровно с 6 битами порядка и 9 битами мантиссы, предложенный для обучения и инференса глубоких сетей; это в точности раскладка полей GF16. Popescu, Sentieys и др. (arXiv:2103.15940) независимо выделяют разбиение 1/6/9 как точку компромисса между диапазоном и точностью для 16-битного обучения. Таким образом, выбор раскладки E6M9 имеет независимый прецедент, и GoldenFloat честно позиционируется как один из форматов, использующих эту раскладку, а не как её первооткрыватель. Специфичный для GoldenFloat вклад — это не сама раскладка GF16, а вывод разбиения $e : f$ по всей лестнице от GF4 до GF256 из единого замкнутого правила $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, для которого ступень $N = 16$ даёт $e = \text{round}(15/\varphi^2) = 6$, совпадая с раскладкой E6M9 DFloat как частный случай, плюс целочисленный тракт аккумулятора, точный по Люка (раздел 4). Совпадение лестничного правила на ступени $N = 16$ с независимо мотивированным E6M9 является свидетельством разумности правила на этой ступени, а не заявлением о приоритете или превосходстве.

ОСР-MX. Rouhani и др. (2023) определили форматы микромасштабирования Open Compute Project — отраслевое стандартное семейство блочно-масштабируемых 4-, 6- и 8-битных типов. Это развёрнутая эталонная точка для семейств малой разрядности.

LNS. Логарифмические системы счисления — логарифмический предшественник для систем не по основанию 2, с недавними экземплярами для машинного обучения в LNS-Madam (2021) и Alam, Garland и Gregg (2021). LNS даёт точное умножение ценой приближённого сложения; оно не нацелено на целочисленно-точное тождество аккумулятора в смысле раздела 4.

Арифметика Цекендорфа. Bergman (1957) ввёл систему счисления с φ в качестве иррационального основания — исторический предшественник числовых систем на основе φ . Ahlbach, Usatine и Pippenger (2012) дают эффективные алгоритмы для арифметики в базисе Фибоначчи/ φ — алгоритмическую предшествующую работу для идеи целочисленного накопления раздела 4. Более недавнее предложение с учётом φ — квантование Fibbinary (Belghazi и др., 2025, arXiv:2511.01921), которое представляет веса в базисе Фибоначчи/ φ и сообщает о серьёзной деградации точности без восстановления через обучение с учётом квантования. Fibbinary работает на уровне поэлементного кодирования веса, а не как полное семейство форматов с плавающей точкой, поэтому оно дополняет GoldenFloat, а не является прямой альтернативой.

Аккумулятор Кулиша. Широкий аккумулятор с фиксированной точкой Кулиша (Kulisch, 2013) и его воплощение в виде quire posit (стандарт Posit 2022) — канонический эталон для точного накопления скалярного произведения. Точный по Люка тракт GoldenFloat не является аккумулятором Кулиша: он остаётся внутри базиса φ и использует тождество $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ для сохранения частичных сумм в беззнаковом целочисленном хранилище, тогда как Кулиш хранит явный широкий регистр с фиксированной точкой и преобразует в него и из него.

Для более широкого контекста обзор числовых систем DNN (Alsuhli и др., 2023), определения форматов FP8 (Micikevicius и др., 2022), Huawei HiFloat8 (Luo и др., 2024), числовые форматы в климатических моделях (Kloewer и др., 2020), анализ масштабных законов точности (Kumar и др., 2024) и монография Gustafson The End of Error (2015) помещают эти семейства в более широкий ландшафт. На масштабе менее 1 млрд параметров BitNet b1.58 (Ma и др., 2024) и последующая работа 2B4T (Ma и др., 2025, arXiv:2504.12285) являются

текущими чемпионами по бит-на-байт и естественным базисом ниже 1 млрд, относительно которого любое заявление о рецепте обучения GoldenFloat должно в конечном счёте измеряться.

Честное резюме. Нам не известно о другом опубликованном семействе форматов с плавающей точкой, которое выводит своё разбиение $e : f$ из единого замкнутого правила по лестнице от GF4 до GF256 с целочисленным тождеством, точным по Люка. Posit, takum, OCP-MX, LNS и черновик многоразрядного формата с плавающей точкой IEEE P3109 — близкие предшественники и союзники, охватывающие ряд разрядностей собственными единичными параметризованными правилами; takum несёт ближайшее прошедшее рецензирование многоразрядное аппаратное заявление, а IEEE P3109 несёт ближайшее усилие отраслевой стандартизации на малых разрядностях. Специфичный для GoldenFloat элемент — это комбинация статического разбиения $e : f$ из одного замкнутого правила и целочисленного тракта аккумулятора, точного по Люка, который зависит только от выбора основания φ , а не от разрядности.

7 Предрегистрация открытых гипотез

Дата и область авторства. Эта предрегистрация была составлена 2026-05-31 до того, как появились какие-либо аппаратные измерения на FPGA при согласованном бюджете. Она заморожена на git-теге v1.9-prereg в gHashTag/goldenfloat-preprint (см. запись CHANGELOG для v1.9 для SHA-1 коммита) и не будет изменена после начала сбора данных при согласованном бюджете.

Четыре зарегистрированные гипотезы и их условия остановки таковы.

H_a (Широта-как-ров выдерживает контроль при согласованном бюджете). Нулевая: дельта BPB на бит на бюджет LUT/DSP FPGA между портфелем GoldenFloat и fp16-нативным базисом равного бюджета LUT/DSP равна нулю или отрицательна для GoldenFloat. Условие остановки: дельта BPB при согласованном бюджете падает ниже $\delta_{\text{thresh}} = 0.005$ бит-на-байт на согласованном корпусе оценки; объявляется фальсификация, и тезис широты-как-рова в разделе 5.5 отзывается.

H_b (Лестничное правило единственно внутри пространства поиска). Нулевая: по меньшей мере одно альтернативное правило отбора, построенное без обращения к лестнице GoldenFloat, воспроизводит те же 12 канонических разрядностей. Условие остановки: интервал поиска для сертификата единственности сужается до синглтонного множества; любое нетривиальное конкурирующее правило, опубликованное до v1.5, вносится в реестр фальсификации.

H_c (Смещение GF256 допускает вывод в замкнутой форме). Нулевая: не существует выражения в замкнутой форме, воспроизводящего константу смещения GF256 с полной двойной точностью IEEE-754 в аудируемой символической форме. Условие остановки: точная формула смещения помещена в аудируемой форме (вывод CAS + независимая выборочная проверка) в дополнительных материалах; формула должна пройти верификацию SymPy с точностью 500 знаков.

H_d (FPGA-паритет с исправленным RTL GF16). Нулевая: конфигурации GF16 и fp16 на одной и той же FPGA ALINX AX7203 при согласованном бюджете LUT/DSP различаются более чем на $X = 2\%$ по погрешности накопления туда-обратно (round-trip) на согласованных тестовых векторах. Условие остановки: парные измерения на FPGA из независимого испытательного дома попадают в пределы X процентов; пока парная FPGA-оснастка не

собрана, эта гипотеза остаётся открытой; нигде не делается заявления об изготовленном кремнии.

8 Открытые вопросы и реестр фальсификации FL-002

Мы фиксируем открытые вопросы как реестр фальсификации, указывая для каждого статуса, заявление и эксперимент, который его фальсифицировал бы. Отрицательные результаты излагаются первыми и прямо.

(а) Широта-как-ров (открытая гипотеза). Гипотеза состоит в том, что преимущество лестницы GF — это широта и согласованность инструментальной цепочки (одно замкнутое правило по всей лестнице), а не точность на отдельной ступени. Это не доказано абляцией, и единственные доступные программные данные BPV искажены субстратом (раздел 5.5). Фальсификация: (i) справедливое спаренное измерение — FPGA-оснастка на плате ALINX AX7203 с эквивалентными бюджетами LUT/DSP для обоих форматов — в котором лестница pos16, takum, MX или fp16 соответствует лестнице GF при согласованных бюджетах бит; (ii) F2, прямое сопоставление бит-на-байт конвейера смешанной точности φ -лестницы против гетерогенного зоопарка при согласованных бюджетах бит, с учётом потерь при межформатных преобразованиях; (iii) F3, контроль лестницы pos16 при тех же бюджетах бит. Любой отрицательный исход по (i)–(iii) должен быть зафиксирован прямо и первым.

(b) Неединственность лестничного правила (риск). Как показано в разделе 2.2, 83 значения отношений воспроизводят девять проверенных разрядностей; совпадающий интервал — $[0.3786, 0.3822]$, и $1/\varphi^2$ внутри него не выделяется. Фальсификация (или сужение): расширить множество проверенных разрядностей (например, добавить GF128 и GF512) и сообщить, сужается ли совпадающий интервал до синглтона или остаётся множественным.

(c) Хранимое смещение GF256 (открыто). Хранимое смещение приблизительно 2^{71} документировано для GF256 против ожидания в стиле IEEE $2^{96} - 1$ для 97-битного поля порядка. Это расхождение не объяснено в аудируемой форме. Фальсификация (или разрешение): опубликовать точную формулу смещения и её вывод.

(d) FPGA-верификация за пределами GF16 (открыто). Как документирует раздел 5.2, все десять разрядностей GF4 – GF256 несут синтезируемый RTL; аппаратная FPGA-верификация (AX7203) выполнена для части ступеней (см. раздел 5.3), остальные — только RTL/симуляция. Фальсификация — прогон на FPGA AX7203 против оракула соответствия формата раздела 5.4.

(e) Дефект генератора умножителей в ранней версии RTL (исправлен). Как документируют раздел 5.6 и приложение F, RTL умножителя в ранней версии несёт единственную ошибку формулы генератора (регистр произведения на два бита уже), реплицированную по разрядностям, помеченным крестом ($\dagger$). Исправленный универсальный генератор является базовой версией дизайна.

(f) FPGA-эксперимент на согласованном субстрате H_4 (запланирован). Кодеки GF16 и pos16, синтезированные на одном и том же Xilinx Artix-7 (XC7A200T, ALINX AX7203) с согласованными бюджетами LUT/DSP, будут оценены по числу LUT, числу триггеров, $F_{\max}$ и динамической мощности на операцию умножения с накоплением. Предрегистрированные пороги (приложение D): $R_{\text{LUT}} < 1.15$ и $R_{F_{\max}} > 0.85$. Провал по любому порогу

понижает широту-как-ров с открытой гипотезы до риска по оси FPGA-реализации. Любой отрицательный результат сообщается первым и заметно.

9 Заключение

Лестничная арифметика воспроизводит девять реализованных ширин поля порядка 9 из 9 и согласованно распространяется на восемь дальнейших выведенных из правила ступеней — GF6, GF10, GF14, GF48, GF96, GF128, GF512, GF1024 (раздел 2); тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ выполняется точно для $n = 1, \dots, 256$, с якорем $\varphi^2 + \varphi^{-2} = 3 = L_2$, приписываемым Lucas (1878) и Бине (раздел 4); и единственный кодек GF16 проходит тестовое окружение 35 из 35 на частоте 323 МГц на Artix-7 (раздел 5.2). Широта-как-ров — заявление о том, что одно правило по всей лестнице даёт преимущество согласованности, а не преимущество точности на отдельной ступени, — остаётся открытой гипотезой (раздел 8 (а)). Что её фальсифицировало бы: лестница posit, takum или MX, соответствующая φ -лестнице при согласованных бюджетах бит. FPGA-эксперимент на согласованном субстрате (приложение D, предрегистрированный) обеспечит первое контролируемое аппаратное сравнение. Два дальнейших пункта открыты (смещение GF256 и FPGA-верификация за пределами GF16) и один является риском (неединственность лестничного правила, с 83 совпадающими отношениями). Мы представляем эту заметку, чтобы установить цитируемую, фальсифицируемую запись проверенной арифметики и открытых вопросов.

Следующий вклад (в работе). Статический φ -сплит есть одна точка в пространстве раскладок полей; поскольку оптимальный выбор зависит от распределения данных (нет единого царствующего формата), естественное продолжение — перейти от фиксированного формата к процедуре выбора формата над синтезируемым, аудируемым каталогом кандидатов. Прототип GF+A — построчный адаптивный контейнер (per-row масштаб + выбор кармана из φ -каталога) — в наших измерениях [измерено — SW proxy] оказывается $\geq$ каждого протестированного фиксированного формата по SQNR/MSE на замеренных классах данных (по построению: построчная MSE не хуже любого одиночного кармана). Граница честности (BINDING): гарантия относится к метрике выбора (MSE/SQNR), а HE к downstream-точности модели: прямой замер model bits-per-token показывает, что SQNR-выигрыш почти не конвертируется в выигрыш по потерям модели (все замеренные ΔBPT на два порядка ниже порога значимости), что прямо подтверждает различие «точность кодирования $\neq$ точность модели». Мы не заявляем, что GF+A «обходит» класс форматов; мы заявляем только измеримое свойство « $\geq$ каждого протестированного фиксированного конкурента по метрике выбора».

A Верификационный скрипт F1 и расширенная таблица

Приведённый ниже скрипт проверяет $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ символически (SymPy, точно в $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$) и численно (mpmath, 500 знаков) для $n = 1, \dots, 256$.

```
#!/usr/bin/env python3
"""F1: verify  $\phi^{(2n)} + \phi^{(-2n)} = L_{\{2n\}}$  (integer Lucas number)
for  $n = 1..256$ , both symbolically (sympy, exact) and numerically
(mpmath, 500 dps). Anchor: Ahlbach/Usatine/Pippenger (2012),
arXiv:1207.4497. The identity is a classical Binet corollary
(Lucas, 1878), not original to this work."""
from mpmath import mp, sqrt, power, nstr, mpf
from sympy import sqrt as ssqrt, simplify, Integer

def lucas_recurrence(max_index):
    L = [2, 1]
```

```

for _ in range(2, max_index + 1):
    L.append(L[-1] + L[-2])
return L[: max_index + 1]

def main():
    mp.dps = 500
    phi = (1 + sqrt(5)) / 2
    n_max = 256 # gives 2n = 2..512
    L = lucas_recurrence(2 * n_max)
    max_diff = mpf(0)
    all_pass = True
    for n in range(1, n_max + 1):
        m = 2 * n
        val = power(phi, m) + power(phi, -m)
        diff = abs(val - L[m])
        max_diff = max(max_diff, diff)
        all_pass = all_pass and (diff < mpf("1e-150"))
    # exact symbolic check in Q[sqrt(5)]
    phi_sym = (Integer(1) + ssqrt(5)) / 2
    exact_pass = all(
        simplify(phi_sym**(2*n) + phi_sym**(-2*n) - Integer(L[2*n])) == 0
        for n in range(1, n_max + 1))
    print("Anchor phi^2 + phi^-2 =",
          nstr(power(phi, 2) + power(phi, -2), 20), "= L_2 =", L[2])
    print("max |phi^(2n)+phi^(-2n) - L_2n| =", nstr(max_diff, 5))
    print("all numerical rows within 1e-150 ?", all_pass)
    print("exact symbolic identity holds for n=1..256 ?", exact_pass)
    return 0 if all_pass else 1

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

В Индекс форматов GF (от GF4 до GF256)

Таблица 7 даёт для каждой реализованной разрядности: полное число бит N , биты порядка e , биты мантиссы f , отношение $e/(N-1)$ (цель $1/\varphi^2 = 0.38197$), phi-расстояние $|E/M - 1/\varphi|$, где $E/M = e/f$ и $1/\varphi = 0.61803$, и реализована ли разрядность.

С Таблица поправки на множественность

Таблица 8 сообщает для репрезентативных правил-кандидатов, сколько из девяти реализованных разрядностей ($N \in \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 64, 256\}$, с целевыми значениями $e \in \{1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 24, 97\}$) каждое воспроизводит. Исчерпывающий рациональный поиск по p/q с $p \in \{1, \dots, 99\}$, $q \in \{100, \dots, 499\}$ нашёл 83 различных значения отношений, совпадающих со всеми девятью; совпадающий интервал — $[0.3786, 0.3822]$. Правило GF round($(N-1)/\varphi^2$) — один член этого множества и не выделяется одним лишь воспроизведением (раздел 2.2).

D FPGA-эксперимент на согласованном субстрате (предрегистрированный)

Гипотеза H_4 . Кодеки GF16 и posit16, синтезированные на одном и том же Xilinx Artix-7 (XC7A200T, ALINX AX7203) с согласованными бюджетами LUT/DSP, достигают сопоста-

вимых числа LUT, числа триггеров, максимальной рабочей частоты ($F_{\max}$) и динамической мощности на операцию умножения с накоплением.

Предрегистрированные пороги. Пусть $R_{\text{LUT}} = \text{LUT}_{\text{GF16}}/\text{LUT}_{\text{posit16}}$ и $R_{F_{\max}} = F_{\max, \text{GF16}}/F_{\max, \text{posit16}}$. Эксперимент фальсифицирует H_4 тогда и только тогда, когда

$$R_{\text{LUT}} > 1.15 \quad \text{ИЛИ} \quad R_{F_{\max}} < 0.85.$$

Правило решения. Если условие фальсификации выполнено, широта-как-ров понижается с открытой гипотезы до риска по оси FPGA-реализации в пункте (а) FL-002. Отрицательный результат сообщается первым, в аннотации или резюме отчёта о результатах, без задержки на опровержение. Если оба отношения в пределах границ, H_4 сохраняется, и статус широты-как-рва остаётся открытой гипотезой в ожидании измерения IGLA RACE на втором субстрате. Если GF16 превосходит posit16 по площади или частоте, это наблюдение фиксируется, но не повышает широту-как-ров до проверенной. Один кодек на одном субстрате — это не ров.

Материалы. RTL GF16: исправленные gf16_mul.v и gf16_add.v из gHashTag/tt-trinity-gamma PR #110. RTL posit16: PERCIVAL (Mallasen и др., 2022, arXiv:2111.15286). Программирование: Rust-драйвер cli/dlc10 (gHashTag/t27). Инструментальная цепочка: OpenXC7 (yosys + nextpnr-xilinx) или Vivado 2023.2. Шлюз корректности: исчерпывающая прогонка TestFloat-3, требуется 0 ошибок в 1 млн случайных выборок до принятия результатов по площади/таймингу.

Обязательство. Любой отрицательный результат — то есть любой исход, где GF16 требует более чем на 15% дополнительной площади или опускается ниже 85% от $F_{\max}$ posit16, — будет сообщён прямо и заметно. Никакой постфактумной корректировки порога, никакого избирательного опущения.

Дата предрегистрации: 2026-05-31. Полная спецификация SHA-256: см. git-ter v1.9-prereg в gHashTag/goldenfloat-preprint; SHA-256 рукописи на этом теге является авторитетным хешем предрегистрации.

Е Протокол независимого репликатора

Это приложение даёт точные шаги воспроизведения для каждого проверяемого заявления в препринте. Каждый шаг перечисляет команду, ожидаемый результат и заполнитель для дайджеста SHA-256.

Шаг R1: Проверка предложения 1 (тождество Люка). `python f1_lucas_proof_extended.py`. Ожидаемый результат: код выхода 0; вывод терминала включает строку MAX RESIDUAL < 1e-150 at 500 digits и строку F1 VERIFIED.

Шаг R2: Проверка лестничного правила (12/12 разрядностей). `python ladder_extended.py`. Ожидаемый результат: код выхода 0; вывод терминала включает LADDER 12/12 WIDTHS REPRODUCED и нет токенов FAIL.

```
git clone https://github.com/gHashTag/t27
cd t27/fpga/vsa/
dlc10 idcode
```

Ожидаемый idcode: 0x13636093.

```
dlc10 sram gf16_heartbeat_top.bit
```

Ожидаемый результат: консоль UART печатает GF16 HEARTBEAT ОК в течение 5 секунд после загрузки битстрима.

```
git clone --branch 110 \
  https://github.com/gHashTag/tt-trinity-gamma tt-trinity-gamma-110
cd tt-trinity-gamma-110
bash verification/run_gf_audit.sh
```

Ожидаемый результат: код выхода 0; вывод терминала содержит точную строку GF AUDIT ALL PASS на последней непустой строке.

F Errata о корректности RTL: расширенные подробности

Это приложение даёт полную помодульную разбивку, вывод корневой причины и объём исправления дефекта портфеля умножителей от 2026-05-31, кратко изложенного в разделе 5.6. Дефект был найден дифференциальной прогонкой на уровне RTL относительно корректно округлённого эталона с плавающей точкой в репозиториях RTL TRI-NET (gHashTag/tt-trinity-gamma и gHashTag/tt-trinity-phi), применённой к ранней версии сгенерированного портфеля умножителей.

Затронутые модули. `gf8_mul` не проходит на $\approx 95\%$ исчерпывающей прогонки из 26,360 точек входа; `gf12_mul` не проходит на $\approx 99\%$ прогонки из 109,576 точек; `gf20_mul`, `gf24_mul` и `gf32_mul` каждый не проходят на 100% направленных входов (например, 1.0×1.0 читается как 0.5, порядок смещён на единицу); `gf16_mul` корректен только после однострочного расширения регистра округлённой мантиссы с 9 до 10 бит, и вариант в виде, отправленном, несёт ошибку переполнения округления; `gf64_mul`, `gf128_mul` и `gf256_mul` разделяют то же семейство генератора и предположительно затронуты по той же причине, хотя они ещё не были исчерпывающе прогнаны. `gf4_mul` вырожден ($e = 1$ не оставляет нормальных порядков) и не затронут. Сумматоры `gf8_add` и `gf12_add` имели отдельный дефект нормализации узкого формата (например, $0.25 + 0.25$ читается как 0); более широкие сумматоры `gf16_add` и `gf32_add` были уже корректны.

Корневая причина. Произведение двух $(M + 1)$ -битных мантисс (с неявной ведущей единицей) имеет ширину $2M + 2$ бита и попадает в $[2^{2M}, 2^{2M+2})$. Отправленный RTL объявил регистр произведения на два бита уже и выполнял нормализацию на битах, сдвинутых вниз на два. Для самого базового входа $1.0 \times 1.0 = 2^{2M}$ ведущий бит усекается, порядок декрементируется, и результат читается как 0.5. Это единственная ошибка формулы генератора (позиция старшего бита должна быть $2M + 1$), реплицированная по всему портфелю.

Почему покрытие формальными методами это не поймало. База доказательств Coq в репозиториях TRI-NET устанавливает математику уровня формата GoldenFloat (тождество $\varphi^2 + \varphi^{-2} = 3$, тождества кодирования, согласованность лестничного правила); она не устанавливает ширины бит и округление реализации на Verilog. Дефект целиком живёт в реализации RTL, в коде вне доказанного ядра. Это усиливает, а не ослабляет позицию верифицируемости настоящей заметки: машинно проверенная математика уровня формата необходима, но недостаточна; дифференциальная прогонка на уровне RTL относительно корректно округлённого эталона должна быть частью конвейера аудита.

Исправление и текущий статус. Исправленный универсальный генератор умножителя выпускает правильный шаблон для любого (E, M, BIAS) : ширина произведения $[2M + 1 : 0]$, нормализация на $[2M + 1]$ или $[2M]$, извлечение мантиссы $[2M : M + 1]$ или $[2M - 1 : M]$, округление полупозиции вверх с переносом. Исправленный портфель чист: gf8 исчерпывающая прогонка 0 отказов из 26,360; gf12 0 из 109,576; gf16 0 из 262,144; gf20 0 из 100,000; gf24 0 из 100,000; gf32 0 из 200,000; gf64, gf128, gf256 проходят направленные точные тесты (1.0×1.0 , 1.5×1.5 , ...), хотя полные прогоны остаются будущей работой. Исправленный RTL опубликован как запросы на слияние gHashTag/tt-trinity-gamma#110 (54 файла, +2452/-1032) и gHashTag/t27#1024 (16 файлов, +558/-10), а методологическая заметка опубликована как gHashTag/trinity-clara#20. CI-плюз (run_gf_audit.sh, встроенный в .github/workflows/gf-audit.yml) теперь повторно прогоняет дифференциальную прогонку при каждом коммите.

Объём исправления. Исправленный генератор является базовой версией дизайна; ни одно заявление о точности не зависело от ранней версии умножителей. Канонический якорь POST 0x47C0 и тракты тождества формата должны быть повторно проверены на FPGA AX7203, но ни одно заявление о точности на отдельной ступени в данной заметке в любом случае не зависело от портфеля умножителей в ранней версии (раздел 5.2 документировал все ступени, кроме GF16, как только-RTL). Исправленный портфель является базовой версией для регенерации. Дефект не отменяет лестничную арифметику раздела 2, тождество Люка раздела 4 или учёт множественности приложения C, которые являются абстрактными спецификациями, не зависящими от какой-либо конкретной реализации RTL.

Благодарности

Laslo Hunhold (Кёльнский университет) предоставил подробную обратную связь по версии v1.7 данной рукописи, которая сформировала настоящую ревизию: более короткую двухчастную аннотацию; расширенное введение, обрамляющее компромисс динамического диапазона и мотивирующее выведенное из φ разбиение до формулировки правила; абзац мотивации (потеря значимости при большом накоплении и сравнение с quire/Кулиш), помещённый перед предложением 1; использование предложения вместо эпистемических меток в основном тексте; определение лестницы GF при $N \geq 4$ с $N \in \{2, 3\}$, отмеченными как вырожденные краевые случаи формулы; и единообразную терминологическую замену мантиссы (fraction) на мантиссу повсюду. Ни одна из оставшихся переоценок, ошибок или открытых гипотез не должна приписываться Hunhold; они являются ответственностью автора.

Список литературы

- [1] G. Bergman, “A number system with an irrational base,” *Mathematics Magazine*, vol. 31, pp. 98–110, 1957.
- [2] I. Daubechies, C. S. Gunturk, Y. Wang, and O. Yilmaz, “The Golden Ratio Encoder,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 56, no. 10, pp. 5097–5110, 2010. DOI 10.1109/TIT.2010.2059750. arXiv:0809.1257.
- [3] R. Ward, “On robustness properties of beta encoders and golden ratio encoders,” 2008. arXiv:0806.1083.
- [4] J. L. Gustafson and I. Yonemoto, “Beating floating point at its own game: posit arithmetic,” *Supercomputing Frontiers and Innovations*, vol. 4, no. 2, 2017. DOI 10.14529/JSFI170206.
- [5] Posit Working Group, “Standard for Posit Arithmetic,” 2022. https://posithub.org/docs/posit_standard-2.pdf.

- [6] F. de Dinechin, L. Forget, J.-M. Muller, and Y. Uguen, “Posits: the good, the bad and the ugly,” 2019. hal-03195756v3.
- [7] L. Hunhold, “Takum arithmetic,” 2024. arXiv:2404.18603.
- [8] L. Hunhold, “Integer representations of takums,” 2024. arXiv:2412.20273.
- [9] L. Hunhold, “A VHDL codec for takum arithmetic,” 2024. arXiv:2408.10594.
- [10] L. Hunhold and S. Quinlan, “Bfloat16, posit and takum number formats in linear-solver workloads,” 2024. arXiv:2412.20268.
- [11] L. Hunhold, “Hardware evaluation of takum arithmetic,” ARITH 2025 (IEEE 32nd Symposium on Computer Arithmetic). DOI 10.1109/ARITH64983.2025.00019.
- [12] L. Hunhold, “Tekum: balanced ternary tapered precision real arithmetic,” 2025. arXiv:2512.10964. (Tapered-precision format on balanced ternary logic — смежная ниша: Tekum tapered на ternary, GoldenFloat — φ -статический сплит на binary.)
- [13] A. A. Jonnalagadda, R. Thotli, and J. L. Gustafson, “Closing the gap between float and posit hardware efficiency” (b-posit), 2026. arXiv:2603.01615. (Ограничение regime-поля posit до 6 бит: декодер — 60...79% стоимости — контекст для аргумента о фиксированной раскладке полей.)
- [14] D. Mallasen et al., “PERCIVAL: open-source posit RISC-V core,” IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2022. DOI 10.1109/TETC.2022.3187199. arXiv:2111.15286.
- [15] D. Mallasen et al., “Big-PERCIVAL: exploring the native use of 64-bit posit arithmetic,” IEEE Transactions on Computers, 2024. DOI 10.1109/TC.2024.3377890. arXiv:2305.06946.
- [16] B. D. Rouhani et al., “Microscaling data formats for deep learning” (OCP-MX), 2023. arXiv:2310.10537.
- [17] J. Zhao et al., “LNS-Madam: low-precision training in logarithmic number system,” 2021. arXiv:2106.13914.
- [18] M. S. Alam, J. Garland, and D. Gregg, “Low-precision logarithmic number systems,” 2021. arXiv:2102.06681.
- [19] C. Ahlback, J. Usatine, and N. Pippenger, “Efficient algorithms for Zeckendorf arithmetic,” 2012. arXiv:1207.4497.
- [20] H. F. Alsuhli et al., “Number systems for deep neural network architectures: a survey,” 2023. arXiv:2307.05035.
- [21] P. Micikevicius et al., “FP8 formats for deep learning,” 2022. arXiv:2209.05433.
- [22] Y. Luo et al., “Ascend HiFloat8 format for deep learning,” 2024. arXiv:2409.16626.
- [23] A. Agrawal et al., “DLFloat: a 16-b floating point format designed for deep learning training and inference,” ARITH 2019 (IEEE 26th Symposium on Computer Arithmetic), pp. 92–95. DOI 10.1109/ARITH.2019.00023. (16-bit format with 6 exponent and 9 mantissa bits; the GF16 E6M9 layout.)
- [24] V. Popescu, A. Sentieys et al., “A 16-bit floating point format with 1/6/9 bit allocation for deep learning,” 2021. arXiv:2103.15940. (Independent motivation of the 1/6/9 split.)
- [25] M. Kloewer, P. D. Duben, and T. N. Palmer, “Number formats, error mitigation, and scope for 16-bit arithmetics in weather and climate modeling,” Journal of Advances in Modeling Earth Systems, vol. 12, 2020. DOI 10.1029/2020MS002246.
- [26] S. Ma et al., “The era of 1-bit LLMs: BitNet b1.58,” 2024. arXiv:2402.17764.
- [27] J. L. Gustafson, The End of Error: Unum Computing. CRC Press, 2015. ISBN 9781482239874.

- [28] T. Kumar et al., “Scaling laws for precision,” 2024. arXiv:2411.04330.
- [29] S. Ma et al., “BitNet b1.58 2B4T technical report,” 2025. arXiv:2504.12285.
- [30] M. I. Belghazi et al., “Fibbinary: quantization of neural networks using Fibonacci representations,” 2025. arXiv:2511.01921.
- [31] IEEE P3109 Working Group, “Standard for binary floating-point arithmetic for machine learning,” working draft v0.9.1, 2025. Reference implementation: graphcore-research/gfloat.
- [32] U. Kulisch, *Computer Arithmetic and Validity: Theory, Implementation, and Applications*, 2nd ed. De Gruyter, 2013. ISBN 9783110301731.
- [33] J. Sarnoff, “2026 June — Jeffrey Sarnoff — P3109,” video talk, June 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=iLmCThkkEtQ>.
- [34] IEEE Standards Association, “NesCom recommendations,” 18 June 2025. <https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/2025/06/nescom-06182025rec.pdf>.
- [35] Z. Zhao, Z. Xu, Z. Chen, X. Hu, Z. Jiang, and D. Yang, “TWLA: achieving ternary weights and low-bit activations for LLMs via post-training quantization,” arXiv:2606.13054, 2026 (ICML 2026).
- [36] R. J. George, J. Cruden, W. Adkisson, X. Zhong, H. Zhang, and A. Anandkumar, “TorchLean: formalizing neural networks in Lean,” arXiv:2602.22631, 2026.
- [37] L. Solovyeva and F. Castor, “Towards Green AI: decoding the energy of LLM inference in software development,” arXiv:2602.05712, 2026.
- [38] W. Hu, Z. Zhang, H. Zhang, C. Zhang, C. Guo, Y. Feng, T. Hu, G. Li, G. Hu, J. Wang, and J. Leng, “M²XFP: a metadata-augmented microscaling data format for efficient low-bit quantization,” arXiv:2601.19213, 2026 (ASPLOS 2026).
- [39] Authors of FLoPS, “FLoPS: a Lean 4 formalization of IEEE P3109 low-precision floating-point,” arXiv:2602.15965, 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.15965>.
- [40] G. Franco, I. Colbert, P. Monteagudo-Lago, F. Marty, and N. Fraser, “dMX: differentiable mixed-precision assignment for low-precision floating-point formats,” arXiv:2606.04115, 2026.
- [41] B.-Y. Su et al., “MoR: mixture of representations for mixed-precision training,” arXiv:2512.22804, 2025.
- [42] Z. G. Wang, “NANOZK: layerwise zero-knowledge proofs for LLM inference,” arXiv:2603.18046, 2026 (VerifAI Workshop, ICLR 2026).
- [43] N. Cankaya, “Bit-exact AI inference verification without performance tradeoffs,” arXiv:2606.00279, 2026 (ICML 2026 TAIGR Workshop).
- [44] Y. Guan, Z. Zhang, Y. Wang, X. Gao, S. Cao, X. Chen, and P. Xu, “TOM: a ternary read-only memory accelerator for LLM-powered edge intelligence,” arXiv:2602.20662, 2026.
- [45] S. Geens, S. Heldens, J. Dumoulin, and M. Verhelst, “Hardware generation and exploration of lookup table-based accelerators for 1.58-bit LLM inference,” arXiv:2604.25183, 2026.
- [46] D. Fasoli, S. Kar, X. Liu, S. Venkataramani et al., “Is finer better? The limits of microscaling formats in large language models,” arXiv:2601.19026, 2026 (IBM Research).
- [47] A. Sanjaya, C. Giannoula, R. Oktavian et al., “Decomposing proof construction to scale zero-knowledge machine learning (zkComposer),” arXiv:2607.08095, 2026 (AMD Research).
- [48] A. Savdhariya, “NativeTernary: a self-delimiting binary encoding for ternary neural network weights,” arXiv:2604.03336, 2026.
- [49] J. Chung, C.-J. Wu, X. Ma, and M. Chowdhury, “Where do the joules go? Diagnosing inference energy consumption,” arXiv:2601.22076, 2026.

- [50] A. Pathania, S. Mehra, R. Sharma et al., “A reference framework for LLM inference carbon estimation (SEAL),” arXiv:2603.02949, 2026 (Accenture).
- [51] A. Gond, S. Kamath, P. Ramji, and A. Panwar, “LLM-42: enabling determinism in LLM inference with verified speculation,” arXiv:2601.17768, 2026.
- [52] H. Oh, S. Jang, H. Chen, K. Nam, S. Yun, R. Masukawa, and M. Imani, “PolyQ: codesigning end-to-end quantization framework for scalable edge CPU LLM inference,” arXiv:2607.14618, 2026.
- [53] D. Lee, Y. Li, R. Yin, and P. Panda, “KronQ: LLM quantization via Kronecker-factored Hessian,” arXiv:2607.07964, 2026.
- [54] Y. Bouquet, A. Khodamoradi, K. Denolf, and M. Salzmann, “KroQuant: Kronecker-structured block transforms for efficient post-training quantization of diffusion transformers,” arXiv:2607.21446, 2026.
- [55] X. Wang, J. Li, Y. Sun, and W. He, “Harmonia: algorithm-hardware co-design for memory- and compute-efficient BFP-based LLM inference,” arXiv:2602.04595, 2026.
- [56] Chethan Reddy G. P, “ExTernD: expanded-rank ternary decomposition — ternary LLM PTQ with accuracy approaching any quantization level,” arXiv:2607.13511, 2026.
- [57] H. Ogilvy, “Variable Bit-width Quantization: Learning Per-Group Precision for “Bigger-but-Smaller” Language Models,” arXiv:2607.02893, 2026.
- [58] J. Gor, K. Dave, A. Abrol, R. Gupta, S. Tanwar, and Z. Wang, “Beyond Independent Optimization: Compression, MoE Routing, and Quantization Interactions in Multimodal Edge Intelligence,” arXiv:2607.20981, 2026.

Таблица 5: Лестница GoldenFloat против takum (Hunhold 2024) — структурированное сравнение. Это не конкурентный рейтинг; превосходство по точности не заявляется.

Ось	Лестница GoldenFloat (GF)	Takum (Hunhold 2024)
Тип разбиения	Статическое: ширины полей порядка и мантиссы фиксированы для каждой ступени замкнутым правилом $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$; не зависят от значения.	Конусное (tapered): единая вогнутая проекция отображает полный целочисленный диапазон на интервал числовой прямой; ширина мантиссы варьируется поэлементно.
Единое замкнутое правило	Да — лестничное правило $N \mapsto (e, f)$ детерминировано; нет поэлементного ветвления на уровне формата.	Да — проекция takum — это единое аналитическое отображение, применяемое единообразно к каждому n -битному целому.
Базовая константа	Золотое сечение $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$; ширины полей порядка растут как дроби последовательных чисел Фибоначчи от полной разрядности слова.	Основание натурального логарифма e : takum — логарифмический формат конусной точности, чьё кодированное значение является функцией $\ln(x)$, с полями знак + режим + характеристика + мантисса (Hunhold 2024).
Статус аппаратной части	RTL-портфель существует (исправлен после обнаружения дефекта умножителя в дифференциальной прогонке; см. раздел 5.6); синтез FPGA сообщён внут-	RTL- и FPGA-результаты прошли рецензирование на ARITH 2025 (Hunhold 2024/2025); кремний не сообщён.

Таблица 6: Распиренный вывод F1. $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n}$ равно целому числу Люка L_{2n} с точностью 500 знаков. Избранные строки из полного прогона $n = 1, \dots, 256$; остатки абсолютные.

n	$2n$	L_{2n}	остаток
1	2	3	0
2	4	7	1.39×10^{-501}
4	8	47	1.66×10^{-501}
8	16	2207	4.53×10^{-501}
16	32	4870847	8.4×10^{-501}
32	64	23725150497407	1.99×10^{-500}
64	128	5.629×10^{26}	3.75×10^{-500}
128	256	3.168×10^{53}	7.67×10^{-500}
192	384	1.783×10^{80}	1.15×10^{-499}
256	512	1.004×10^{107}	1.55×10^{-499}

Таблица 7: Индекс форматов GF для девяти реализованных разрядностей.

N	e	f	$e/(N-1)$	$ E/M - 1/\varphi $	реализ.?
4	1	2	0.33333	0.11803	Да
8	3	4	0.42857	0.13197	Да
12	4	7	0.36364	0.04661	Да
16	6	9	0.40000	0.04863	Да
20	7	12	0.36842	0.03470	Да
24	9	14	0.39130	0.02482	Да
32	12	19	0.38710	0.01354	Да
64	24	39	0.38095	0.00265	Да
256	97	158	0.38039	0.00411	Да

Таблица 8: Правила-кандидаты и их счёт воспроизведения девяти разрядностей.

Правило	Совпадения	Примечание
$\text{round}((N-1)/\varphi^2)$	9/9	правило GF; отношение ≈ 0.38197
$\lfloor N/\varphi^2 \rfloor$	9/9	столь же просто; то же отношение
$\text{round}((N-1) \cdot 0.382)$	9/9	округлённая константа; без φ
$\text{round}((N-1) \cdot 3/7.85)$	9/9	произвольная рациональная; без φ
$\text{round}((N-1) \cdot 3/8)$	8/9	не проходит GF256 (96 против 97)
$\text{round}((N-1) \cdot 5/13)$	8/9	не проходит GF256
$\lfloor N \cdot 3/8 \rfloor$	8/9	не проходит GF256
$\text{round}((N-1)/2.6)$	8/9	не проходит GF256
$\text{round}((N-1)/e)$	5/9	не проходит $N=24,32,64,256$
$\lfloor (N-1)/\varphi^2 \rfloor$	5/9	floor против round имеет значение
$\text{round}((N-1)/\pi)$	2/9	плохое соответствие
$\text{round}((N-1)/\varphi)$	0/9	неверная константа

**GoldenFloat: a family of static-split floating-point formats
derived from the golden ratio φ , from GF4 to GF256,
with an exact integer Lucas identity**

D. V. Vasilev

Independent researcher, Ko Samui, Thailand

e-mail: admin@t27.ai ORCID: 0009-0008-4294-6159

Abstract. We present a hardware-oriented description of GoldenFloat (GF) — a family of static-split floating-point formats generated by a single closed-form rule — together with three concrete artefacts: (i) an open multi-width RTL generator covering GF4–GF256 with a continuous-integration differential sweep against a correctly-rounded reference; (ii) a Lucas-exact integer accumulator path verified to 500 digits for $n = 1, \dots, 256$; and (iii) a GF16 FPGA codec passing a 35/35 testbench at 323 MHz on Artix-7 (Xilinx XC7A200T, ALINX AX7203 board). For every full width $N \geq 4$ the exponent-field width is $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$ with fraction width $f = N - 1 - e$ and $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. The rule reproduces the realised exponent widths of nine formats (9/9) and extends consistently to further widths. It is positioned alongside posit (Posit Standard 2022), takum (Hunhold 2024, 2025), OCP-MX (Rouhani et al. 2023) and the IEEE P3109 multi-width floating-point draft. The breadth/toolchain-coherence thesis is registered as an open conjecture with a pre-registered falsification path (ledger FL-002); we make no per-step accuracy or superiority claim. An RTL correctness erratum (2026-05-31) is reported: an early RTL multiplier generator carried a defect; the corrected generator is the design baseline.

Keywords: numeric formats; floating point; golden ratio; Lucas numbers; posit; takum; OCP-MX; arithmetic hardware.

References: see the bibliography list above; the English “References” list is produced by the publisher from the same entries.