

# 研发环境说明

# 研发工具

- 统一身份认证：[ldap-admin-dev.sanqlt.com](http://ldap-admin-dev.sanqlt.com)
- 源代码管理：[gitlab-dev.sanqlt.com](http://gitlab-dev.sanqlt.com)
- 禅道：[zentao-dev.sanqlt.com](http://zentao-dev.sanqlt.com)
- Maven私服：[nexus-dev.sanqlt.com](http://nexus-dev.sanqlt.com)
- Docker仓库：[harbor-dev.sanqlt.com](http://harbor-dev.sanqlt.com)

# 测试环境依赖

- Nacos (nacos/lu4E56lhoYYzpnn0)
  - register-qa.sanqit.com:8848
- Xxl-job (admin/123456)
  - xxl-qa.sanqit.com:8280
- RocketMQ
  - mq-00-namesrv-qa:9876
  - mq-00-broker-qa.sanqit.com:10911
  - mq-00-console-qa.sanqit.com

# 测试环境依赖

- MySQL (root/du3q4aUcG2ShO4Ij)
  - db-00-qa.sanqlt.com:3306
  - db-00-read-qa.sanqlt.com:3306
- Redis (ScCuWkb0A0MC)
  - cache-00-qa.sanqlt.com:6379
- ES (RXMIb0Dqt^N#TCx!)
  - es-00-qa.sanqlt.com:9200
- MinIO (minio/1O4iE2BGre7R)
  - minio-qa.sanqlt.com

# JAVA项目CI/CD流程

- 项目中添加文件：.gitlab-ci.yml
- 示例：

包含依赖文件：

---

include:

- project: 'devops/ci-templates'  
file: '/build/java.build.gitlab-ci.yml'
- project: 'devops/ci-templates'  
file: '/deploy/java.deploy.gitlab-ci.yml'

构建：

---

build\_sanqlt:

- extends:
- .sanqlt
  - .build

打包：

---

package\_sanqlt:

- extends:
- .sanqlt
  - .package
- variables:
- MODULE\_NAME: lark-example-api

部署：

---

deploy\_qa\_sanqlt:

- extends:
- .sanqlt
  - .deploy\_qa
- variables:
- MODULE\_NAME: lark-example-api
- MODULE\_TYPE: api
- INGRESS\_HOST: techwis-api-qa.sanqlt.com
- INGRESS\_PATH: /\${MODULE\_NAME}
- CONTAINER\_PORT: 1001



[http://techwis-api-qa.sanqlt.com/\\${module\\_name}/](http://techwis-api-qa.sanqlt.com/${module_name}/)

参考：<https://gitlab-dev.sanqlt.com/lark-projects/lark-example/-/blob/develop/.gitlab-ci.yml>

# 网络架构

