

용어집: 파이썬 데이터 구조

환영합니다! 이 알파벳순 용어집에는 이 과정의 많은 용어가 포함되어 있습니다. 이 포괄적인 용어집은 과정 비디오에서 사용되지 않는 추가 산업 인식 용어도 포함하고 있습니다. 이러한 용어는 산업에서 일하거나 사용자 그룹에 참여하고 다른 인증 프로그램에 참여할 때 인식하는 것이 중요합니다.

용어	정의
별칭	별칭은 함수나 변수에 다른 이름을 부여하는 것을 의미합니다.
앰퍼샌드	일반적으로 "&"로 표현되며 "and"라는 단어를 나타내는 문자입니다.
복합 요소	복합 문장은 다른 문장(그룹)을 포함하며, 이러한 다른 문장의 실행에 영향을 미치거나 제어합니다.
구분 기호	파이썬에서 구분 기호는 문자열이나 파일과 같은 더 큰 데이터 구조 내에서 요소 또는 필드 간의 경계를 구분하거나 표시하는 데 사용되는 문자 또는 문자 시퀀스입니다.
사전	파이썬의 사전은 고유한 키와 특정 값이 연결된 키-값 쌍의 컬렉션을 저장하는 데이터 구조입니다.
함수	함수는 호출될 때 실행되는 정해진 절차를 정의하는 코드 블록입니다.
불변	불변 객체는 int, float, bool, string, Unicode 및 tuple과 같은 내장 데이터 유형입니다. 간단히 말해, 불변 객체는 생성된 후 변경할 수 없습니다.
교집합	두 집합의 교집합은 두 집합 모두에 존재하는 요소만 포함하는 새로운 집합입니다.
키	파이썬 사전의 keys() 메서드는 사전의 모든 키 목록을 삽입 순서대로 표시하는 뷰 객체를 반환합니다.
목록	목록은 대괄호 안에 쉼표로 구분된 데이터 항목의 목록입니다.
논리 연산	파이썬에서 논리 연산은 "and", "or", "not"와 같은 논리 연산자를 사용하여 불리언 값(참 또는 거짓)에 대한 논리 연산을 수행하는 것을 의미합니다.
가변	파이썬의 가변 객체는 생성된 후에도 값이 변경될 수 있는 객체입니다. 이러한 객체는 새로운 객체를 생성하지 않고도 요소를 추가, 제거 또는 변경할 수 있는 수정을 허용합니다.
중첩	중첩 함수는 다른 함수 내에 있는 함수로, 때때로 "내부 함수"라고도 합니다.
파이썬의 등급	파이썬의 등급은 일반적으로 품질, 성능 또는 가치를 나타내기 위해 무언가에 할당된 수치적 또는 질적 측정을 의미합니다.
집합 연산	파이썬의 집합 연산은 고유한 요소의 순서 없는 컬렉션인 집합에 대해 수행되는 수학적 연산을 의미합니다.
파이썬의 집합	집합은 고유한 요소의 순서 없는 컬렉션입니다.
구문	파이썬의 언어 구조를 정의하는 규칙을 구문이라고 합니다.
튜플	이는 여러 항목을 단일 변수에 저장하는 데 사용됩니다.
타입 캐스팅	파이썬에서 이는 한 데이터 유형을 다른 데이터 유형으로 변환하는 것입니다.
변수	파이썬에서 변수는 데이터를 저장하고 조작하는 데 사용되는 기호 이름 또는 식별자입니다. 변수는 값의 컨테이너 역할을 하며, 이 값은 숫자, 문자열, 목록 등 다양한 데이터 유형이 될 수 있습니다.
벤 다이어그램	벤 다이어그램은 집합 또는 항목 그룹 간의 관계와 공통점을 설명하기 위해 겹치는 원을 사용하는 그래픽 표현입니다.
다재다능한 데이터	일반적인 맥락에서 다재다능한 데이터는 여러 방식으로 사용될 수 있으며, 다양한 응용 프로그램이나 목적에 적응할 수 있고, 특정 사용 사례에 제한되지 않는 데이터를 의미합니다.

