

모듈 1 요약: 파이썬 기초

패키지/메서드	설명	코드 예제
주석	주석은 파이썬 인터프리터가 코드를 실행할 때 무시하는 텍스트 줄입니다.	<pre># 이것은 주석입니다</pre>
연결	문자열을 결합(연결)합니다.	구문: <pre>concatenated_string = string1 + string2</pre> 예제: <pre>result = "Hello" + " John"</td></pre>
데이터 타입	- 정수 - 부동 소수점 - 불리언 - 문자열	예제: <pre>x=7 # 정수 값 y=12.4 # 부동 소수점 값 is_valid = True # 불리언 값 is_valid = False # 불리언 값 F_Name = "John" # 문자열 값</pre>
인덱싱	특정 인덱스의 문자를 접근합니다.	예제: <pre>my_string="Hello" char = my_string[0]</pre>
len()	문자열의 길이를 반환합니다.	구문: <pre>len(string_name)</pre> 예제:

		<pre>my_string="Hello" length = len(my_string)</pre>
lower()	문자열을 소문자로 변환합니다.	예제: <pre>my_string="Hello" uppercase_text = my_string.lower()</pre>
print()	`()` 안의 메시지나 변수를 출력합니다.	예제: <pre>print("Hello, world") print(a+b)</pre>
파이썬 연산자	- 덧셈 (+): 두 값을 더합니다. - 뺄셈 (-): 한 값에서 다른 값을 뺍니다. - 곱셈 (*): 두 값을 곱합니다. - 나눗셈 (/): 한 값을 다른 값으로 나누고, 부동 소수점을 반환합니다. - 몫 나눗셈 (//): 한 값을 다른 값으로 나누고, 몫을 정수로 반환합니다. - 나머지 (%): 나눗셈 후 나머지를 반환합니다.	예제: <pre>x = 9 y = 4 result_add= x + y # 덧셈 result_sub= x - y # 뺄셈 result_mul= x * y # 곱셈 result_div= x / y # 나눗셈 result_fdiv= x // y # 몫 나눗셈 result_mod= x % y # 나머지</pre>
replace()	부분 문자열을 교체합니다.	예제: <pre>my_string="Hello" new_text = my_string.replace("Hello", "Hi")</pre>
슬라이싱	문자열의 일부를 추출합니다.	구문: <pre>substring = string_name[start:end]</pre> 예제: <pre>my_string="Hello" substring = my_string[0:5]</pre>

split()	구분자를 기준으로 문자열을 리스트로 나눕니다.	예제: <pre>my_string="Hello" split_text = my_string.split(",")</pre>
strip()	앞뒤 공백을 제거합니다.	예제: <pre>my_string="Hello" trimmed = my_string.strip()</pre>
upper()	문자열을 대문자로 변환합니다.	예제: <pre>my_string="Hello" uppercase_text = my_string.upper()</pre>
변수 할당	변수에 값을 할당합니다.	구문: <pre>variable_name = value</pre> 예제: <pre>name="John" # 변수 name에 John 할당 x = 5 # 변수 x에 5 할당</pre>



Skills Network

© IBM Corporation. 모든 권리 보유.